

## 询价公告

各受邀报价单位：

因[中国电建江西水电公司分宜县泗水社区棚户区改造一期项目（投控-幸福里）门窗采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 21 日 15 时 00 分前将报价文件提交至平台。POWERCHINA-0132-240429

拟采购货物一览表

序号	产品名称	规格型号	单位	暂定数量	质量标准（或品牌）	备注
1	电子对讲安全 防卫门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃(6+12A+6)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.2W/(m2.k)； 2、主型材基材壁厚不小于 2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	平方	101.22	国家标准	
2	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m2.k)，玻璃自遮阳 0.48，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	12787.66	国家标准	
3	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m2.k)，玻璃自遮阳 0.48，此窗耐火完整性 ≥1.0h，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	685.8	国家标准	
4	铝合金平开窗 (防火 乙级)	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m2.k)，玻璃自遮阳 0.48，此窗耐火性能：A0.5 乙级，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	457.2	国家标准	

5	铝合金上悬窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (6+12A+6) 安全玻璃，传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳 0.48，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	343.4	国家标准
6	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.7W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳 0.52； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	80.94	国家标准
7	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	432.24	国家标准
8	铝合金固定窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	平方	177.12	国家标准
9	铝合金平开门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (6+12A+6)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、主型材基材壁厚不小于 2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	平方	148	国家标准
10	铝合金推拉门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (6+12A+6)； 2、内门主型材基材壁厚不小于 2.0mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封；	平方	4949.28	国家标准
11	铝合金平开门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、主型材基材壁厚不小于 2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	平方	165.69	符合国家标准

合 计				20328.55		
--------	--	--	--	----------	--	--

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：以项目部实际需要为准

3、交货地点：江西省分宜县泗水社区棚户改造一期项目

4、质量标准或要求：所有材料需保证质量及规格尺寸（符合国家标准及性能要求）。提供相应的资质及材料证明资料，盖红章。

5、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

6、投标单位在投标报价时应充分考虑项目施工期间市场原材波动因素，合理报价；一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。

## 三、联系方式

招 标 人：江西水电公司建筑工程公司

地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

邮 编：330000

联 系 人：曹双枝

电 话：15083553898

电子邮箱：755370959@qq.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2024 年 10 月 14 日