

# 竞价公告

因中国电建江西水电公司分宜县泗水社区棚户区改造一期项目（投控-幸福里）门窗采购项目需要（项目编号：POWERCHINA-0132-240521），我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年12月18日16时30分前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

序号	产品名称	规格型号	单位	暂定数量	质量标准（或品牌）	备注
1	电子对讲安全防卫门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框LOW-E中空玻璃(6+12A+6)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、主型材基材壁厚不小于2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	m <sup>2</sup>	101.22	符合国家标准	
2	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框LOW-E中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳0.48，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于4级，气密性能不小于6级，水密性能不小于3级。	m <sup>2</sup>	12787.66	符合国家标准	
3	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框LOW-E中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳0.48，此窗耐火完整性≥1.0h，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于4级，气密性能不小于6级，水密性能不小于3级。	m <sup>2</sup>	685.8	符合国家标准	
4	铝合金平开窗（防火乙级）	1、玻璃材料：断热型铝合金单框LOW-E中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳0.48，此窗耐火性能：A0.5乙级，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于4级，气密性能不小于6级，水密性能不小于3级。	m <sup>2</sup>	457.2	符合国家标准	
5	铝合金上悬窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框LOW-E中空玻璃(6+12A+6)安全玻璃，传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳0.48，且需要有安装纱窗的构造； 2、采用优质铝合金，外窗主型材基材壁厚不小于1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于4级，气密性能不小于6级，水密性能不小于3级。	m <sup>2</sup>	343.4	符合国家标准	

6	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.7W/(m <sup>2</sup> .k)，玻璃自遮阳 0.52； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	m <sup>2</sup>	80.94	符合国家标准
7	铝合金平开窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	m <sup>2</sup>	432.24	符合国家标准
8	铝合金固定窗	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，且需要有安装纱窗的构造，传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、外窗主型材基材壁厚不小于 1.8mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封； 4、抗风压性能不小于 4 级，气密性能不小于 6 级，水密性能不小于 3 级。	m <sup>2</sup>	177.12	符合国家标准
9	铝合金平开门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (6+12A+6)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.2W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、主型材基材壁厚不小于 2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	m <sup>2</sup>	148	符合国家标准
10	铝合金推拉门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (6+12A+6)； 2、内门主型材基材壁厚不小于 2.0mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封；	m <sup>2</sup>	4949.28	符合国家标准
11	铝合金平开门	1、玻璃材料：断热型铝合金单框 LOW-E 中空玻璃 (5+9A+5)，选用厚钢化玻璃（安全玻璃），传热系数：2.4W/(m <sup>2</sup> .k)； 2、主型材基材壁厚不小于 2.2mm； 3、型材连接的紧固件采用不锈钢构件，构件连接处缝隙采用柔性防水垫片或打胶密封，玻璃门应贴防撞标志。	m <sup>2</sup>	165.69	符合国家标准
合计			m <sup>2</sup>	20328.55	

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含所需的柔性防水垫片、密封胶、定位器、钉子、发泡剂、防撞标志等辅材，货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：以项目部实际需要为准

- 3、交货地点：江西省分宜县泗水社区棚户改造一期项目
  - 4、质量标准或要求：符合铝合金门窗的最新国家标准 GB/T 8478-2020。
  - 5、质保期：壹年
  - 6、响应人的资质要求：此次询价只针对材料，不含安装，投标人具备相应的销售资质即可。
  - 7、下载报价表报价，签字盖章后以 PDF 的形式上传到电建集采平台。
  - 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优
- 报价有效期：30 天

### 三、联系方式

招 标 人： 建筑工程公司

地 址： 江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

邮 编：

联 系 人： 曹双枝

电 话： 15083553898

电子邮箱： 755370959@qq.com

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

（电子签章）

2024 年 12 月 10 日