

# 甘肃水务静宁供水有限责任公司

## 甘肃水务静宁供水有限责任公司 厨房设备采购项目招标公告

静宁县净水厂项目占地 48.58 亩，项目于 2022 年 3 月主体工程开工建设，2023 年 6 月底，完成主体工程全部建设内容，7 月份已开展设备联合调试工作，9 月投入运行。为进一步增强静宁县县城及周边供水保障能力，现对厨房设备采购项目进行询价邀请招标。

### 一、招标内容

按照甘肃水务静宁供水有限责任公司厨房的初步设计标准，采购符合设计要求的操作间设施设备、餐厅设施设备等（详见厨房设备采购清单）。

### 二、投标人资格要求

投标人须具备：

1. 本次招标要求投标人具备独立法人资格、具有合格有效的企业营业执照或法人证书、经营范围须包括本次采购项目的内容。

2. 本次招标不接受联合体投标；不允许分包、转包；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

3. 没有被“信用中国”列为尚在有效期内的失信被执行人(以“信用中国”查询结果为准)。

投标人须在竞价结束时间前完成项目报名、上传资格证明文件及报价工作，从资格审查合格的投标人中以“最低价”选定中标人。

### 三、联系方式

招标人：甘肃水务静宁供水有限责任公司

地 址：甘肃省平凉市静宁县八里镇红林村水投办公大楼

联系人：孙媛媛

联系电话：18193356253

甘肃水务静宁供水有限责任公司

2023年11月3日





# 甘肃水务静宁供水有限责任公司厨房设备采购项目清单

序号	名称	规格型号	参数	数量	单价	金额	备注
操作间							
1	高温消毒柜	高温双门	智能微电脑控制，具有超温自动断电保护，恒温自动保护，防臭氧泄露保护，优质加粗无磁不锈钢层架，单层承重15kg； 容量≤900L； 优质不锈钢板材； ≥125度立体热风循环高温杀菌； 尺寸1310*650*1980。 额定功率：4.4KW/H	1	5770	5770	
2	四门冰柜	双温	尺寸：120cm*195cm*72cm； 采用环保无氟134A制冷剂； 冷藏-5℃至+5℃，冷冻0℃至-15℃； . 不锈钢内胆不带磁，高频焊接，不渗漏，不生锈；选用优质名牌压缩机，噪音低，制冷快； 万象脚轮方便挪动； 配置加热丝，减省凝露；	1	4590	4590	
3	平冷工作台	保鲜	1. 选用优质名牌压缩机，噪音低，制冷快；2. 采用环保无氟134A制冷剂； 3. 冷藏-5℃至+5℃； 5. 选用优质铜管，制冷效果好，且耐腐蚀；6. 万象脚轮方便挪动。不锈钢内胆不带磁，高频焊接，不渗漏，不生锈。高效发泡原料，高压注射比普通的发泡保温更好。制冷强劲，冷却速度更快. 8双层真空玻璃门9不锈钢置物架更安全卫生。额定电压： 220V/Hz	1	3616	3616	
4	拉门工作台	1800*800*800	材质：台面采用201，厚度：1.0mm不锈钢板材，下层平板、柜身柜门采用2011.0mm不锈钢板材，配不锈钢调节腿。	2	2300	4600	
5	台面立架	1.8m	材质：台面采用201，厚度：1.0mm不锈钢板材，下层平板。	1	655	655	
6	三眼水池	1.8m	1. 采用优质不锈钢板材，内外翻边不伤手；2支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；3配可调节脚4. 焊接不锈钢一体成型。	1	1400	1400	



7	燃气灶	天然气	材质：1、炉面板采用201#厚1.5mm磨砂不锈钢板；2、炉侧、炉背及炉前饰板采用厚1.0mm磨砂不锈钢板；3、炉膛采用A3 t=2.0mm黑铁板，炉面采用t=2.0mm钢板，上垫高级耐火棉隔热；4、炉体骨架采用40X40mm国标角铁；5、炉脚采用Φ50mm不锈钢管内含钢管，配可调脚；6、4寸强力鼓风机煤气炉头；7、炉包、尾罐采用SUS304不锈钢冲压成形配铸铁炉圈；炉面有冷却水管，每2个炉眼配强力型防水中压风机；电压220v/50Hz，耗电功率0.25*2Kw。8、适用燃料 天然气、液化气。双层聚热密封式合金炉膛（内置反射体），炉膛内部升温更快，保温效果更好。静音内外双旋火不锈钢燃烧器，炉头采用310S制作，	1	12330	12330
8	矮汤炉	天然气	不锈钢板面厚度1.5mm，采用最新联动点火系统。风机火力方便单向控制。点火方式：一体组合阀，一键操控，使用便捷。火力强劲佩带（熄火保护装置）。	1	3616	3616
9	蒸饭车	12层	规格:680*500*1680mm 1. 采用全钢全发泡不锈钢板材，保温性高；2. 配备全钢发热管；3. 自动进水装置；4. 带定时、控温装置；5. 带角轮方便挪动；6. 带0.8加厚蒸盘。7. 全自动电脑监控，多功能多用途，自动恒温，自动进水，缺水报警，防止干烧；8. 定时功能，安全气阀；9. 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固；10. 冲压成型的不锈钢蒸饭盘和支层条；	1	3616	3616
10	电饼铛	5kw	材质：1. 上下盘加热独立控制，下盘采用智能菜单控制，使用更方便；2. 可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足多种需要；3. 功率5KW，铁锅，上下档体加温，不锈钢腿，分温控制，0~300℃之间可任意调控。	1	2466	2466

有  
62



11	和面机	12.5kg	采用不锈钢板材，全封闭式，安全方便； 电机选用名牌铜芯电机； 结构：90度倾斜设置，方便取面； 传动部件：减速器装置更有效降低噪音； 功率：2.2Kw/380V； 双蛟龙杠，和面量更有效控制，且速度快，面筋道，机器整体运行平稳，噪音小。	1	6247	6247	
12	压面机	揉压两用	1. 电压：380V； 2. 电机功率：≥2.2KW； 3. 生产效率：150kg/h； 4. 整体设计合理符合工作要求和卫生要求，采用纯铜芯电机，不锈钢面板，产品的工作连接部位可拆卸分离，使其在压制不同物品的情况下便于清理和清洗，产品的齿轮和连件以及压轴均采用复合金属制造，坚固耐用运转平稳、噪音低且工作稳定性	1	4600	4600	
13	调料车	焊接	材质：台面采用201，厚度：1.0mm不锈钢板材，下层平板。带万向轮移动便捷。	1	900	900	
14	拉门工作台	1200*600*800	材质：台面采用201，厚度：1.0mm不锈钢板材，下层平板、柜身柜门采用2011.0mm不锈钢板材，配不锈钢调节腿。	1	1972	1972	
15	烧水器	80L	容量80L智能款，一键开启超大水量功能，水温持续加热到80℃，金刚三层胆，防腐耐用，品质可靠。16万次承压测试，21公斤承压测试。无缝一体式保温层。 容量：≤80L 型号EC6001-PA3 (U1)	1	3616	3616	
16	不锈钢烟罩	集烟箱款	采用厚度1.0mm不锈钢板加工；下端设有接油槽、接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。	5.2	2160	11232	
17	400*400方管	平方米	镀锌板，共板法兰。厚度1.0mm	15	343	5145	
18	400*400弯头	平方米	镀锌板，共板法兰。厚度1.0mm	4	360	1440	



19	低空净化器	8000风量	<p>1. 净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。</p> <p>2. 设备运行噪声低：优质电机+吸声壳体+独立消声段。符合环保要求。</p> <p>3. 油烟净化效率高：采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。</p> <p>4. 设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。</p> <p>5. 安装简便：安装更简化 将设备同风管法兰连接，通电即可。</p> <p>6. 除黑烟：加强型采用两组</p>	1	9256	9256	
20	高压风柜	4KW	<p>型号：20-4kw转速：680 r/min压力：278-420pa风量：15100m<sup>3</sup>/h噪音：≤63进风口（宽*高）：1120*820mm出风口（宽*高）：610*565mm箱体尺寸：1200*880*900mm外形尺寸：1310*930*1240mm</p>	1	9375	9375	
21	风柜启动器	订制	风柜专用启动器	1	427	427	
22	不锈钢盆	大中小		6	90	540	
23	菜筐			5	49	245	
24	调料钢			12	16	192	
25	片刀			2	262	524	
26	砍斧			1	196	196	
27	菜墩			1	198	198	
28	半桶			1	295	295	
29	钢桶			1	360	360	
30	保鲜盒	大		5	50	250	
31	保鲜盒	中		5	43	215	
32	保鲜盒	小		5	32	160	
33	单手炒锅			1	140	140	
34	双耳炒锅			1	140	140	
35	锅盖			1	98	98	

10



36	豆浆机	1	全不锈钢制品，内部油过滤网，使用方便，带加热功能额定电压220V。额定功率：800W/H	1	3616	3616	
37	料理机	1	粉碎型多有机，功率800W/HZ. 电压：220V/H	1	823	823	
出餐口					0	0	
1	拉门工作台	1800*600*800	材质：台面采用201，厚度：1.0mm不锈钢板材，下层平板、柜身柜门采用2011.0mm不锈钢板材，配不锈钢调节腿。	1	1750	1750	
2	四层货架	订制	1. 采用优质钢板；2. 加强筋承重重力高；3. 可调节脚；4. 板材厚度1.0mm；5. 加厚不锈钢。	2	1400	2800	
储藏间					0	0	
1	米面架	订制	不锈钢材质，2.0mm加厚钢材，防摔，不易变形，大反变设计易搬易拿，防刮手。底部加厚，无磁防锈。	2	730	1460	
2	四层货架	订制	1. 采用优质钢板；2. 加强筋承重重力高；3. 可调节脚；4. 板材厚度1.0mm；5. 加厚不锈钢。	4	1400	5600	
清洗间					0	0	
1	三眼水池	1800*600*800	1. 采用优质不锈钢板材，内外翻边不伤手；2支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；3配可调节脚4. 焊接不锈钢一体成型。	1	1400	1400	
2	冷热水龙头			2	246	492	
3	单冷水龙头			3	66	198	
餐厅					0	0	
1	多格消毒柜		1采用优质不锈钢板材，紫外线消毒安全卫生2独立门设计，一人一柜，有效防止细菌感染，每格大小一般参照餐盘定制。	1	7939	7939	
合计						126500	