

询价公告

我单位就以下项目进行询价建设，资金已全部落实，欢迎符合条件的单位参加报价。

一、项目名称：昆明某部指挥作业室物资采购（二次）

二、项目编号：2023-JWYNKM-W4001

三、项目概况：采购指挥训练室配套物资一批，分 2 个地点配送，预算 11.5 万元，本项目确定 1 家成交供应商。

四、服务技术要求

见询价文件第二部分具体参数要求。

五、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商成立时间不少于 3 年，且为非外资独资或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不

良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

（四）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

六、询价文件发售时间、地点、方式及售价

（一）发售时间：2023年12月13日至12月17日（上午08:00—11:30，下午14:30—17:00）（北京时间）。

（二）发售地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道万华路242号。

（三）发售方式：发售电子文档，有意向供应商可联系本项目负责人任老师，凡参与本项目报名的供应商必须以任老师发出的询价文件为准。

（四）询价文件售价：免费。

（五）报名时间提供：

1. 有效《营业执照》（复印件加盖公章）。
2. 法定代表人身份证明（原件）（附法定代表人身份证复印件加盖公章）。
3. 法定代表人授权委托书（原件）（若法定代表人报名时）。
4. 被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）（若授权委托人报名时）。
5. 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被列入

军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单处罚期内的承诺书。

七、报价文件递交时间、地点及方式

(一) 报价文件递交时间: 2023年12月18日09时30分前(北京时间)。采购评审稍后开始。

(二) 报价文件递交地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道万华路242号

(三) 采购评审在同一地点进行。

报价方式: 投标文件送达。

八、本采购项目相关信息在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com) 发布。

九、采购机构联系方式

联系人: 任老师

电话: 15812045920

地址: 云南省昆明市盘龙区联盟街道万华路242号

邮政编码: 650233

附件: 货物清单及技术要求

某单位询价小组

2023年12月12日



附件

货物清单及技术要求

包号	物资名称	规格型号	质量技术标准	计量单位	数量	备注
1	地形沙盘		<p>长×宽×高：4m×2.8m×0.6m,集中展示局部重要单位的地理位置分布。带木质底座高度60cm。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、底座采用实木和多层实木板制作4m×2.8m×0.6m,水墨纹新式武警迷彩布斜纹布包边。</p> <p>2、沙盘主体四周采用钢化玻璃护栏且采用不锈钢连接件连接。</p> <p>配备灯光效果</p> <p>1、沙盘指示照明系统采用铜芯头线,包含电源控制开关,指示灯及指示灯头。</p> <p>2、沙盘铭牌采用实木板制作,配白底黑字的沙盘名称字体材料为泡沫字。</p> <p>3、方位指北标志采用镀锌钢板制作,颜色为白色。</p>	平方米	11.2	
1	白板		<p>白板尺寸号:120 cm×150cm,单面磁性挂式白板</p> <p>拐角材质 ABS</p> <p>边框材质铝合金,表面氧化处理,壁厚0.8mm</p> <p>面板材质 0.23mm厚烤漆钢板(三层烤漆)</p> <p>背板材质 0.2mm厚镀锌钢板</p> <p>安装方式 打孔安装</p>	块	1	
1	作业桌		1200 mm×400 mm×750mm,木制	张	7	
1	作业椅		320 mm×250 mm×430mm,木制	张	14	

1	投影仪		亮度: 4000 流明; 对比度: 20000:1; 分辨率: 1024×768dpi; 投射比: 1.96-2.15; 芯片尺寸: 0.55, 梯形矫正: 垂直矫正±30, 内置音箱 10w×1; 投影距离: 3983mm×4369mm	个	1	
1	投影幕布		电动遥控制幕布, 白纤维, 不低于 100 寸	块	1	
1	密码柜 (资料柜)		尺寸: 900 mm×420 mm×1850mm, 通门带抽保密柜, 加厚冷轧钢板; 金丹粉末喷塑, 智能钥匙密码双控锁; 双重报警保护	个	1	
1	工具收纳箱		滚塑箱, 尺寸: 800 mm×600 mm×540mm, 军绿色、带蝴蝶锁扣和嵌入式把手, 箱内配有 PU 防震海绵。	个	1	
1	磁性队标		队标由透明塑料片丝印图案组成, 配以独立的磁钢座, 可灵活吸附在图板上。整套产品携行收纳方便、恒磁、吸附力强、产品外形美观、印刷线条清晰、透明材料不遮盖地图。	套	1	
1	挂图架		挂图架 2m×3m ; 镀锌管+铝管; 展开高度可调节宽度固定; 收缩装包携带方便, 可快速展开折叠; 耐用不生锈, 使用寿命长, 可调节高度。	组	1	
1	军事地图框		800 mm×1200mm (兵力部署图行政区域图采用铝合金包边)	个	2	
1	视频会议摄像头		像素: 400 万; 全彩也是; 适用面积: 40-80m ² , 存储方式: 硬盘; 补光灯数: 2 个; 支持移动识别	个	2	
1	作战时钟 (北斗)		1、尺寸: 600mm×400mm×38mm; 2、样式: 中间五角星 (内八一) 军徽, 红底黄边,	个	1	

			<p>两边黄色三直线，军绿色背景底色，可同时显示天文和作战时间；</p> <p>3、面板：有机玻璃面板；</p> <p>4、框架：LED 专用铝合金框架（黑色）；</p> <p>5、校时：采用北斗授时方式，接收北斗卫星时间，授时精度<10ms，通讯频率 1 小时/次，配 3 米 SMA 接口天线，带遥控器（可调整作战时间）；</p> <p>6、可视距离：正面 1-50M 以内；</p> <p>7、供电：AC220V50HZ；</p> <p>8、功耗：平均功耗<10W；</p> <p>9、屏幕亮度≥1500cd,LED 刷新速度≥10 帧/秒；</p> <p>10、噪声系数≤1.5db（静音），平均无故障时间≥10000h；</p> <p>11、工作温度-20 度至 60 度，存储温度-50 度至+70 度；</p>			
1	图筒		PE 塑料，加厚防潮防水，皮纹材质手感舒适，长度可调节；可肩背，可手提，携带方便。	个	2	
1	计算机		<p>1. CPU:intel 酷睿 i51340p 最高睿频 4.6GHz 核心/线程数核心/16 线程</p> <p>2. 内存容量：16GB 内存类型 LPDDR4X（低功耗版）4266MHz</p> <p>3. 硬盘容量 SSD 固态硬盘不少于 512GB</p> <p>4. 显卡类型：集成显卡</p>	台	2	
1	电话		支持，机身存储 28 组 12 位来电，7 组 12 位去电，链接电脑海量存储，屏幕背光，留言备忘，电脑录音，电脑批量拨号，大屏幕显示，	个	1	

			耳麦接孔，多种铃声可选			
1	全向麦克风		采样率：48kHz 频响：100Hz - 22kHz 灵敏度：38±2dB 拾音距离：6m 拾音范围：360°	个	1	
1	音响		功率 150-300W 频率 20-20KHZ 扩散角度 70° × 60° (HxV) 灵敏度 92DB	只	2	
1	机柜		12U 加厚	台	1	
1	交换机		属性 规格 外形尺寸 (W×H×D) mm 440mm × 210mm × 44mm 固定端口 24 个 10/100/1000Base-T 电口 2 个 1000Base-X SFP 端口 模式切换 标准交换网络 克隆汇聚上联端口隔离 MAC 地址表 16K 端口交换容量 52Gbps 转发能力 38.7Mpps 包缓存 4Mb 交换模式 存储转发模式 PoE+供电 支持 PoE+整机 最大输出：370W 电源 100-240V AC 风扇 双风扇 工作温度/存储温度 0℃~40℃/-40℃~70℃ 工作湿度/存储湿度 5%-95% (非冷凝) 认证 3C 认证、进网许可证 MTBF >50000H	台	1	
1	桌套		水墨纹新式武警迷彩布	套	7	
1	迷彩墙布		水墨纹新式武警迷彩布	平方米	120	含安

						装
2	白板		白板尺寸：120 cm × 150cm，单面磁性挂式白板 拐角材质 ABS 边框材质 铝合金，表面氧化处理，壁厚 0.8mm 面板材质 0.23mm 厚烤漆钢板（三层烤漆） 背板材质 0.2mm 厚镀锌钢板 安装方式 打孔安装	块	2	
2	LED 显示屏		尺寸 2.97m×1.69m；点间距：室内 P2.5mm；点密度：160000 点/m ² ；亮度：≥800cd/m ² ；LED 灯封装 SMD1515；像素点组成：1R1G1B；s 刷新率：高刷 3840Hz；扫描方式：1/52 扫描；峰值功率：≤600W/m ² ；平均功率：≤300W/m ²	套	1	含视频处理器、接收卡、电源控制软件、线材及安装调试
2	安装结构架		采用 Q235B 国标材料，厚度 1.5m	套	1	
2	磁性队标		队标由透明塑料片丝印图案组成，配以独立的磁钢座，可灵活吸附在图板上。整套产品携行收纳方便、恒磁、吸附力强、产品外形美观、印刷线条清晰、透明材料不遮盖地图。	套	1	
2	挂图架		挂图架 2m×3m；镀锌管+铝管；展开高度可调节宽度固定；收缩装包携带方便，可快速展开折叠；耐用不生锈，使用寿命长，可调节高度。	组	1	
2	军事地图框		800 mm×1200mm（兵力部署图行政区域图采用铝合金包边）	个	4	
2	迷彩墙布		水墨纹新式武警迷彩布	平方米	150	含安装