# 竞价采购公告

项目编号: POWERCHINA-0108001-240344

## 一、竞价采购条件

<u>中国水利水电第八工程局有限公司国际公司</u>(以下简称"采购机构")以<u>公</u> <u>开竞价采购</u>方式采购莱索托波利哈利项目所需的<u>基础处理设备配件及材料1批</u>, 本次采购所需资金使用项目建设资金支付。

#### 二、项目概况、询价范围

1、工程项目名称:

莱索托波利哈利项目(LHWP)。

2、项目概况:

莱索托波利哈利项目(LHWP)是莱索托政府和南非共和国政府之间的一个两国合作项目,项目主要目的是在30年内将约70m3/s的水从莱索托输送到南非的豪登。项目由莱索托高地水务委员会(LHWC)负责实施莱索托波利哈利项目(LHWP)。项目共分为五期建设。目前一期已经完成并进入运行,二期项目的主要工作包括:1)修建POLIHALI 波利哈利大坝及副坝、围堰等;2)从POLIHALI 波利哈利大坝到凯茨大坝的输水隧道等。本合同标段为Polihali 大坝及其副坝和围堰工程的主体标段:即 Construction of Polihali Dam and Appurtenant Works 波利哈利大坝及附属工程施工(LHDA第4020号合同)。其中POLIHALI大坝设计高166米(最大坝高171.3米),顶宽9米,长921米。项目工期1989天(约66个月)。

项目位置情况: Polihali Dam (波利哈利大坝) 位于马塞鲁东北约 130km 处, 莫霍特隆以西公路距离约 47km 处, 坐标为 28°51′50″E 和 29°17′20″S。

工作环境和条件:

1)项目所在地属于夏季多雨区,由于海拔较高,冬季多降雪。该位置夏季最高日平均气温达到 23.4℃,冬季最低日平均温度达到-2℃。

- 2) 大部分降雨发生在多雷暴气候特征夏季(10月至3月)。该地区年均降水量为900mm。
- 3)在高于山坡海拔 2700m 高程线以上部位气候恶劣,常年平均气温为 5.7℃,历史最低气温记录-20.4℃ (1967年6月)。在冬季,山坡南面通常会持续积雪4个月以上,整个冬季都会出现霜冻,霜冻从 6 月初开始,到 10 月底解冻。根据记录-年可能有 209 天左右会出现霜冻。
- 4)一年中的大部分时间有雾,项目所在的高海拔地区经常出现强风天气,尤其是在冬季。。

#### 3、供电电源:

交流: 三相 380V, 50Hz; 单相 220V, 50Hz。

## 三、货物采购需求信息

#### 1、采购货物需求表:

序号	设备/物资名 称	规格型号	单位	数量	备注
1	0 型圈	D01070048	件	5	
2	0 型圈	D07010234	件	5	
3	0 型圈	D07010237	件	5	
4	0 型圈	D07010238	件	5	
5	0 型圈	D07010239	件	5	
6	0 型圈	D07010103	件	5	
7	〇 型圏	D07010128	件	5	
8	〇 型圏	D07010141	件	5	
9	0 型圈	D07010143	件	5	
10	OD 油封	D07020140	件	5	71 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11	OD 油封	D07020141	件	5	孔山 KS680 潜孔钻 机,设备铭牌见附件
12	OD 油封	D07020140	件	5	《基础处理设备图片》
13	OD 油封	D07020141	件	5	《圣伽文廷仪田闰门》
14	皮碗	D07020167	件	10	
15	IDI 油封	D07020169	件	15	
16	ON 油封	D07020170	件	5	
17	ON 油封	D07020171	件	5	
18	ON 油封	D07020172	件	5	
19	ON 油封	D07020173	件	5	
20	ON 油封	D07020174	件	5	
21	ON 油封	D07020175	件	5	
22	0 型圈	D07010232	件	6	

23	0 型圈	D07010235	件	6
24	0 型圈	D07010236	件	6
25	〇 型圏	D07010363	件	5
26	挡圈Φ36*Φ42	D07010364	件	5
27	蓄能器盖	YDH210A-1103-1	件	1
28	深沟球轴承 6014	D4040375	件	4
29	活塞	YDH210A-1133	件	2
30	花键套	YDH210-1116	件	3
31	花键轴 (T38)	YDH210-1127-1	件	10
32	垫圈	YDH210-1123	件	2
33	垫圈	YDH210A-1137	件	2
34	油封固定器	YDH210A-1112-3	件	2
35	铜套	YDH210A-1114	件	2
36	堵头	BK2001-2302-2	件	2
37	阀芯	BK2001-2303	件	2
38	帽盖	BK2001-2303-2	件	2
39	0 型圏	D07010455	件	5
40	0 型圏	D07010559	件	5
41	0 型圏	D07010240	件	5
42	调频螺栓	YDH210A-1111	件	2
43	0 型圏	D07010216	件	2
44	齿轮 1	YDH210A-2109	件	1
45	小齿轮(美制花 键)	YDH210A-1110-2	件	1
46	贯穿螺栓	YDH210A-1119	件	2
47	锁紧螺帽	YDH210A-1120	件	2
48	铜套 1	YDH210A-2107	件	2
49	铜套 2	YDH210A-2108	件	2
50	防尘盖	D07010261	件	10
51	抱箍	D04080079	件	10
52	组合垫圈	D07010366	件	10
53	组合垫圈	D07010367	件	10
54	骨架油封 75* 100*12	150010	件	6
55	摆线马达 130	120074	件	1
56	提升花键链轮 套	680002	件	1
57	液压锁	QTFLUID VRPD/AF38	件	1
	液压锁	QTFLUID	件	1

59	液压锁	QTFLUID VRPD/C38 (6061-T6)	件	1		
60	平衡缸密封包		件	2		
61	后摆动缸密封 包		件	1		
62	行走黄油缸密 封包		件	2		
63	补偿缸密封包		件	1		
64	钻架摆动缸密 封包		件	1		
65	钻机上缸密封 包		件	1		
66	钻机主缸 A(下 缸)密封包		件	1		
67	锚杆对中支架	27*48mm(HDPE 全新 料)	个	50000	UDDE 今新料	
68	锚杆对中支架	36*65mm(HDPE 全新 料)	个	20000	HDPE 全新料	
69	液压拉伸器	50T 使用压力 30MPa 1、 内孔直径 65mm。2、支 腿高度 150,支腿内经 120mm,开口宽度 80mm 以上。3、顶缸行程 55mm。4、两侧有宽提 手。5、手压泵配数数显 峰值压力表。6、 32mm/25mm 锚杆螺母 内六角圆扳手。	台套	4	每台套设备包含以下部件:液压拉伸器1台、SYB-3 手动油泵1台、配套高压油管4条*6米(每条油管陪一公一母快速接头)、数显峰值压力表(量程0-60MPa)1块、配套32mm/25mm锚杆螺母内六角圆扳手外径60mm内径41mm;②圆扳手外径70mm内径47mm)。	
70	数显峰值压力 表(锚杆拉拔仪 压力表)	量程 0-60MPa, 螺纹需 与 SYB-3 手动油泵配套。	块	6		
71	钻杆	50mm*1m,内方扣钻 杆,宝钢 BG950	根	100		
72	钻杆	50mm*0.3m,内方扣钻 杆,宝钢 BG950	根	200		
73	钻杆接头	50mm,两端方扣公牙。	个	300	与 50mm 钻杆配套	
74	水龙头变径接 头	42 反丝母牙变 50 正丝公 牙	个	50		
75	钻杆	42mm*1m, 内方扣钻杆, 宝钢 BG950	根	100		

76	钻杆	42mm*0.3m,内方扣钻 杆,宝钢 BG950	根	100	
77	钻杆接头	42mm,两端方扣公牙。	个	200	与序号 42mm 钻杆配套
78	莲花山钎尾	41238-38T38-0485-23	条	30	护坡钻机、莲花山 HYD200 型液压凿岩机 配件
79	管接头用铰接 螺栓	M18*1.5 长度 30mm	个	30	
80	高压对丝	M18*1.5 变%"(英寸)	个	100	
81	高压对丝	%"(英寸) 变 M12*1.25H 型	个	50	
82	高压对丝	M60*2(大经≈63.6mm) 变 M50(大经≈51.68)*2	个	50	
83	高压对丝	英制牙 2"变英制牙 1½"	个	50	
84	高压对丝	英制牙 2"变 M50(大经 ≈51.68)*2	个	50	
85	工业级重型管 钳	24 寸	把	50	
86	普车机夹内孔 车刀杆	宽 20*高 25*长 200mm (装刀片 T31605FZ)	把	10	
87	普车机夹内孔 车刀杆	宽 25*高 25*长 250mm (装刀片 T31605FZ)	把	10	
88	普车机夹刀片 (开粗槽)	T31605FZ-反刀 厚 5.5 孔 6.2 槽宽 4.4mm	片	50	
89	普车机夹刀片 (开粗槽)	T31605F-正刀 厚 5.5 孔 6.2 槽宽 4.4mm	片	50	
90	合金刀垫	配套T31605FZ、T31605F	片	20	
91	机夹镗孔刀杆	20*25*173mm(装刀片 31003CZ)	把	5	
92	机夹镗孔刀杆	16*20*153mm(装刀片 31003CZ))	把	5	
93	普车机夹刀片	31003CZ YT15-正刀	片	50	
94	普车机夹刀片	31003CZ YT15-反刀	片	20	
95	合金刀垫	配套 31003CZ 刀片	片	20	
96	普车内螺纹机 夹车刀杆	16*20*145mm	把	5	
97	普车内螺纹机 夹车刀杆	20*25*170mm	把	10	
98	普车内螺纹机 夹车刀杆	25*30*183mm	把	5	
99	硬质合金焊接 刀片 YT15	M606	片	50	
100	硬质合金焊接	C303	片	80	

	刀片 YT15				
101	莲花山液压凿 岩机	HYD200 型	台	1	品牌: 莲花山, 液压凿岩机安装螺丝孔需与护坡锚杆钻机 XC-20 (济宁翔驰) 炮头托板螺栓孔配套, 配套安装用防松螺栓一套。
102	三相异步电动 机	Y160L-4, 15KW	台	2	高速制浆机,三川德青 工程机械有限公司
103	变级多速三相 电动机	YD180L-8/4 11/17KW	台	2	地质钻机 XY-2PC, 中地 装重庆探矿机械有限 公司
104	外丝竹接头(宝 塔接头)	一头 1"英制外丝一头φ 25mm 竹节	个	150	
105	外丝竹接头(宝 塔接头)	一头 1¼"英制外丝一头φ 40mm 竹节	个	60	
106	外丝竹接头(宝 塔接头)	一头 1½"英制外丝一头 φ40mm 竹节	个	60	
107	不锈钢广式球 阀	DN40(英制牙)	个	100	
108	不锈钢广式球 阀	DN15(公制牙)	个	50	
109	不锈钢广式球 阀	DN25(英制牙)	个	150	
110	钢丝编织橡胶 管	2"(2 英寸)*20m; 承压不 小于 750PSI	条	50	钢丝编织橡胶管两端 带扣压接头、母扣;丝 扣为英制 2″,每条管配 一个 2 英寸高压对丝。
111	连轴节I	ZJ-800-2016	个	5	高速制浆机,三川德青
112	连轴节II	ZJ-800-2017	个	5	工程机械有限公司
113	主动半联轴器	XY2PB-0401-1b	件	2	地质钻机 XY-2PC, 中地 装重庆探矿机械有限 公司

# 说明:

- 1. 以上设备配件需原厂配件或同等品质;如果买方提供的设备型号等参数准确,卖方必须保证所提供的配件准确能用,否则买方可以拒付相应的货款。
- 2. 材料及设备未注明品牌的均为品牌,产品质量合格证书、产品检验报告等全套**英文或中英文双语**资料。
- 3. 合同供货范围包括了本合同项下所有货物的设计、制造、试验、商检、危险品单证办理、出口包装、技术资料等。

- 4. 危险品需发货前 60 天提供危包证(即《中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》)及中、英文 MSDS(化学品安全数据说明书)、货物运输条件鉴定书(上海化工院检测有限公司),如此类危险品涉及商检,需提供商检单(及《中华人民共和国海关出境货物检验检疫申请 电子底账数据号》)。
- 注:如涉及到产品品牌在海关有知识产权备案,成交供应商需提供品牌出口授权。清单内采购货物数量为暂定数量,最终结算量以买方要求实际供货的规格和数量为准,若与以上"采购货物需求表"中数量、规格发生偏差时,竞价响应供应商应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
- 1、交货期: 2024 年 12 月 25 日前交货,如无法满足,请提供以中标通知下发之日起计的最短的交货时间。
- \*竟价响应供应商必须按报价文件提供准确、可行的"交货计划表",未按 约定时间交货,采购人将有权取消采购或根据合同约定条款予以违约处罚。
  - 2、交货地点:上海港指定地点。
- 3、报价要求:本次为整体采购,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的品牌、详细配置参数等。报价包含 13%增值税、商检费、货物制造、包装费(满足空海运要求)、检验费(满足空海运要求)、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
- 4、成交确定原则:满足竞价采购公告、文件要求,产品质量、服务相等且综合报价(含运输成本)最优。
- 5、质量要求:卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试,产品须满足该工程所在地的气候条件,产品质量性能、规格和技术要求符合国家现行标准及行业标准规范,货物技术参数满足项目使用要求及**莱索托当地法律法规要求**。同时符合现行国家标准、地方标准、行业标准,符合国家有关环保法律法规的规定和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007 等管理体系标准,不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

#### 四、竞价响应供应商资格要求

- 1、 竞价响应供应商必须满足的条件:
- 1.1 **竞价响应供应商为生产制造企业的,**应是在中国境内登记注册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力,具有有效期内的质量、环境 ISO 管理体系认证(办理 Saber 认证需要),提供产品的性能必须符合招标文件的技术、质量要求。
- 1.2 **竞价响应供应商为代理商的,**应是在中国境内(含港澳台地区)登记注 册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力,所代理的生产制造企业满足 1.1 中相关要求,并具有生产制造企业出具的针对本采购项目的授权书。
  - 1.3 是增值税一般纳税人, 能开具增值税专用发票。
- 1.4 竞价响应供应商需提供近三年与询价产品同类型或类似产品的销售业绩不得少于3个(提供完整合同扫描件),海外业绩不少于1个,并提供相关证明材料。
- 1.5 竞价响应供应商具有良好的银行资信、商业与社会信誉;近3年不曾在合同中严重违约或被逐;近3年内不曾出现严重的质量、供应的等纠纷问题;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
- 1.6 竞价响应供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
  - 1.7 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、货物主要性能指标及关键商务、技术要求(打"\*"的)必须满足竞价采购文件要求;
  - 3、本次竟价不接受联合体报价。
- 4、竞价响应供应商应根据知识产权备案查询网址 (http://202.127.48.145:8888/zscq/search/jsp/vBrandSearchIndex.jsp)逐项核查报价产品所涉产品品牌是否涉及出口商品知识产权保护。涉及出口商品知识产权保护的相关产品,竞价响应供应商需提供厂家授权书,并承诺许可采购人合法使用其产品用于所属或关联各项目,提供知识产权备案系统授权,配合采购人办理出口手续。
  - 5、 竞价响应供应商报名前需要在中国电建集中采购电子平台

(http://ec.powerchina.cn)上注册账号,填写基本信息并通过网站初审。中标人(或入围供应商)需要在该平台上申请成为采购单位或股份公司的合格供应商,未通过合格供应商审核的则无法进行报价。

## 五、竞价方式

本次采购采用二次竞价方式,以竞价响应供应商的第二次报价为最终价格 (如未参与第二次报价,将第一次报价作为最终价格)。竞价采购公告在中国电 建设备物资集中采购平台(http://ec.powerchina.cn)发布。

#### 六、询价函的获取

满足以上规定的竞价响应供应商资格要求并有意参加报价者,我们将于 2024年12月03日10:00 发送竞价采购公告。竞价响应供应商请在 2024年12月09日16:00 前在中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)下载竞价采购文件。

#### 七、响应文件的提交

- 1、报价截止时间: 2024 年 12 月 10 日 10 时 00 分 (北京时间), 竞价响应供应商应在报价截止时间前通过中国电建设备物资集中采购平台 (https://ec.powerchina.cn) 在线报价并上传响应文件。(过时则不能报价)
- 2、报价截止时间如有变动,采购人将及时在集采平台通知所有的潜在竞价响应供应商。
- 3、报价截止时间前须在集采平台向中国电建集团股份有限公司或采购人申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行报价。因竞价响应供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,其报价无效。
- 4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电话: 4006-27-4006,具体联系方式请根据网站首页"联系我们"列表中查找相应客服 经理电话。

# 八、联系方式

招标 人:中国水利水电第八工程局有限公司国际公司

地 址:湖南省长沙市天心区常青路8号

邮 编: 410004 联系 人: 王先生

电 话: 18975800799 电子邮箱: sbwzb-baju@powerchina.cn

# 九、提出异议的渠道和方式

电 话: 18874731103

# 十、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司国际公司纪委办公室

监督电话: 0731-82868131

中国水利水电第八工程局有限公司国际公司 (电子签章) 2024年12月03日