中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司自动厢式压滤机采购询比公告

询比编号：DJZKY-NY-2024-12-13

询比名称： 中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司自动厢式压滤机采购询比项目

报名（文件发售截止时间）：2024 年 12 月 16 日 08 时

报价截止时间：2024 年 12 月 16 日 08 时 00 分

采购单位：中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司

联系人：尚宏润

联系方式：18247614382

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

DJZKY-NY-2024-12-13

序号	*品名	*规格	*型号	*采购数量	*计量单位	*备注
1	自动厢式压滤机	程控自动隔膜式压滤机：过滤面积 200㎡；中进料，明流；集液翻版，进料压力≤12 公斤，	XMZG200/1250-U	2	套	三、进浆泵要求：TCYB40 陶瓷耐磨柱塞,泵流量 40m³/小时，压力范围 0-2.0MPa。 压榨泵要求：型号 AC10-170-F-380v 流量 10m³/小时，扬程 204 米，叶轮材质 304。 详细参数： 1.程控自动拉板：过滤面积：200m2，滤室总容积：3.2m3。 2.滤板外型尺寸：隔膜滤板 1250*1250*78，隔膜配板 1250*1250*70，滤室数量：78 个，滤室厚度：35 mm。 3.配置双 320 油缸，63L 泵站。 4.泵站功率 11kw，拉板电机功率 0.75kw ，翻板电机功率 2.2kw。

		压榨压力≤20公斤				5.中进料，明流；进料压力≤12 公斤，压榨压力≤20 公斤，温度≤60° C。 6.进料管路要求耐磨耐压。 7.要求物料脱完后水分 22%-23%。 交货期：预付款到账之日起 20 天。 四、 质量保证期限：机架质保 2 年，进浆泵、压榨泵、液压系统、隔膜滤板质保一年。 五、安装调试：设备到达现场后，厂家负责指导安装调试，培训人员操作。 六、服务内容 售前服务内容： 1、供货厂家提供设备的所有配套设施。 2、供货厂家在设备制作前期需到车间现场，根据车间现场情况对生产设备、辅助设备进行布局设置。 3、供货厂家将免费为客户提供全套图纸及安装尺寸，售中负责解答用户提出的各种疑问。 售后服务内容：协助用户进行安装调试和人员培训等工作，保证用户设备可正常使用。在规定的保修期限内如出现质量问题，在接到用户要求服务的电话后，免费以最快的时间内赶到设备现场解决问题。 3、人员培训： 免费对有关人员进行技术培训，培训内容包括：压滤机的工作原理、设备构造及维护、电气控制原理、设备操作等；培训方式为现场培训，即承揽方售后服务人员在设备安装调试期间对用户相关人员进行实地培训，使其掌握相关操作、维护和维修，能熟练使用本厂设备，并能处理各种故障。

压滤机配置明细如下：

名称	型号	技术参数

压滤机主机	XMZG200/1250-U	压滤机机座、压紧板、止推板，材质选用 Q345B 桥梁钢，用二氧化碳保护焊焊接成形，经回火定 型处理后，用高速离心抛丸消除锈迹和氧化铁 皮。采用环氧云铁底漆喷涂处理后，直接涂饰 丙烯酸聚氨酯漆，主梁材质为 Q345B 桥梁钢，采用箱式焊接结构设计、使用埋弧自动焊接工艺加工，确 保使用安全、稳定，以满足高压滤板的使用要求。
程控电控柜系统	1250 型	PLC 采用汇川，性能要求可靠；控制进料压榨等
自动拉板系统	1250 型	变频器采用英威腾；自动拉板系统采用密闭链条盒，防腐防尘性能要求可靠。
隔膜滤板	1250*1250*78	滤板选用北欧进口高压增强聚丙烯+TPE 弹性体，滤板材质耐压 0.3-1.6MPa。 选用中石化增强无碱玻纤聚丙烯等材料
厢式滤板	1250*1250*70	
防腐板	1250 型	
滤布	1250 型	使用德国织布机织造，选用优质丙纶纶材料，套袖式不带夹布器，耐酸碱性能优良的滤布
自动翻板	1250 型	碳钢支架，碳钢板面

报价方式：■总价

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于 2024 年 12 月 13 日 15 时 12 分至 2024 年 12 月 16 日 08 时 00 分，登录中国有色集团采购招标电子商务平台 http://ecp.cnmc.com.cn/下载电子采购文件。

其他内容：

赤峰大井子矿业有限公司

（电子签章）

2024-12-13

尚宏润