

1. 采购条件

黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司办公家具采购项目已具备采购条件，现公开邀请合格供应商参加本项目竞价采购活动。

2. 项目概况与采购内容

2.1项目编号：JT-XM-GKJJ-HW-202305-0397

2.2项目名称：黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司办公家具采购项目

2.3采购内容：对办公家具进行采购并配送至指定地点。

本次采购共划分为1个合同包，合同包主要情况见下表，具体参数详见附件1：

合同包	序号	名称	规格	单位	数量	单价/元	采购限价 (含货物、运费、税等费用)
01	1	单人床	1200*2000	张	10	1000	66,000元
	2	床垫	1200*2000	张	10	1200	
	3	更衣柜	1850*850*500	组	10	950	
	4	文件柜	1850*900*400*	组	6	950	
	5	办公桌（浅颜色）	1600*500	套	4	1500	
	6	办公椅	带脚钉	把	10	800	
	7	等候椅		张	4	800	
	8	小会议桌	3600*1400	张	1	4600	
	9	小会议配套椅子		把	10	700	

2.4交货期限：自合同签订之日起7日内送到指定地点。

2.5服务地点：哈尔滨市松北区科技二街931号阳光大厦A栋。

2.6质量要求：质量符合国家和行业技术规范、验收要求、设计要求、家具厂家技术标准等规范的合格质量标准。

2.7质保期：自合同签订之日起一年内包换、三年之内免费维修。

2.8付款方式：货物验收合格后，供应商提供等额的增值税普通发票后，采购人一次性付清全部货款。

3. 采购方式：竞价采购。

4. 供应商资格要求

4.1意向供应商须具备国内独立法人资格或其他组织，具有市场监督管理部门登记的有效企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

4.2意向供应商须为所供家具品牌的制造商或经销商或代理商须提供授权函或经销协议（须提供原件扫描件加盖公章，否则无效）。

4.3意向供应商须提供满足产品技术参数的原材料检验报告（须提供原件扫描件加盖公章，并提供可查询检验报告网址，否则无效）。

4.4意向供应商及其法定代表人近三年（2020年5月1日～资格文件递交截止时间止）有行贿犯罪记录的，不得参加本项目竞价。

4.5意向供应商在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单的，不得参加本项目竞价。

4.6意向供应商在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的，不得参加本项目竞价。

4.7与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目竞价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞价。否则，相关竞价均无效。

4.8本项目不接受联合体参加，不允许分包。

5. 竞价采购文件的获取

5.1采购获取时间：2023年5月20日00时00分至2023年5月23日00时00分。

5.2竞价采购文件获取方式：已在“龙江交投招采数字服务平台”网址：<http://zc.hljsjtjt.com/>）（以下简称“采购服务平台”）注册并办理完成CA数字证书的供应商直接在线点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取竞价采购文件；未注册的供应商需在采购服务平台门户网站点击“注册及CA管理”，按要求完成注册并办理完成CA数字证书后方可报名获取竞价采购文件；此为获取竞价采购文件的唯一途径，通过其他渠道获取竞价采购文件的不具备参加本项目的资格。

5.3竞价采购文件售价：500元。

6. 竞价保证金

6.1竞价保证金金额：1,200元。

6.2竞价保证金到账截止时间：2023年5月23日8时00分。

6.3竞价保证金递交形式：电汇

（1）意向供应商应当采取网上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式，将采购保证金用按时足额汇入系统随机生成的银行账户。

（2）保证金的交纳账号由系统自动生成，每个项目所划分包次/标段的账号均不相同。

（3）为保证采购活动结束后及时退还保证金，汇款前，供应商应按提示填写准确的汇款方信息（包括汇出行账号、地址、联系方式等）。

（4）采购保证金未在规定时间内到账、未交纳到系统提示账号或无效缴纳的，其递交的投标文件将被视为无效。

7. 资格审查资料递交及审核

7.1递交资格文件的截止时间：2023年5月23日9时00分。

7.2资格文件审核时间：2023年5月23日9时00分～9时30分。

7.3资格文件递交方式：供应商应在资格文件递交截止时间前，通过CA数字证书登录采购服务平台，将资格文件电子版（PDF版）上传，上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在递交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，将不予受理。

7.4未通过资格审查的供应商无竞价资格。

8. 竞价安排

8.1竞价方式：一次报价。

8.2报价价格区间：66,000元人民币。

8.3竞价时间：2023年5月23日9时30分～10时00分。

9. 确定成交供应商

9.1采购人按照“报价最低、时间优先”原则确定成交供应商。意向供应商在规定时间内所提交的报价为最终报价。

9.2本次竞价采购为锁价采购，在合同执行期间，价格不变。

10. 声明

进入报价环节且出价的意向供应商即视为完全同意并响应竞价采购公告、竞价采购文件、竞价通知的全部内容，无任何负偏离。成交供应商所提供服务必须实质性满足竞价采购公告、竞价采购文件、竞价通知的全部需求，若不满足上述要求，对意向供应商失信行为的惩戒措施按采购人企业管理制度的相关规定执行。

11. 发布公告的媒体

本项目采购公告同时在龙江交投招采数字服务平台（<http://zc.hljsjtjt.com/>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

12. 其他

本项目通过电子交易平台实行全流程电子招采，注册、CA办理及操作等相关问题可通过“门户网站—帮助中心—操作指南”查看相关内容，招采过程中遇到的平台问题可拨打门户网站下方技术支持电话19846076680（李女士）。

13. 联系方式

采 购 人：黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技二街931号

邮 编：150000

联 系 人：夏先生

电 话：15146440001

采购代理：黑龙江省信诚工程招标有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道245号

邮 编：150000

联 系 人：李女士

电 话：0451-88100153

电子邮箱：55553978@163.com

监督部门：黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司监督监察室

电 话：0451-51170332

附件1:

名称	参数	规格
单人床	<p>1、★优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、★板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，表面耐香烟灼烧达到4级或上，表面耐污染腐蚀达到4级或以上，甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，总挥发性有机物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$；</p> <p>3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，★PVC封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/L}$；氯乙烯单体$\leq 0.1\text{mg/kg}$；可溶性重金属$\leq 6\text{mg/kg}$，多溴联苯$\leq 6\text{mg/kg}$；</p>	1 2 0 0 * 2 0 0 0
办公桌	<p>4、★缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，耐久性达到80000次，垂直静载荷$\geq 20\text{kg}$，水平静载荷$\geq 40\text{N}$；</p> <p>5、★导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，耐久性达到80000次，垂直向下静载荷$\geq 200\text{N}$，水平侧向静载荷$\geq 100\text{N}$，下沉量$\leq 2.5\%$。</p> <p>6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，★三合一连接件：锁紧角度在$150^\circ \sim 190^\circ$范围内，1.5mm以下锈点≤ 20点dm^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点，抗压强度$\geq 350\text{N}$，抗拉强度$\geq 680\text{N}$，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 10\text{N} \cdot \text{m}$。</p>	1 6 0 0 * 5 0 0
会议桌	<p>1、★优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>2、★板材：选用E1级三聚氰胺板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，表面耐香烟灼烧达到4级或上，表面耐污染腐蚀达到4级或以上，甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，总挥发性有机物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$；</p> <p>3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，★PVC封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/L}$；氯乙烯单体$\leq 0.1\text{mg/kg}$；可溶性重金属$\leq 6\text{mg/kg}$，多溴联苯$\leq 6\text{mg/kg}$；</p> <p>4、★缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，耐久性达到80000次，垂直静载荷$\geq 20\text{kg}$，水平静载荷$\geq 40\text{N}$；</p> <p>5、★导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，耐久性达到80000次，垂直向下静载荷$\geq 200\text{N}$，水平侧向静载荷$\geq 100\text{N}$，下沉量$\leq 2.5\%$。</p> <p>6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，★三合一连接件：锁紧角度在$150^\circ \sim 190^\circ$范围内，1.5mm以下锈点≤ 20点dm^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点，抗压强度$\geq 350\text{N}$，抗拉强度$\geq 680\text{N}$，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 10\text{N} \cdot \text{m}$。</p>	3 6 0 0 * 1 4 0 0

力 4 公 精	<p>1、★面料：坐垫采用阻燃布绒，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，靠背采用优质网布，甲醛释放量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，评定为阻燃I级标准，通过香烟抗引燃特性试验；</p> <p>2、★曲木板：靠背、坐垫采用15mm多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保，甲醛释放量≤0.06mg/m³，72hTVOC≤0.01mg/m²·h；</p> <p>3、★海绵：符合QB/T1952.2-2011、GB/T6343-2009、GB/T10802-2006标准，回弹率≥55%，拉伸强度≥160KPa，伸长率≥140%，密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.01mg/m²·h；</p> <p>4、★气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤2%；</p> <p>5、椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准；</p> <p>6、★喷胶：符合GB 18583-2008，游离甲醛<0.01g/kg，苯含量<0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.01g/kg，总挥发性有机物≤45g/L。</p>	常 规
等 5 便 精	<p>1、★面料：采用优质人造革饰面，表面无裂纹，无损伤，无剥落，通过GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力≥25N，禁用偶染料≤30mg/kg，甲醛释放量≤20mg/kg，可萃取的重金属≤0.2mg/kg；</p> <p>2、★海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥55%，拉伸强度≥160KPa，伸长率≥140%，密度≥60kg/m³，甲醛释放量≤0.01mg/m²·h；</p>	常 规
会 6 以 精	<p>3、★曲木板：靠背、座垫采用多层曲木板热压成型，甲醛释放量≤0.06mg/m³，72hTVOC≤0.01mg/m²·h；</p> <p>4、★喷胶：符合GB 18583-2008，游离甲醛<0.01g/kg，苯含量<0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.01g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；</p>	常 规
床 7 基	全簧20cm厚	1 2 0 0 * 2 0 0 0
更 8 衣 柜	整体板材裸板需达到0.8mm厚	8 5 0 *

		5
		0
		0
		*
		1
		8
		5
		0
		9
		0
		0
		*
		4
		0
		0
		*
		1
		8
		5
		0

文件柜

整体板材裸板需达到0.8mm厚