

询比价公告

各投标报价单位:

因 [POWERCHINA-0111011-240075] 中国电建水电十一局安装分局广西禹和金属结构制造有限公司油漆采购项目需要, 我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的采购, 请按以下要求于 2024 年 09 月 05 日 10 时 00 分前将报价文件 PDF 版本通过中国电建集中采购平台上传递交。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0111011-240075

序号	名称	规格型号	材质	防腐面积 (m ²)	暂估数量 (升)	损耗	备注
1	底漆	环氧富锌底漆/纯烯锌底漆	干膜厚度 60 μm	17884.8	2520	40%	
2	稀释剂	配套底漆		0	504	20%	
3	中间漆	环氧厚浆漆/环氧中间漆	干膜厚度 80 μm	17884.8	3060	70%	
4	稀释剂	配套中间漆		0	780	25%	
5	面漆	聚氨酯面漆	干膜厚度 60 μm, RAL7035	17884.8	2880	60%	
6	稀释剂	配套面漆		0	1020	35%	
7	底漆	环氧富锌底漆/纯烯锌底漆	干膜厚度 60 μm	17907.6	2520	40%	
8	稀释剂	配套底漆		0	504	20%	
9	中间漆	环氧厚浆漆/环氧中间漆	干膜厚度 100 μm, RAL9010	17907.6	3600	60%	
10	稀释剂	配套中间漆		0	900	25%	
11	底漆	环氧富锌底漆/纯烯锌底漆	干膜厚度 < 50 μm, 按 80 计	360	72	50%	
12	稀释剂	配套底漆		0	14.4	20%	
13	面漆	聚氨酯面漆	PANTONE 2756 C C100 M100 Y20 K30 R21 G24 B97	144	24.7	60%	
14	稀释剂	配套面漆		0	2.5	10%	
15	面漆	聚氨酯面漆	PANTONE 485 C C10 M100 Y100	34.8	5.8	55%	

			K10 R202 G9 B21				
16	稀释剂	配套面漆		0	1.2	10%	
17	面漆	聚氨酯面漆	PANTONE 348 C C90 M30 Y100 K0 R0 G131 B62	33.6	5.6	55%	
18	稀释剂	配套面漆		0	1.2	10%	
	合计			180084	18415.4		

注：因各种油漆品牌的固含量不同，会导致每升油漆在满足油漆干膜厚的所喷涂的油漆使用量不同，本次提供升数仅供参考，询比价报价按照防腐面积进行核算！

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商填写报价函时须逐项填写报价表，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用，材料涉及第三方检测的相关费用，均由卖方承担。

2、交货期：2024年9月10日起，根据项目实际需求时间交货。

3、交货地点：广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇 309 工业园区广西禹和金属结构制造有限公司。

4、质量标准或要求：

1、此计划为光华铺项目中车风电塔筒的油漆采购计划，共采购 12 套。

2、防腐等级外壁 C4，内壁 C3；外壁面漆颜色为 RAL7035，内壁油漆颜色为 RAL9010，损耗系数暂定。

3、涂层的性能应满足：C3 环境耐水性试验至少 240h，附着力 $\geq 5\text{MPa}$ ，耐盐雾试验至少 480h，人工加速老化性能试验 1000h；C4 环境耐水性试验至少 480h，附着力 $\geq 5\text{MPa}$ ，耐盐雾试验至少 2000h，人工加速老化性能试验 1000h；耐水性试验后不生锈、不起泡、不开裂、不剥落，允许变色 1 级和失光 1 级。耐盐雾性试验后不起泡、不剥落、不生锈、不开裂，划线处单向锈蚀蔓延 $M \leq 1.5\text{mm}$ 。人工加速老化性能试验后不生锈、不起泡、不剥落、不开裂、不粉化，允许变色 2 级和失光 2 级；采用高性能面漆例如氟碳、聚硅氧烷时，人工加速老化时间为

3000h。循环老化试验后不起泡、不剥落、不开裂，划线处单向锈蚀蔓延 $M \leq 3.0$ 。

4、涂料的性能应满足中车规范《风力发电机组塔架技术规范-通用版-2024 0226》附录 2：TKA153000000A21B 风力发电机组塔架防腐技术规范；

5、材料供应商应提供质量证明文件所有涂料必须出具近三年国家涂料质量监督检验中心、SGS 权威检测机构的检验报告，满足涂料性能要求的各项指标。油漆厂家应到工厂进行指导施工，油漆厂家应到厂做油漆附着力试验。油漆厂家应提供涂层涂漏点测试报告、人工加速紫外线老化试验报告、循环老化试验报告、耐湿热试验报告、耐油性试验报告和盐雾试验等报告。

6、中车推荐厂家有：海虹老人、佐敦、国际、PPG、永新、福斯特、德谦新材、德威，见推荐名录《风力发电机组塔架技术规范-通用版-20240226》附录 3。

7、所有送达现场的油漆材料必须置于未开启的出厂包装容器中，并且能被清楚的识别，包装上注有厂商名称、油漆牌号、颜色、产品批号、封装日期。

8、如有疑问，请咨询我方项目负责人，联系方式详见公告!!!

5、响应人的资质要求：

(1) 响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有有效的《产品生产许可证》，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，产品取得检验检测合格证书(近三年)。

(2) 响应人为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，注册成立时间应满 1 年(截至投标截止日期)，投标人纳税信用等级评价 C 级(含)以上(提供书面证明材料)，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求。

(3) 响应人必须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票(13%税率)的能力，货到后根据我公司所要发票时间给予提供。

6、响应人具有供应此货物的专业人员和组织货源的能力和经历，必须提供近三年(2021-2023)至少三份不低于此次采购同种规格货物的成交合同，实践证明产品属于成熟可靠。(附合同扫描件或中标通知书等证明文件)。

7、响应文件须提交报价函(见下面附件)，按照集采平台系统要求，报价表(以万元为单位，签字盖章扫描件)，报价函内信息必须填写齐全。

8、付款方式：本次采购无预付款。先货后款，按批结算。每批货物到货后，

卖方与买方对战无误后，提供该批货物的全额增值税专用发票，60 个自然日内买方支付货款的 90%，剩余 10%为质保金。质保期为验收合格后 12 个月（可提供本批次银行保函）。

9、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

10、响应人如有不良行为记录且未按询价函要求内容和格式完整提供报价、商务及技术文件，采购人有权拒绝其投标响应。

11、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水电十一局安装分局

地 址：河南郑州高新区总部企业基地

邮 编：450001

联系人：解工

电 话：15939847147

项目物资联系人：车东

电话：13223075511

项目负责人：刘经理

电 话：17377101216

电子邮箱：azfj_yuhegongsi@163.com

中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局（电子签章）

2024-08-28