

询比公告

一、采购需求信息

项目编号：CNMIM-PKR-23035 二次

项目名称：中色国矿帕鲁特金矿对旋轴流通风机及其附属设备

报价截止时间：2023 年 09 月 12 日 12 时 00 分

采购人：中色国矿

联系人：高源 国矿

联系方式：15011122626

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表：

CNMIM-PKR-23035 二次

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	矿山井下用抽出式对旋轴流通风机	通风机型号:DK54-10No30, 风量 110-271m ³ /S, 风压 864-3264Pa, 结构由 5 个部分组成: 前预埋筒、一级风机、二级风机、电动机、扩散器。通风机主体前四个部分为上、下对开式结构, 用法兰连接, 扩散器筒体拆分为 4 块(便于井下运输), 用法兰连接。电动机型号:Y2-500-10, 400KW, 380V, 50Hz, IP55, 绝缘等级 F, 轴承采用日本 NSK 轴承, 生产厂家山东华普。含轴承测温、定子测温、振动检测。通风机叶片材质铝合金, 轮毂上要刻有每片叶片安装可调工作角				1	台	

		度的明显刻度标记。通风机安装海拔高度 2200 米。安装方式：一级风机采用固定式。二级风机和扩散器采用可移动式，底座安装滚动轮对，在水泥基础上铺设钢轨，检修时拉开，便于维修。					
2	400KW 风机变频器控制柜	控制 400KW380v 通风机，变频器型号：SVF-G7-G350/P400T4-D AC 3PH 380V 安装海拔高度 2200 米 变频器生产厂家深川变频				2	套
3	干式电力变压器	产品型号：SCB10-1250/10，额定容量：1250KVA，额定电压：10±(2*2.5)%/0.4KV，频率 50Hz，联结组标号：Dyn11，箱体尺寸：宽 1900*深 1600*高 2200，安装海拔高度 2200 米，安装环境矿山井下，中性线不引出				1	台

二、对供应商的资格要求

1. 是否接受贸易商报价？ 是 否

2. 满足以下条件优先推荐选用：具有生产资质的专业制造厂家；具有相应报价品牌的代理商授权；能办理相应报价品牌的出口知识产权授权；能提供出厂合格证；能提供原产地证明。

3. 其它：_____

三、采购文件获取方式

凡有意参加报价者，请于 2023 年 09 月 07 日 18 时 00 分至 2023 年 09 月 12 日 12 时 00 分(北京时间，下同)，登录（电子招标投标交易平台名称）下载电子采购文件。

中色国际矿业股份有限公司

(电子签章)

2023-09-07