### 龙池社区龙池花园养老服务中心厨房设备用品采购及安装更正公告 (招标编号: JSZS-20241001 )

#### 一、内容:

#### 更正事项及内容

- (一)、招标文件第一章招标公告中第四项、投标文件提交时间更正
- (二)、第五项、开启时间更正
- (三)、招标文件第四章招标要求中采购清单及参数B06、B08、B10、B11项更正

#### 二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

#### 三、联系方式

招 标 人: 南京市六合区龙池街道龙池社区居民委员会

地 址: 南京市六合区龙池街道龙池社区居民委员会

联 系 人: 苏主任

电 话: 13913326300

电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏钟山工程项目管理有限公司

地 址: 六合区龙海新加坡花园城南苑2栋2单元404室

联 系 人: 孙景枝

电 话: 13073418614

电 子 邮 件: 525038286@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)**孙<u>杲枝</u>** (签名) 招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_\_ (盖章)

# 龙池社区龙池花园养老服务中心厨房设备用品采购及安装更正公告

江苏钟山工程项目管理有限公司(以下简称"采购代理机构")受<u>南京市六合区龙池街道龙池社区居民委员会</u>(采购单位名称,以下简称"采购人")委托,就<u>龙池社区龙池花园养老服务中心厨房设备用品采购及安装</u>项目进行公开招标。现发布更正公告如下:

## 一、原公告的采购项目名称、首次公告日期:

采购项目名称: 龙池社区龙池花园养老服务中心厨房设备用品采购及安装

采购项目编号: JSZS-20241001

首次公告日期: 2024-10-11

## 二、更正事项及内容

## (一)、招标文件第一章招标公告中第四项、投标文件提交

- 1. 投标文件开始接收时间更正为: 2024年11月8日9:10(北京时间)
- 2. 投标文件接收截止时间更正为: 2024年 11月8日9:30(北京时间)

### (二)、第五项、开启

- 1. 开标时间更正为: 2024 年 11 月 8 日 9:30 (北京时间)
- (三)、招标文件第四章招标要求中采购清单及参数 B06、B08、B10、B11 项现 更正为:

序号	产品名称	规格	单位	数量	品牌	图例	技术参数
B06	电磁单 头矮仔 (汤)炉	700*850* (530+720)	台	1	诺历、 4E、智厨		1、产品规格:700*850*(530+720) mm,15kw/380v,380V三相四线 (安装线径:4*6mm²,漏电保护 开关规格:40A/3P),设备可配 450或者500汤锅。 水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以180度旋转,安全防漏。 ▲2、投标人所投商用电磁矮仔 (汤)炉须提供商用电磁矮仔 (汤)炉(须对应产品名称:"商 用电磁矮仔(汤)炉/电磁矮仔 (汤)炉")依据GB40876-2021

B08	灭	双泵	套	1	时雨龙	标准进行试验,热效率实测值不低于 94%,能效等级为一级,提供带 "CMA"/"CNAS"标识符合的测试报告(加盖投标人公章)。  1. 灭火装置需与消防水(或者自自控水人资量的,系统启动后,火火管路相连,系统启动后,火水、管路相连,系统启元,火装置地,系统启元,火生,发力。  1. 灭火等性。 2. 灭火装置的,系统治疗,系统治疗,系统治疗,系统治疗,系统治疗,不少,发生,不少,发生,不少,发生,不少,发生,不少,发生,不少,不少,不少,不少,不少,不少,不少,不少,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以
						火装置)以及灭火系统型式检验 报告; 4. ▲具有食用油专用灭火 剂试验报告以及食用油专用灭火 剂(毒性)试验报告; 5. ▲具有 灭火药剂的有效期能达到3年以 上(包含3年)的检验报告; 6、 联动性能: 具有水冷却功能的装 置,在灭火剂完全喷射后,水流 联动阀立即启动,自动切换时间 ≪2秒,且其喷射延迟时间≪2 秒。7、灭火药剂凝固点:≪0°C, 8、灭火性能效率:灭火时间≪2
B10	电磁双 头双尾 炒炉	2000*1200* (810+440)	台	1	环球、名 厨、裕富 宝	产品规格: 2000*1200*(810+440) mm, 15kw*2/380v, 380V 三相四线(安装线径: 2组4*6mm²,漏电保护开关规格: 2组40A/3P),设备赠送4个19″炒锅。 ・明火仿真技术,能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热,达到最佳火力。 ・突破电磁灶无法抛锅的应用瓶颈,实现抛锅爆炒不断火。

		• 超大加热面积,火力更均匀,
		加热不偏火。
		• 材质: 全 SUS304 不锈钢框架
		式结构机身, 耐腐蚀, 经久耐用。
		• 水龙头: 配备 SUS304 不锈钢
		摇摆水龙头,可以180度旋转,
		安全防漏。
		• 面板: 耐撞击高密度弧形微晶
		面板,坚固耐用。
		• 把手: 5 档火力调节,人机工
		效学设计 (Ergonomics), 合金材
		质火力调节把手搭配硅胶防滑
		垫,档位清晰控感好,适应厨师
		使用习惯,可直接用膝盖控制。
		•显示屏: LED 彩色数码显示屏,
		能实时显示功率和当前火力档
		位,火力调控更加直观。
		• 立体三防结构设计, 防水、防
		油烟、防虫。
		• ADD(自适应数字判断)磁电引
		擎,数字驱动、多级防护,机芯
		稳定性高,适用各种厨房环境,
		确保设备安全可靠。
		• 耐高温"齿"形线盘组件, 搭
		配高效聚能稀土磁条,创新导风
		散热结构,磁场分布均匀,发热
		低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
		• 高效后吸式散热,大风量,散
		热速度快,减少散热风机故障。
		• 搭载云控系统,可通过手机端
		实时查看设备当前工作状态、温
		度、月累计用电量、故障报警等
		信息;
		▲所投电磁双头双尾炒炉应具有
		一定的功率调节功能,功率调节
		范围的上限为最大输入功率,功
		率范围的下限为最小档的输入功
		率,依据 QB/T1236-2008《电磁
		灶》进行测试,出具的产品最小
		输入功率不能超过最大输入功率
		6%,提供由国家认可的第三方检
		测机构出具的结果为合格的检测
		报告(加盖投标人公章)。

B11	单锅灶	1200*1200*8 00/400	台	1	环 厨		产品规格: 1200*1200*800/400mm, 25kw*1/380v, 380V 三相四线(安装线径: 4*10mm², 漏电保护开关规格: 1组 60A/3P)。 • 材质: 全 SUS304 不锈钢框架式格: 1级内,不锈钢框架式格, 对点。 图 可以 180 度 度、光水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
-----	-----	-----------------------	---	---	-----	--	--

## 请投标人注意并查看最新招标文件。

# 三、采购项目联系人和电话

- 1. 采购人信息
- (1) 单位名称:南京市六合区龙池街道龙池社区居民委员会
- (2) 联系人: 苏主任
- (3) 联系电话: 13913326300
- 2. 采购代理机构信息
- (1) 代理机构名称: 江苏钟山工程项目管理有限公司
- (2) 联系人: 孙景枝
- (3) 联系电话: 13073418614