

某单位混凝土及原材料采购项目（三包）变更公告
（招标编号：2023-JJDHBA-W1032、SCZJ2023-ZB-2546/1）

一、内容：

更正内容：

1. 三包技术参数变更，详见附件。
2. 三包原投标截止时间：2024年1月4日9时00分，现变更为：2024年1月10日9时00分。
3. 其余内容不变。

延期开标：2024-01-10 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为某单位监督部门。

三、联系方式

招标人：某单位
地 址：陕西省宝鸡市
联系人：孔助理
电 话：0917-8963365
电子邮件：/

招标代理机构：陕西省采购招标有限责任公司
地 址：西安市高新二路山西证券大厦8楼
联系人：王倩宁、魏小旖、刘永红
电 话：0917-3552019
电子邮件：2238768676@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王倩宁（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



3包：砂石料

序号	货物名称	★技术指标参数要求	备注
1	砂	<p>1.河砂细度模数：2.3-3.7，超过4.75mm的颗粒小于总量的5%，含泥量≤3%，泥块量≤1%。机制砂细度模数：2.3-3.7，石粉含量≤3.0%，泥块含量≤0.5%。</p> <p>2.云母含量≤2%，硫化物与硫酸盐≤0.5%，氯化物≤0.02%，含碱量≤0.6%，轻物质含量≤0.6%，不含酥石等杂质。</p> <p>3.颗粒级配符合2区砂，堆积密度≥1400kg/m³，表观密度≥2500kg/m³，空隙率≤44%。</p> <p>4.压碎指标≤25%，坚固性实验损失率≤8%，碱骨料反应符合国标要求。</p>	
2	碎石	<p>1.粒径：碎石5-31.5mm，片状颗粒含量≤5%，不含酥石等杂质。</p> <p>2.含泥量≤1%，泥块含量≤0.2%，硫化物与硫酸盐≤1%，坚固性试验质量损失量≤8%，压碎值≤20%，母岩抗压强度≥60MPa、碱骨料试验数据符合国标。</p> <p>3.颗粒级配符合5-31.5mm连续级配，表观密度≥2600 kg/m³，空隙率≤45%。</p>	
<p>供应商须提供第三方检测机构近一年内本次采购货物主要性能的检测报告，其他技术参数可由供应商提供相关产品的参数说明书或自检报告或官网截图等材料，作为性能检测结果的证明。</p>			

