

丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目招标公告

(招标编号: LN242511)

项目所在地区: 辽宁省

一、招标条件

本丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金详见公告, 招标人为丹东东源电力有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见公告

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目;

三、投标人资格要求

(001丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目)的投标人资格能力要求: 详见公告;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年03月06日 09时00分到2024年03月13日 17时00分

获取方式: 详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年03月26日 09时00分

递交方式: 详见公告现场递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年03月26日 09时00分

开标地点: 详见公告

七、其他

详见公告

八、监督部门



本招标项目的监督部门为丹东东源电力有限公司。

九、联系方式

招 标 人：丹东东源电力有限公司

地 址：-

联 系 人：-

电 话：-

电子邮件：-

招标代理机构：辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址： 沈阳市浑南区上深沟村868-17号


联 系 人： 李工

电 话： 13304031126

电子邮件： lnjtdszb202101@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 李昊 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）



丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目

招标公告

招标编号：LN242511

1. 招标条件

本（批）招标项目单位为丹东东源电力有限公司，项目资金已落实。项目已具备招标条件，现对该批项目进行公开招标采购。招标人委托辽宁电力能源发展集团有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标采购方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就本项目提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

招标范围：详见附件1:招标需求一览表；

投标保证金：详见招标文件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.1 通用资质条件

（1）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。

（2）若投标人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。

（3）所投产品须取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）若投标人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

(5) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

(6) 应有良好的财务状况和商业信用，不得被工商行政管理等市场监管部门列入并公示为“经营异常”名录。投标人被国家机关列为违法失信人的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

(7) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(8) 若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

(9) 必须具有生产投标产品所需的出厂检测能力，包括试验场地、试验设备和试验人员。

(10) 根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标。

(11) 投标人如在投标文件中提供《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（简称《核实证明》），须保证其提供数据真实可靠。投标人应提交从电子商务平台下载已核发通过的有效《核实证明》文件，格式与内容不允许做任何编辑或修改，擅自修改《核实证明》中的数据以虚假投标做否决处理。《国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件》（简称《证明函件》）不适用于本项目，仅适用于10千伏及以下配（农）网项目协议库存招标。

(12) 违反“重法纪、讲诚信、提质量”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿行为情节严重的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

(13) 投标人不得存在下列情形之一：

- ①与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- ②与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- ③与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- ④与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- ⑤为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- ⑥为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- ⑦为本招标项目的代建人；
- ⑧为本招标项目的招标代理机构；
- ⑨与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- ⑩与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；



- ⑪被依法暂停或者取消投标资格；
- ⑫被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- ⑬进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- ⑭在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- ⑮被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- ⑯被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- ⑰在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
- ⑱法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（14）投标人提供的合同业绩需要提供有效的业绩证明材料。合同请提供合同封面、供货数量清单及签字盖章页复印件。

3.2 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见“附件2：专用资质业绩要求”（对于资质业绩中需提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书的标段，认证范围须包含所投产品），若其他处与此处存在差异，则以“附件2：专用资质业绩要求”中的资质业绩要求为准。

3.3 本次招标所有项目不接受联合体投标。

3.4 投标明细详见招标文件。

4. 招标文件获取

4.1 本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于**招标公告发布日至2024年3月13日下午17:00时（北京时间，下同）**，登陆《国家电网新一代电子商务平台 - 电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）下载招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

4.2 招标文件的获取：本次招标不收取发售招标文件费用，各有意参加投标者登录电子商务平台点击获取招标文件。

4.3 投标工具下载方式：请各投标人在国家电网新一代电子商务平台 -

电工交易专区首页“下载专区→投标工具安装”目录下下载投标工具相关资料。（投标工具操作问题联系电话：010-63411000转2）

5. 投标文件的递交及开标要求

5.1 本次招标项目需递交：

1. U盘投标文件、光盘投标文件、纸质投标保证金文件（现场递交）
2. 电子投标文件（加密上传国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区）

5.1.1

U盘投标文件：内容为投标文件的可编辑版（WORD、EXCEL）及签字盖章扫描件不可编辑版（双层PDF）（包含开标、商务、技术三册文件，按照三册名称分别建立文件夹）

5.1.2

光盘投标文件：内容为投标文件的可编辑版（WORD、EXCEL）及签字盖章扫描件不可编辑版（双层PDF）（要求份数为1正2副：（1）正本光盘中包含开标、商务、技术三册文件；（2）副本光盘中一份包含开标文件和商务文件、另一份包含技术文件）。

5.1.3 电子投标文件：上传至国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区的投标文件。

5.1.4 纸质投标保证金文件：单独密封递交。

5.2

本项目U盘文件、光盘文件、纸质投标保证金文件需通过现场递交在2024年3月25日8:30至17:00、2024年3月26日8:00至9:00两个时间段内递交至沈阳市和平区南八马路12号

喆啡酒店；联系人：栾经理；联系电话：13304031126；（本批次投标文件递交方式只接收现场递交方式。）

5.2.1 投标文件封装外显著位置标明

“丹东东源电力有限公司2024年第一批物资类招标采购项目”及投标人名称等信息并加盖公章，投标文件需以包为单位按照招标文件要求单独封装。

5.3 本项目进行网上电子开标，开标时间为2024年3月26日9:00，本次不组织潜在投标人到现场开标，开标现场由监督人员全过程监督并全程录制音视频备查。投标人可登陆《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）查看开标情况。

6. 发布公告的媒介

本次招标采取公开招标方式，招标代理机构在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com/)及《国家电网新一代电子商务平台-

电工交易专区》(https://sgccetp.com.cn/portal/#/)上发布招标公告，招标公告将明确对潜在投标人的资格要求、获取招标文件的日期和地点、递交投标文件、开标等事宜。

公告或招标文件如有变更，会在以上媒介发布变更公告或澄清，一经发出，即视为通知所有潜在投标人。请潜在投标人随时自行关注，招标人及代理机构不再另行通知。

7. 联系方式

招标人:丹东东源电力有限公司

地址: 丹东市振兴区江城大街105号

邮编: 118000

招标代理机构: 辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址: 沈阳市浑南区上深沟村868-17号

联系人: 李工

服务费及发票咨询电话: 15609814087

业务咨询联系电话: 13304031126

电子邮件: lnjtdszb202101@163.com

开户银行及帐号

开户银行名称: 建行沈阳奥体支行

账 户 名 称: 辽宁电力能源发展集团有限公司

账 号: 21050143580000000480

注: 代理机构仅根据采购人要求对会引发歧义的招标文件内容对供应商进行答复, 对需要投标人需独自思考、理解的标书制作细节等问题, 代理机构不予解答。

8. 投标保证金递交形式

8.1本招标项目接受以投标保证金形式或电汇形式(只可选择一种方式)提交的投标保证金, 请投标人综合考虑资金压力、投标成本等情况, 慎重选择一种方式提交。

8.1.1以投标保证金形式的投标保证金, 保险责任需满足招标人的要求, 投标保证金保单作为有效的投标文件依据, 应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持线上保单查询的保险公

司开具。投标保证保险的保险期限应与投标有效期一致。投标保证保险其他要求如下：

(1) 投保人必须与投标单位名称一致；

(2) 保费收取标准为：保证金金额×保险费率；保证金收取标准，见招标文件第二章投标人须知；

(3) 保险责任要求见本章附件。

投标保证保险封装要求如下：统一封装在一个信封（易撕信封，如快递信封）内统一提交（信封封皮注明投标保证保险），信封中包含如下内容：

(1) 《投标保证金明细表》（内容为：分标编号、分标名称、包号、赔偿限额及保单号）
（详见招标文件第六章投标文件格式）

(2) 必须提供投标保证保险保单原件，网上购买保证保险的投标人需提供纸质电子保单。

8.1.2以电汇形式保证金相关要求如下：汇款摘要必须注明且仅注明“分标编号+保证金”即可，投标保证金汇款时间为*年*月*日 - *年*月*日。投标保证金截止日期以我单位银行到账时间为准，超过规定时间视为未递交投标保证金。出具单位名称必须与投标单位名称一致；且投标保证金应当从该基本账户转出；保证金收取标准，见招标文件第二章投标人须知。投标保证金须单独放在一个信封（易撕信封，如快递信封）里进行递交。信封里内容包括：

(1) 《投标保证金明细表》（内容为：分标编号、分标名称、包号及金额）（详见招标文件第六章投标文件格式）

(2) 银行汇款底单复印件一份。

(3) 企业基本账户开户许可证复印件一份。

注意事项：电汇形式保证金必须汇入代理公司银行账户；投标保证保险形式的投标保证金以保单原件为准。分别递交以上两种形式之一的保证金资料。

8.1.3电汇形式投标保证金账号(此账号仅为此次招标采购项目唯一的投标保证金缴纳账号)：

开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳奥体支行

开户名称：辽宁电力能源发展集团有限公司

账号：6232810730000126321

银行行号：105221025101



附件1：投标保证金要求

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

注：各潜在供应商需对公汇款投标保证金时备注：投标保证金+分标编号+包号（例：投标保证金LN GRN2022-03Z-

WZ包1如递交保证金递交账户错误或不备注递交投标保证金相关信息，投标保证金不予退还！！

投标人应以所投的包为单位按下表规定的数量提交投标保证金：

每包的投标价格	每包的投标保证金(元)
20万以下(不含20万)	可免于提交投标保证金
20万—50万(含20万)	4,000
50万—100万(含50万)	10,000
100万—200万(含100万)	20,000
200万—300万(含200万)	40,000
300万—500万(含300万)	60,000
500万—700万(含500万)	100,000
700万—1000万(含700万)	140,000
1000万—2000万(含1000万)	200,000
2000万—3000万(含2000万)	400,000
3000万—4000万(含3000万)	600,000
4000万—6000万(含4000万)	800,000
6000万及以上(含6000万)	800,000



附件2：投标保证保险（责任要求）

投标人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保投标人投标违约行为的赔偿。投标人须将保单原件，递交给招标人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：投标保证保险

二、被保险人：国家电网有限公司及其关联单位或其委托的招标代理机构

三、保险金额：应缴纳的投标保证金金额

四、绝对免赔额：0元

五、保险期间：

保险起期不得晚于开标当日零时，保险期间须与投标有效期保持一致；

如购买年度投标保证保险，保险期间须与被保险人要求的期限保持一致。

六、保险责任

按照招标文件规定，下列情形属于保险责任：

（一）投保人在提交投标文件截止后撤销其投标文件、或主动对投标文件提出实质性修改。

（二）投保人接到中标通知后，拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同。

（三）投标人中标后不按照招标文件要求缴纳履约保证金。

（四）投保人与其他投标人相互串通投标、投保人有弄虚作假或其他投标违法行为的。

（五）法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

（六）投标人未按招标文件约定及规定时限向被保险人支付招标代理服务费的。

七、特别约定

（一）按年度投保的，投标人所提交投标文件投标有效期应在其年度投标保证金保单承诺期限内。

（二）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被



保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。

(三)发生保险事故时，由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料，保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款；当年发生的索赔案件，保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案。

八、索赔材料：

被保险人索赔时，仅需提供以下材料：

- (一)《保险单》；
- (二)《索赔申请书》；
- (三)招标文件(仅需提供与保险索赔相关的部分)；
- (四)投标文件(仅需提供与保险索赔相关的部分)；
- (五)被保险人出具的保险事故发生的证明文件；

投标保证保险形式递交的投标保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险保单作为有效的投标文件依据，应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持线上保单查询的保险公司开具。投标保证保险的保险期限应与投标有效期一致。投标保证保险其他要求如下：

(1) 投保人必须与投标单位名称一致；

(2) 保费收取标准为（按包单独递交）：保证金金额×保险费率；保证金收取标准：保证金缴费标准为供应商投递标包项目报价总额（协议库存类项目或框架类项目的保证金缴费标准为供应商投递标包报价的单价合计金额）；

投标人应以所投的包为单位按下表规定的数量提交投标保证金：

每包的投标价格	每包的投标保证金(元)
20万以下(不含20万)	可免于提交投标保证金
20万—50万(含20万)	4,000
50万—100万(含50万)	10,000
100万—200万(含100万)	20,000
200万—300万(含200万)	40,000
300万—500万(含300万)	60,000
500万—700万(含500万)	100,000
700万—1000万(含700万)	140,000
1000万—2000万(含1000万)	200,000
2000万—3000万(含2000万)	400,000
3000万—4000万(含3000万)	600,000
4000万—6000万(含4000万)	800,000
6000万及以上(含6000万)	800,000

(3) 保险责任要求见本章附件。

投标保证金封装要求如下：统一封装在一个信封（易撕信封，如快递信封）内统一提交（信封封皮注明投标保证金），信封中包含如下内容：

(1) 《投标保证金明细表》（内容为：分标编号、分标名称、包号、赔偿限额及保单号）
（详见招标文件第六章投标文件格式）

(2) 必须提供投标保证金保单原件，网上购买保证保险的投标人需提供纸质电子保单。

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

温馨提醒：

关于在辽宁电力能源发展集团有限公司的集中规模招标采购代理活动中接受投标保证金缴纳方式的提示

为帮助企业减负增效，进一步减轻投标人资金压力，节约投标成本，提高招投标效率，自2022年1月起，在辽宁电力能源发展集团有限公司组织的集中规模招标采购活动中，可以接受投标保证金作为投标保证金缴纳方式（投标人根据投标计划，可以按年度或单次方式投保保证保险）。

如果投标人在所参与投标活动中采用投保保证保险方式，符合招标文件要求的保险公司由投标人自主选择。目前已获悉英大泰和财产保险股份有限公司等多家保险公司可承办该业务，考虑该方式属于创新业务，为方便投标人，具体由投标人咨询。

咨询电话：1、荣丽权：13610810924；

2、栗嘉：15840037603

特此告知，请各投标人予以关注。



9 其它

9.1 请各投标人在中标结果发布两个工作日后，登陆报名时预留的邮箱查收招标代理机构发送的中标服务费缴费明细，请各中标人核对中标服务费明细，确认无误后以公司对公账户进行汇款，汇款请备注：分标编号+包号+中标服务费，如不备注造成任何不良后果，中标人自行承担。

汇款完成后，请用手机微信扫码功能进行扫描下方二维码填写开具信息，未完成填写的中标人中标通知书下发延期及中标服务费发票开具延期的，后果请自行承担。



附件1：招标需求一览表

附件2：专用资质业绩要求

2023年3月6日



附件1: 招标需求一览表

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
LN242511- WZCG	1	金具	10kV电缆终端, 3×50, 户内终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 50mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	2	1023	2046	30.09390 5	合同签订 后15个工 作日	2023- 54#东港市富祥 水产食品有限 公司(东港市 富祥水产食品 有限公司新建 变电所工程)
			10kV电缆终端, 3×70, 户内终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 70mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	6	1045	6270			
			控制电缆, KVV, 2.5, 2, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm ² : 2.5, 芯数: 2, 防护特性: 不阻 燃, 铠装形式: 无铠装	米	155	12.65	1960.75			
			控制电缆, KVV, 4, 4, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm ² : 4, 芯数: 4, 防护特性: 不阻燃 , 铠装形式: 无铠装	米	93	23.32	2168.76			
			铜排, TMY, 50×5	铜排-型号: TMY, 规格: 50×5	米	3	318.18	954.54			
			铜排, TMY, 60×6	铜排-型号: TMY, 规格: 60×6	米	9	458.18	4123.62			
			10kV电缆终端, 3×50, 户外终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 50mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 户外终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1023	4092			2023-92# 辽宁三兆新材 料科技有限公 司(辽宁三兆新 材料科技有限 公司新建变台 供电工程)
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 150-240, 4芯, 户外终端, 热缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC1kV, 截面积mm ² : 150- 240, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝	套	2	60.5	121			
			交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙	交流避雷器- 电压等级: AC10kV, 额定电压: 17kV, 外绝缘材质: 硅橡胶, 雷电额定残压: 50kV, 是否带间隙: 不带 间隙	只	3	286	858			
			交流避雷器, AC220V, 0.5kV, 硅橡胶, 2.6kV, 带间隙	交流避雷器- 电压等级: AC220V, 额定电压: 0.5kV, 外绝缘材质: 硅橡胶, 雷电额定残压: 2.6kV, 是否带间隙: 带 间隙	只	3	49.5	148.5			
			高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 200A	高压熔断器- 电压等级: AC10kV, 类型: 跌落式, 额定熔断电流: 200A	只	3	748	2244			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			低压开关, 低压熔断式隔离开关, 1000A, 三相	低压开关- 种类: 低压熔断式隔离开关, 额定电流: 1000A, 相数: 三相	只	3	715	2145			
			线路角铁横担, $\angle 63 \times 6$, 1800mm, D320, 中间	线路角铁横担- 主材规格: $\angle 63 \times 6$, 横担长度mm: 1800mm, 固定孔距: D320, 固定方式: 中间	根	5	110	550			
			配变台区角铁横担, $\angle 50 \times 5$, 3500mm, 不计孔距, 横担双侧	配变台区角铁横担- 主材规格: $\angle 50 \times 5$, 长度mm: 3500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 横担双侧	根	1	145.2	145.2			
			变压器台架, [12, 2900mm	变压器台架-主材规格: [12, 长度mm: 2900mm	根	1	376.2	376.2			
			变压器台架, [12, 3400mm	变压器台架-主材规格: [12, 长度mm: 3400mm	根	2	437.8	875.6			
			配变台区角铁横担, $\angle 63 \times 6$, 1500mm, 不计孔距, 双侧	配变台区角铁横担- 主材规格: $\angle 63 \times 6$, 横担长度mm: 1500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 双侧	根	3	93.28	279.84			
			走板	走板	根	2	271.48	542.96			
			支撑铁, $\angle 40 \times 4$, 2500mm, 斜撑	支撑铁- 主材规格: $\angle 40 \times 4$, 长度mm: 2500mm, 形式: 斜撑	根	2	79.49	158.98			
			支撑铁, $\angle 40 \times 4$, 1050mm, 斜撑	支撑铁- 主材规格: $\angle 40 \times 4$, 长度mm: 1050mm, 形式: 斜撑	根	2	34.51	69.02			
			配变台区角铁横担, $\angle 50 \times 5$, 850mm, D180, 横担单侧	配变台区角铁横担- 主材规格: $\angle 50 \times 5$, 长度mm: 850mm, 固定孔距: D180, 固定方式: 横担单侧	根	4	36.85	147.4			
			线路角铁横担, $\angle 40 \times 4$, 500mm, 不计孔距, 单侧	线路角铁横担- 主材规格: $\angle 40 \times 4$, 横担长度mm: 500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 单侧	根	4	17.05	68.2			
			电缆固定支架, $\angle 50 \times 5$, 1000mm, 凹型	电缆固定支架- 主材规格: $\angle 50 \times 5$, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	2	38.5	77			
			立式围栏	立式围栏	扇	3	85.47	256.41			
			连接板(杆), 100×50mm	连接板(杆)-规格型号: 100×50mm	块	2	7.59	15.18			
			联结金具-拉杆, YL-16110	联结金具-拉杆-型号: YL-16110	根	2	13.48	26.96			
			成套抱箍, —5×50, D200, 0°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D200, 角度: 0°	付	2	22.44	44.88			
			成套抱箍, —5×50, D220, 0°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D220, 角度: 0°	付	6	23.65	141.9			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			成套抱箍, —5×50, D260, 0°	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D260, 角度:0°	付	4	25.54	102.16			
			JP柜台架固定抱箍, — 8×80, D280	JP柜台架固定抱箍-主材规格:— 8×80, 直径:D280	根	2	119.9	239.8			
			电缆抱箍 (孔直径形式), — 250, D=300, 13.5, d=58, 热镀锌, L=90	电缆抱箍 (孔直径形式) -主材规格:— 5*50, 杆直径:D=300, 孔直径:13.5, 电缆直径:d=58, 形式:热镀锌, 杆与缆净间距:L=90	付	8	5.78	46.24			
			电缆抱箍, — 4×40, D300, 四路出线	电缆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D300, 形式:四路出线	付	8	28.03	224.24			
			支撑铁, —5×50, 900mm, 斜撑	支撑铁-主材规格:— 5×50, 长度mm:900mm, 形式:斜撑	片	4	19.14	76.56			
			支撑铁, —5×50, 1000mm, 斜撑	支撑铁-主材规格:— 5×50, 长度mm:1000mm, 形式:斜撑	片	4	22	88			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 高压	绝缘护罩-类型:变压器绝缘护罩, 规格:高压	套	3	38.5	115.5			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 低压	绝缘护罩-类型:变压器绝缘护罩, 规格:低压	套	4	38.5	154			
			梯子, 单梯, 钢, 2m, 不绝缘	梯子- 类型:单梯, 材质:钢, 高度:2m, 是否绝缘:不绝缘	节	2	66.99	133.98			
			成套抱箍, —5×50, D220, 45°	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D220, 角度:45°	付	1	20.35	20.35			
			成套抱箍, —5×50, D240, 45°	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D240, 角度:45°	付	1	21.89	21.89			
			成套抱箍, —5×50, D260, 45°	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D260, 角度:45°	付	1	22.87	22.87			
			半圆抱箍, φ16, D220, U型	半圆抱箍-主材规格:φ16, 直径:D220, 类型:U型	付	2	13.86	27.72			
			半圆抱箍, φ16, D260, U型	半圆抱箍-主材规格:φ16, 直径:D260, 类型:U型	付	2	16.17	32.34			
			垫铁, 横担垫片, 0#, 镀锌, Q235 铁	垫铁- 类型:横担垫片, 规格:0#, 表面处理:镀锌, 材质:Q235铁	片	3	6.36	19.08			
			半圆抱箍, —4×40, D60, U型	半圆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D60, 类型:U型	付	8	7.15	57.2			
			电缆抱箍, —4×40, D100, U型	电缆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D100, 形式:U型	付	8	9.6	76.8			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			连接铁, 卡铁, - 5×50, 310mm, 不计孔数	连接铁-类型: 卡铁, 主材规格:- 5×50, 长度mm: 310mm, 孔数: 不计孔数	付	3	10.98	32.94			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 50mm2 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	15	5.82	87.3			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 95mm2 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 95mm2, 型式: 单孔	只	15	8.8	132			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 240mm 2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 240mm2, 型式: 单孔	只	16	22.4	358.4			
			电缆接线端子, 铜, 50mm2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	14	9.79	137.06			
			高压绝缘自粘带	高压绝缘自粘带	盘	4	19.8	79.2			
			针式瓷绝缘子, PQ-20T	针式瓷绝缘子-型号: PQ-20T	只	9	42.23	380.07			
			布电线, BV, 铜, 4, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 4, 芯数: 1	米	30	4.62	138.6			
			布电线, BV, 铜, 25, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 25, 芯数: 1	米	20	31.35	627			
			热缩绝缘护套, φ 40	热缩绝缘护套-规格: φ 40	米	30	16.5	495			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	12	60.5	726			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ 12, 30000 mm	接地铁- 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ 12, 长度mm: 30000mm	套	2	30.03	60.06			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ 16, 1000mm mm	接地铁- 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ 16, 长度mm: 1000mm	根	2	26.95	53.9			
			接地模块, 石墨烯	接地模块-材料: 石墨烯	块	6	143	858			
			电缆保护管, 热浸塑钢管, φ 100 4	电缆保护管- 材质: 热浸塑钢管, 内径: φ 100, 壁厚: 4	米	3	103.95	311.85			
			复合材料管, PE, DN25	复合材料管-材质: PE, 公称通径: DN25	米	3	3.3	9.9			
			拉线金具-钢线卡子, JK-1	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-1	只	8	4.4	35.2			
			拉线金具-钢线卡子, JK-2	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-2	只	8	5.5	44			
			垫圈, 平, 14mm, 铁	垫圈-类型: 平, 规格mm: 14mm, 材质: 铁	个	30	1.53	45.9			
			垫圈, 平, 18mm, 铁	垫圈-类型: 平, 规格mm: 18mm, 材质: 铁	个	30	1.62	48.6			
			标识牌, 铝反光120*80	标识牌-材质: 铝反光120*80	块	7	12.1	84.7			
			熔丝, 20A, 保险丝	熔丝-额定电流: 20A, 类型: 保险丝	根	3	11.22	33.66			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			低压熔断器配件, 低压保险片, 500A	低压熔断器配件-- 配件类型: 低压保险片, 额定电流: 500A	片	3	5.28	15.84	2023-97~98# 丹东华瑜纺织 有限公司(丹东 华瑜纺织有限 公司新建10KV 变电所供电工 程外线、电气)		
			普通螺栓, M10, 30mm, 不锈钢, 无表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	普通螺栓-- 规格: M10, 长度mm: 30mm, 材质: 不锈钢, 表面处理 方式: 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺 母	根	20	2.75	55			
			普通螺栓, M12, 40mm, 钢, 无表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	普通螺栓-- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 钢, 表面处理方式 : 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺母	根	36	3.52	126.72			
			普通螺栓, M12, 55mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓-- 规格: M12, 长度mm: 55mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	34	1.76	59.84			
			普通螺栓, M16, 125mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓-- 规格: M16, 长度mm: 125mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	10	3.13	31.3			
			水泥制品, 卡盘, 200×1000	水泥制品-类型: 卡盘, 规格: 200×1000	根	2	77	154			
			水泥制品, 底盘, 600×600×200	水泥制品-类型: 底盘, 规格: 600×600×200	块	2	104.5	209			
			水泥制品, 标志桩(砖), 250×250	水泥制品-类型: 标志桩(砖), 规格: 250×250	块	6	60.72	364.32			
			10kV电缆终端, 3×50, 户外终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端-- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户外终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	1	1023	1023			
			10kV电缆终端, 3×50, 户内终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端-- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	3	1023	3069			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 50mm2, 单孔	电缆接线端子-- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	6	5.82	34.92			
			电缆接线端子, 铜, 50mm2, 单孔	电缆接线端子-- 材质: 铜, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	14	9.79	137.06			
			电缆保护管, 热浸塑钢管, φ100, 4	电缆保护管-- 材质: 热浸塑钢管, 内径: φ100, 壁厚: 4	米	3	103.95	311.85			
			电缆抱箍(孔直径形式), 250, D=320, 13.5, d=58, 热镀锌, L=90	电缆抱箍(孔直径形式)-主材规格:- 5*50, 杆直径:D=320, 孔直径:13.5, 电缆直径:d=58, 形式:热镀锌, 杆与缆净间距:L=90	付	2	7.59	15.18			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			电缆抱箍, — 4×40, D300, 四路出线	电缆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D300, 形式:四路出线	付	2	28.03	56.06			
			半圆抱箍, —4×40, D60, U型	半圆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D60, 类型:U型	付	27	7.15	193.05			
			电缆抱箍, —4×40, D100, U型	电缆抱箍-主材规格:— 4×40, 直径:D100, 形式:U型	付	1	9.6	9.6			
			标识牌, 铝反光120*80	标识牌-材质:铝反光120*80 普通螺栓—	块	4	12.1	48.4			
			普通螺栓, M10, 30mm, 不锈钢, 无 表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	规格:M10, 长度mm:30mm, 材质:不锈钢, 表面处理 方式:无表面处理, 配螺母与否:配平垫弹簧垫螺 母	根	18	2.75	49.5			
			普通螺栓, M12, 40mm, 钢, 无表面 处理, 配平垫弹簧垫螺母	规格:M12, 长度mm:40mm, 材质:钢, 表面处理方式 :无表面处理, 配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母	根	18	3.52	63.36			
			水泥制品, 标志桩(砖), 250×25 0	水泥制品—类型:标志桩(砖), 规格:250×250	块	5	60.72	303.6			
			铜排, TMY, 40×4	铜排-型号:TMY, 规格:40×4 控制电缆—	米	4	203.64	814.56			
			控制电缆, KVV, 2.5, 2, 不阻燃, 无铠装	型号:KVV, 截面mm2:2.5, 芯数:2, 防护特性:不阻 燃, 铠装形式:无铠装	米	20	12.65	253			
			支撑铁, —5×50, 700mm, 斜撑	支撑铁-主材规格:— 5×50, 长度mm:700mm, 形式:斜撑	片	4	9.19	36.76			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm , 凹型	电缆固定支架— 主材规格:∠50×5, 长度mm:1000mm, 形状:凹型	根	2	38.5	77			
			联结金具-联板, LJ-1660	联结金具-联板-型号:LJ-1660	根	2	6.05	12.1			
			等边角钢, 50mm, 5mm, 镀锌	等边角钢-边长mm:50mm, 厚度mm:5mm, 材质:镀锌	公斤	23	9.55	219.65			
			电缆接线端子, 铜, 300mm2, 双孔	材质:铜, 截面mm2:300mm2, 型式:双孔 电镀锌端子—	只	16	106.26	1700.16			
			高压绝缘自粘带	高压绝缘自粘带 普通螺栓—	盘	3	19.8	59.4			
			普通螺栓, M12, 55mm, 铁, 热镀锌 , 配平垫弹簧垫螺母	规格:M12, 长度mm:55mm, 材质:铁, 表面处理方式 :热镀锌, 配螺母与否:配平垫弹簧垫螺母	根	20	1.9	38			
			膨胀螺栓, M12, 130mm, 钢	膨胀螺栓— 螺纹规格:M12, 长度mm:130mm, 材质:钢	根	8	2.53	20.24			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 20 0A	高压熔断器- 电压等级: AC10kV, 类型: 跌落式, 额定熔断电流: 200A	组	1	2244	2244	2023- 104#丹东市东 海众恒房地产 开发有限公司 (丹东市东海 众恒房地产开 发有限公司500 KVA临时用电工 程)		
			交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡 胶, 50kV, 不带间隙 (跌落式)	交流避雷器- 电压等级: AC10kV, 额定电压: 17kV, 外绝缘材质: 硅橡胶, 雷电额定残压: 50kV, 是否带间隙: 不带 间隙 (跌落式)	组	1	2145	2145			
			交流避雷器, AC220V, 0.5kV, 硅 橡胶, 2.6kV, 带间隙	交流避雷器- 电压等级: AC220V, 额定电压: 0.5kV, 外绝缘材质: 硅橡胶, 雷电额定残压: 2.6kV, 是否带间隙: 带 间隙	组	1	148.5	148.5			
			控制电缆, KVV, 2.5, 10, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 2.5, 芯数: 10, 防护特性: 不 阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	15	41.31	619.65			
			10kV电缆中间接头, 3×50, 直通 接头, 模塑, 铜	35kV及以下电缆中间接头- 电压等级: AC10kV, 截面mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜	套	1	3080	3080			
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 15 0-	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC1kV, 截面mm2: 150- 240, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝	套	4	60.5	242			
			10kV电缆终端, 3×50, 户外终端 , 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户外终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	2	1023	2046			
			水泥制品, 卡盘, 200×1000	水泥制品-类型: 卡盘, 规格: 200×1000	块	2	77	154			
			布电线, BV, 铜, 25, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 25, 芯数: 1	米	30	31.35	940.5			
			线路角铁横担, ∠50×5, 650mm, D190, 中间	线路角铁横担- 主材规格: ∠50×5, 横担长度mm: 650mm, 固定孔 距: D190, 固定方式: 中间	根	2	30.25	60.5			
			线路角铁横担, ∠75×8, 1780mm	线路角铁横担- 主材规格: ∠75×8, 横担长度mm: 1780mm	根	4	173.8	695.2			
			针式瓷绝缘子, PQ-20T	针式瓷绝缘子-型号: PQ-20T	只	9	42.23	380.07			
			复合材料管, PVC, DN25	复合材料管-材质: PVC, 公称通径: DN25	米	6	3.3	19.8			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			复合材料管, PVC, DN50	复合材料管-材质: PVC, 公称口径: DN50	米	10	7.92	79.2			
			半圆抱箍, φ 16, D220, U型	半圆抱箍-主材规格: φ 16, 直径: D220, 类型: U型	付	2	13.86	27.72			
			半圆抱箍, φ 16, D240, U型	半圆抱箍-主材规格: φ 16, 直径: D240, 类型: U型	付	4	15.02	60.08			
			半圆抱箍, φ 16, D260, U型	半圆抱箍-主材规格: φ 16, 直径: D260, 类型: U型	付	4	16.17	64.68			
			半圆抱箍, φ 16, D280, U型	半圆抱箍-主材规格: φ 16, 直径: D280, 类型: U型	付	2	17.33	34.66			
			成套抱箍, —5×50, D200, 0°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D200, 角度: 0°	付	2	22.44	44.88			
			成套抱箍, —5×50, D220, 0°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D220, 角度: 0°	付	1	23.65	23.65			
			支撑铁, —5×50, 900mm, 斜撑	支撑铁-主材规格: — 5×50, 长度: 900mm, 形式: 斜撑	片	4	19.14	76.56			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 50, 3, 无铠装, 无阻燃, 无阻水	电力电缆— 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面: mm2: 50, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: 无阻燃, 是否纵向阻水: 无阻水	米	140	75.25	10535			
			熔丝, 20A, 保险丝	熔丝-额定电流: 20A, 类型: 保险丝	根	3	11.22	33.66			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ 16, 1000mm	接地铁— 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ 16, 长度: 1000mm	根	2	26.95	53.9			
			接地模块, 石墨烯	接地模块-材料: 石墨烯	块	6	121	726			
			连接铁, 卡铁, — 5×50, 260mm, 不计孔数	连接铁-类型: 卡铁, 主材规格: — 5×50, 长度: 260mm, 孔数: 不计孔数	付	3	9.82	29.46			
			拉线金具-钢线卡子, JK-1	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-1	只	4	4.4	17.6			
			拉线金具-钢线卡子, JK-2	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-2	只	4	5.5	22			
			梯子, 单梯, 钢, 2m, 不绝缘	梯子— 类型: 单梯, 材质: 钢, 高度: 2m, 是否绝缘: 不绝缘	节	2	66.99	133.98			
			成套抱箍, —5×50, D200, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D200, 角度: 45°	节	1	18.7	18.7			
			成套抱箍, —5×50, D220, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D220, 角度: 45°	付	1	20.35	20.35			
			成套抱箍, —5×50, D240, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D240, 角度: 45°	付	1	21.89	21.89			
			弯头, PVC, 内接, DN50, 90°	弯头— 材质: PVC, 类型: 内接, 公称口径: DN50, 角度: 90°	个	2	3.08	6.16			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价(元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			直通, PVC, 无牙, DN50	直通-材质: PVC, 类型: 无牙, 公称通径: DN50	个	1	1.98	1.98			
			普通螺栓, M12, 40mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	48	1.51	72.48			
			配变台区角铁横担, ∠50×5, 3500mm, 不计孔距, 横担双侧	配变台区角铁横担- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 3500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 横担双侧	根	2	145.2	290.4			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 高压	绝缘护罩-类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 高压	套	3	38.5	115.5			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 低压	绝缘护罩-类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 低压	套	4	38.5	154			
			配变台区角铁横担, ∠50×5, 850mm, D180, 横担单侧	配变台区角铁横担- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 850mm, 固定孔距: D180, 固定方式: 横担单侧	根	2	36.85	73.7			
			线路角铁横担, ∠40×4, 500mm, 不计孔距, 单侧	线路角铁横担- 主材规格: ∠40×4, 横担长度mm: 500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 单侧	根	4	17.05	68.2			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm, 凹型	电缆固定支架- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	2	41.69	83.38			
			半圆抱箍, —4×40, D60, U型	半圆抱箍-主材规格: — 4×40, 直径: D60, 类型: U型	付	4	7.15	28.6			
			垫铁, 横担垫片, 0#, 镀锌, Q235 铁	垫铁- 类型: 横担垫片, 规格: 0#, 表面处理: 镀锌, 材质: Q235 铁	片	2	7.46	14.92			
			布电线, BV, 铜, 4, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm ² : 4, 芯数: 1	米	18	4.62	83.16			
			普通螺栓, M12, 55mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 55mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	18	1.76	31.68			
			普通螺栓, M16, 35mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 35mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	18	1.56	28.08			
			普通螺栓, M16, 100mm, 铁, 热浸	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 100mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸	根	18	2.72	48.96			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			锌,配螺母	规格:M16,长度mm:100mm,材质:铁,表面处理方式:热浸锌,配螺母与否:配螺母							2023-108#东港市威龙路桥工程有限公司(东港市威龙路桥工程有限公司变台增容工程)
			普通螺栓,M16,125mm,铁,热浸锌,配螺母	普通螺栓-规格:M16,长度mm:125mm,材质:铁,表面处理方式:热浸锌,配螺母与否:配螺母	根	10	3.12	31.2			
			普通螺栓,M16,225mm,铁,镀锌,配螺母	普通螺栓-规格:M16,长度mm:225mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	根	4	4.85	19.4			
			电缆保护管,热浸塑钢管,Φ100,4	电缆保护管-材质:热浸塑钢管,内径:Φ100,壁厚:4	米	3	103.95	311.85			
			电缆抱箍,4×40,D300,四路出线	电缆抱箍-主材规格:4×40,直径:D300,形式:四路出线	付	2	29.13	58.26			
			水泥制品,标志桩(砖),150×150×700	水泥制品-类型:标志桩(砖),规格:150×150×700	块	2	88.44	176.88			
			防爆接线盒,全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	防爆接线盒-型号:全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	套	1	462	462			
			电缆抱箍(孔直径形式),250,D=300,13.5,d=58,热镀锌,L=90	电缆抱箍(孔直径形式)-主材规格:5*50,杆直径:D=300,孔直径:13.5,电缆直径:d=58,形式:热镀锌,杆与缆净间距:L=90	付	2	5.78	11.56			
			电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔	电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:50mm2,型式:单孔	只	8	5.82	46.56			
			电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔	电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:95mm2,型式:单孔	只	18	8.8	158.4			
			电缆接线端子,铜铝过渡,240mm2,单孔	电缆接线端子-材质:铜铝过渡,截面mm2:240mm2,型式:单孔	只	32	22.4	716.8			
			10kV电缆终端,3×50,户外终端,冷缩,铜铝	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm2:50mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	3	1023	3069			
			35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240,4芯,户外终端,热缩,铜铝	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:150-240,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:热缩,材质:铜铝	套	2	60.5	121			
			10kV电缆中间接头,3×50,直通	35kV及以下电缆中间接头-	套	1	3080	3080			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			接头, 模塑, 铜	电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 50mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜							
			防爆接线盒, 全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	防爆接线盒 型号: 全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	套	1	462	462			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 50, 3, 无铠装, ZC,	电力电缆 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 50, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	25	76.49	1912.25			
			低压开关, 低压熔断式隔离开关, 1000A, 三相	低压开关 种类: 低压熔断式隔离开关, 额定电流: 1000A, 相数: 三相	只	3	715	2145			
			线路角铁横担, ∠63×6, 1800mm, D320, 中间	线路角铁横担 主材规格: ∠63×6, 横担长度mm: 1800mm, 固定孔距: D320, 固定方式: 中间	根	4	115.72	462.88			
			配变台区角铁横担, ∠50×5, 850mm, D180, 横担单侧	配变台区角铁横担 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 850mm, 固定孔距: D180, 固定方式: 横担单侧	根	4	36.85	147.4			
			线路角铁横担, ∠40×4, 500mm, 不计孔距, 单侧	线路角铁横担 主材规格: ∠40×4, 横担长度mm: 500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 单侧	根	6	17.05	102.3			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm, 凹型	电缆固定支架 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	2	41.69	83.38			
			成套抱箍, --5×50, D220, 0°	成套抱箍-主材规格: --5×50, 直径: D220, 角度: 0°	付	1	23.65	23.65			
			成套抱箍, --5×50, D240, 0°	成套抱箍-主材规格: --5×50, 直径: D240, 角度: 0°	付	2	24.86	49.72			
			成套抱箍, --5×50, D260, 0°	成套抱箍-主材规格: --5×50, 直径: D260, 角度: 0°	付	2	25.53	51.06			
			支撑铁, --5×50, 900mm, 斜撑	支撑铁-主材规格: --5×50, 长度mm: 900mm, 形式: 斜撑	片	2	19.14	38.28			
			支撑铁, --5×50, 1000mm, 斜撑	支撑铁-主材规格: --5×50, 长度mm: 1000mm, 形式: 斜撑	片	2	22	44			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 高	绝缘护罩-类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 高压	套	3	38.5	115.5			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			压 绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 低 压	绝缘护罩-类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 低压	套	4	38.5	154			
			半圆抱箍, φ16, D220, U型	半圆抱箍-主材规格: φ16, 直径: D220, 类型: U型	付	2	13.86	27.72			
			半圆抱箍, φ16, D240, U型	半圆抱箍-主材规格: φ16, 直径: D240, 类型: U型	付	4	15.01	60.04			
			半圆抱箍, φ16, D260, U型	半圆抱箍-主材规格: φ16, 直径: D260, 类型: U型	付	4	16.17	64.68			
			垫铁, 横担垫片, 0#, 镀锌, Q235 铁	垫铁- 类型: 横担垫片, 规格: 0#, 表面处理: 镀锌, 材质: Q235铁	片	4	7.45	29.8			
			半圆抱箍, —4×40, D60, U型	半圆抱箍-主材规格: — 4×40, 直径: D60, 类型: U型	付	6	7.15	42.9			
			电缆抱箍, —4×40, D100, U型	电缆抱箍-主材规格: — 4×40, 直径: D100, 形式: U型	付	2	9.59	19.18			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 50mm2 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	9	5.82	52.38			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 95mm2 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 95mm2, 型式: 单孔	只	12	8.8	105.6			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 240mm 2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 240mm2, 型式: 单孔	只	16	22.4	358.4			
			电缆接线端子, 铜, 50mm2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	8	9.79	78.32			
			高压绝缘自粘带	高压绝缘自粘带	盘	4	19.8	79.2			
			针式瓷绝缘子, PQ-20T	针式瓷绝缘子-型号: PQ-20T	只	9	42.23	380.07			
			布电线, BV, 铜, 4, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 4, 芯数: 1	米	50	4.62	231			
			布电线, BV, 铜, 25, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 25, 芯数: 1	米	30	31.35	940.5			
			电缆保护管, 热浸塑钢管, φ100 , 4	电缆保护管- 材质: 热浸塑钢管, 内径: φ100, 壁厚: 4	米	3	103.95	311.85			
			复合材料管, PE, DN25	复合材料管-材质: PE, 公称通径: DN25	米	6	3.85	23.1			
			电缆抱箍 (孔直径形式), — 250, D=300, 13.5, d=58, 热镀锌, L=90	电缆抱箍 (孔直径形式) -主材规格: — 5*50, 杆直径: D=300, 孔直径: 13.5, 电缆直径: d=58, 形式: 热镀锌, 杆与缆净间距: L=90	付	4	5.78	23.12			
			电缆抱箍, —	电缆抱箍-主材规格: —	付	4	29.13	116.52			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价(元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			4×40, D300, 四路出线	4×40, 直径: D300, 形式: 四路出线							
			电缆保护管, PE, φ150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ150	米	30	61.05	1831.5			
			热缩绝缘护套, φ40	热缩绝缘护套-规格: φ40	米	24	16.5	396			
			拉线金具-钢线卡子, JK-1	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-1	只	8	4.4	35.2			
			拉线金具-钢线卡子, JK-2	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-2	只	8	5.5	44			
			垫圈, 平, 14mm, 铁	垫圈-类型: 平, 规格mm: 14mm, 材质: 铁	个	20	1.53	30.6			
			垫圈, 平, 18mm, 铁	垫圈-类型: 平, 规格mm: 18mm, 材质: 铁	个	20	1.62	32.4			
			熔丝, 20A, 保险丝	熔丝-额定电流: 20A, 类型: 保险丝	根	3	11.22	33.66			
			低压熔断器配件, 低压保险片, 500A	低压熔断器配件- 配件类型: 低压保险片, 额定电流: 500A	片	3	5.45	16.35			
			普通螺栓, M10, 30mm, 不锈钢, 无表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	普通螺栓- 规格: M10, 长度mm: 30mm, 材质: 不锈钢, 表面处理 方式: 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺 母	根	12	2.75	33			
			普通螺栓, M12, 40mm, 钢, 无表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 钢, 表面处理方式 : 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺母	根	16	3.52	56.32			
			普通螺栓, M12, 40mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	32	1.51	48.32			
			普通螺栓, M12, 55mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 55mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	20	1.76	35.2			
			普通螺栓, M16, 35mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 35mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	12	1.56	18.72			
			普通螺栓, M16, 50mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 50mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	10	1.87	18.7			
			普通螺栓, M16, 75mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 75mm, 材质: 铁, 表面处理方式 : 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	6	2.2	13.2			
			普通螺栓, M16, 225mm, 铁, 镀锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 225mm, 材质: 铁, 表面处理方	根	8	4.85	38.8			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			普通螺栓, M16, 250mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	式: 镀锌, 配螺母与否: 配螺母 普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 250mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	12	5.26	63.12	2023-79~80# 东港市汇尔房 地产开发有限 公司(东港市合 顺家园新建住 宅小区供电工 程外线、1#、2 #配电室、环网 室、物业变电 所外线、电气)		
			普通螺栓, M16, 275mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 275mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	6	5.67	34.02			
			水泥制品, 标志桩(砖), 150×15 0×700	水泥制品- 类型: 标志桩(砖), 规格: 150×150×700	块	2	88.44	176.88			
			10kV电缆终端, 3×300, 户内终 端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 300mm ² , 电缆芯数 : 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1078	4312			
			10kV电缆中间接头, 3×300, 直 通接头, 模塑, 铜	35kV及以下电缆中间接头- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 300mm ² , 电缆芯数 : 3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜	套	10	3080	30800			
			防爆接线盒, 全密封泄能型电缆 中间头防火防爆130mm×900mm/ 3×300-400	防爆接线盒- 型号: 全密封泄能型电缆中间头防火防爆130mm ×900mm/3×300-400	套	10	462	4620			
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 15 0- 240, 4芯, 户外终端, 热缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC1kV, 截面积mm ² : 150- 240, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝	套	176	60.5	10648			
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 70 -120, 4芯, 户外终端, 热缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC1kV, 截面积mm ² : 70- 120, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝	套	8	49.5	396			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 240mm 2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm ² : 240mm ² , 型式: 单孔	只	704	22.44	15797.76			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 120mm 2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm ² : 120mm ² , 型式: 单孔	只	32	9.79	313.28			
			热缩绝缘护套, φ40	热缩绝缘护套-规格: φ40	米	1040	16.5	17160			
			标识牌, 铝反光120*80	标识牌-材质: 铝反光120*80	块	600	12.1	7260			
			水泥制品, 标志桩(砖), 250×25 0	水泥制品-类型: 标志桩(砖), 规格: 250×250	块	65	60.72	3946.8			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: :3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是 否纵向阻水: 无阻水	米	35	86.57	3029.95			
			10kV电缆中间接头, 3×300, 直 通接头, 模塑, 铜	35kV及以下电缆中间接头- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 300mm2, 电缆芯数 :3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜	套	1	3080	3080			
			防爆接线盒, 全密封泄能型电缆 中间头防火防爆130mm×900mm/ 3×300-400	防爆接线盒- 型号: 全密封泄能型电缆中间头防火防爆130mm ×900mm/3×300-400	套	1	462	462			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 300, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 300, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是 否纵向阻水: 无阻水	米	40	185.02	7400.8			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 :3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是 否纵向阻水: 无阻水	米	45	86.57	3895.65			
			10kV电缆终端, 3×300, 户内终 端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 300mm2, 电缆芯数 :3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	2	1078	2156			
			10kV电缆终端, 3×70, 户内终端 , 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 70mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	6	1045	6270			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 70mm2 , 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 70mm2, 型式: 单孔	只	18	7.59	136.62			
			铜排, TMY, 50×5	铜排-型号: TMY, 规格: 50×5	KG	19.9 8	143	2857.14			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 300, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 300, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是 否纵向阻水: 无阻水	米	85	185.02	15726.7			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 :3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是 否纵向阻水: 无阻水	米	35	86.57	3029.95			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			10kV电缆终端, 3×300, 户内终端, 冷缩, 铜铝	否纵向阻水: 无阻水							
			10kV电缆终端, 3×70, 户内终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 300mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	8	1078	8624			
			中间接头, 欧式T型前插拔头, 300mm2	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 70mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1045	4180			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 70mm2, 单孔	中间接头-类型: 欧式T型前插拔头, 截面: 300mm2	套	4	1430	5720			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm, 凹型	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 70mm2, 型式: 单孔	只	12	7.59	91.08			
			铜排, TMY, 50×5	电缆固定支架- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	18	38.5	693			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 300, 3, 无铠装, ZC, 无阻水	铜排-型号: TMY, 规格: 50×5	KG	13.3 2	143	1904.76			
			10kV电缆终端, 3×300, 户内终端, 冷缩, 铜铝	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 300, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	32	185.02	5920.64			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 50, 3, 无铠装, ZC,	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 300mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1078	4312			
			低压电力电缆, YJV, 铜, 150, 4芯, ZC, 无铠装, 普通	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 50, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	46	77.66	3572.36			
			10kV电缆终端, 3×50, 户内终端, 冷缩, 铜铝	低压电力电缆- 型号: YJV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 150, 芯数: 4芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 无铠装, 特殊要求: 普通	米	8	484.33	3874.64			
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 15	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1023	4092			
				35kV及以下电缆终端-	套	2	60.5	121			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			0- 240, 4芯, 户外终端, 热缩, 铜铝	电压等级: AC1kV, 截面积mm2: 150-240, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝							
			控制电缆, KVV, 2.5, 4, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 2.5, 芯数: 4, 防护特性: 不阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	31	17.6	545.6			
			控制电缆, KVV, 4, 8, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 4, 芯数: 8, 防护特性: 不阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	25	46.09	1152.25			
			铜排, TMV, 50×5	铜排-型号: TMV, 规格: 50×5	KG	6.66	143	952.38			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm, 凹型	电缆固定支架- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	2	38.5	77			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 50mm2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	12	5.83	69.96			
			10kV电缆中间接头, 3×300, 直通接头, 模塑, 铜	35kV及以下电缆中间接头- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 300mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜	套	2	3080	6160			
			控制电缆, KVV, 4, 4, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 4, 芯数: 4, 防护特性: 不阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	240	23.32	5596.8			
			控制电缆, KVV, 4, 6, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 4, 芯数: 6, 防护特性: 不阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	160	34.98	5596.8			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 300mm2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 300mm2, 型式: 单孔	只	36	50.6	1821.6			
			电力电缆, AC10kV, YJV, 50, 3, 无铠装, ZC,	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJV, 截面mm2: 50, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 无铠装, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水, 特殊要求: 普通	米	107	172.7	18478.9			
			10kV电缆终端, 3×50, 户内终端, 冷箱, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面积mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷箱, 材质: 铜铝	套	8	1023	8184			
			低压电力电缆, YJV, 铜, 240, 4芯, ZC, 无铠装, 普通	低压电力电缆- 型号: YJV, 导体材质: 铜, 截面mm2: 240, 芯数: 4芯	米	87	709.5	61726.5			
2		配网线 路材料							2020-121、122、123、124、125、126、127、129、132# 东港市孤山镇人民政府(孤山镇新能源换热站供电工程)	合同签订后15个工作日内	61.980203

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
				, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 无铠装, 特殊要求: 普通							
			35kV及以下电缆终端, AC1kV, 150-240, 4芯, 户外终端, 热缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC1kV, 截面积mm ² : 150-240, 电缆芯数: 4芯, 类型: 户外终端, 种类: 热缩, 材质: 铜铝	套	16	60.5	968			
			布电线, BV, 铜, 25, 1	布电线- 型号: BV, 导体材质: 铜, 截面mm ² : 25, 芯数: 1	米	160	26.95	4312			
			支撑铁, -5×50, 700mm, 斜撑	支撑铁-主材规格: - 5×50, 长度mm: 700mm, 形式: 斜撑	片	16	12.87	205.92			
			电缆固定支架, ∠50×5, 1000mm, 凹型	电缆固定支架- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 1000mm, 形状: 凹型	根	10	38.06	380.6			
			半圆抱箍, -4×40, D50, 普通型	半圆抱箍-主材规格: - 4×40, 直径: D50, 类型: 普通型	付	16	7.32	117.12			
			半圆抱箍, -4×40, D60, U型	半圆抱箍-主材规格: - 4×40, 直径: D60, 类型: U型	付	50	7.32	366			
			联结金具-联板, LJ-1660	联结金具-联板-型号: LJ-1660	根	8	6.47	51.76			
			等边角钢, 50mm, 5mm, 镀锌	等边角钢-边长mm: 50mm, 厚度mm: 5mm, 材质: 镀锌	公斤	92	8.67	797.64			
			铜排, TMY, 40×4	铜排-型号: TMY, 规格: 40×4	米	16	160.44	2567.04			
			电缆接线端子, 铜, 240mm ² , 双孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm ² : 240mm ² , 型式: 双孔	只	8	71.5	572			
			电缆接线端子, 铜, 50mm ² , 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm ² : 50mm ² , 型式: 单孔	只	72	9.79	704.88			
			高压绝缘自粘带	高压绝缘自粘带	盘	12	19.8	237.6			
			垫圈, 平, 18mm, 铁	垫圈-类型: 平, 规格mm: 18mm, 材质: 铁	个	96	1.32	126.72			
			普通螺栓, M12, 55mm, 铁, 热镀锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 55mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热镀锌, 配螺母与否: 配螺母	根	216	1.85	399.6			
			膨胀螺栓, M12, 130mm, 钢	膨胀螺栓- 螺纹规格: M12, 长度mm: 130mm, 材质: 钢	根	48	3.63	174.24			
			低压电力电缆, YJV, 铜, 300, 1芯, ZC, 无铠装, 普通	低压电力电缆- 型号: YJV, 导体材质: 铜, 截面mm ² : 300, 芯数: 1芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 无铠装, 特殊要求: 普通	米	228	227.37	51840.36			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			控制电缆, KVV, 0.75, 8, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 0.75, 芯数: 8, 防护特性: 不 阻燃, 铠装形式: 无铠装	米	15	10.56	158.4			
			控制电缆, KVV, 2.5, 4, 不阻燃, 无铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 2.5, 芯数: 4, 防护特性: 不阻 燃, 铠装形式: 无铠装	米	80	15.61	1248.8			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			控制电缆, KVV, 4, 4, 不阻燃, 无 铠装	控制电缆- 型号: KVV, 截面mm2: 4, 芯数: 4, 防护特性: 不阻燃 , 铠装形式: 无铠装	米	63	21.91	1380.33			
			电缆接线端子, 铜, 300mm2, 双孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm2: 300mm2, 型式: 双孔	只	16	105.05	1680.8			
			电缆接线端子, 铜, 240mm2, 双孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm2: 240mm2, 型式: 双孔	只	8	105.05	840.4			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 70mm2 , 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 70mm2, 型式: 单孔	只	60	8.69	521.4			
			10kV电缆终端, 3×70, 户内终端 , 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10kV, 截面mm2: 70mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户内终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	12	1045	12540			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	130	79.81	10375.3			
			电缆保护管, 涂塑钢管, φ 150, 6 mm	电缆保护管- 材质: 涂塑钢管, 内径: φ 150, 壁厚: 6mm	米	90	272.8	24552			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	90	60.5	5445			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	130	79.81	10375.3			
			电缆警示带, 黄色, 宽200, PVC	电缆警示带-颜色: 黄色, 规格: 宽200, 材质: PVC	米	850	2.31	1963.5			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			水泥制品, 标志桩(砖), 150×150×700	水泥制品- 类型: 标志桩(砖), 规格: 150×150×700	块	23	72.42	1665.66			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	100	60.5	6050			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	130	79.81	10375.3			
			10kV电缆中间接头, 3×70, 直通接头, 模塑, 铜	35kV及以下电缆中间接头- 电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 70mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 直通接头, 种类: 模塑, 材质: 铜	套	2	2970	5940			
			防爆接线盒, 全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	防爆接线盒- 型号: 全密封泄能型电缆中间头防火防爆100mm×900mm/3×25-95	套	2	544.5	1089			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	100	60.5	6050			
			水泥制品, 标志桩(砖), 250×250	水泥制品-类型: 标志桩(砖), 规格: 250×250	块	16	51.48	823.68			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	130	79.81	10375.3			
			配变台区角铁横担, ∠50×5, 850mm, D180, 横担单侧	配变台区角铁横担- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 850mm, 固定孔距: D180, 固定方式: 横担单侧	根	8	33.99	271.92			
			线路角铁横担, ∠40×4, 500mm, 不计孔距, 单侧	线路角铁横担- 主材规格: ∠40×4, 横担长度mm: 500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 单侧	根	22	17.05	375.1			
			电缆抱箍, —4×40, D100, U型	电缆抱箍-主材规格: — 4×40, 直径: D100, 形式: U型	付	14	9.74	136.36			
			JP柜台架固定抱箍, —8×80, D280	JP柜台架固定抱箍-主材规格: — 8×80, 直径: D280	根	6	116.05	696.3			
			配变台区角铁横担, ∠50×5, 350mm, 不计孔距, 横担双侧	配变台区角铁横担- 主材规格: ∠50×5, 长度mm: 350mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 横担双侧	根	13	134.75	1751.75			
			变压器台架, [12, 3400mm	变压器台架-主材规格: [12, 长度mm: 3400mm	根	9	437.8	3940.2			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			成套抱箍,加强拉线抱箍,~ 8×80, D280, 45°	成套抱箍-类型:加强拉线抱箍,主材规格:- 8×80,直径:D280,角度:45°	付	6	80.3	481.8			
			成套抱箍,加强拉线抱箍,~ 8×80, D300, 45°	成套抱箍-类型:加强拉线抱箍,主材规格:- 8×80,直径:D300,角度:45°	付	6	86.57	519.42			
			接续金具-并沟线夹,JB-4	接续金具-并沟线夹-型号:JB-4	套	16	49.5	792			
			电缆接线端子,铜铝过渡,240mm 2,单孔	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:240mm2,型式:单孔	只	68	26.95	1832.6			
			电缆接线端子,铜铝过渡,240mm 2,双孔	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:240mm2,型式:双孔	只	12	49.5	594			
			电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3, 22,ZC,无阻水	电力电缆- 电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯 数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否 纵向阻水:无阻水	米	85	149.38	12697.3			
			电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,2 2,ZC,无阻水	电力电缆- 电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:70,芯数 :3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵 向阻水:无阻水	米	95	79.81	7581.95			
			低压电力电缆,YJLV,铝,240,4 芯,ZC,22,普通	低压电力电缆- 型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:240,芯数:4 芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通	米	95	91.28	8671.6			
			10kV电缆终端,3×70,户外终端 ,冷缩,铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面mm2:70mm2,电缆芯数: 3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	4	1050.5	4202			
			10kV电缆终端,3×240,户外终 端,冷缩,铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面mm2:240mm2,电缆芯数 :3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	2	1067	2134			
			10kV电缆终端,3×240,户内终 端,冷缩,铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面mm2:240mm2,电缆芯数 :3芯,类型:户内终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	2	1061.5	2123			
			电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3, 22,ZC,无阻水	电力电缆- 电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯 数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否 纵向阻水:无阻水	米	90	149.38	13444.2			
			电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,2	电力电缆- 纵向阻水:无阻水	米	84	79.81	6704.04			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			2, ZC, 无阻水	电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水							
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4 芯, ZC, 22, 普通	型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm2: 240, 芯数: 4 芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通	米	85	91.28	7758.8			
			电缆保护管, 热浸塑钢管, φ 100	电缆保护管- 材质: 热浸塑钢管, 内径: φ 100, 壁厚: 4	米	30	103.95	3118.5			
			电缆保护管, 热浸塑钢管, φ 150	电缆保护管- 材质: 热浸塑钢管, 内径: φ 150, 壁厚: 4	米	6	169.84	1019.04			
			电缆保护管, 涂塑钢管, φ 150, 6 mm	电缆保护管- 材质: 涂塑钢管, 内径: φ 150, 壁厚: 6mm	米	80	272.8	21824			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	120	60.5	7260			
			拉线金具-钢线卡子, JK-1	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-1	只	26	4.29	111.54			
			拉线金具-钢线卡子, JK-2	拉线金具-钢线卡子-型号: JK-2	只	26	5.61	145.86			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 240, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	95	149.38	14191.1			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	70	79.81	5586.7			
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4 芯, ZC, 22, 普通	型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm2: 240, 芯数: 4 芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通	米	74	91.28	6754.72			
			标识牌, 强电走线架标识	标识牌-用途: 强电走线架标识 普通螺栓	块	1	31.87	31.87			
			普通螺栓, M10, 30mm, 不锈钢, 无 表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	规格: M10, 长度mm: 30mm, 材质: 不锈钢, 表面处理 方式: 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺 母	根	34	2.97	100.98			
			普通螺栓, M16, 250mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	规格: M16, 长度mm: 250mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	88	5.28	464.64			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			普通螺栓, M16, 275mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 275mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	64	5.61	359.04			
			普通螺栓, M16, 300mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 300mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	64	6.16	394.24			
			普通螺栓, M16, 325mm, 铁, 镀锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 325mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 镀锌, 配螺母与否: 配螺母	根	48	6.6	316.8			
			普通螺栓, M16, 350mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 350mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	48	6.93	332.64			
			普通螺栓, M16, 375mm, 铁, 镀锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 375mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 镀锌, 配螺母与否: 配螺母	根	32	7.37	235.84			
			普通螺栓, M16, 400mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 400mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	24	7.81	187.44			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 240, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否 纵向阻水: 无阻水	米	60	149.38	8962.8			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	90	79.81	7182.9			
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4 芯, ZC, 22, 普通	低压电力电缆- 型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm2: 240, 芯数: 4 芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通	米	66	91.28	6024.48			
			高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 20 0A	高压熔断器- 电压等级: AC10kV, 类型: 跌落式, 额定熔断电流: 200A	只	12	770	9240			
			交流避雷器, AC10kV, 17kV, 硅橡 胶, 50kV, 不带间隙	交流避雷器- 电压等级: AC10kV, 额定电压: 17kV, 外绝缘材质: 硅橡胶, 雷电额定残压: 50kV, 是否带间隙: 不带	只	12	203.5	2442			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			防鸟设备	间隙							
			线路角铁横担, ∠63×6, 1800mm, D320, 中间	防鸟设备 线路角铁横担— 主材规格: ∠63×6, 横担长度mm: 1800mm, 固定孔 距: D320, 固定方式: 中间	只	8	50	400			
			成套抱箍, —5×50, D240, 0°	成套抱箍—主材规格: — 5×50, 直径: D240, 角度: 0°	付	6	24.2	145.2			
			半圆抱箍, φ16, D220, U型	半圆抱箍—主材规格: φ16, 直径: D220, 类型: U型	付	6	14.03	84.18			
			半圆抱箍, φ16, D240, U型	半圆抱箍—主材规格: φ16, 直径: D240, 类型: U型	付	14	15.18	212.52			
			半圆抱箍, φ16, D260, U型	半圆抱箍—主材规格: φ16, 直径: D260, 类型: U型	付	14	16.34	228.76			
			半圆抱箍, φ16, D280, U型	半圆抱箍—主材规格: φ16, 直径: D280, 类型: U型	付	14	17.6	246.4			
			垫铁, 横担垫片, 0#, 镀锌, Q235 铁	垫铁— 类型: 横担垫片, 规格: 0#, 表面处理: 镀锌, 材质: Q235铁	片	22	7.59	166.98			
			电缆抱箍, — 4×40, D300, 四路出线	电缆抱箍—主材规格: — 4×40, 直径: D300, 形式: 四路出线	付	12	26.35	316.2			
			支撑铁, —5×50, 900mm, 斜撑	支撑铁—主材规格: — 5×50, 长度mm: 900mm, 形式: 斜撑	片	24	18.15	435.6			
			联结金具—平行挂板, PS-7	联结金具—平行挂板—型号: PS-7	付	8	17.38	139.04			
			接续金具—异型并沟线夹, JBL-50/240	接续金具—异型并沟线夹—型号: JBL-50/240	套	12	26.4	316.8			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 95mm ² , 单孔	电缆接线端子— 材质: 铜铝过渡, 截面mm ² : 95mm ² , 型式: 单孔	只	42	10.29	432.18			
			针式瓷绝缘子, PQ-20T	针式瓷绝缘子—型号: PQ-20T	只	30	44	1320			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	电力电缆— 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 240, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	80	149.38	11950.4			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2, ZC, 无阻水	电力电缆— 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	90	79.81	7182.9			
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4 芯, ZC, 22, 普通	低压电力电缆— 型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm ² : 240, 芯数: 4	米	60	91.28	5476.8			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 3 5	芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通 架空绝缘导线- 电压等级: AC10kV, 型号: JKLYJ, 标称截面mm2: 35	米	40	6.05	242			
			架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 9 5	架空绝缘导线- 电压等级: AC10kV, 型号: JKLYJ, 标称截面mm2: 95	米	80	13.75	1100			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ 12, 30000 mm	接地铁- 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ 12, 长度mm: 30000mm	根	6	30.47	182.82			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ 16, 1000mm mm	接地铁- 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ 16, 长度mm: 1000mm	根	4	25.85	103.4			
			接地模块, 石墨棒	接地模块-材料: 石墨棒	块	24	118.8	2851.2			
			熔丝, 100A, 保险丝	熔丝-额定电流: 100A, 类型: 保险丝	根	6	14.85	89.1			
			连接铁, 卡铁, - 5×50, 310mm, 不计孔数	连接铁-类型: 卡铁, 主材规格: - 5×50, 长度mm: 310mm, 孔数: 不计孔数	付	12	10.45	125.4			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 240, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否 纵向阻水: 无阻水	米	80	149.38	11950.4			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	90	79.81	7182.9			
			绝缘护罩, 跌落开关绝缘罩	绝缘护罩-类型: 跌落开关绝缘罩	套	24	44	1056			
			绝缘护罩, 避雷器绝缘罩	绝缘护罩-类型: 避雷器绝缘罩	套	12	38.5	462			
			绝缘护罩, 并沟线夹绝缘罩 JBL- 50-240	绝缘护罩-类型: 并沟线夹绝缘罩 JBL-50-240	套	6	30.8	184.8			
			标识牌, 强电走线架标识	标识牌-用途: 强电走线架标识	块	4	37.4	149.6			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯 数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			低压开关, 低压熔断式隔离开关 , 1000A, 三相	低压开关- 种类: 低压熔断式隔离开关, 额定电流: 1000A, 相	只	6	715	4290			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
				数:三相 交流避雷器- 电压等级:AC220V,额定电压:0.5kV,外绝缘材质 :硅橡胶,雷电额定残压:2.6kV,是否带间隙:带 间隙	只	6	43.56	261.36			
			接地短路故障指示器	接地短路故障指示器	只	6	181.5	1089			
			配变台区角铁横担,∠63×6,1500mm,固定孔 00mm,不计孔距,双侧	配变台区角铁横担- 主材规格:∠63×6,横担长度mm:1500mm,固定孔 距:不计孔距,固定方式:双侧	根	6	93.28	559.68			
			走板	走板	根	4	271.48	1085.92			
			支撑铁,∠40×4,2500mm,斜撑	支撑铁- 主材规格:∠40×4,长度mm:2500mm,形式:斜撑	根	4	63.25	253			
			支撑铁,∠40×4,1050mm,斜撑	支撑铁- 主材规格:∠40×4,长度mm:1050mm,形式:斜撑	根	4	27.61	110.44			
			立式围栏	立式围栏	扇	6	85.36	512.16			
			连接板(杆),100×50mm	连接板(杆)-规格型号:100×50mm	块	4	7.59	30.36			
			联结金具-拉杆,YL-16110	联结金具-拉杆-型号:YL-16110	根	4	10.45	41.8			
			联结金具- 联板,5×50,610mm,五孔	联结金具-联板- 型号:5×50,长度mm:610mm,孔数:五孔	根	4	12.76	51.04			
			变压器台架,[12,2900mm	变压器台架-主材规格:[12,长度mm:2900mm	根	2	376.2	752.4			
			成套抱箍,—5×50,D220,0°	成套抱箍-主材规格:— 5×50,直径:D220,角度:0°	付	4	22.77	91.08			
			成套抱箍,—5×50,D260,0°	成套抱箍-主材规格:— 5×50,直径:D260,角度:0°	付	4	25.96	103.84			
			成套抱箍,—5×50,D280,0°	成套抱箍-主材规格:— 5×50,直径:D280,角度:0°	付	4	27.61	110.44			
			半圆抱箍,Φ16,D300,U型	半圆抱箍-主材规格:Φ16,直径:D300,类型:U型	付	4	18.81	75.24			
			半圆抱箍,Φ16,D320,U型	半圆抱箍-主材规格:Φ16,直径:D320,类型:U型	付	4	20.02	80.08			
			半圆抱箍,Φ16,D340,U型	半圆抱箍-主材规格:Φ16,直径:D340,类型:U型	付	4	21.23	84.92			
			电缆抱箍(孔直径形式),— 250,D=300,13.5,φ=58,热镀锌, L=90	电缆抱箍(孔直径形式)-主材规格:— 5*50,杆直径:D=300,孔直径:13.5,电缆直径:d=58,形式:热镀锌,杆与绳净间距:L=90	付	8	6.38	51.04			
			压板,—4×40,300mm,不计孔数	压板-主材规格:— 4×40,长度mm:300mm,孔数:不计孔数	片	6	3.63	21.78			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			架空绝缘导线, AC10KV, JKLJYJ, 240	架空绝缘导线- 电压等级: AC10KV, 型号: JKLJYJ, 标称截面mm2: 240	米	30	23.98	719.4			
			电力电缆, AC10KV, YJLV, 50, 3, 2, 2C, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10KV, 型号: YJLV, 截面mm2: 50, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	20	70.95	1419			
			电力电缆, AC10KV, YJLV, 70, 3, 2, 2C, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10KV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	60	79.81	4788.6			
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4芯, 2C, 22, 普通	低压电力电缆- 型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm2: 240, 芯数: 4, 芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通	米	30	91.28	2738.4			
			10kV电缆终端, 3×50, 户外终端, 冷缩, 铜铝	35kV及以下电缆终端- 电压等级: AC10KV, 截面积mm2: 50mm2, 电缆芯数: 3芯, 类型: 户外终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	套	4	1034	4136			
			设备线夹-变压器线夹, SBT-M20	设备线夹-变压器线夹 规格: SBT-M20	只	8	114.4	915.2			
			接地铁, 圆钢, 镀锌, φ10, 不计长度	接地铁- 组合方式: 圆钢, 表面处理方式: 镀锌, 主材规格: φ10, 长度mm: 不计长度	公斤	32	10.45	334.4			
			电缆保护管, 涂塑钢管, φ150, 6mm	电缆保护管- 材质: 涂塑钢管, 内径: φ150, 壁厚: 6mm	米	80	272.8	21824			
			电缆保护管, PE, φ150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ150	米	20	60.5	1210			
			电力电缆, AC10KV, YJLV, 70, 3, 2, 2C, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10KV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 高压	绝缘护罩 类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 高压	套	6	26.4	158.4			
			绝缘护罩, 变压器绝缘护罩, 低压	绝缘护罩 类型: 变压器绝缘护罩, 规格: 低压	套	8	26.4	211.2			
			熔丝, 20A, 保险丝	熔丝-额定电流: 20A, 类型: 保险丝	根	6	11.22	67.32			
			低压熔断器配件, 低压保险片, 600A	低压熔断器配件- 配件类型: 低压保险片, 额定电流: 600A	片	6	4.95	29.7			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			标识牌, 铝合金, 300*400 (禁止攀登)	标识牌- 材质: 铝合金, 规格: 300*400 (禁止攀登, 高压危险)	块	4	35.2	140.8			
			标识牌, 铝合金, 警示牌	标识牌-材质: 铝合金, 规格: 警示牌	块	2	13.2	26.4			
			标识牌, 铝反光120*80	标识牌-材质: 铝反光120*80	块	2	35.2	70.4			
			梯子, 单梯, 钢, 2m, 不绝缘	梯子- 类型: 单梯, 材质: 钢, 高度: 2m, 是否绝缘: 不绝缘	节	12	63.58	762.96			
			成套抱箍, —5×50, D200, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D200, 角度: 45°	节	4	22	88			
			成套抱箍, —5×50, D220, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D220, 角度: 45°	付	4	24.2	96.8			
			成套抱箍, —5×50, D240, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D240, 角度: 45°	付	4	25.19	100.76			
			成套抱箍, —5×50, D260, 45°	成套抱箍-主材规格: — 5×50, 直径: D260, 角度: 45°	付	4	26.62	106.48			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数: 3, 铠装及护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			普通螺栓, M12, 40mm, 钢, 无表面处理, 配平垫弹簧垫螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 钢, 表面处理方式: 无表面处理, 配螺母与否: 配平垫弹簧垫螺母	根	48	3.63	174.24			
			普通螺栓, M12, 40mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 40mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	96	1.51	144.96			
			普通螺栓, M16, 35mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 35mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	128	1.62	207.36			
			普通螺栓, M16, 50mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 50mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	72	1.85	133.2			
			普通螺栓, M16, 75mm, 铁, 热浸锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 75mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	48	2.31	110.88			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			普通螺栓, M16, 100mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 100mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	32	2.72	87.04			
			普通螺栓, M16, 125mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 125mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	48	3.19	153.12			
			普通螺栓, M16, 150mm, 铁, 热浸 锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 150mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 热浸锌, 配螺母与否: 配螺母	根	32	3.63	116.16			
			普通螺栓, M16, 225mm, 铁, 镀锌, 配螺母	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 225mm, 材质: 铁, 表面处理方 式: 镀锌, 配螺母与否: 配螺母	根	16	4.83	77.28			
			水泥制品, 卡盘, 200×1000	水泥制品-类型: 卡盘, 规格: 200×1000	根	37	60.5	2238.5			
			水泥制品, 底座, 600×600×200	水泥制品-类型: 底座, 规格: 600×600×200	块	57	104.5	5956.5			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			电缆接线端子, 铜铝过渡, 70mm2 , 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜铝过渡, 截面mm2: 70mm2, 型式: 单孔	只	6	11.55	69.3			
			电缆接线端子, 铜, 50mm2, 单孔	电缆接线端子- 材质: 铜, 截面mm2: 50mm2, 型式: 单孔	只	2	14.74	29.48			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	45	79.81	3591.45			
			电缆保护管, PE, φ 150	电缆保护管-材质: PE, 内径: φ 150	米	20	60.5	1210			
			铜排, TMY, 60×6	铜排-型号: TMY, 规格: 60×6	米	20	380.08	7601.6			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2 2, ZC, 无阻水	电力电缆- 电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm2: 70, 芯数 : 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵 向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
			低压电力电缆, YJLV, 铝, 240, 4 芯, ZC, 22, 普通	低压电力电缆- 型号: YJLV, 导体材质: 铝, 截面mm2: 240, 芯数: 4	米	50	91.19	4559.5			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			10kV电缆终端, 3×70, 户外终端, 冷缩, 铜铝	芯, 阻燃特性: ZC, 铠装形式: 22, 特殊要求: 普通35kV及以下电缆终端—	套	2	1045	2090			
			电压等级: AC10kV, 截面积mm ² : 70mm ² , 电缆芯数: 3芯, 类型: 户外终端, 种类: 冷缩, 材质: 铜铝	电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水							
			电缆保护管, PE, φ150	电力电缆— 电缆保护管-材质: PE, 内径: φ150	米	30	60.5	1815			
			电力电缆, AC10kV, YJLV, 70, 3, 2, ZC, 无阻水	电压等级: AC10kV, 型号: YJLV, 截面mm ² : 70, 芯数: 3, 铠装及外护套形式: 22, 是否阻燃: ZC, 是否纵向阻水: 无阻水	米	80	79.81	6384.8			
	3	桥架	电缆桥架— 材质: 钢, 规格 (mm×mm): 400×200	详见图纸	千克	1170 1	15	175515	17.5515	合同签订后15个工作日内	国网辽宁丹东供电公司振兴分公司万达华府双电源改造工程
4	金具1		铜铝端子DTL-120	电缆接线端子— 材质: 铜铝过渡, 截面mm ² : 120mm ² , 型式: 单孔	个	8	12.45	99.6	4.946292	合同签订后15个工作日内	DY-PS2023-088宽甸满族自治县灌水镇人民政府80kVA电源增容工程
			低压隔离开关DSY-1/1-600A	低压开关— 种类: 可拆卸低压隔离开关, 额定电流: 600A, 相数: 单相	只	3	370.8	1112.4			
			元杆支板包古L-260 (表箱抱箍)	成套抱箍— 主材规格: ∠5×50, 直径: D260, 角度: 0°	付	1	28.52	28.52			
			三相白钢电能表箱 (户外)	电能计量箱-相数: 三相, 表位: 2	台	1	3318.66	3318.66			
			石条200*200*1000	水泥制品-类型: 卡盘, 规格: 200×1000	块	6	80.31	481.86			
			中线联板-6*5*190	联结金具-联板-型号: L-84S-600/200A	根	2	5.62	11.24			
			角支板<10#	铁附件-类型: 支撑铁	根	20	35.07	701.4			
			U型包古U20	U形螺栓— 固定外径mm: 200mm, 材质: 钢, 表面处理方式: 镀锌	根	3	12.62	37.86			
			U型包古U26	U形螺栓— 固定外径mm: 260mm, 材质: 钢, 表面处理方式: 镀锌	根	1	15.5	15.5			
			U型包古U28	U形螺栓— 固定外径mm: 280mm, 材质: 钢, 表面处理方式: 镀锌	根	1	17.12	17.12			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			U型包古U30	U形螺栓- 固定外径mm:300mm, 材质: 钢, 表面处理方式: 镀锌	根	1	18.12	18.12			
			元杆支板包古L-200	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D200, 角度:0°	付	4	25.11	100.44			
			元杆支板包古L-220	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D220, 角度:0°	付	1	26.63	26.63			
			跌落卡具B型	绝缘子卡具 (各档闭式) -类型:直线卡具	付	3	13.72	41.16			
			元杆梯子T-1	电杆固定爬梯- 主材规格:∠50×5, 长度mm:不计长度	节	2	64.48	128.96			
			梯子包古T2-3	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D250, 角度:90°	付	1	26.23	26.23			
			梯子包古T2-4	成套抱箍-主材规格:— 5×50, 直径:D280, 角度:90°	付	1	27.49	27.49			
			梯子包古T2-6	成套抱箍-主材规格:— 8×80, 直径:D160, 角度:90°	付	1	29.99	29.99			
			接地引棒12*3000 (引棒上端4 孔)	接地铁- 组合方式:圆钢, 表面处理方式:镀锌, 主材规格: Φ 12, 长度mm:3000mm	根	1	26.13	26.13			
			镀锌螺丝M12*35	普通螺栓- 规格:M12, 长度mm:35mm, 材质: 铁, 表面处理方式 :镀锌, 配螺母与否:配螺母	个	31	2.25	69.75			
			镀锌螺丝M16*35	普通螺栓- 规格:M16, 长度mm:35mm, 材质: 铁, 表面处理方式 :镀锌, 配螺母与否:配螺母	个	63	2.18	137.34			
			镀锌螺丝M16*225	普通螺栓- 规格:M16, 长度mm:225mm, 材质: 铁, 表面处理方 式:镀锌, 配螺母与否:配螺母	个	2	5.12	10.24			
			镀锌螺丝M16*275	普通螺栓- 规格:M16, 长度mm:275mm, 材质: 铁, 表面处理方 式:镀锌, 配螺母与否:配螺母	个	10	6.06	60.6			
			镀锌螺丝M16*300	普通螺栓- 规格:M16, 长度mm:300mm, 材质: 铁, 表面处理方 式:镀锌, 配螺母与否:配螺母	个	4	6.52	26.08			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			镀锌螺丝M16*325	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:325mm,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否:配螺母	个	6	6.98	41.88			
			接地引棒护管古φ280	成套抱箍-直径:φ280,类型:电缆支架抱箍	付	1	2.72	2.72			
			接地引棒护管古φ300	电缆抱箍-主材规格:φ300,非导磁材质	付	1	2.91	2.91			
			变压器托架[100*850	变压器台架-主材规格:[100,长度mm:850mm	套	2	200.13	400.26			
			楔型耐张线夹10KV-JNL-70	耐张线夹-楔型绝缘-型号:JNL-70	套	6	167.97	1007.82			
			变压器低压护罩HJ-4	绝缘护罩-类型:变压器低压绝缘护罩	个	4	60	240			
			变压器高压护罩HJ-3	绝缘护罩-类型:变压器高压绝缘护罩	个	3	60	180			
			绝缘异径并沟线夹 JBL-16/120	接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-16-120	套	9	76.11	684.99			
			直角挂板ZS-7	联接金具-直角挂板-型号:ZS-7	套	6	25.7	154.2			
			平行挂板PS-7	联接金具-平行挂板-型号:PS-7	套	6	25.7	154.2			
			高压立瓶P-15T	针式瓷绝缘子-型号:P-15T	只	25	55.49	1387.25			
			悬式瓷瓶XP-7C	盘形悬式瓷绝缘子-型号:XP-7C	只	12	68.63	823.56			
			低压立瓶P-6T	针式瓷绝缘子-型号:P-6T	只	4	17.36	69.44			
			铜塑线BV-4	布电线- 型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:1	米	50	4.93	246.5			
			铜塑线BV-35	布电线- 型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:35,芯数:1	米	30	43.36	1300.8			
			铁线8#	镀锌铁丝-型号:8号	KG	4	8.86	35.44			
			铜端子DT-35	电缆接线端子- 材质:铜,截面mm2:35mm2,型式:单孔	个	12	8.39	100.68			
			铜铝端子DTL-240	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:240mm2,型式:单孔	个	8	29.75	238			
			铜铝端子35(大眼)	电缆接线端子- 材质:铝,截面mm2:35mm2,型式:双孔	个	13	7.18	93.34			
			PVC管φ25	电缆保护管-材质:PVC,内径:φ25	米	3	1.7	5.1			
			石墨接地体-400×60,600mm	镀锌铁丝-型号:8号	根	4	239.27	957.08			
			角钢接地极∠63*6*2500	接地铁- 组合方式:角钢,表面处理方式:镀锌,主材规格: ∠63×6,长度mm:2500mm	根	8	154.18	1233.44			
			接地扁钢50*5(单重1.96KG/M)	扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌	米	94	21.06	1979.64			
			高压熔丝ABB30A	熔丝(保险丝)-额定电流:30A	根	3	30.31	90.93			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			保险片 100-200A	保险片	片	3	1.98	5.94			
			镀锌铁管 (火镀) ϕ 150	铸铁管及管件- 名称: 盘插管, 公称通径: DN150, 壁厚mm: 5mm, 接口类型: T型接口	米	3	181.14	543.42			
			镀锌铁拉板- 4*40*400 (配电室内高低压柜 接地挂点)	压板-主材规格: --- 4×40, 长度mm: 400mm, 孔数: 不计孔数	片	3	39.36	118.08			
			镀锌螺栓 M12*45 (双帽)	普通螺栓- 规格: M12, 长度mm: 45mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 镀锌, 配螺母与否: 配螺母	根	6	2.25	13.5			
			自喷漆 (镀铬)	油漆-类型: 自喷镀铬漆, 颜色: 蓝	瓶	2	48.22	96.44			
			自粘代J-10	自粘带	盘	2	11.89	23.78			
			10KV线路接地挂环 (跌落开关 下端)	联结金具-接地挂环-型号: JDL-50-240	只	3	125.77	377.31			
			电缆进线管500MM、2寸	电缆保护管-材质: PVC, 内径: ϕ 50	个	2	39.93	79.86			
			拉线挂板L-2	联结金具-联板-型号: L-25	片	4	16.85	67.4			
			拉线标示管 (GJ- 35至70拉线用)	拉线警示管1#- (UT1线夹)	根	2	80.22	160.44			
			拉线棒16*2200	拉线棒- 主材规格: ϕ 16, 长度mm: 2200mm, 形式: 双耳	根	2	61.23	122.46			
			楔型线夹LX-2	拉线金具-楔型线夹-型号: LX-2	套	6	60	360			
			UT线夹UT-2	拉线金具-UT型线夹-型号: UT-2	套	2	80.57	161.14			
			U型环U-7	联结金具-U型挂环-型号: U-7	套	2	34.97	69.94			
			拉紧绝缘子, JH10-90	拉紧绝缘子-型号: J-90	个	2	12.88	25.76			
			元杆拉线包古L-200A	成套抱箍-类型: 拉线抱箍, 主材规格: - 6×70, 直径: D200, 角度: 45°	付	2	43.12	86.24			
			铁横担<75*8*2240	线路角铁横担- 主材规格: $\angle$ 75×8, 横担长度mm: 2240mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 双侧	根	5	196.51	982.55			
			电缆横担<40*4*500	线路角铁横担- 主材规格: $\angle$ 40×4, 横担长度mm: 500mm, 固定孔距: 不计孔距, 固定方式: 单侧	根	2	11.8	23.6			
			电缆头固定架<40*4*950	线路角铁横担- 主材规格: $\angle$ 40×4, 横担长度mm: 950mm, 固定孔	根	1	21.98	21.98			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
				距:不计孔距,固定方式:双侧							
			主拐子横担<63*6*1710	线路角铁横担- 主材规格:∠63×6,横担长度mm:1710mm,固定孔 距:D190,固定方式:单侧	根	2	122.46	244.92			
			付拐子横担<63*6*1500	线路角铁横担- 主材规格:∠63×6,横担长度mm:1500mm,固定孔 距:不计孔距,固定方式:双侧	根	2	118.72	237.44			
			引线横担<50*5*1500	线路角铁横担- 主材规格:∠50×5,横担长度mm:1500mm,固定孔 距:D180,固定方式:中间	根	2	71.22	142.44			
			拐子联板-5*190*310	连接铁-类型:卡铁,主材规格:- 5×50,长度mm:310mm,孔数:不计孔数	根	1	22.5	22.5			
			大梁托古L-28	连接铁-类型:卡铁,主材规格:- 5×50,长度mm:310mm,孔数:不计孔数	付	2	162.44	324.88			
			铁横担<75*8*1780	线路角铁横担- 主材规格:∠75×8,横担长度mm:1780mm	根	3	193.37	580.11			
			元杆头瓶铁190双	杆顶瓷瓶架-类型:双顶头铁,主材规格:- 5×50,长度mm:不计长度,瓷杆梢径:D190,形式: 双杆顶	根	1	45.32	45.32			
			元杆头瓶铁190单	杆顶瓷瓶架-类型:单顶头铁,主材规格:- 5×50,长度mm:不计长度,瓷杆梢径:D190,形式: 单杆顶	根	1	43.78	43.78			
			镀锌螺丝M16*100	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:100mm,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否:配螺母	个	4	2.65	10.6			
			镀锌螺丝M16*75	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:75mm,材质:铁,表面处理方式 :镀锌,配螺母与否:配螺母	个	4	2.2	8.8			
			大梁联板-5*50*600	连接铁-主材规格:- 5×50,长度mm:600mm,孔数:5	根	2	15	30			
			电缆包古 φ 100	电缆抱箍-主材规格: φ 100	付	2	7.13	14.26			
			电缆卡古 φ 150 (墙面安装 φ 100 镀锌铁管用)	管卡-类型:卡箍材质:PVC,型号:150	付	1	14.22	14.22			
			槽钢大梁[12*3400	线路槽钢横担-	根	2	524.83	1049.66			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
				主材规格:[12,长度:3400mm,表面处理方式:镀锌							DY-PS2023-081中铁十一局集团有限公司G
			二次大梁<50*5*3400	配变台区角铁横担- 主材规格:∠50×5,长度mm:3400mm,固定孔距: 不计孔距,固定方式:横担双侧	根	1	162.44	162.44			
			二次大梁<63*6*3400	配变台区角铁横担- 主材规格:∠63×6,长度mm:3400mm,固定孔距: 不计孔距,固定方式:横担双侧	根	1	243.42	243.42			
			单面联板190-6*50*380	联结金具-联板-型号:L-230	块	4	11.88	47.52			
			跌落开关ABB型NCX-12/200A	低压开关- 种类:低压刀开关,额定电流:20A,相数:三相	只	3	1015.03	3045.09			
			氧化锌避雷器HY5WS-16.5-TL	交流避雷器- 电压等级:AC10kV,额定电压:16.5kV,外绝缘材 质:氧化锌,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不 带间隙	只	3	258.54	775.62			
			硅橡胶避雷器B-B2	交流避雷器- 电压等级:AC380V,额定电压:3.8kV,外绝缘材 质:硅橡胶,雷电额定残压:12kV,是否带间隙:带 间隙,型号:低压避雷器	只	3	57.76	173.28			
			低压隔离开关DSY-1/1-600A	低压开关- 种类:可拆卸低压隔离开关,额定电流:600A,相 数:单相	只	3	370.8	1112.4			
			配电室门锁(专用锁)	锁具-产品类型:计量锁505	把	2	44.97	89.94			
			配电室、亭、箱警示铭牌 - 45*55	标识牌,铝合金,0.4kV适用,警示牌,尺寸为300 ×240mm	块	2	269.79	539.58			
			配电室、亭、箱铭牌 -45*55	标识牌,铝合金,变压器标志,300*200mm	块	1	269.79	269.79			
			配电室、亭、箱室内绝缘防护 垫(宽:1米)	绝缘垫-电压:10kV,规格mm:5400×1000×5	米	6	89.92	539.52			
			配电室、亭、箱室内操作架	转轮操作架-规格型号:86A5937	套	1	224.82	224.82			
			配电室、亭、箱室防火沙箱- 铁皮箱	消防沙箱	个	1	562.05	562.05			
			高压熔丝ABB30A	熔丝(保险丝)-额定电流:30A	根	3	30.31	90.93			
			电缆卡古φ150(墙面安装φ10 0镀锌铁管用)	管卡-类型:卡箍材质:PVC,型号:150	付	1	14.22	14.22			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			角支板<10#	铁附件-类型:支撑铁 成套抱箍-主材规格:一 5×50,直径:D240,角度:0°	根	8	35.07	280.56			331拉古哨至浑 江口(宽甸兴 边沿江公路) 建设工程第三 标段项目经理 部一分部驻地2 00kVA临时用电 工程
			元杆支板包古		付	2	27.32	54.64			
			跌落卡具A型	绝缘子卡具(各档闭式)-类型:耐张卡具 接地铁- 组合方式:圆钢,表面处理方式:镀锌,主材规格: φ12,长度mm:3000mm	付	3	11.17	33.51			
			接地引棒12*3000(引棒上端4 孔)		根	1	26.13	26.13			
			镀锌螺丝M16*35	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式 :镀锌,配螺母与否:配螺母	个	14	2.18	30.52			
			镀锌螺丝M16*250	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:250mm,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否:配螺母	个	12	3.73	44.76			
			接地引棒护管古 φ280	成套抱箍-直径:φ280,类型:电缆支架抱箍	付	1	2.72	2.72			
			接地引棒护管古 φ300	电缆抱箍-主材规格:φ300,非导磁材质	付	1	2.91	2.91			
			绝缘异径并沟线夹 JBL-50/240	接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240	套	14	81.63	1142.82			
			铁线8#	镀锌铁丝-型号:8号	KG	2	8.86	17.72			
			铜铝端子 DTL-35	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:35mm2,型式:单孔	个	6	4.81	28.86			
			铜铝端子 DTL-70	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:70mm2,型式:单孔	个	12	7.82	93.84			
			PVC管 φ25	电缆保护管-材质:PVC,内径:φ25	米	3	1.7	5.1			
			石墨接地体-400×60,600mm	镀锌铁丝-型号:8号	根	4	239.27	957.08			
			角钢接地板 ∠63*6*2500	接地铁- 组合方式:角钢,表面处理方式:镀锌,主材规格: ∠63×6,长度mm:2500mm	根	4	154.18	616.72			
			接地扁钢50*5(单重1.96KG/M)	扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌	米	94	21.06	1979.64			
			镀锌铁管(火镀) φ150	铸铁管及管件- 名称:盘插管,公称通径:DN150,壁厚mm:5mm,接 口类型:T型接口	米	3	181.14	543.42			
			自粘代J-10	自粘带	盘	2	11.89	23.78			
			电缆警示带200MM2	电缆警示带	米	20	3.38	67.6			
			导电膏(工业用)	导电膏	盒	2	11.12	22.24			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价 (元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			10芯控制电缆	控制电缆- 型号:KVVVP,截面mm ² :10,芯数:4,防护特性:不阻燃,铠装形式:22	米	8	26.93	215.44			DY-PS2023-027宽甸德林矿业有限公司1050kVA电源增容工程
			镀锌螺丝M16*100	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:100mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	根	2	2.65	5.3			
			镀锌螺丝M16*75	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:75mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	根	2	2.2	4.4			
			铁横担<75*8*2240	线路角铁横担- 主材规格:∠75×8,横担长度mm:2240mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:双侧	根	4	196.51	786.04			
			电缆横担<40*4*500	线路角铁横担- 主材规格:∠40×4,横担长度mm:500mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:单侧	根	2	11.8	23.6			
			电缆头固定架<40*4*950	线路角铁横担- 主材规格:∠40×4,横担长度mm:950mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:双侧	根	1	21.98	21.98			
			跌落开关ABB型NCX-12/200A	低压开关- 种类:低压刀开关,额定电流:20A,相数:三相	只	3	1015.03	3045.09			
			氧化锌避雷器HY5WS-16.5-TL	交流避雷器- 电压等级:AC10kV,额定电压:16.5kV,外绝缘材质:氧化锌,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙	只	3	258.54	775.62			
			户外计量表箱(含表箱抱箍)	电能计量箱-相数:三相,表位:1	台	1	1327.89	1327.89			
			电缆横担<40*4*500	线路角铁横担- 主材规格:∠40×4,横担长度mm:500mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:单侧	根	2	11.8	23.6			
			电缆卡古Φ150(墙面安装Φ150镀锌铁管用)	管卡-类型:卡箍材质:PVC,型号:150	付	1	14.22	14.22			
			铜铝端子DTL-70	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm ² :70mm ² ,型式:单孔	个	12	7.82	93.84			
			接地扁钢50*5(单重1.96KG/M)	扁钢-宽度mm:50,厚度mm:5,材质:镀锌	米	160	21.06	3369.6			

分标编号	包号	包名称	物料描述	扩展描述	单位	数量	含税单价 最高限价 (元)	含税分项 最高限价(元)	含税总价 最高限价 (万元)	供货 日期	备注
			镀锌铁管(火镀) φ 150	铸铁管及管件- 名称:盘插管,公称通径:DN150,壁厚mm:5mm,接口类型:T型接口	米	3	181.14	543.42			
			电缆头固定架<40*4*950	线路角铁横担- 主材规格:∠40×4,横担长度mm:950mm,固定孔距:不计孔距,固定方式:双侧	根	1	21.98	21.98			
			角钢接地极∠63*6*2500	接地铁- 组合方式:角钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:∠63×6,长度mm:2500mm	根	8	154.18	1233.44			

附件2: 专用资质业绩要求

分标编号	包号	包名称	资质要求	其他要求	供应商类型	报价方式
LN242511 -WZCG	1	金具	1. 投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备; 2、投标人应具有同等电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力; 3、投标人应提供国家认可第三方权威检测机构有效的产品检测、检验和型式试验报告; 4、投标人如为代理商,须提供制造商针对本项目的授权,制造商和被授权的投标人不得同时参与本项目的投标,一个制造商对同一品牌的产品仅能授权一个投标人,否则相关投标均无效。	制造商、代理商、经销商	总价
	2	配网线路材料	1. 投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备; 2、投标人应具有同等电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力; 3、投标人应提供国家认可第三方权威检测机构有效的产品检测、检验和型式试验报告; 4、投标人如为代理商,须提供制造商针对本项目的授权,制造商和被授权的投标人不得同时参与本项目的投标,一个制造商对同一品牌的产品仅能授权一个投标人,否则相关投标均无效。	制造商、代理商、经销商	总价

3	桥架	1. 投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备； 2、投标人应具有同等电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力； 3、投标人应提供国家认可第三方权威检测机构有效的产品检测、检验和型式试验报告； 4、投标人如为代理商，须提供制造商针对本项目的授权，制造商和被授权的投标人不得同时参与本项目的投标，一个制造商对同一品牌的产品仅能授权一个投标人，否则相关投标均无效。	制造商、经销商、代理商	总价
4	金具1	1. 投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织。	1、投标人应提供完整的制造、工艺设备和试验设备； 2、投标人应具有同等电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力； 3、投标人应提供国家认可第三方权威检测机构有效的产品检测、检验和型式试验报告； 4、投标人如为代理商，须提供制造商针对本项目的授权，制造商和被授权的投标人不得同时参与本项目的投标，一个制造商对同一品牌的产品仅能授权一个投标人，否则相关投标均无效。	制造商、代理商、经销商	总价

