

家具、窗帘采购更正公告（三）
（招标编号：HCA（ZB4）2023006C）

一、内容：

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：第三章 采购需求 “一、项目要求及技术需求”部分内容作以下更正：

详见附件。

其他补充事宜：

1. 相应内容同步更正，其余内容不变。
2. 公告发布媒体：中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西阳光采购服务平台、广西招标网。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为广西农垦北部湾产业园区开发有限公司。

三、联系方式

招标人：广西农垦北部湾产业园区开发有限公司

地址：北海市长青北路2号

联系人：陈海波

电话：0779-2088278

电子邮件：-

招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿3楼

联系人：何浏、陈伟


电话：0771-5824250

电子邮件：-

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陈伟（签名）






招标人或其招标代理机构：_____（盖章）





备



区域	货物名称	参考图片	颜色	材质	定制尺寸(米)	数量	单位
大堂内厅	展示柜			板芯是普通刨花板,木材主要以桉木,松木和杂木为主,采用改良脲醛树脂胶水,环保等级达到GB18580—E1级。板面使用的饰面是浸渍胶膜纸饰面纸,木纹文理清晰,耐污,耐划痕,耐香烟遮烧,饰面的硬度比油漆面硬!	10.107×0.42×2.6=26平方	1	平方
保安室	浅灰色窗帘(含安装)		浅灰色	铝合金滑道,窗帘布艺是棉亚麻,叉钩棉布带。符合标准GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂用和覆盖用织物的要求	(2.93*2.8倍)=8.2	1	米
董事长办公室	书柜背景墙		红棕色	板芯是普通刨花板,木材主要以桉木,松木和杂木为主,采用改良脲醛树脂胶水,环保等级达到GB18580—E1级。板面使用的饰面是浸渍胶膜纸饰面纸,木纹文理清晰,耐污,耐划痕,耐香烟遮烧,饰面的硬度比油漆面硬!	6.515*0.4*2.466=16.07平方	1	平方
总经理办公室	书柜背景墙		胡桃色	板芯是普通刨花板,木材主要以桉木,松木和杂木为主,采用改良脲醛树脂胶水,环保等级达到GB18580—E1级。板面使用的饰面是浸渍胶膜纸饰面纸,木纹文理清晰,耐污,耐划痕,耐香烟遮烧,饰面的硬度比油漆面硬!	8.837*0.400*2.472=21.85平方	1	平方
小型会议室	会议桌		胡桃色	板材采用质量标准三聚氰胺板制作,具有耐磨抗刮花特性;基材采用E0级质量标准环保刨花板或中纤板,甲醛释放量小于5mg/100g,含水率低于12%,强度高、刚性好、不易变形、比重合理,所有板材均经防虫防腐化学处理,表面握钉力及静曲强度均达到标准;面板台脚60mm厚其它16mm厚 五金配件:采用铰链,导轨;	4.8*1.6*0.779	1	张

				平滑度及滑动性好, 承载力强, 安全系数高。锁、连接件等所有五金件均通过标准盐雾测试 48 小时以上。 胶粘剂: 采用质量标准胶粘剂, 粘性强, 具有防水性、防潮性等特点。 质保时间 5 年以上			
党委会议室	浅灰色窗帘 (含安装)		浅灰色	铝合金滑道, 窗帘布艺是棉麻, 叉钩棉布带。符合标准 GB/T 19817-2005 《装饰用织物》悬挂用和覆盖用织物的要求。	6.08*2 倍=12.16	1	米
	会议桌		胡桃色	板材采用质量标准三聚氰胺板制作, 具有耐磨抗刮花特性; 基材采用 E0 级质量标准环保刨花板或中纤板, 甲醛释放量小于 5mg/100g, 含水率低于 12%, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到标准; 面板台脚 60mm 厚其它 16mm 厚 五金配件: 采用铰链, 导轨; 平滑度及滑动性好, 承载力强, 安全系数高。锁、连接件等所有五金件均通过标准盐雾测试 48 小时以上。 . 胶粘剂: 采用质量标准胶粘剂, 粘性强, 具有防水性、防潮性等特点。 质保时间 5 年以上	4.8*1.6*0.779	1	张
领导办公室 1-3	屏风办公桌椅		胡桃色	板材采用质量标准三聚氰胺板制作, 具有耐磨抗刮花特性; 基材采用 E0 级质量标准环保刨花板或中纤板, 甲醛释放量小于 5mg/100g, 含水率低于 12%, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到标准; 面板台脚 60mm 厚其它 16mm 厚 五金配件: 采用铰链, 导轨;	2.0*1.0*0.76	3	套

				平滑度及滑动性好，承载力强，安全系数高。锁、连接件等所有五金件均通过标准盐雾测试 48 小时以上。 胶粘剂：采用质量标准胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 质保时间 5 年以上，			
经理室	班前椅		橙色+黑色	航空网布，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强；海绵采用高密度定型，密度不低于 45 kg / m ³ ，回弹力 47%、拉伸强度不小于 85KPA；柔软且富有韧性，符合人体工程学原理要求，坐感舒适。	0.57*0.59*1.15	2	张
生产经营部 12 人	五节档案柜		灰白	材质：冷轧板，灰白色喷塑。柜体内置多层隔板，柜体采用明锁鼻式设计，柜壁、柜门、隔板均一次机压成型、变焦整齐、平滑均匀；各板块扣合严密、连接牢固、成品不开裂、不变形、焊缝、连接口打磨平整；各板块及连接件、支撑固定件均经过必要的酸洗、磷化等工序处理，能够防腐、防锈。	1.85*0.85*0.39	2	个
	三人位沙发含茶几		胡桃色	橡木具有质地均匀的优点，色泽美观，硬度高耐磨损，纹理美观。橡木的色泽也十分鲜明，不易褪色，橡木边材、心材区分略明显，边材灰黄白色，心材色泽多变，从黄褐色微红至红褐色。纹理直，有时亦有斜纹，结构粗、花纹美丽。橡木木材具有较高的力学强度，耐磨损	1.8*0.8*0.94	1	套
二十二 人包 厢	浅灰色窗帘（含安装）		浅灰色	铝合金滑道，窗帘布艺是棉朵麻，叉钩棉布带。符合标准 GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂用和覆盖用织物的要求。	7.0*2 倍=14	1	米
	背景墙		岩板+灯光大理石	岩板背景墙使用的是岩板材质制成，具有绿色环保的优点。岩板为 100%环保材质，健康无毒无菌无辐射，能够抑	4.9*2.312=11.33 平方	1	平方



				制细菌滋生,表面可直接接触食物。2、优质的岩板背景墙防火耐高温,岩板经由1200度高温煅烧而成,其防火耐高温性能通过A1级防火标准认定,遇高温灼烧不变色、不冒烟、不释放有害化学物质,防火阻燃不褪色。大理石表面纹理像水墨画一般,纹路清晰,具有古韵美,十分好看。而大理石属于天然石材,自然环保,经过一系列打磨后非常美观,客厅背景墙选择大理石装饰,格外大气			
培 训 中 心 96	浅灰色 窗帘 (含安 装)		浅灰色	铝合金滑道,窗帘布艺是棉朵麻,叉钩棉布带。符合标准GB/T 19817-2005《装饰用织物》悬挂用和覆盖用织物的要求。	13.7*2倍=27.4	1	米
交 流 干 部 宿 舍	定制衣 柜		原木色	板芯是普通刨花板,木材主要以桉木,松木和杂木为主,采用改良脲醛树脂胶水,环保等级达到GB18580—E1级。板面使用的饰面是浸渍胶膜纸饰面纸,木纹文理清晰,耐污,耐划痕,耐香烟遮烧,饰面的硬度比油漆面硬	(1.8*0.6*2.55=4.59平方)*3个=13.77平方	1	平方
	定制衣 柜鞋柜 一体柜		原木色	板芯是普通刨花板,木材主要以桉木,松木和杂木为主,采用改良脲醛树脂胶水,环保等级达到GB18580—E1级。板面使用的饰面是浸渍胶膜纸饰面纸,木纹文理清晰,耐污,耐划痕,耐香烟遮烧,饰面的硬度比油漆面硬	衣柜 1.0*0.6*2.55=2.55平方 鞋柜 0.8*0.48*1.0=0.8平方 (2.55+0.8=3.35平方)*2个=6.7平方	1	平方