

青岛光大建发环保能源有限公司厨房设备询价公告

青岛光大建发环保能源有限公司因建设/经营需要，现对青岛光大建发环保能源有限公司厨房设备进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2023-10130

二、采购项目名称：青岛光大建发环保能源有限公司厨房设备

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

| 设备清单、型号等 | | | | | |
|----------|---------|------------------------|----|----|--|
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 主厨房 | | | | | |
| 1 | 拼台 | 500*1000* (800+400) | 1 | 台 | 1. 采用 SUS 优质 304 不锈钢制作； 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢，侧板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板，台面下有补偿撑或加强筋等； 3. 采用冲压免边处理防止清洗割手工艺； 3. 台脚： ϕ 50*1.2mm 不锈钢圆腿 |
| 2 | 电磁四眼煲仔炉 | 800*800*800 | 1 | 台 | 1. 材质：炉面：1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板，炉身：均采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板；炉架：采用 ϕ 51mm 不锈钢管为支腿，配 ϕ 51mm 不锈钢调整脚，炉头：八角炉头；阀门：采用优质防泄漏阀门； 2. 尺寸要求：800*800*800 3. 配熄火保护装置，提高设备使用安全性。 |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|---|--|
| 3 | 电磁炸锅 | 800*900* (800+400) | 1 | 台 | 采用 SUS304 不锈钢材质板材；炉面板厚度 1.2mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.0mm；磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；全封闭机芯，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；配备不锈钢摇摆水龙头独有锅具温度控制功能 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度、定温温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，多档火力控制，档位清晰手感好。 |
| 4 | 双门门蒸箱 | 24 盘 | 1 | 台 | 1. 型号：双门 24 盘 2. 电压：380V 3. 门外壳板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板，配不锈钢加固，内胆板：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板冲压成型，侧板外壳：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺； 4. 材质为 304 不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一套； ★5. 产品需具有食品接触产品安全认证证书。 |
| 5 | 单拉门工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 采用 SUS304 不锈钢制作；台面板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋；中层、下层平板、柜身、柜门采用 1.2mm 不锈钢板材，下配加强筋，配不锈钢调节，产品使用的原材料通过国家执行标准盐雾试验检测，使用安全放心。 |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 采用 SUS304 不锈钢制作，台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配加强筋；下层板厚度 1.0mm，下配加强筋；立柱采用 Φ38 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，产品使用的原材料通过国家执行标准盐雾试验检测，使用安全放心。 |

| | | | | | |
|---------|-------|--------------|---|---|---|
| 7 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | <p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作，板面不锈钢板厚 1.0mm 经过特殊处理光亮整洁，内胆不锈钢板厚 1.0mm，方便清理；</p> <p>2、数字控温系统，温度显示更精确，实时显示温度，精细化调温，一键快捷温度设计，使用户选择温度更精确；</p> <p>3、采用优质压缩机，使用稳定，寿命时间长；</p> <p>4、重力脚采用内部铸钢轴，单个承重可达 300 斤；</p> <p>5、可拆卸式梯卡扣，增加减少搁物架更方便，加粗层网搁架，承重更强每层可承重 80 公斤；</p> <p>6、内箱采用整体拉伸内胆清洁更方便；内箱 R 角设计，清理方便。</p> <p>7、90 度自动回归铰链，10 万次使用寿命设计；</p> <p>8、中梁整体发泡安装，更结实耐用，冷冻中梁全部加发热丝，做防凝露设计。</p> <p>9、提供国家 3C 认证证书，食品接触产品安全认证证书及中国节能产品认证证书</p> <p>10 温度范围冷藏+10℃~5℃功率 182W/220V</p> |
| 8 | 单星水池 | 700*700*800 | 1 | 台 | <p>台面采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板，星盆采用 SUS304 1.0mm 厚不锈钢板，立柱采用 Φ38 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚，配自动溢水、渣宰隔栅及落水器。配水龙头及不锈钢下水。工艺采用 180° 翻边的防伤人措施。</p> |
| 洗刷/粗加工区 | | | | | |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | <p>采用 SUS304 不锈钢制作，台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配加强筋；下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；立柱采用 Φ38 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，产品使用的原材料通过国家执行标准盐雾试验检测，使用安全放心。</p> |

| | | | | | |
|---|---------|---------------|---|---|---|
| 2 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 1 | 台 | 板面采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板，立柱采用 Φ38 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚，主加强筋采用 SUS304 1.0mm 不锈钢，加强筋宽度≥7cm，工艺采用 180° 翻边的防伤人措施 |
| 3 | 热风循环消毒柜 | 双门 | 1 | 台 | 1、采用 SUS304 不锈钢板材厚 1.2mm，消毒空间大，清洗方便，多种类餐具消毒，高温热风 360 度循环无死角，杀菌彻底，电压 220V，功率 2.2kW，容积 360 温度范围：30-125℃ ★2、产品具有中国环境标志(II 型)认证证书。 ★3、产品内置消毒筐具备国家认可的专业检测机构出具符合 GB/T10125-2021 标准评级达到 10 级检测报告(检测结果须体现达到≥360 小时)。 |
| 4 | 纯净水机 | 250KG/h | 1 | 台 | 1、冷热交换器内外管均采用优质不锈钢 2、过滤要求：五级 RO 过滤（PP+颗粒活性炭+压缩活性炭+反渗透膜+颗粒活性炭），过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水处理器》(2001) 的要求。 3、内胆常压设计，水胆不承压，可防爆、防渗漏，安全可靠。 4、LED 显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、饮用、日期等多项功能信息显示。 5、制作商获得不锈钢热交换器及安装该热交换器的饮水机的专利证书佐证资料； 6、内胆常压设计，水胆不承压，可防爆、防渗漏，安全可靠。 |
| 5 | 水箱 | 500KG | 1 | 个 | 1. 箱体采用优质 304 不锈钢整板卷筒同时压筋，环形对接，焊缝小。 2. 整体采用高频电阻焊，单面焊接双面成型，密封严密。 3. 聚氨酯高压机械灌注，确保水箱温度良好，24 小时下降不超过 3 度(保温型) 4. 可应用于普通住宅、商业楼、居民小区、学校、工厂宿舍宾馆等生活热水、消防用水 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|---|---|
| 6 | 洗碗机 | 3000*830*1450 | 1 | <p>1. 外型尺寸： 3000*850*1450，配置：一套主洗系统，一套漂洗系统</p> <p>2. 加热模式：电加热功率：≤44.25KW</p> <p>3. 采用自动传送连续清洗，整段网带餐具定位传送，不采用分段网带传送，中间不需要人工整理餐具</p> <p>4. 采用耐高温食品等级拨齿斜插式排列，最大清洗高度≥430mm，拨齿高度≥92mm，节距≥100mm，拨齿间距≥50mm，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠能完全冲洗干净的同时，沥水效果更好。输送拨齿装置，采用耐磨、耐腐蚀、食品级卫生无毒、抗老化、柔韧性好、寿命长，不易损坏符合食品等级、造型美观。限位固定滑轮，防止链排走偏带来的严重后果，网带的穿条直径≥8mm 保证运行时，不会因为餐具过重而导致网带变形。</p> <p>5. 洗碗机板材采用优质 304 不锈钢板材 1.2mm 厚，英国锻造覆膜技术，抗氧化耐腐蚀。</p> <p>6. 电器部件均采用进口品牌，面板采用一键式电脑集成线路块，操作简便，一键式智能操作面板，自动注水、加热、清洗。</p> <p>7. 电脑版全自动一键式的操作系统，不但让使用者操作方便，而且避免了因人为操作不当而带来机器的损坏，智能化控制系统性能稳定，具有温度显示及故障代码。</p> <p>8. 洗涤泵采用不锈钢洗涤泵，水泵轴芯为 316 不锈钢（厂家定制），防腐力强、耐磨、噪音低。加热器为意大利进口，使用寿命是国产部件的 3-5 倍。</p> <p>9. 进出口段具备基本人工学操作高度，使操作人员轻松装卸餐具，降低劳动强度（入口和出口段操作面度高 860mm-900mm）。</p> <p>10. 传送电机采用先进的无注油减速机的传送电机，耐高温、噪声低、且运转性能稳定，使用寿命长。</p> <p>11. 洗涤臂耐高温材质，上五下三结构，卡式固定，可单独拆卸清洁卫生方便，高压喷淋清洗水嘴采用内凹式永不堵塞水嘴可方便拆卸清理卫</p> |
|---|-----|---------------|---|---|

| | | | | | |
|---|------|---------------|---|---|---|
| | | | | | <p>生</p> <p>12. 出口端设有保护急停系统，当设备过载时，保护传送电机，防止设备损失，工作人员来不及捡餐具时可以自动停止。</p> <p>13. 机器所有电器部件空开需单独控制如果出现售后关掉一组空开机器还能继续使用，不耽误工作维修及时。</p> <p>14. 清洗加漂洗设计，均有独立水箱，采用喷淋式洗涤方式，首先通过主洗温度 50-65° 的水高压喷淋，360° 不同角度冲刷餐具表面，对餐具表面的油污进行强力冲洗，冲洗完毕后通过净水系统 82-95° 的高温水再漂洗一遍达到洁净、消毒效果。</p> <p>15. 水箱体覆盖精密滤网，滤网强度好，与水箱配合间隙紧密，网孔直径约 1.2mm，过滤精度高，有效阻止预漂洗下来的小颗粒残食再次进入水箱，保持水箱水质，防止喷嘴堵塞。</p> <p>16. 清洗后的餐具卫生指标和残留细菌总数均达到国家对食品卫生标准和规范要求，检测机构 CMA 检测报告；检测机构认证证书（食品接触产品卫生认证）；通过国家饮食服务机械质量监督局的检测报告。通过检测机构检测防尘、防水等级合格。</p> |
| 7 | 排气罩 | 1500*830*500 | 1 | 台 | 前面板采用厚度 304 1.2mm 镀锌板加工，侧板采用 1.0mm 镀锌板制作；下端设有接油槽、接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。 |
| 8 | 储物柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 采用 SUS304 不锈钢板制造，框架板厚 1.2mm，门板采用 1.0mm；采用优质滑道，层板 1.2mm 不锈钢板。 |
| 9 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 3 | 台 | 板面采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板，立柱采用 Φ38 1.5mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚，主加强筋采用 SUS304 1.2mm 不锈钢，加强筋宽度 ≥ 7cm，工艺采用 180° 翻边的防伤人措施 |

| | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|-----|--|
| 10 | 米面架 | 1200*600*500 | 2 | 台 | 采用优质 SUS304 不锈钢管制作;边框采用 38*38 不锈钢方管厚 1.5mm 方管制作,内撑采用 38*38 1.5mm 不锈钢方管制作,配 ABS 防滑脚套。 |
| 餐厅 | | | | | |
| 1 | 布菲炉 | 580*440*210 | 10 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 加厚 304 食品级接触不锈钢板材 2. 容量: 9L/13L 3. 尺寸: 580*440*210 4. 加热方式: 原配酒精加热可选加装电加热 5. 餐盘: 单格、双格、三格 |
| 2 | 汤炉 | 420*480*400 | 2 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 304 不锈钢内胆食品级接触钢材 2. 旋钮控温 3. 特点: 电加热 4. 功率: 400W/220V 5. 功能: 隔水保温汤粥 |
| 3 | 筷子消毒机 | KX-N500 | 1 | 台 | <p>额定电压: 220V 额定功率: 0.96kW 额定频率: 50Hz 控制方式: 定时器 消毒方式: 紫外线 烘干方式: 红外线。</p> |
| 4 | 收餐台 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 采用 SUS304 不锈钢板,台面采用 1.2mm 不锈钢板,后面 1.2mm 不锈钢板、侧面及底板 1.2mm 不锈钢板,配加强筋;立柱采用 $\Phi 38$ 不锈钢管,前面平开门、带一个垃圾车、上面两个内嵌式餐具盒,配不锈钢可调节脚。 |
| 排烟系统 | | | | | |
| 1 | 油网烟罩 | 8500*1200*500 | 10.20 | 平方米 | 板采用厚度 SUS304、1.2mm 不锈钢板加工,侧板采用 1.0mm304 不锈钢板制作;下端设有接油槽、接油盒,每套排烟罩配防爆灯及吊装接口,带流量调节板。 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------------|-----|-----|---|
| 2 | 集烟箱 | 600*520 | 8.5 | 米 | 304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm。 |
| 3 | 排烟管道 | 600*500 | 15 | 平方米 | <p>优质不锈钢板制作，厚度 1.2mm。</p> <p>★不锈钢风管用板材符合 GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》，在 60min 时，试件未丧失耐火完整性；提供检测报告。（报告上须体现“CMA, CNAS”标识）。</p> |
| 4 | 抽风柜 | 7.5KW/380V | 1 | 台 | 使用铜芯电机，运行稳定。采用流体力学 技术，配合双进风蜗壳风道，有效减少风道内部及叶片之间的阻力，达到风量大，高静压，低噪音的效果。功率：380V 7.5KW，整体镀锌板 1.2mm。 |
| 5 | 油烟净化器 | 20000 m ³ /h | 1 | 台 | <p>国标低空排放：产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理，具有较强的油烟净化效率，同时极大地简化了传统油烟净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。材质：采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标 1.0mm、电场铝板厚 1.0mm。</p> <p>电源：单相制（220V），设备整机功率≤1.5KW。风机置于机体外，风口尺寸 750*850、出风口可选择前、后、左、右任意方向排风。</p> |
| 6 | 变径接口 | 根据抽风柜制作 | 2 | 个 | 优质不锈钢板制作，厚度 1.2mm。 |
| 7 | 支架 | 根据抽风柜制作 | 2 | 个 | 型钢支架可承重 350Kg |
| 8 | 法兰 | 600*500 | 8 | 对 | <p>采用优质角铁制作而成。</p> <p>★角铁符合 GB/T 4336-2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》要求，并提供检验报告。（报告上须体现“CMA、CNAS”标识）</p> |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|---|---|---|
| 9 | 缺相保护器 | 5.5KW-7.5KW | 1 | 个 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 启动保护装置，配套风柜使用 2. 相序保护功能可手动开启/关闭 3. 过欠压范围可调确保电器运行安全 |
|---|-------|-------------|---|---|---|

| 可利旧设备 | | | |
|-------|--------|---|-----|
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 双炒单温灶 | <ul style="list-style-type: none"> 1、全不锈钢电磁炉，加粗纯铜高频双层线盘，进口机芯 2、电压 380V，功率 15kw 3、双大锅双炒单尾，8 档磁控，5L 大容量水箱 | 1 台 |
| 2 | 四门冰箱 | <ul style="list-style-type: none"> 1、201 无磁不锈钢机身，加厚发泡层 2、容量 900L,上冷冻下冷藏，冷藏 0-10℃，冷冻-15--0℃ | 2 台 |
| 3 | 电饼铛 | <ul style="list-style-type: none"> 1、加厚食品级不锈钢机身，401 不锈钢外壳,60CM 高密度铝盘 2、悬浮双面加热，悬浮式上盖，可拆卸式脚架 3、电压：380V，功率 6kw（含以上） | 1 台 |
| 4 | 和面机 | <ul style="list-style-type: none"> 1、不锈钢料桶，支持防尘盖 2、开盖即停等安全装置 3、和面量 25kg | 1 台 |
| 5 | 压面机 | <ul style="list-style-type: none"> 1、304 型不锈钢外壳，电动一体机 2、二次揉面压皮，可调节面皮宽度 | 1 台 |
| 6 | 低汤灶 | <ul style="list-style-type: none"> 1、不锈钢材质，进口机芯，纯铜线盘，规格 650mm*750mm*500mm+700mm 2、防滑炉脚，快速散热，装有防水挡板 3、电压 380V，15kw，火力可调 | 1 台 |
| 7 | 推拉门工作台 | <ul style="list-style-type: none"> 1、整体采用 SUS304#1.0mm 不锈钢板 2、台面一体，无缝焊接，一体滑道 3、脚通采用不锈钢可调性桌脚 | 1 台 |

| | | | |
|----|-------|---|----|
| 8 | 木案工作台 | 1、台面板采用柳木面板配 SUS304#1.2mm 不锈钢板包边； 2、层板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板；配 SUS304#1.2mm 不锈钢板做补强撑； 3、脚通采用不锈钢可调性脚。 | 1台 |
| 9 | 三星水池 | 1、台面板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板；配 SUS304#1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板；配 SUS304#1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38''*1.5$ 不锈钢圆通配可调性不锈钢脚 | 2台 |
| 10 | 单星水池 | 1、台面板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板；配 SUS304#1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 SUS304#1.2mm 不锈钢板；配 SUS304#1.2mm 不锈钢板做补强撑 3、脚通采用 $\Phi 38''*1.5$ 不锈钢圆通配可调性不锈钢脚 | 1台 |
| 11 | 开水器 | 1、大容量全自动进水带过滤器 304 不锈钢热水箱，三级过滤器，双接水口 2、内胆 304 不锈钢，外壳 201 不锈钢，紫铜发热管加热，自动保温，缺水断电 | 1台 |
| 12 | 电烤箱 | 1、三门六控、上下独立控温，不锈钢内胆，支持定时功能，支持温度调节 2、温度范围：50℃~350℃ 3、电压：380V | 1台 |

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023年07月26日13时30分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：青岛光大建发环保能源有限公司

地 址：山东省青岛市胶州市李哥镇沽河大街177号3号办公楼5楼049（集中办公区）

联 系 人：苏梦雨

电 话：13159262969

电子邮箱：sumengyu@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023年07月21日