

龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护询价邀请公告

(招标编号：/)

项目所在地区：四川省,成都市

一、招标条件

本龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为成都东方广益投资有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：成都东方广益投资有限公司拟对龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护进行公开询价，欢迎国内具有相应能力的意向供应商前来接洽。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护；

三、投标人资格要求

(001龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护)的投标人资格能力要求：

1、基本条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、专项条件：意向供应商还需同时具备下列条件：

- (1) 意向供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的询价活动；

(2) 参加本项目的意向供应商单位、法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

(3) 自2021年1月1日至今应具有类似（维护）业绩1个，提供合同复印件。

*

不具备以上资质要求的意向供应商将无法通过资格审查，并将最终导致被否决参与项目询价，本次询价结果不作为最终成交依据。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年02月28日 09时00分到2024年03月04日 09时59分

获取方式：/

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年03月04日 10时00分

递交方式：成都市成华区航天路50号国机西南大厦B座939室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年03月04日 10时00分

开标地点：成都市成华区航天路50号国机西南大厦B座939室

七、其他

1、项目名称：龙潭工业机器人产业功能区路灯景观灯及线路的维护。

2、实施地点：成都市东三环路二段龙潭工业机器人产业功能区内。

3、本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com/）、成都市成华区门户网站（www.chenghua.gov.cn）、成都东方广益投资有限公司网站（<http://www.cddfgy.com/>）上发布，因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，本公司概不负责。

4、意向对接：

有意向的供应商可从2024年03月04日10：00前，携带企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书复印件、授权代理人身份证复印件、资质证书复印件、报价函原件等相关材料（加盖鲜章）。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：成都东方广益投资有限公司

地 址：成都市成华区东三环路二段航天路50号国机西南大厦B座939室

联 系 人：李先生

电 话：028-84215075

电子邮件：//

招标代理机构：/

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李俊（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

序号	项目(子项)	类型	数量	规格型号等	维护含税报价(元)			
1	成康路南侧东方丽苑配套小游园(东)	庭院灯	26	1.标准铝压铸灯体,高强度抗老化PC透光罩 2.灯杆材质:Q235,热镀锌材料,壁厚3mm,法兰300*300*12,铜垫圈镀锌处理。 灯杆内灯架与端子排何出厂时穿好电线。 3.光源做防蚊虫线户外防喷罩。 4.不锈钢螺钉螺母;防腐抗酸抗碱。	IP=65	套	26	6x18W荧光灯;T5管带电子镇流器;3500K 功率因数不低于0.9 灯具高度为3000mm
		草坪灯	28	1.标准铝压铸灯体,进口仿云石或亚克力透光材质 2.表面处理:镀锌防锈处理后粉体静电喷涂。 3.采用全不锈钢紧固件,安全美观。	IP=65	套	28	LED-10W灯泡;3500K 功率因数不低于0.9 灯具高度为500mm
		射灯	3	1.灯身材质:不锈钢 2.灯罩材质:钢化磨砂玻璃	IP=68	套	3	LED-35W;3000K 功率因数不低于0.9 灯具高度为500mm
		钉嵌式照树投光灯	35	1.标准铝压铸灯体,钢化耐高温玻璃罩 2.防漏防静电喷涂处理 3.橡胶胶圈密封,防水铜罩出线圈 4.外部固件均为不锈钢材料 5.星光投射罩 6.高压可调	IP=65	套	32	70W暖白光陶瓷金卤灯,窄光,3000K 功率因数不低于0.9
		景观灯带	170	1.采用免胶高,发热低,寿命长的产品 2.灯带采用高透光硅胶材质,透光率达98% 3.密封设计;防护等级IP65	IP=65	米	170	LED-6W/米;3000K
	YJV-0.6/1KV-3x2.5-PVC20-FC	372	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x2.5-PVC20-FC			米	
	YJV-0.6/1KV-3x4.0-PVC25-FC	165	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x4.0-PVC25-FC			米	
	YJV-0.6/1KV-3x6.0-PVC25-FC	491	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x6.0-PVC25-FC			米	
	YJV-0.6/1KV-5x10-KPC80/-0.7M	100	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5x10-KPC80/-0.7M			米	
	2.成巴延线项目	成致路	小品、景墙射灯 20W LED	8				
电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*6			38.75					
华盛路		庭院灯 高2.5米 40W LED	45					

		LED灯带 5±0.5W LED	145.15				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	2938.52				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6	5015.98				
	双龙路	地理灯 1W LED	146				
		LED灯带 5±0.5W LED	178.05				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	240.91				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6	501.56				
	龙港路	小品、景墙射灯 20W LED	9				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	761.25				
		电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6	164.34				
		LED灯带 5±0.5W LED	95.01				
	3	铁路以东	庭院灯（含灯杆H=3m） 30W IP65	270			

		电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*4mm2	6594.98							
		电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*16mm2	1759.15							
4	成康路南侧居家福地配套小游园(西)	庭院灯	17	1. 标准铝压铸灯体, 高强度抗老防PC透光罩 2. 灯杆材质: Q235 优质钢材, 壁厚3mm, 法兰300*300*12, 铜垫圈镀锌喷漆, 灯杆百折处与端子排间出厂时穿好电线。 3. 表面做防腐涂层户外粉饰罩 4. 不锈钢螺栓螺母, 防腐抗酸抗碱。	IP=65	套	17	6x18W 荧光灯; T5 管带电子镇流器; 功率因数不低于0.9 灯具高度为3000mm		
		草坪灯	17	1. 标准铝压铸灯体, 进口石英石或亚克力透光树脂 2. 表面处理: 镀锌防锈处理后粉饰静电喷涂。 3. 采用全不锈钢紧固件, 安全美观。	IP=65	套	17	LED-10W 灯珠; 3500K 功率因数不低于0.9 灯具高度为500mm		
		射灯	2	1. 灯身材质: 不锈钢 2. 灯罩材质: 钢化磨砂玻璃	IP=68	套	2	LED-35W; 3000K 功率因数不低于0.9 灯具高度为500mm		
		钉嵌式照树投光灯	33	1. 标准铝压铸灯体, 钢化耐高温玻璃罩 2. 防漏防静电处理 3. 硅胶密封圈密封, 防水绝缘出线圈 4. 外圈固件均为不锈钢材料 5. 聚光及射罩 6. 高度可调	IP=65	套	33	70W 或可调节亮度卤钨灯, 窄光, 3000K 功率因数不低于0.9		
		景观灯带	220	1. 采用亮度高, 发热低, 寿命长的产品 2. 灯管采用高速光硅胶材质, 透光率达98% 3. 密封设计; 防护等级IP65	IP=65	米	220	LED-6W/米; 3000K		
		YJV-0.6/1KV-3x2.5-PVC20-FC	480	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x2.5-PVC20-FC			米	320	
		YJV-0.6/1KV-3x4.0-PVC25-FC	10	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x4.0-PVC25-FC			米	220	
		YJV-0.6/1KV-3x6.0-PVC25-FC	339.5	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3x6.0-PVC25-FC			米	250	
		YJV-0.6/1KV-5x10-KPC80/-0.7M	100	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5x10-KPC80/-0.7M			米	按实计	
5	华彩路小游园	景观灯柱	15	20W+50W LED 暖白色4000k	H=3.0m IP=65					
		草坪灯	10	9W LED 暖黄色3000k	H=0.7m IP=65					

		泛光灯	28	30W LED 暖黄色3000k	IP=65		
		电缆	554.25	VV-0.6/1KV-1(3X6)			
6	隆兴南四路小游园	高杆灯	2	LED 150W 6500K	H=10.0m IP=67		
		埋地灯	9	LED 3W 3000K	IP=67		
		庭院灯	34	LED 28W 3000K	H=4.0m IP=65		
		射树灯	34	LED18W 七彩	IP=67		
		泛光灯	57	LED 100W 七彩	IP=67		
		芦苇灯	2360	LED 0.06W/支	IP=68		
		灯带	190.19	LED 10W/m 3000K	IP=68		
		踏步灯带	150	LED 12W/m 3000K	IP=68		
		电缆线	1850.72	YJV-0.6/1KV-1(3X4)			
		电缆线	696.49	YJV-0.6/1KV-1(3X6)			
		电缆线	132.41	YJV-0.6/1KV-1(5X10)			

		电缆线	73.6	YJV-0.6/1KV-1(5X16)			
		电缆线	136.69	YZ-0.6/1KV-1(2X6)			
		电缆线	172.54	YZ-0.6/1KV-1(4x4)			
		电缆线	459.69	YZ-0.6/1KV-1(4x6)			
7	铁路以西	华盛路（路灯）	103	10米高单杆双挑LED灯， (200+70) W，色温3000K，防护等级IP65	YJV-0.6/1KV-5*35mm ² : 2050m YJV-0.6/1KV-5*25mm ² : 2231m YJV-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² : 400m		
		成致路（景观灯）	125	LED/1×12W~220V H=0.7米， 色温3000k，防护等级IP65	YJV-0.6/1KV-3*4mm ² : 1367m YJV-0.6/1KV-5*10mm ² : 98m		
		马鞍山排洪渠（景观灯）	99	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温2700K-3200K, 防护等级IP67	YJV-0.6/1KV-3*4mm ² : 1090m YJV-0.6/1KV-5*10mm ² : 300m		
		成宏路（景观灯）	241	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65 LED/45W/3.5米 220V, H=4.5m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV-3*4mm ² : 5080m YJV-0.6/1KV-5*10mm ² : 105m		
		华冠路（景观灯）	198	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV-3*4mm ² : 2750m YJV-0.6/1KV-5*10mm ² : 75m		

		宝耳路（景观灯）	34	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 670m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 25m		
		华盛路（路灯）	103	10米高单杆双挑LED灯, (200+70) W, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 5*35mm ² : 2050m YJV-0.6/1KV- 5*25mm ² : 2231m YJV-0.6/1KV- 4*70+1*35mm ² : 400m		
		成致路（景观灯）	125	LED/1×12W~220V H=0.7米, 色温3000k, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 1367m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 98m		
		马鞍山排洪渠（景观灯）	99	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温2700K- 3200K, 防护等级IP67	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 1090m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 300m		
		成宏路（景观灯）	241	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65 LED/45W/3.5米 220V, H=4.5m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 5080m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 105m		
		华冠路（景观灯）	198	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 2750m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 75m		
		宝耳路（景观灯）	34	LED/1*13W 220V, H=0.7m, 色温3000K, 防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 3*4mm ² : 670m YJV-0.6/1KV- 5*10mm ² : 25m		

		航天路（路灯）	143	11米高玉兰灯， (200+70+2*50) W, LED灯9*23W 节能灯，防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 4*70+1*35mm ² : 300m YJV-0.6/1KV- 5*35mm ² : 5861.78m YJV- 0.6/1KV-3*4mm ² : 800m YJV-0.6/1KV- 5*2.5mm ² : 125m RW-450/750V- 3*2.5mm ² : 1859m RW-450/750V- 5*2.5mm ² : 256m				
		航天路（景观灯）	124	LED/1×13W~220V H=0.7米， 色温3000k，防护等级IP67	YJV-0.6/1KV- 1 (3*4) mm ² : 1761.3m ZR- YJV4*95+1*50mm ² : 237.7 5m				
		华翰路（景观灯）	101	LED/1×13W~220V H=0.7米， 色温3000k，防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 1 (3*4) mm ² : 5430.54m				
		成美路（景观灯）	142	LED/1×13W~220V H=0.7米， 色温3000k，防护等级IP65	YJV-0.6/1KV- 1 (3*4) mm ² : 1922m				
		成美路（镶嵌式照树投光灯）	30	LED/25W~220V， 色温3000k，防护等级IP67					
		成美路（庭院灯）	16	LED/45W~220V， 色温3000k，防护等级IP65					
8	特色街区	成泰路双臂路灯	5	成泰路双臂路灯	均为V类综合杆	LED灯 1×50W+1×160W+2×15W H=12m	套	5	半截光型灯具配套触发装置及补偿电容 (cosφ=0.9)带调光控制器可变频率镇流器。 综合杆需由厂家进行专项深化设计。
		成康路双臂路灯	26	成康路双臂路灯	均为V类综合杆	LED灯 1×50W+1×120W+2×15W H=14m	套	26	
		华甸路双臂路灯	19	华甸路双臂路灯	均为V类综合杆	LED灯 1×50W+1×120W+2×15W H=11m	套	19	
		华泰路双臂路灯		华泰路双臂路灯	均为V类综合杆	LED灯 1×50W+1×200W+2×15W H=14m	套	24	
							套	21	
		中杆灯		中杆灯		LED灯 3X75W-16m	套	31	

		华泰路双臂路灯	24					
			21					
		中杆灯	31	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5X35	米	150	配电箱进线, 长度仅供预算参考
		YJV-0.6/1KV-5X35	150	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5X25	米	5916	
		YJV-0.6/1KV-5X25	5916	电力电缆	BVV-3x2.5mm ²	米	3086	
		BVV-3x2.5mm ²	3086					