

2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目评标结果公示

(招标编号：CGQXZX20230020020001-184-1)

公示结束时间：2023年05月11日

一、评标情况

标段(包)[001]2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：云南昂速科技有限公司，投标报价：125.9386万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。 ， 工期/交货期/服务期：60天；

中标候选人第2名：盛云科技有限公司，投标报价：136.358208万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。 ， 工期/交货期/服务期：40天；

中标候选人第3名：昆明昊天消防设备有限公司，投标报价：113.63184万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。 ， 工期/交货期/服务期：50天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(云南昂速科技有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(盛云科技有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(昆明昊天消防设备有限公司)的项目负责人：//；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(云南昂速科技有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(盛云科技有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(昆明昊天消防设备有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(云南昂速科技有限公司)的评标情况：推荐云南昂速科技有限公司为第一中标候选人；

中标候选人(盛云科技有限公司)的评标情况：推荐盛云科技有限公司为第二中标候选人；

中标候选人(昆明昊天消防设备有限公司)的评标情况：推荐昆明昊天消防设备有限公司为第三中标候选人；

二、提出异议的渠道和方式

对本公示有异议的，请于公示期内（上午8：30-11：30时，下午14：30-17：30时），以书面形式提出(须加盖提出异议方的单位公章，并经异议方法定代表人或其授权委托人签字),在公示期结束后提出的异议将不再受理。

三、其他

2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目

中标候选人公示

一、项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，云南润通工程项目管理有限公司受云南省烟草公司临沧市公司（招标人）的委托，对2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目（招标编号：CGQXZX20230020020001-184-1）进行了公开招标，于2023年5月6日完成了本项目的开标、评标工作，并于当日提交了评标报告。

二、中标候选人推荐情况

第一中标候选人：云南昂速科技有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处东三环西侧金色交响家园-秋恋组团2幢1单元3层302室。

投标总价：1259386.00元。

投标人为本项目开具的票据类型及税率：增值税专用发票；税率13%。

交货时间：合同签订、甲方下达供货通知后60个日历天内所有货物必须全部就位并安装调试结束，确保器材正常使用。乙方应提前与联系人联系交货详细地点。按甲方单位具体要求，定点送货到位安装、调试。

交货地点：甲方指定的八县（区）各分公司、烟站（点）。

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。

质保期：质保期36个月。自产品验收合格之日起36个月后，如果产品使用质量达到要求（人为损坏除外）、乙方完全履行合同义务，则由甲方一次性全额无息支付产品质量保证金。若有质量问题，乙方处理质量问题完成后甲方再行支付质保金，否则不予支付。

其他（如有）：中标后供货过程中无偿回收招标方报废消防安防器材。

第二中标候选人：盛云科技有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号大厦三十层。

投标总价：1363582.08元。

投标人为本项目开具的票据类型及税率：增值税专用发票；税率13%。

交货时间：合同签订、甲方下达供货通知后40个日历天内所有货物必须全部就位并安装调试结束，确保器材正常使用。乙方应提前与联系人联系交货详细地点。按甲方单位具体要求，定点送货到位安装、调试。

交货地点：甲方指定的八县（区）各分公司、烟站（点）。

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足

招标人要求。

质保期：质保期18个月。自产品验收合格之日起18个月后，如果产品使用质量达到要求（人为损坏除外）、乙方完全履行合同义务，则由甲方一次性全额无息支付产品质量保证金。若有质量问题，乙方处理质量问题完成后甲方再行支付质保金，否则不予支付。

其他（如有）：满足招标人及招标文件要求。

第三中标候选人：昆明昊天消防设备有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区新迎东区6幢1单元101号。

投标总价：1136318.40元。

投标人为本项目开具的票据类型及税率：增值税专用发票；税率13%。

交货时间：合同签订、甲方下达供货通知后50个日历天内所有货物必须全部就位并安装调试结束，确保器材正常使用。乙方应提前与联系人联系交货详细地点。按甲方单位具体要求，定点送货到位安装、调试。

交货地点：甲方指定的八县（区）各分公司、烟站（点）。

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。

质保期：质保期24个月

其他（如有）：投标有效期：90日历天。

三、评委组成情况：

李敬（组长）、闵德书、周云沧、黄智萍、李永柱、鲁效新、王兰芳。

四、公示时间

本项目中标公示期：2023年5月9日至2023年5月11日（3个工作日）。对本公示有异议的，请于公示期内（上午8：30-11：30时，下午14：30-

17：30时），以书面形式提出（须加盖提出异议方的单位公章，并经异议方法定代表人或其授权委托人签字），在公示期结束后提出的异议将不再受理。

招 标 人： 云南省烟草公司临沧市公司

地 址： 临沧市临翔区南天路200号

联系人：李先生

联系人电话：0883-2162978

质疑受理部门（三项办）联系电话：0883-2162223

投诉受理部门（规范办）联系电话：0883-2155257

招标代理机构：云南润通工程项目管理有限公司

联系人：李先生

联系电话：13577038917

地址：

云南省昆明市盘龙区金辰街道云波社区羊肠小村新村二期42栋5号

传真：0871-68033088

邮箱：44926976@qq.com

日期：2023年5月8日

四、监督部门

本招标项目的监督部门为临沧市烟草公司三项办。

五、联系方式

招标人：云南省烟草公司临沧市公司

地址：临沧市临翔区南天路200号

联系人：李先生

电话：0883-2162978

电子邮件：985307645@qq.com

招标代理机构：云南润通工程项目管理有限公司

地址：昆明市盘龙区铂金大道羊肠新村42栋5号

联系人：李工

电话：13577038917

电子邮件：44926976@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件：中标候选人投标分项报价表

第一中标候选人：云南昂速科技有限公司

2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目投标分项报价表

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 单位 | 预计数量 | | | | | | | | | | | 含税单价 (元) | 含税总价 (元) | 备注 |
|----|--------------------------------|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-------------|-------------|--|
| | | | | 小计 | 临翔 | 凤庆 | 云县 | 永德 | 双江 | 耿马 | 沧源 | 镇康 | 办公室 | 物流 | | | |
| 1 | 消防安全重点部位标识牌（电话119、严禁烟火、消防重点部位） | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸320mm*200mm | 块 | 114 | 0 | 20 | 10 | 26 | 11 | 29 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18.00 | 2052.00 | 1. 金额包含出厂价和货物到达最终目的地点的相关费用、包括上下车费、运输费、安装调试费、技术服务费、税费、使用培训费、可能产 |
| 2 | 5km限制速度标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 34 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.00 | 1292.00 | |
| 3 | 停车检查 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 1102.00 | |
| 4 | 非工作人员禁止入内 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸250mm*350mm | 块 | 99 | 0 | 0 | 30 | 23 | 12 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18.00 | 1782.00 | |
| 5 | 值班人员一览表牌 | 38MM*38MM不锈钢边框，铝塑板裱户外写真，粘贴亚克力盒子；3人尺寸：400*600MM | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 1125.00 | |
| 6 | 出入须知 | 整体高度2500mm，长2860mm，画面背板0.8镀锌板裱反光膜，尺寸2380*1180mm，顶部防雨翻晒耐力板，地面膨胀螺钉固定。内容增加停车检查、限速及严禁流动吸烟标识 | 块 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2600.00 | 33800.00 | |
| 7 | 门卫风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm，防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 612.00 | |
| 8 | 门卫岗位规范 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210.00 | 7140.00 | |
| 9 | 消防、安防监控运行岗位规范 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 30 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 6300.00 | |
| 10 | 消防报警系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 27 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 5670.00 | |
| 11 | 监控系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 33 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210.00 | 6930.00 | |
| 12 | 巡更系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.00 | 4410.00 | |
| 13 | 电子围栏操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 210.00 | 4410.00 | |
| 14 | 安全出口灯 | 220vLED疏散指示灯340mm*140mm | 块 | 344 | 30 | 50 | 10 | 78 | 0 | 52 | 0 | 14 | 50 | 60 | 32.00 | 11008.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|--------|----------|
| 15 | 消防应急灯 | 应急时间：>90分钟<150分钟；应急转换时间：<2秒；消防应急照明灯具的光源色温：不低于2700K；电池型号：自带蓄电池的工作电压均低于DC36V；电池规格：备用电源（蓄电池）自动供电 900mAh；（GB17945-2010） | 个 | 285 | 25 | 40 | 10 | 76 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 30 | 45.00 | 12825.00 |
| 16 | 配电室操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 3570.00 |
| 17 | 配电室电工岗位职责 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 25 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 5250.00 |
| 18 | 配电室风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm，防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 306.00 |
| 19 | 挡鼠板 | 铝合金挡鼠板标准高度50cm，标准厚度25mm | 块 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1920.00 |
| 20 | 绝缘胶垫 | 10KV绝缘胶垫，平面型，厚度不小于5mm，有效绝缘，符合国家标准，出具检测报告；尺寸：1*10M，颜色：黑色、灰色。 | m ² | 66 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55.00 | 3630.00 |
| 21 | 电工绝缘手套 | 符合GB17622-2008行业标准要求；优质橡胶，最小厚度能通过5.3规定电气性能，验证电压标准12KV，保持3min，泄露电流：≦21mA，提供检验报告。 | 对 | 138 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 10 | 0 | 75.00 | 10350.00 |
| 22 | 电工绝缘鞋 | 符合GB12011-2009行业标准要求；优质橡胶，通过5.18规定电绝缘性能，验证电压标准25KV，保持3min，泄露电流：≦10mA，靴面厚度≥1.5mm，提供检验报告。 | 双 | 134 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 100.00 | 13400.00 |
| 23 | 发电机房岗位职责 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 3990.00 |
| 24 | 发电机操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 3990.00 |
| 25 | 发电机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm，防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 468.00 |
| 26 | 水泵房安全作业要求 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 2940.00 |
| 27 | 水泵运行操作规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 2940.00 |
| 28 | 水泵房安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm，防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 252.00 |
| 29 | 计算机房安全作业要求 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.00 | 1470.00 |
| 30 | 计算机系统操作安全规程 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 1470.00 |
| 31 | 七氟丙烷安全操作规程（市公司计算机中心） | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 420.00 |
| 32 | 计算机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm，防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 108.00 |
| 33 | 档案室工作职责 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 1470.00 |
| 34 | 档案室日常管理规范 | 8mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，钎边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 1470.00 |

生的风险费用、投标人合理利润等全部费用。2. 根据实际采购数量据实结算。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|---|---------|----------|
| 35 | 档案室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 126.00 |
| 36 | 食品安全管理制度 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 3780.00 |
| 37 | 炊事机械和设施要求 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 31 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210.00 | 6510.00 |
| 38 | 食堂安全操作规范 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 4200.00 |
| 39 | 食堂安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 270.00 |
| 40 | 会议室使用管理规定 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 210.00 | 7560.00 |
| 41 | 会议厅、室安全运行要求 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 210.00 | 5880.00 |
| 42 | 实验室安全管理规定 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210.00 | 210.00 |
| 43 | 实验室安全操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210.00 | 210.00 |
| 44 | 实验室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 18.00 |
| 45 | 烟叶储存管理要求 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 5460.00 |
| 46 | 打包机操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 4410.00 |
| 47 | 手动叉车操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210.00 | 1680.00 |
| 48 | 装卸作业操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 3570.00 |
| 49 | 打包机、输送机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 342.00 |
| 50 | 卷烟装卸作业安全操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 |
| 51 | 超音速灭火系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钨边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 |
| 52 | 安全员红袖套 | 标准材质(红色绒布+白色字体丝印) | 个 | 47 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.00 | 376.00 |
| 53 | 全身双保险安全带 | 5点式安全带, 双大钩5米绳长, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 10200.00 |
| 54 | 装卸作业用安全帽 | 红色、黄、蓝国标GB2811-891, 防撞防砸V型ABS透气款, 帽沿尺寸: 最小10MM, 最大35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°, 经国家质量安全技术中心抗压检验合格, 提供检验报告。 | 顶 | 165 | 60 | 27 | 0 | 26 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 6600.00 |
| 55 | 上车台防护垫 | 高密度海绵+防水护套, 尺寸: 300cm*200cm*20cm | 块 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1120.00 | 59360.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|---|-----|----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---------|----------|
| 56 | 上车台高空作业防坠钢丝绳 | 装卸区钢丝绳, 6圆股*37层丝, 拉力值不小于1T, 搭配固定卡扣 | 米 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 640.00 |
| 57 | 消防临时用水大桶 | 敞口1立方PE材质、耐酸塑料大桶; 颜色: 白色、红色、黑色; | 只 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 1710.00 |
| 58 | 双排长袖+围裙+布帽(厨房) | 白色, 材质纯棉透气性良好 | 件 | 63 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 4725.00 |
| 59 | 防暴叉(腰叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆腰叉, 可以伸缩, 产品须通过公安部安全与警用质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 855.00 |
| 60 | 防暴叉(脚叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆脚叉, 可以伸缩, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 760.00 |
| 61 | 速差式高空防坠器 | 防坠器(高空作业15米)高空自锁器承重 $\geq 300\text{kg}$ ($\phi 5\text{mm}$)产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.00 | 3564.00 |
| 62 | 防噪音耳罩 | PE外壳+PU头带, 噪音降低率NRR ≤ 27 分贝 | 个 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1920.00 |
| 63 | 二氧化碳灭火器手套 | 防冻伤保温手套, 长度: 60公分, 耐低温防液氮手套, 材质: 牛皮加绒, 可抵御-180摄氏度到250摄氏度的低温 | 对 | 53 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 20 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 4664.00 |
| 64 | 慢、内有车辆出入提示牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 580*780MM铝塑板面贴3M反光膜, 离地面1.4米高, 立柱固定安装 | 块 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.00 | 3100.00 |
| 65 | 禁止流动吸烟标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40.00 | 1600.00 |
| 66 | “严禁拖拉机、货车车厢载人进入”提示牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 600.00 |
| 67 | 停车场安全告知牌 | 停车场管理规定。含限制速度标识牌、禁止流动吸烟标识牌、“当心车辆”标识牌、请系好安全带”标识牌, 合并为一块, 左边文字内容, 右边图标提示; 采用: 不锈钢焊接, 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。内容增加请系好安全带、严禁吸烟、禁止堆放、限速标识。 | 块 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 13000.00 |
| 68 | “严禁烟火”标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 600.00 |
| 69 | “严禁烟火”标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸800mm*900mm | 块 | 81 | 0 | 10 | 0 | 34 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8100.00 |
| 70 | “禁带火种”标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 800.00 |
| 71 | “禁带火种”标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸800mm*900mm | 块 | 74 | 0 | 10 | 0 | 31 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 7400.00 |
| 72 | 消防疏散及消防设施布局平面图 | 8mm亚克力UV背喷, 780mm*580mm, 钎边广告钉上墙(到现场绘制图) | 块 | 161 | 29 | 100 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 33810.00 |
| 73 | 火灾应急预案(现场处置方案)标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 铝塑板裱3M反光膜, 尺寸: 580*780MM | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.00 | 4320.00 |
| 74 | 装卸区安全告知标识牌 | 必须系安全带、必须戴安全帽、当心落物、当心坠落所有标识合并为一块安全告知牌, 采用38mm*38mm车贴铝塑板, 贴3M反光膜; 不锈钢边框安装, 尺寸: 580MM*780MM | 块 | 30 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.00 | 6480.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|----|----|---|---------|----------|
| 99 | 消防水池安全标识牌 | 注明水深、容量、管理责任人。有限空间安全警示；采用：不锈钢焊接，整体高度2500mm，长2860mm，画面背板0.8镀锌板裱反光膜，尺寸2380*1180mm，顶部防雨防晒耐力板，地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 7800.00 |
| 100 | 安全宣传栏 | 采用：不锈钢焊接，整体高度2500mm，长2860mm，画面背板0.8镀锌板裱反光膜，尺寸2380*1180mm，顶部防雨防晒耐力板，地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.00 | 10400.00 |
| 101 | 灭火器标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸360mm*160mm | 块 | 280 | 100 | 40 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 16.00 | 4480.00 |
| 102 | ABC干粉灭火器操作规程（图） | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸360mm*160mm | 块 | 394 | 100 | 190 | 0 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 6304.00 |
| 103 | 二氧化碳灭火器操作规程（图） | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸360mm*160mm | 块 | 28 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 448.00 |
| 104 | 消防栓标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸360mm*160mm | 块 | 137 | 25 | 50 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 2192.00 |
| 105 | 消防栓操作规程图 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸150mm*150mm | 块 | 139 | 25 | 50 | 0 | 14 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1112.00 |
| 106 | 常闭防火门标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜。尺寸1：150mm*150mm | 块 | 99 | 0 | 50 | 0 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 792.00 |
| 107 | 禁止锁闭标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜。尺寸1：150mm*150mm | 块 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 112.00 |
| 108 | 禁止阻塞标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸150mm*150mm | 块 | 102 | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 816.00 |
| 109 | 推开标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸150mm*150mm | 块 | 104 | 51 | 20 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 832.00 |
| 110 | 拉开标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 102 | 51 | 20 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 4080.00 |
| 111 | 止步高压危险标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 360.00 |
| 112 | 禁止靠近标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 280.00 |
| 113 | 禁止攀爬标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸150mm*150mm | 块 | 57 | 0 | 2 | 40 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 456.00 |
| 114 | 消防手报按钮标识牌（消防手报按钮） | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸150mm*150mm | 块 | 73 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 16 | 10 | 0 | 8.00 | 584.00 |
| 115 | 声光报警按钮标识牌（声光报警按钮） | 5mm亚克力UV背喷，尺寸：250mm*350mm | 块 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 10 | 0 | 18.00 | 1188.00 |
| 116 | 急救箱标识牌（急救点） | 5mm亚克力UV背喷，尺寸：250mm*350mm | 块 | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 486.00 |
| 117 | 消防铲 | 消防铁锹695mm*105mm | 块 | 129 | 0 | 24 | 30 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 2322.00 |
| 118 | 消防沙池标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框，铝塑板面贴3M反光膜，尺寸600mm*400mm | 块 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 900.00 |
| 119 | 禁止堆放标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸250mm*350mm | 块 | 77 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.00 | 1386.00 |
| 120 | 火种收缴栏 | 背板材料1.0不锈钢烤漆UV打印，火种收缴盒55个，不锈钢方管开孔烤漆，面板尺寸：600X800mm，焊接双腿支撑立架，整体高度1300mm。 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400.00 | 2400.00 |
| 121 | 食品留样记录 | 5mm亚克力背喷，3mm盒子，标题文字丝印，尺寸：300mm*400mm，广告钉固定安装 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 240.00 |
| 122 | 当心坠落标识 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 1080.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|---|---|-----|--------|----------|
| 123 | 禁止跨越标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 216.00 |
| 124 | 当心落水标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 |
| 125 | 注意通风标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 440.00 |
| 126 | 注意防尘标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 480.00 |
| 127 | 呼吸面罩标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 320.00 |
| 128 | 必须系安全带标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 760.00 |
| 129 | 必须戴安全帽标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸230mm*350mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 342.00 |
| 130 | 二氧化碳灭火器电子平板称重器 | 26cm*26cm中号, 夜视、带室温、带显示、自带电池、免充电 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.00 | 1680.00 |
| 131 | 手电筒 | LED充电手提氙气探照灯户外远射 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 1330.00 |
| 132 | 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 热熔反光标线红线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 米 | 3538 | 1450 | 0 | 650 | 420 | 370 | 468 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12.00 | 42456.00 |
| 133 | 消防设施、器材定置线(红色) | 热熔反光标线红线, 线宽10cm、厚度0.2cm, (每个设置点3米) | 米 | 2586 | 0 | 1000 | 200 | 528 | 300 | 208 | 300 | 0 | 0 | 50 | 10.00 | 25860.00 |
| 134 | 临时储存场所消防通道及堆码区定置线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 画同规格的黄色箭头指示逃生方向) | 米 | 5674 | 950 | 0 | 0 | 794 | 1630 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 800 | 8.00 | 45392.00 |
| 135 | 停车场车位划线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 车位长5m*宽2.5m) | 米 | 4116 | 1300 | 800 | 0 | 423 | 500 | 593 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12.00 | 49392.00 |
| 136 | 广角镜 | 镜面直径: Φ80cm、170cm杆2.0m | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245.00 | 2695.00 |
| 137 | 上下车辆、堆高机防滑车止退三角垫 | 便捷式高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 三角形长20cm*高*15cm*宽10cm | 组 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | 1682.00 |
| 138 | 停车位止停装置 | 高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 长600mm, 宽120mm, 高90mm, 两个为一组。 | 组 | 94 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 6580.00 |
| 139 | 减速带 | 1000*300*70mm人字型铸钢减速带 | 块 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 900.00 |
| 140 | 机动车辆止停装置 | 80钢管焊接固定, 钢管喷黄黑漆, 10CM高(每个停车位2.5m)定制型 | 米 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1300.00 |
| 141 | 内柱、门洞框阳角安装防撞装置 | 反光防撞条, 1.5米高优质橡胶直护角, 长1500MM, 宽100MM, 厚10MM(护墙角需要配膨胀螺丝) | 根 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 1250.00 |
| 142 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 不锈钢3公斤ABC干粉灭火器2支装, 带灭火器使用流程图 | 个 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 11400.00 |
| 143 | 不锈钢二氧化碳灭火器箱 | 规格3KG(4.78)2支装二氧化碳灭火器箱, 不锈钢板, (带灭火器使用流程图) | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110.00 | 1540.00 |
| 144 | 点烟器 | 材料为不锈钢, 悬挂于墙上装8个火机, 定制型 | 个 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00 | 2255.00 |
| 145 | 呼吸面罩放置箱 | 不锈钢材质600*300*200 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.00 | 3920.00 |
| 146 | 消防安全柜 | 1600mm*1200mm*400mm, 1.0冷压钢板, 每组三格四台, 3c认证钢化玻璃 | 个 | 41 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.00 | 34850.00 |
| 147 | 消火栓箱 | 室外消火栓80cm*65cm*24 | 个 | 32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 4800.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|---------|-----------|
| 148 | 3公斤干粉灭火器 | 执行标准：GB4351.1-2005；灭火级别：2A、34B；产品生产日期为2023年5月1日后。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 896 | 150 | 300 | 0 | 132 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 44800.00 |
| 149 | 防溢流托盘（发电机油箱底部） | 铁制650*650*170cm 厚度1.5mm | 个 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 2100.00 |
| 150 | 阻燃遮阳帘（档案室） | 镀铝面料200/250cm | m ² | 598 | 140 | 47 | 66 | 95 | 61 | 17 | 63 | 0 | 101 | 8 | 280.00 | 167440.00 |
| 151 | 消防水枪（带开关） | 消防直流高压65带开关的消防水枪 | 支 | 152 | 30 | 0 | 20 | 17 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | 10032.00 |
| 152 | 手提式急救箱 | 高强度铝合金边框，搭配环保铝塑面板，环保pp材料托盘双层分隔，尺寸355mm*216mm*218mm（箱内物品包括：藿香正气水、速效救心丸、风油精、卡扣式止血带、三角巾、PBT绷带、医用手套、止血垫、无菌纱布叠片、无菌伤口敷贴、创可贴、碘伏棒、隔离口罩、烧伤敷料、急救剪刀、医用镊子、酒精棉片、盐水湿巾、医用胶带、急救手册） | 个 | 45 | 11 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298.00 | 13410.00 |
| 153 | 车载急救包 | 230*135*70mm 24件套（含创可贴*10 烧伤辅料*1 灭菌纱布片*2 大号灭菌纱布片*2 酒精消毒片*10 压舌板 医用胶带*1 一次性橡胶手套*1 抗菌湿巾*2 碘伏棉签*1 弹性绷带*2 大号弹性绷带*2 三角绷带*1 止血带*1 安全别针*2 急救手册*1 H型创可贴*2 剪刀*1 蝴蝶型创可贴*2 清凉油*1 腰骨型创可贴*1 一次性速冷冰袋*5 无纺布口罩*1 镊子*1） | 个 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200.00 | 12200.00 |
| 154 | 灭火器检查卡 | 8*10mm带塑料壳 | 张 | 932 | 200 | 0 | 0 | 212 | 0 | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 932.00 |
| 155 | 消防斧 | 木柄铁制 | 把 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 192.00 |
| 156 | 灭火毯 | 尺寸：1.2m*1.8m，采用防火阻燃纤维材料制作生产 | 条 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 900.00 |
| 157 | 消防水带 | 技术参数：10-65-25，25米为1盘（1盘含两个50mm接口、铁丝绑扎）、织物层应编织得均匀，表面整洁无跳双经、断双经、跳纬及划伤，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷、内径63.5、爆破压力3.59MPa，延伸率3.1%、膨胀率3.3%、扯断伸长率243.3%、扯断强度22.3MPa、爆破压力92%25米（含接头） | 条 | 105 | 40 | 20 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00 | 18900.00 |
| 158 | 消防作战服 | 17款3C认证消防服（帽、衣、腰带、鞋）外层：采用原液染色进口芳纶纤维混纺面料 防水透气层：采用芳纶无纺布覆PTFE膜 隔热层：采用芳纶隔热毡 舒适层：采用芳纶与阻燃黏胶混纺面料 | 套 | 79 | 0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2200.00 | 173800.00 |
| 159 | 呼吸面罩 | 技术参数：实验毒剂浓度防护时间≥30分钟，氢氰酸（HCN）400ppm>30分钟，一氧化碳（CO）2500ppm>30分钟，氯化氢（HCL）1000ppm>30分钟，微粒过滤性能：>95%，吸气阻力：95L/min时不大于800pa，呼气阻力：95L/min时不大于300pa。油雾透过系数：不大于5%，佩戴重量：不大于1000g。一氧化碳防护浓度0~1.0%。单台包装重量：XHZLC30:800g，储存温度：0~40℃。提供产品在2023年5月后生产。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 274 | 30 | 70 | 0 | 66 | 0 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 8220.00 |
| 160 | 公母插座 | 380V三相电4孔插头插座 | 个 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1550.00 |
| 161 | 数显插座测试仪 | 测试200-230V插座。尺寸：650*620（mm） | 个 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195.00 | 5070.00 |

第二中标候选人：盛云科技有限公司

2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目投标分项报价表

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 单位 | 预计数量 | | | | | | | | | | | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
|----|--------------------------------|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----------|-----------|--|
| | | | | 小计 | 临翔 | 凤庆 | 云县 | 永德 | 双江 | 耿马 | 沧源 | 镇康 | 办公室 | 物流 | | | |
| 1 | 消防安全重点部位标识牌(电话119、严禁烟火、消防重点部位) | 1.2mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸320mm*200mm | 块 | 114 | 0 | 20 | 10 | 26 | 11 | 29 | 0 | 3 | 5 | 10 | 23.04 | 2,626.56 | 1.金额包含出厂价和货物到达最终目的地点的相关费用、包括上下车费、运输费、安装调试费、技术服务费、税费、使用培训费、可能产生的风险费用、投标人合理利润等全部费用。 2.根据实际采购数量据实结算。 |
| 2 | 5km限制速度标识牌 | 1.2mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 34 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.24 | 1,436.16 | |
| 3 | 停车检查 | 1.2mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 1,224.96 | |
| 4 | 非工作人员禁止入内 | 1.2mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸250mm*350mm | 块 | 99 | 0 | 0 | 30 | 23 | 12 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23.04 | 2,280.96 | |
| 5 | 值班人员一览表牌 | 38MM*38MM不锈钢边框,铝塑板裱户外写真,粘贴亚克力盒子;3人尺寸:400*600MM | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.72 | 1,180.80 | |
| 6 | 出入须知 | 整体高度2500mm,长2860mm,画面背板0.8镀锌板裱反光膜,尺寸2380*1180mm,顶部防雨翻晒耐力板,地面膨胀螺钉固定。内容增加停车检查、限速及严禁流动吸烟标识) | 块 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,544.00 | 33,072.00 | |
| 7 | 门卫风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.04 | 783.36 | |
| 8 | 门卫岗位规范 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 253.44 | 8,616.96 | |
| 9 | 消防、安防监控运行岗位规范 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 30 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 7,603.20 | |
| 10 | 消防报警系统操作规程 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 27 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 6,842.88 | |
| 11 | 监控系统操作规程 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 33 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 253.44 | 8,363.52 | |
| 12 | 巡更系统操作规程 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253.44 | 5,322.24 | |
| 13 | 电子围栏操作规程 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 253.44 | 5,322.24 | |
| 14 | 安全出口灯 | 220vLED疏散指示灯340mm*140mm | 块 | 344 | 30 | 50 | 10 | 78 | 0 | 52 | 0 | 14 | 50 | 60 | 49.92 | 17,172.48 | |
| 15 | 消防应急灯 | 应急时间: >90分钟<150分钟; 应急转换时间: <2秒; 消防应急照明灯具的光源色温: 不低于2700K; 电池型号: 自带蓄电池的工作电压均低于DC36V; 电池规格: 备用电源(蓄电池)自动供电 900mAh; (GB17945-2010) | 个 | 285 | 25 | 40 | 10 | 76 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 30 | 57.60 | 16,416.00 | |
| 16 | 配电室操作规程 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 4,308.48 | |
| 17 | 配电室电工岗位职责 | 10mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 25 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 6,336.00 | |
| 18 | 配电室风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | 391.68 | |
| 19 | 挡鼠板 | 铝合金挡鼠板标准高度50cm,标准厚度25mm | 块 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 2,304.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------------|-----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|---|--------|-----------|
| 20 | 绝缘胶垫 | 10KV绝缘胶垫, 平面型, 厚度不小于5mm, 有效绝缘, 符合国家标准, 出具检测报告; 尺寸: 1*10M, 颜色: 黑色、灰色。 | m ² | 66 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 57.60 | 3,801.60 |
| 21 | 电工绝缘手套 | 符合GB17622-2008行业标准要求; 优质橡胶, 最小厚度能通过5.3规定电气性能, 验证电压标准12KV, 保持3min, 泄露电流: ≤21mA, 提供检验报告。 | 对 | 138 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 10 | 0 | 83.52 | 11,525.76 |
| 22 | 电工绝缘鞋 | 符合GB12011-2009行业标准要求; 优质橡胶, 通过5.18规定电绝缘性能, 验证电压标准25KV, 保持3min, 泄露电流: ≤10mA, 靴面厚度≥1.5mm, 提供检验报告。 | 双 | 134 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 106.56 | 14,279.04 |
| 23 | 发电机房岗位职责 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 4,815.36 |
| 24 | 发电机操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 4,815.36 |
| 25 | 发电机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | 599.04 |
| 26 | 水泵房安全作业要求 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 3,548.16 |
| 27 | 水泵运行操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253.44 | 3,548.16 |
| 28 | 水泵房安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.04 | 322.56 |
| 29 | 计算机房安全作业要求 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253.44 | 1,774.08 |
| 30 | 计算机系统操作安全规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 1,774.08 |
| 31 | 七氟丙烷安全操作规程(市公司计算机中心) | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 506.88 |
| 32 | 计算机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04 | 138.24 |
| 33 | 档案室工作职责 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 1,774.08 |
| 34 | 档案室日常管理规范 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 1,774.08 |
| 35 | 档案室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 161.28 |
| 36 | 食品安全管理制度 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 4,561.92 |
| 37 | 炊事机械和设施要求 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 31 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253.44 | 7,856.64 |
| 38 | 食堂安全操作规范 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 5,068.80 |
| 39 | 食堂安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 345.60 |
| 40 | 会议室使用管理规定 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 253.44 | 9,123.84 |
| 41 | 会议厅、室安全运行要求 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钗边广告钉上墙 | 块 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 253.44 | 7,096.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----------|-----------|
| 42 | 实验室安全管理规定 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44 |
| 43 | 实验室安全操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44 |
| 44 | 实验室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 |
| 45 | 烟叶储存管理要求 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 6,589.44 |
| 46 | 打包机操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 5,322.24 |
| 47 | 手动叉车操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 253.44 | 2,027.52 |
| 48 | 装卸作业操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 4,308.48 |
| 49 | 打包机、输送机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 437.76 |
| 50 | 卷烟装卸作业安全操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44 |
| 51 | 超音速灭火系统操作规程 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44 |
| 52 | 安全员红袖套 | 标准材质(红色绒布+白色字体丝印) | 个 | 47 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.64 | 406.08 |
| 53 | 全身双保险安全带 | 5点式安全带, 双大钩5米绳长, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.08 | 10,918.08 |
| 54 | 装卸作业用安全帽 | 红色、黄、蓝国标GB2811-891, 防撞防砸V型ABS透气款, 帽沿尺寸: 最小10MM, 最大35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°, 经国家质量安全技术中心抗压检验合格, 提供检验报告。 | 顶 | 165 | 60 | 27 | 0 | 26 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.80 | 8,712.00 |
| 55 | 上车台防护垫 | 高密度海绵+防水护套, 尺寸: 300cm*200cm*20cm | 块 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1,123.20 | 59,529.60 |
| 56 | 上车台高空作业防坠钢丝绳 | 装卸区钢丝绳, 6圆股*37层丝, 拉力值不小于1T, 搭配固定卡扣 | 米 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 691.20 |
| 57 | 消防临时用水大桶 | 敞口1立方PE材质、耐酸塑料大桶; 颜色: 白色、红色、黑色; | 只 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 1,676.16 |
| 58 | 双排长袖+围裙+布帽(厨房) | 白色, 材质纯棉透气性良好 | 件 | 63 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.84 | 4,777.92 |
| 59 | 防暴叉(腰叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆腰叉, 可以伸缩, 产品须通过公安部安全与警用质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 838.08 |
| 60 | 防暴叉(脚叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆脚叉, 可以伸缩, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 744.96 |
| 61 | 速差式高空防坠器 | 防坠器(高空作业15米) 高空自锁器承重 $\geq 300\text{kg}$ ($\phi 5\text{mm}$) 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.44 | 4,769.28 |
| 62 | 防噪音耳罩 | PE外壳+PU头带, 噪音降低率NRR ≤ 27 分贝 | 个 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.48 | 2,603.52 |
| 63 | 二氧化碳灭火器手套 | 防冻伤保温手套, 长度: 60公分, 耐低温防液氮手套, 材质: 牛皮加绒, 可抵御-180摄氏度到250摄氏度的低温 | 对 | 53 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 20 | 0 | 2 | 0 | 103.68 | 5,495.04 |
| 64 | 慢、内有车辆出入提示牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 580*780MM铝塑板面贴3M反光膜, 离地面1.4米高, 立柱固定安装 | 块 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.00 | 3,360.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|-----|----|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|----------|-----------|
| 65 | 禁止流动吸烟标识牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 42.24 | 1,689.60 |
| 66 | “严禁拖拉机、货车车厢载人进入”提示牌 | 1.0mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.24 | 633.60 |
| 67 | 停车场安全告知牌 | 停车场管理规定。含限制速度标识牌、禁止流动吸烟标识牌、“当心车辆”标识牌、请系好安全带”标识牌,合并为一块,左边文字内容,右边图标提示;采用:不锈钢焊接,整体高度2500mm,长2860mm,画面背板0.8镀锌板裱反光膜,尺寸2380*1180mm,顶部防雨翻晒耐力板,地面膨胀螺钉固定。内容增加请系好安全带、严禁吸烟、禁止堆放、限速标识。 | 块 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784.00 | 13,920.00 |
| 68 | “严禁烟火”标识牌 | 1.2mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 633.60 |
| 69 | “严禁烟火”标识牌 | 1.2mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸800mm*900mm | 块 | 81 | 0 | 10 | 0 | 34 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 8,087.04 |
| 70 | “禁带火种”标识牌 | 1.2mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸390mm*560mm | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.24 | 844.80 |
| 71 | “禁带火种”标识牌 | 1.2mm厚铝板，面贴3M反光膜，尺寸800mm*900mm | 块 | 74 | 0 | 10 | 0 | 31 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 7,388.16 |
| 72 | 消防疏散及消防设施布局平面图 | 8mm亚克力UV背喷，780mm*580mm，刃边广告钉上墙（到现场绘制图） | 块 | 161 | 29 | 100 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 40,803.84 |
| 73 | 火灾应急预案（现场处置方案）标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框，铝塑板裱3M反光膜，尺寸：580*780MM | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.04 | 4,300.80 |
| 74 | 装卸区安全告知标识牌 | 必须系安全带、必须戴安全帽、当心落物、当心坠落所有标识合并为一块安全告知牌，采用38mm*38mm车贴铝塑板，贴3M反光膜；不锈钢边框安装，尺寸：580MM*780MM | 块 | 30 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.04 | 6,451.20 |
| 75 | 饮用水标识牌 | 5mm亚克力UV背喷，尺寸：250mm*350mm | 块 | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 424.32 |
| 76 | 健康证公示栏 | 38MM*38MM不锈钢边框，铝塑板裱户外写真，粘贴亚克力盒子尺寸：400*600MM | 块 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.60 | 571.20 |
| 77 | 二氧化碳灭火器 | 规格3KG(4.78);执行标准:GB4351.2-2005;适用火灾范围:B类火(可燃液体火);C类火(气体和蒸气火);E类火(带电物质火)提供产品在2022年5月后生产。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.20 | 921.60 |
| 78 | 必须穿戴防护用品(白衣、白帽、白手套)标识牌 | 1.2mm铝板，面贴3M反光膜，尺寸：250mm*350mm | 块 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.04 | 414.72 |
| 79 | 刀具危险标识牌 | 1.2mm铝板，面贴3M反光膜，尺寸：150mm*150mm | 块 | 26 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.52 | 299.52 |
| 80 | “生”、“熟”标识牌 | 尺寸：100mm*100mm; | 块 | 29 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 222.72 |
| 81 | 当心滑倒标识牌 | 不锈钢做成三角立牌，放置于地面上，双面展示面贴3M反光膜；尺寸：340mm*550mm; | 块 | 57 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76.80 | 4,377.60 |
| 82 | 当心火灾标识牌 | 1.2mm铝板，面贴3M反光膜尺寸：390mm*560mm | 块 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.24 | 295.68 |
| 83 | 当心烫伤标识牌 | 1.2mm铝板，面贴3M反光膜，尺寸：250mm*350mm | 块 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 414.72 |
| 84 | 当心爆炸标识牌(液化气罐) | 1.2mm铝板，面贴3M反光膜，尺寸：250mm*350mm | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 69.12 |
| 85 | 员工宿舍管理规定 | 10mm亚克力UV背喷，580mm*780mm，刃边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 4,815.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|----|----|---|----------|-----------|
| 86 | 禁止卧床吸烟标识牌 | 5mm亚克力UV背喷, 320mm*160mm | 块 | 114 | 33 | 20 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26.88 | 3,064.32 |
| 87 | “冷”、“热”标识牌 | 5mm亚克力UV背喷, 100mm*100mm (二块为一套) | 套 | 77 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11.52 | 887.04 |
| 88 | 禁止攀登标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 168.96 |
| 89 | 当心跨步电压标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 168.96 |
| 90 | 小心雷电 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸600mm*800mm | 块 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65.28 | 979.20 |
| 91 | 当心机械伤人标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.24 | 1,013.76 |
| 92 | 当心触电标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 128 | 0 | 40 | 0 | 18 | 20 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23.04 | 2,949.12 |
| 93 | 必须戴防尘口罩标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 32 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.24 | 1,351.68 |
| 94 | 水泵接合器标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42.24 | 971.52 |
| 95 | “常开”、“常关”标识牌(闸阀状态) | 1.2mm铝板, 面贴3M反光膜, 100mm*100mm, 打孔吊挂安装。开关两片为一套 | 套 | 56 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9.60 | 537.60 |
| 96 | 电工证公示栏 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.24 | 802.56 |
| 97 | 噪音有害 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 42 | 0 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23.04 | 967.68 |
| 98 | 严禁违章操作标识牌 | 10mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 钎边广告钉上墙 | 块 | 32 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 8,110.08 |
| 99 | 消防水池安全标识牌 | 注明水深、容量、管理责任人。有限空间安全警示; 采用: 不锈钢焊接, 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784.00 | 8,352.00 |
| 100 | 安全宣传栏 | 采用: 不锈钢焊接, 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784.00 | 11,136.00 |
| 101 | 灭火器标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 280 | 100 | 40 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 23.04 | 6,451.20 |
| 102 | ABC干粉灭火器操作规程(图) | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 394 | 100 | 190 | 0 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 9,077.76 |
| 103 | 二氧化碳灭火器操作规程(图) | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 28 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 645.12 |
| 104 | 消防栓标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 137 | 25 | 50 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 3,156.48 |
| 105 | 消防栓操作规程图 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 139 | 25 | 50 | 0 | 14 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1,601.28 |
| 106 | 常闭防火门标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜。尺寸1: 150mm*150mm | 块 | 99 | 0 | 50 | 0 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1,140.48 |
| 107 | 禁止锁闭标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜。尺寸1: 150mm*150mm | 块 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 161.28 |
| 108 | 禁止阻塞标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 102 | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11.52 | 1,175.04 |
| 109 | 推开标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 104 | 51 | 20 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1,198.08 |
| 110 | 拉开标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 102 | 51 | 20 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 4,308.48 |
| 111 | 止步高压危险标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 380.16 |
| 112 | 禁止靠近标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 295.68 |
| 113 | 禁止攀爬标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 57 | 0 | 2 | 40 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 656.64 |
| 114 | 消防手报按钮标识牌(消防手报按钮) | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 73 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11.52 | 840.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|--------|-----------|
| 115 | 声光报警按钮标识牌 (声光报警按钮) | 5mm亚克力UV背喷, 尺寸: 250mm*350mm | 块 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 10 | 0 | 24.96 | 1,647.36 |
| 116 | 急救箱标识牌(急救点) | 5mm亚克力UV背喷, 尺寸: 250mm*350mm | 块 | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.96 | 673.92 |
| 117 | 消防铲 | 消防铁锹695mm*105mm | 块 | 129 | 0 | 24 | 30 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.88 | 3,467.52 |
| 118 | 消防沙池标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 铝塑板面贴3M反光膜, 尺寸600mm*400mm | 块 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.72 | 944.64 |
| 119 | 禁止堆放标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 77 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23.04 | 1,774.08 |
| 120 | 火种收缴栏 | 背板材料1.0不锈钢板烤漆UV打印, 火种收缴盒55个, 不锈钢方管开孔烤漆, 面板尺寸: 600X800mm, 焊接双腿支撑立架, 整体高度1300mm。 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 408.00 | 2,448.00 |
| 121 | 食品留样记录 | 5mm亚克力背喷, 3mm盒子, 标题文字丝印, 尺寸: 300mm*400mm, 广告钉固定安装 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.80 | 316.80 |
| 122 | 当心坠落标识 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.24 | 1,140.48 |
| 123 | 禁止跨越标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 276.48 |
| 124 | 当心落水标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 |
| 125 | 注意通风标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.24 | 464.64 |
| 126 | 注意防尘标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 506.88 |
| 127 | 呼吸面罩标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 337.92 |
| 128 | 必须系安全带标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.24 | 802.56 |
| 129 | 必须戴安全帽标识牌 | 1.2mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸230mm*350mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.04 | 437.76 |
| 130 | 二氧化碳灭火器电子平板称重器 | 26cm*26cm中号, 夜视、带室温、带显示、自带电池、免充电 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222.72 | 1,781.76 |
| 131 | 手电筒 | LED充电手提氙气探照灯户外远射 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 1,357.44 |
| 132 | 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 热熔反光标线红线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 米 | 3538 | 1450 | 0 | 650 | 420 | 370 | 468 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12.48 | 44,154.24 |
| 133 | 消防设施、器材定置线(红色) | 热熔反光标线红线, 线宽10cm、厚度0.2cm, (每个设置点3米) | 米 | 2586 | 0 | 1000 | 200 | 528 | 300 | 208 | 300 | 0 | 0 | 50 | 10.56 | 27,308.16 |
| 134 | 临时储存场所消防通道及堆码区定置线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 画同规格的黄色箭头指示逃生方向) | 米 | 5674 | 950 | 0 | 0 | 794 | 1630 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 800 | 8.64 | 49,023.36 |
| 135 | 停车场车位划线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 车位长5m*宽2.5m) | 米 | 4116 | 1300 | 800 | 0 | 423 | 500 | 593 | 0 | 0 | 0 | 500 | 12.48 | 51,367.68 |
| 136 | 广角镜 | 镜面直径: Φ80cm、170cm杆2.0m | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267.84 | 2,946.24 |
| 137 | 上下车辆、堆高机防滑车止退三角垫 | 便捷式高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 三角形长20cm*高*15cm*宽10cm | 组 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.60 | 1,670.40 |
| 138 | 停车位止停装置 | 高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 长600mm, 宽120mm, 高90mm, 两个为一组。 | 组 | 94 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.76 | 7,309.44 |
| 139 | 减速带 | 1000*300*70mm人字型铸钢减速带 | 块 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.40 | 1,094.40 |
| 140 | 机动车辆止停装置 | 80钢管焊接固定, 钢管喷黄黑漆, 10CM高(每个停车位2.5m)定制型 | 米 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.64 | 1,360.32 |
| 141 | 内柱、门洞框阳角安装防撞装置 | 反光防撞条, 1.5米高优质橡胶直护角, 长1500MM, 宽100MM, 厚10MM(护墙角需要配膨胀螺丝) | 根 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 2,400.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|----------|------------|
| 142 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 不锈钢3公斤ABC干粉灭火器2支装，带灭火器使用流程图 | 个 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.68 | 12,441.60 |
| 143 | 不锈钢二氧化碳灭火器箱 | 规格3KG(4.78)2支装二氧化碳灭火器箱，不锈钢板，(带灭火器使用流程图) | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117.12 | 1,639.68 |
| 144 | 点烟器 | 材料为不锈钢，悬挂于墙上装8个火机，定制型 | 个 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 2,661.12 |
| 145 | 呼吸面罩放置箱 | 不锈钢材质600*300*200 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.12 | 4,177.92 |
| 146 | 消防安全柜 | 1600mm*1200mm*400mm，1.0冷压钢板，每组三格四台，3c认证钢化玻璃 | 个 | 41 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.08 | 34,361.28 |
| 147 | 消火栓箱 | 室外消火栓80cm*65cm*24 | 个 | 32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 6,236.16 |
| 148 | 3公斤干粉灭火器 | 执行标准：GB4351.1-2005；灭火级别：2A、34B；产品生产日期为2023年5月1日后。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 896 | 150 | 300 | 0 | 132 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.60 | 51,609.60 |
| 149 | 防溢流托盘（发电机油箱底部） | 铁制650*650*170cm 厚度1.5mm | 个 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.84 | 2,678.40 |
| 150 | 阻燃遮阳窗帘（档案室） | 镀铝面料200/250cm | m ² | 598 | 140 | 47 | 66 | 95 | 61 | 17 | 63 | 0 | 101 | 8 | 283.20 | 169,353.60 |
| 151 | 消防水枪（带开关） | 消防直流高压65带开关的消防水枪 | 支 | 152 | 30 | 0 | 20 | 17 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 9,922.56 |
| 152 | 手提式急救箱 | 高强度铝合金边框，搭配环保铝塑面板，环保pp材料托盘双层分隔，尺寸355mm*216mm*218mm（箱内物品包括：藿香正气水、速效救心丸、风油精、卡扣式止血带、三角巾、PBT绷带、医用手套、止血垫、无菌纱布叠片、无菌伤口敷贴、创可贴、碘伏棒、隔离口罩、烧伤敷料、急救剪刀、医用镊子、酒精棉片、盐水湿巾、医用胶带、急救手册） | 个 | 45 | 11 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298.56 | 13,435.20 |
| 153 | 车载急救包 | 230*135*70mm 24件套（含创可贴*10 烧伤辅料*1 灭菌纱布片*2 大号灭菌纱布片*2 酒精消毒片*10 压舌板 医用胶带*1 一次性橡胶手套*1 抗菌湿巾*2 碘伏棉签*1 弹性绷带*2 大号弹性绷带*2 三角绷带*1 止血带*1 安全别针*2 急救手册*1 H型创可贴*2 剪刀*1 蝴蝶型创可贴*2 清凉油*1 腰骨型创可贴*1 一次性速冷冰袋*5 无纺布口罩*1 镊子*1） | 个 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 229.44 | 13,995.84 |
| 154 | 灭火器检查卡 | 8*10mm带塑料壳 | 张 | 932 | 200 | 0 | 0 | 212 | 0 | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1,342.08 |
| 155 | 消防斧 | 木柄铁制 | 把 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.80 | 307.20 |
| 156 | 灭火毯 | 尺寸：1.2m*1.8m，采用防火阻燃纤维材料制作生产 | 条 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73.92 | 1,108.80 |
| 157 | 消防水带 | 技术参数：10-65-25，25米为1盘（1盘含两个50mm接口、铁丝绑扎）、织物层应编织得均匀，表面整洁无跳双经、断双经、跳纬及划伤，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷、内径63.5、爆破压力3.59MPa，延伸率3.1%、膨胀率3.3%、扯断伸长率243.3%、扯断强度22.3MPa、爆破压力92%25米（含接头） | 条 | 105 | 40 | 20 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.16 | 24,796.80 |
| 158 | 消防作战服 | 17款3C认证消防服(帽、衣、腰带、鞋)外层：采用原液染色进口涤纶纤维混纺面料 防水透气层：采用芳纶无纺布覆PTFE膜 隔热层：采用芳纶隔热毡 | 套 | 79 | 0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2,135.04 | 168,668.16 |

第三中标候选人：昆明昊天消防设备有限公司

2023年临沧市烟草公司消防安防器材采购项目投标分项报价表

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 单位 | 预计数量 | | | | | | | | | | | 含税单价 (元) | 含税总价(元) | 备注 |
|----|--------------------------------|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|-------------|----------|--|
| | | | | 小计 | 临翔 | 凤庆 | 云县 | 永德 | 双江 | 耿马 | 沧源 | 镇康 | 办公室 | 物流 | | | |
| 1 | 消防安全重点部位标识牌(电话119、严禁烟火、消防重点部位) | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸320mm*200mm | 块 | 114 | 0 | 20 | 10 | 26 | 11 | 29 | 0 | 3 | 5 | 10 | 19.20 | 2188.80 | 1. 金额包含出厂价和货物到达最终目的地的相关费用、包括上下车费、运输费、安装调试费、技术服务费、使用培训费、可能产生的风险费用、投标人合理利润等全部费用。 2. 根据实际采购数量据实结算。 |
| 2 | 5km限制速度标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 34 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.20 | 1196.80 | |
| 3 | 停车检查 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 1020.80 | | |
| 4 | 非工作人员禁止入内 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 99 | 0 | 0 | 30 | 23 | 12 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19.20 | 1900.80 | |
| 5 | 值班人员一览表牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 铝塑板裱户外写真, 粘贴亚克力盒子; 3人尺寸: 400*600MM | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65.60 | 984.00 | |
| 6 | 出入须知 | 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。内容增加停车检查、限速及严禁流动吸烟标识) | 块 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2120.00 | 27560.00 | |
| 7 | 门卫风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.20 | 652.80 | |
| 8 | 门卫岗位规范 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211.20 | 7180.80 | |
| 9 | 消防、安防监控运行岗位规范 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 30 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 6336.00 | |
| 10 | 消防报警系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 27 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 5702.40 | |
| 11 | 监控系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 33 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211.20 | 6969.60 | |
| 12 | 巡更系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.20 | 4435.20 | |
| 13 | 电子围栏操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211.20 | 4435.20 | |
| 14 | 安全出口灯 | 220vLED疏散指示灯340mm*140mm | 块 | 344 | 30 | 50 | 10 | 78 | 0 | 52 | 0 | 14 | 50 | 60 | 41.60 | 14310.40 | |
| 15 | 消防应急灯 | 应急时间: >90分钟<150分钟; 应急转换时间: <2秒; 消防应急照明灯具的光源色温: 不低于2700K; 电池型号: 自带蓄电池的工作电压均低于DC36V; 电池规格: 备用电源(蓄电池)自动供电 900mAh; (GB17945-2010) | 个 | 285 | 25 | 40 | 10 | 76 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 30 | 48.00 | 13680.00 | |
| 16 | 配电室操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 3590.40 | |
| 17 | 配电室电工岗位职责 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 25 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 5280.00 | |
| 18 | 配电室风险告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.20 | 326.40 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------|----------|
| 19 | 挡鼠板 | 铝合金挡鼠板标准高度50cm,标准厚度25mm | 块 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 1920.00 |
| 20 | 绝缘胶垫 | 10KV绝缘胶垫,平面型,厚度不小于5mm,有效绝缘,符合国家标准,出具检测报告;尺寸:1*10M,颜色:黑色、灰色。 | m ² | 66 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48.00 | 3168.00 |
| 21 | 电工绝缘手套 | 符合GB17622-2008行业标准要求;优质橡胶,最小厚度能通过5.3规定电气性能,验证电压标准12KV,保持3min,泄露电流:≤21mA,提供检验报告。 | 对 | 138 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 10 | 0 | 69.60 | 9604.80 |
| 22 | 电工绝缘鞋 | 符合GB12011-2009行业标准要求;优质橡胶,通过5.18规定电绝缘性能,验证电压标准25KV,保持3min,泄露电流:≤10mA,靴面厚度≥1.5mm,提供检验报告。 | 双 | 134 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 88.80 | 11899.20 |
| 23 | 发电机房岗位职责 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 4012.80 |
| 24 | 发电机操作规程 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 4012.80 |
| 25 | 发电机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.20 | 499.20 |
| 26 | 水泵房安全作业要求 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 2956.80 |
| 27 | 水泵运行操作规程 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211.20 | 2956.80 |
| 28 | 水泵房安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.20 | 268.80 |
| 29 | 计算机房安全作业要求 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.20 | 1478.40 |
| 30 | 计算机系统操作安全规程 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 1478.40 |
| 31 | 七氟丙烷安全操作规程(市公司计算机中心) | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 422.40 |
| 32 | 计算机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.20 | 115.20 |
| 33 | 档案室工作职责 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 1478.40 |
| 34 | 档案室日常管理规范 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 1478.40 |
| 35 | 档案室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 134.40 |
| 36 | 食品安全管理制度 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 3801.60 |
| 37 | 炊事机械和设施要求 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 31 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.20 | 6547.20 |
| 38 | 食堂安全操作规范 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 4224.00 |
| 39 | 食堂安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 288.00 |
| 40 | 会议室使用管理规定 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 211.20 | 7603.20 |
| 41 | 会议厅、室安全运行 | 8mm亚克力UV背喷,580mm*780mm,刃边广告钉上墙 | 块 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 211.20 | 5913.60 |

| | 要求 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|--------|----------|
| 42 | 实验室安全管理规定 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.20 | 211.20 |
| 43 | 实验室安全操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.20 | 211.20 |
| 44 | 实验室安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.20 | 19.20 |
| 45 | 烟叶储存管理要求 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 5491.20 |
| 46 | 打包机操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 4435.20 |
| 47 | 手动叉车操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211.20 | 1689.60 |
| 48 | 装卸作业操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 3590.40 |
| 49 | 打包机、输送机安全生产风险岗位告知及应急处置卡 | 500mm*120mm, 防水、防滑、耐磨、自带背胶、粘性好墙贴 | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 364.80 |
| 50 | 卷烟装卸作业安全操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 211.20 |
| 51 | 超音速灭火系统操作规程 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 211.20 |
| 52 | 安全员红袖套 | 标准材质(红色绒布+白色字体丝印) | 个 | 47 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.20 | 338.40 |
| 53 | 全身双保险安全带 | 5点式安全带, 双大钩5米绳长, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.40 | 9098.40 |
| 54 | 装卸作业用安全帽 | 红色、黄、蓝国标GB2811-891, 防撞防砸V型ABS透气款, 帽沿尺寸: 最小10MM, 最大35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°, 经国家质量安全技术中心抗压检验合格, 提供检验报告。 | 顶 | 165 | 60 | 27 | 0 | 26 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 7260.00 |
| 55 | 上车台防护垫 | 高密度海绵+防水护套, 尺寸: 300cm*200cm*20cm | 块 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 936.00 | 49608.00 |
| 56 | 上车台高空作业防坠钢丝绳 | 装卸区钢丝绳, 6圆股*37层丝, 拉力值不小于1T, 搭配固定卡扣 | 米 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 576.00 |
| 57 | 消防临时用水大桶 | 敞口1立方PE材质、耐酸塑料大桶; 颜色: 白色、红色、黑色; | 只 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.60 | 1396.80 |
| 58 | 双排长袖+围裙+布帽(厨房) | 白色, 材质纯棉透气性良好 | 件 | 63 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.20 | 3981.60 |
| 59 | 防暴叉(腰叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆腰叉, 可以伸缩, 产品须通过公安部安全与警用质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.60 | 698.40 |
| 60 | 防暴叉(脚叉) | 符合Q/JSJ001-2014标准, 防爆脚叉, 可以伸缩, 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 把 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.60 | 620.80 |
| 61 | 速差式高空防坠器 | 防坠器(高空作业15米) 高空自锁器承重≥300kg(Φ5mm) 产品须通过安全防护质量检测机构检验提供检验报告。 | 条 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.20 | 3974.40 |
| 62 | 防噪音耳罩 | PE外壳+PU头带, 噪音降低率NRR≤27分贝 | 个 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.40 | 2169.60 |
| 63 | 二氧化碳灭火器手套 | 防冻伤保温手套, 长度: 60公分, 耐低温防液氮手套, 材质: 牛皮加绒, 可抵御-180摄氏度到250摄氏度的低温 | 对 | 53 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 20 | 0 | 2 | 0 | 86.40 | 4579.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|-----|----|-----|----|----|----|----|---|----|---|---------|----------|
| 64 | 慢、内有车辆出入提示牌 | 38MM*38MM不锈钢边框,580*780MM铝塑板面贴3M反光膜,离地面1.4米高,立柱固定安装 | 块 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 280.00 | 2800.00 |
| 65 | 禁止流动吸烟标识牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 35.20 | 1408.00 |
| 66 | “严禁拖拉机、货车车厢载人进入”提示牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35.20 | 528.00 |
| 67 | 停车场安全告知牌 | 停车场管理规定。含限制速度标识牌、禁止流动吸烟标识牌、“当心车辆”标识牌、请系好安全带”标识牌,合并为一块,左边文字内容,右边图标提示;采用:不锈钢焊接,整体高度2500mm,长2860mm,画面背板0.8镀锌板裱反光膜,尺寸2380*1180mm,顶部防雨翻晒耐力板,地面膨胀螺钉固定。内容增加请系好安全带、严禁吸烟、禁止堆放、限速标识。 | 块 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2320.00 | 11600.00 |
| 68 | “严禁烟火”标识牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 528.00 |
| 69 | “严禁烟火”标识牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸800mm*900mm | 块 | 81 | 0 | 10 | 0 | 34 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 6739.20 |
| 70 | “禁带火种”标识牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35.20 | 704.00 |
| 71 | “禁带火种”标识牌 | 1.0mm厚铝板,面贴3M反光膜,尺寸800mm*900mm | 块 | 74 | 0 | 10 | 0 | 31 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 6156.80 |
| 72 | 消防疏散及消防设施布局平面图 | 8mm亚克力UV背喷,780mm*580mm,钎边广告钉上墙(到现场绘制图) | 块 | 161 | 29 | 100 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 34003.20 |
| 73 | 火灾应急预案(现场处置方案)标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框,铝塑板裱3M反光膜,尺寸:580*780MM | 块 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.20 | 3584.00 |
| 74 | 装卸区安全告知标识牌 | 必须系安全带、必须戴安全帽、当心落物、当心坠落所有标识合并为一块安全告知牌,采用38mm*38mm车贴铝塑板,贴3M反光膜;不锈钢边框安装,尺寸:580MM*780MM | 块 | 30 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179.20 | 5376.00 |
| 75 | 饮用水标识牌 | 5mm亚克力UV背喷,尺寸:250mm*350mm | 块 | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.80 | 353.60 |
| 76 | 健康证公示栏 | 38MM*38MM不锈钢边框,铝塑板裱户外写真,粘贴亚克力盒子尺寸:400*600MM | 块 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.00 | 476.00 |
| 77 | 二氧化碳灭火器 | 规格3KG(4.78);执行标准:GB4351.2-2005;适用火灾范围:B类火(可燃液体火);C类火(气体和蒸气火);E类火(带电物质火)提供产品在2022年5月后生产。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 768.00 |
| 78 | 必须穿戴防护用品(白衣、白帽、白手套)标识牌 | 1.0mm铝板,面贴3M反光膜,尺寸:250mm*350mm | 块 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.20 | 345.60 |
| 79 | 刀具危险标识牌 | 1.0mm铝板,面贴3M反光膜,尺寸:150mm*150mm | 块 | 26 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.60 | 249.60 |
| 80 | “生”、“熟”标识牌 | 尺寸:100mm*100mm; | 块 | 29 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 185.60 |
| 81 | 当心滑倒标识牌 | 不锈钢做成三角立牌,放置于地面上,双面展示面贴3M反光膜;尺寸:340mm*550mm; | 块 | 57 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 64.00 | 3648.00 |
| 82 | 当心火灾标识牌 | 1.0mm铝板,面贴3M反光膜尺寸:390mm*560mm | 块 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35.20 | 246.40 |
| 83 | 当心烫伤标识牌 | 1.0mm铝板,面贴3M反光膜,尺寸:250mm*350mm | 块 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 345.60 |
| 84 | 当心爆炸标识牌(液化气罐) | 1.0mm铝板,面贴3M反光膜,尺寸:250mm*350mm | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 57.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|----|----|---|---------|---------|
| 85 | 员工宿舍管理规定 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 4012.80 |
| 86 | 禁止卧床吸烟标识牌 | 5mm亚克力UV背喷, 320mm*160mm | 块 | 114 | 33 | 20 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22.40 | 2553.60 |
| 87 | “冷”、“热”标识牌 | 5mm亚克力UV背喷, 100mm*100mm (二块为一套) | 套 | 77 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9.60 | 739.20 |
| 88 | 禁止攀登标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 140.80 |
| 89 | 当心跨步电压标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 140.80 |
| 90 | 小心雷电 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸600mm*800mm | 块 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54.40 | 816.00 |
| 91 | 当心机械伤人标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.20 | 844.80 |
| 92 | 当心触电标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 128 | 0 | 40 | 0 | 18 | 20 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19.20 | 2457.60 |
| 93 | 必须戴防尘口罩标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 32 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.20 | 1126.40 |
| 94 | 水泵接合器标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35.20 | 809.60 |
| 95 | “常开”、“常关”标识牌(闸阀状态) | 1.0mm铝板, 面贴3M反光膜, 100mm*100mm, 打孔吊挂安装。开关两片为一套 | 套 | 56 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8.00 | 448.00 |
| 96 | 电工证公示栏 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 19 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.20 | 668.80 |
| 97 | 噪音有害 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 42 | 0 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.20 | 806.40 |
| 98 | 严禁违章操作标识牌 | 8mm亚克力UV背喷, 580mm*780mm, 刃边广告钉上墙 | 块 | 32 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.20 | 6758.40 |
| 99 | 消防水池安全标识牌 | 注明水深、容量、管理责任人。有限空间安全警示;采用: 不锈钢焊接, 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.00 | 6960.00 |
| 100 | 安全宣传栏 | 采用: 不锈钢焊接, 整体高度2500mm, 长2860mm, 画面背板0.8镀锌板裱反光膜, 尺寸2380*1180mm, 顶部防雨翻晒耐力板, 地面膨胀螺钉固定。 | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.00 | 9280.00 |
| 101 | 灭火器标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 280 | 100 | 40 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 19.20 | 5376.00 |
| 102 | ABC干粉灭火器操作规程(图) | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 394 | 100 | 190 | 0 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 7564.80 |
| 103 | 二氧化碳灭火器操作规程(图) | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 28 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 537.60 |
| 104 | 消防栓标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸360mm*160mm | 块 | 137 | 25 | 50 | 0 | 12 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 2630.40 |
| 105 | 消防栓操作规程图 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 139 | 25 | 50 | 0 | 14 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 1334.40 |
| 106 | 常闭防火门标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜。尺寸1: 150mm*150mm | 块 | 99 | 0 | 50 | 0 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 950.40 |
| 107 | 禁止锁闭标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜。尺寸1: 150mm*150mm | 块 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 134.40 |
| 108 | 禁止阻塞标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 102 | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9.60 | 979.20 |
| 109 | 推开标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 104 | 51 | 20 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 998.40 |
| 110 | 拉开标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 102 | 51 | 20 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 3590.40 |
| 111 | 止步高压危险标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 316.80 |
| 112 | 禁止靠近标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 246.40 |
| 113 | 禁止攀爬标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 57 | 0 | 2 | 40 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 547.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|--------|----------|
| 114 | 消防手报按钮标识牌 (消防手报按钮) | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸150mm*150mm | 块 | 73 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 16 | 10 | 0 | 9.60 | 700.80 |
| 115 | 声光报警按钮标识牌 (声光报警按钮) | 5mm亚克力UV背喷, 尺寸: 250mm*350mm | 块 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 10 | 0 | 20.80 | 1372.80 |
| 116 | 急救箱标识牌(急救点) | 5mm亚克力UV背喷, 尺寸: 250mm*350mm | 块 | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.80 | 561.60 |
| 117 | 消防铲 | 消防铁锹695mm*105mm | 块 | 129 | 0 | 24 | 30 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.40 | 2889.60 |
| 118 | 消防沙池标识牌 | 38MM*38MM不锈钢边框, 铝塑板面贴3M反光膜, 尺寸600mm*400mm | 块 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65.60 | 787.20 |
| 119 | 禁止堆放标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 77 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19.20 | 1478.40 |
| 120 | 火种收缴栏 | 背板材料1.0不锈钢板烤漆UV打印, 火种收缴盒55个, 不锈钢方管开孔烤漆, 面板尺寸: 600X800mm, 焊接双腿支撑立架, 整体高度1300mm。 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340.00 | 2040.00 |
| 121 | 食品留样记录 | 5mm亚克力背喷, 3mm盒子, 标题文字丝印, 尺寸: 300mm*400mm, 广告钉固定安装 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 264.00 |
| 122 | 当心坠落标识 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35.20 | 950.40 |
| 123 | 禁止跨越标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 230.40 |
| 124 | 当心落水标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸250mm*350mm | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.20 | 19.20 |
| 125 | 注意通风标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.20 | 387.20 |
| 126 | 注意防尘标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 422.40 |
| 127 | 呼吸面罩标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 281.60 |
| 128 | 必须系安全带标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸390mm*560mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.20 | 668.80 |
| 129 | 必须戴安全帽标识牌 | 1.0mm厚铝板, 面贴3M反光膜, 尺寸230mm*350mm | 块 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.20 | 364.80 |
| 130 | 二氧化碳灭火器电子平板称重器 | 26cm*26cm中号, 夜视、带室温、带显示、自带电池、免充电 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.60 | 1484.80 |
| 131 | 手电筒 | LED充电手提氙气探照灯户外远射 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.80 | 1131.20 |
| 132 | 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 热熔反光标线红线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 禁火线(红色、有“严禁烟火”字样) | 米 | 3538 | 1450 | 0 | 650 | 420 | 370 | 468 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10.40 | 36795.20 |
| 133 | 消防设施、器材定置线(红色) | 热熔反光标线红线, 线宽10cm、厚度0.2cm, (每个设置点3米) | 米 | 2586 | 0 | 1000 | 200 | 528 | 300 | 208 | 300 | 0 | 0 | 50 | 8.80 | 22756.80 |
| 134 | 临时储存场所消防通道及堆码区定置线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 画同规格的黄色箭头指示逃生方向) | 米 | 5674 | 950 | 0 | 0 | 794 | 1630 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 800 | 7.20 | 40852.80 |
| 135 | 停车场车位划线 | 热熔反光标线黄线, 线宽15cm、厚度0.2cm, 车位长5m*宽2.5m) | 米 | 4116 | 1300 | 800 | 0 | 423 | 500 | 593 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10.40 | 42806.40 |
| 136 | 广角镜 | 镜面直径: Φ80cm、170cm杆2.0m | 块 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223.20 | 2455.20 |
| 137 | 上下车辆、堆高机防滑车止退三角垫 | 便捷式高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 三角形长20cm*高*15cm*宽10cm | 组 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 1392.00 |
| 138 | 停车位止停装置 | 高强度橡胶材质, 抗车轮冲击, 表面是防滑磨砂处理, 长600mm, 宽120mm, 高90mm, 两个为一组。 | 组 | 94 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.80 | 6091.20 |
| 139 | 减速带 | 1000*300*70mm人字型铸钢减速带 | 块 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 912.00 |
| 140 | 机动车辆止停装置 | 80钢管焊接固定, 钢管喷黄黑漆, 10CM高(每个停车位2.5m)定制型 | 米 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.20 | 1133.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|---|--------|-----------|
| 141 | 内柱、门洞框阳角安装防撞装置 | 反光防撞条, 1.5米高优质橡胶直护角, 长1500MM, 宽100MM, 厚10MM(护墙角需要配膨胀螺丝) | 根 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 2000.00 |
| 142 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 不锈钢3公斤ABC干粉灭火器2支装, 带灭火器使用流程图 | 个 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.40 | 10368.00 |
| 143 | 不锈钢二氧化碳灭火器箱 | 规格3KG(4.78)2支装二氧化碳灭火器箱, 不锈钢板, (带灭火器使用流程图) | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97.60 | 1366.40 |
| 144 | 点烟器 | 材料为不锈钢, 悬挂于墙上装8个火机, 定制型 | 个 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.60 | 2217.60 |
| 145 | 呼吸面罩放置箱 | 不锈钢材质600*300*200 | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.60 | 3481.60 |
| 146 | 消防安全柜 | 1600mm*1200mm*400mm, 1.0冷压钢板, 每组三格四台, 3c认证钢化玻璃 | 个 | 41 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.40 | 28634.40 |
| 147 | 消火栓箱 | 室外消火栓80cm*65cm*24 | 个 | 32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.40 | 5196.80 |
| 148 | 3公斤干粉灭火器 | 执行标准: GB4351.1-2005; 灭火级别: 2A、34B; 产品生产日期为2023年5月1日后。产品提供3C认证及检验报告 | 具 | 896 | 150 | 300 | 0 | 132 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 43008.00 |
| 149 | 防溢流托盘(发电机油箱底部) | 铁制650*650*170cm 厚度1.5mm | 个 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.20 | 2232.00 |
| 150 | 阻燃遮阳窗帘(档案室) | 镀铝面料200/250cm | m ² | 598 | 140 | 47 | 66 | 95 | 61 | 17 | 63 | 0 | 101 | 8 | 236.00 | 141128.00 |
| 151 | 消防水枪(带开关) | 消防直流高压65带开关的消防水枪 | 支 | 152 | 30 | 0 | 20 | 17 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.40 | 8268.80 |
| 152 | 手提式急救箱 | 高强度铝合金边框, 搭配环保铝塑面板, 环保pp材料托盘双层分隔, 尺寸355mm*216mm*218mm(箱内物品包括: 藿香正气水、速效救心丸、风油精、卡扣式止血带、三角巾、PBT绷带、医用手套、止血垫、无菌纱布叠片、无菌伤口敷贴、创可贴、碘伏棒、隔离口罩、烧伤敷料、急救剪刀、医用镊子、酒精棉片、盐水湿巾、医用胶带、急救手册) | 个 | 45 | 11 | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 248.80 | 11196.00 |
| 153 | 车载急救包 | 230*135*70mm 24件套(含创可贴*10 烧伤辅料*1 灭菌纱布片*2 大号灭菌纱布片*2 酒精消毒片*10 压舌板 医用胶带*1 一次性橡胶手套*1 抗菌湿巾*2 碘伏棉签*1 弹性绷带*2 大号弹性绷带*2 三角绷带*1 止血带*1 安全别针*2 急救手册*1 H型创可贴*2 剪刀*1 蝴蝶型创可贴*2 清凉油*1 腰骨型创可贴*1 一次性速冷冰袋*5 无纺布口罩*1 镊子*1) | 个 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 191.20 | 11663.20 |
| 154 | 灭火器检查卡 | 8*10mm带塑料壳 | 张 | 932 | 200 | 0 | 0 | 212 | 0 | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1118.40 |
| 155 | 消防斧 | 木柄铁制 | 把 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 256.00 |
| 156 | 灭火毯 | 尺寸: 1.2m*1.8m, 采用防火阻燃纤维材料制作生产 | 条 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.60 | 924.00 |
| 157 | 消防水带 | 技术参数: 10-65-25, 25米为1盘(1盘含两个50mm接口、铁丝绑扎)、织物层应编织得均匀, 表面整洁无跳双经、断双经、跳纬及划伤, 厚度均匀, 表面光滑平整, 无折皱或其它缺陷、内径63.5、爆破压力3.59MPa, 延伸率3.1%、膨胀率3.3%、扯断伸长率243.3%、扯断强度22.3MPa、爆破压力92%25米(含接头) | 条 | 105 | 40 | 20 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.80 | 20664.00 |

