

竞标公告（公开竞标）

项目标号：POWERCHINA-0103016-240012

一、竞标条件

根据水电三局（西藏）工程建设有限公司（以下简称“采购人”）项目实际需求，现以公开竞标方式采购用于采购人承建的奇正-拉萨宇妥德堂林家园项目通风工程施工建设所需壁式轴流风机、常闭排烟口、单层百叶风口等材料，采购材料计划使用自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：水电三局西藏公司奇正-拉萨宇妥德堂林家园项目位于西藏拉萨市柳梧新区，工程主要包含：新建奇正-拉萨宇妥德堂林家园项目办公楼、专家住宅楼、商业综合楼和地下车库，建筑总面积 107740.13 平方米，计划工期 30 月。

2、招标范围：水电三局西藏公司奇正-拉萨宇妥德堂林家园项目所需通风工程材料。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	280° C 排烟防火阀	1000*200	个	2	
2	280° C 排烟防火阀	1000*300	个	4	
3	280° C 排烟防火阀	1200*500	个	2	
4	280° C 排烟防火阀	1600*450	个	4	
5	280° C 排烟防火阀	1600*500	个	4	
6	280° C 排烟防火阀	1800*400	个	4	
7	280° C 排烟防火阀	2200*400	个	1	
8	280° C 排烟防火阀	600*300	个	3	
9	280° C 排烟防火阀	700*400	个	1	

10	280° C 排烟防火阀	754*665	个	10	
11	280° C 排烟防火阀	830*740	个	6	
12	70℃防火阀	1300*1080	个	6	
13	70℃防火阀	1600*500	个	2	
14	70℃防火阀	2100*400	个	5	
15	70℃防火阀	500*200	个	2	
16	70℃防火阀	600*300	个	2	
17	70℃防火阀	800*300	个	5	
18	70℃防火阀	800*400	个	6	
19	70℃防火阀	800*600	个	6	
20	70℃防火阀	800*800	个	1	
21	70℃防火阀	950*750	个	1	
22	70℃防火阀	1600*400	个	1	
23	70℃防火阀	300*200	个	1	
24	70℃防火阀	300*250	个	2	
25	70℃防火阀	333*290	个	1	
26	70℃防火阀	400*300	个	1	
27	70℃防火阀	453*403	个	1	
28	70℃防火阀	536*479	个	1	
29	70℃防火阀	550*420	个	1	
30	70℃防火阀	662*595	个	1	
31	70℃防火阀	Φ250	个	13	
32	70℃防火阀	150*150	个	155	
33	280℃排烟防火阀	650*500	个	2	
34	280℃排烟防火阀	800*300	个	10	
35	70℃防火阀	450X350	个	18	
36	70℃防火阀	525*800	个	4	
37	70℃防火阀	750*500	个	4	

38	70℃防火阀	600X400	个	1	
39	280℃排烟防火阀	1200X300	个	18	
40	280℃排烟防火阀	1400X400	个	23	
41	280℃排烟防火阀	2000*500	个	6	
42	280℃排烟防火阀	754x665	个	12	
43	70℃防火阀	1000X1000	个	3	
44	70℃防火阀	1000X750	个	2	
45	70℃防火阀	450X1300	个	2	
46	70℃防火阀	700X1200	个	2	
47	70℃防火阀	900X900	个	5	
48	百叶风口	φ 200	个	4	
49	壁式轴流风机	PQ400B 风量:400m ³ /h, 全压: 54Pa 功率: 40W/220V, 50Hz 自带 70℃防火阀	台	2	
50	壁式轴流风机	XBDZ-A-3.2 风量:1720m ³ /h, 全压: 56Pa 功率: 40W/220V, 50Hz 转速: 1450rpm, 重量: 21kg 噪声: 61dB(A) 带 30° 防雨弯头	台	4	
51	壁式轴流风机	XBDZ-A-3.2 风量:1720m ³ /h, 全压: 56Pa 功率: 40W/220V, 50Hz 转速: 1450rpm, 重量: 21kg 噪声: 61dB(A) 带 30° 防雨弯头	台	4	
52	常闭排烟口	500*500	个	1	
53	常闭排烟口	550*550	个	24	
54	常闭排烟口	600*600	个	2	
55	常闭排烟口	800X800	个	68	
56	单层百叶风口	1000X250 带调节阀	个	2	
57	单层百叶风口	800X800 带调节阀	个	36	
58	单层百叶风口	1000*250	个	42	
59	单层百叶风口	1200*1200	个	13	
60	单层百叶风口	500*500	个	5	
61	单层百叶风口	700*700	个	5	

62	单层百叶风口	800*800	个	4	
63	单层百叶补风口	300*200	个	1	
64	单层百叶风口	1000*200	个	1	
65	单层百叶风口	1500*250	个	5	
66	单层百叶风口	1600*250	个	2	
67	单层百叶风口	300*250	个	1	
68	单层百叶风口	300*300	个	2	
69	单层百叶风口	400*400	个	2	
70	单层百叶风口	600*300	个	1	
71	单层百叶风口	600*600	个	3	
72	单层百叶风口	800*250	个	118	
73	电动多叶调节阀	200*200	个	12	
74	电动多叶送风口(常闭)	425x1000(+250)	个	76	
75	低噪声柜式离心风机	HTFC(DT)-IV-N025S1 排风量:21290m ³ /h,全压: 388Pa 排烟量:34160m ³ /h,全压: 853Pa 功率: 5.1/15.5KW/380V,50Hz 转速: 500/730rpm,重量: 584kg 噪音: 70/73dB(A)	台	12	
76	电动调节阀	200X200	个	14	
77	电动多叶送风口(常闭)	450x1600(+250)	个	46	
78	电动防火阀	1200*300	个	2	
79	电动防火阀	1200*800	个	1	
80	电动防火阀	1500*400	个	1	
81	电动防火阀	397*341	个	2	
82	电动防火阀	600*440	个	1	
83	电动防火阀	800*300	个	1	
84	电动防火阀	1200X300	个	18	
85	镀锌钢板风管		m ²	16694.1	
86	防雨百叶风口	无规格	个	4	

87	防雨百叶风口	300*200	个	1	
88	防雨百叶风口	600X400	个	2	
89	防雨百叶风口	2200X1200	个	3	
90	防雨百叶风口	2400X1350	个	1	
91	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N020 风量:15950m ³ /h, 全压: 535Pa 功率: 7.5KW/380V, 50Hz 转速: 700rpm, 重量: 334kg 噪音: 68dB(A)	台	1	
92	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-IV-N025S1 排风量:25500m ³ /h, 全压: 374Pa 排烟量:31500m ³ /h, 全压: 850Pa 功率: 5.1/15.5KW/380V, 50Hz 转速: 500/730rpm, 重量: 584kg 噪音: 70/73dB(A)	台	10	
93	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N012 风量:4950m ³ /h, 全压: 429Pa 功率: 2.2KW/380V, 50Hz 转速: 1000rpm, 重量: 140kg 噪音: 62dB(A)	台	2	
94	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N012 风量:5550m ³ /h, 全压: 428Pa 功率: 2.2KW/380V, 50Hz 转速: 1000rpm, 重量: 140kg 噪音: 62dB(A)	台	2	
95	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N015 风量:6500m ³ /h, 全压: 512Pa 功率: 4.0KW/380V, 50Hz 转速: 900rpm, 重量: 195kg 噪音: 64dB(A)	台	1	
96	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N015 风量:7500m ³ /h, 全压: 523Pa 功率: 4.0KW/380V, 50Hz 转速: 900rpm, 重量: 195kg 噪音: 64dB(A)	台	1	
97	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N018 风量:12230m ³ /h, 全压: 550Pa 功率: 5.5KW/380V, 50Hz 转速: 800rpm, 重量: 252kg 噪音: 64dB(A)	台	1	
98	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N022 风量:16940m ³ /h, 全压: 493Pa 功率: 7.5KW/380V, 50Hz 转速: 650rpm, 重量: 384kg 噪音: 69dB(A)	台	1	
99	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N022 风量:18590m ³ /h, 全压: 477Pa 功率: 7.5KW/380V, 50Hz 转速: 650rpm,	台	1	

		重量: 384kg 噪音: 69dB(A)			
100	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N010 风量:3360m ³ /h,全压: 369Pa 功率: 1.5KW/380V, 50Hz 转速: 1100rpm, 重量: 113kg 噪音: 61dB(A)	台	1	
101	柜式离心风机 (A 型)	HTFC(DT)-III-N010 风量:3360m ³ /h,全压: 369Pa 功率: 1.5KW/380V, 50Hz 转速: 1100rpm, 重量: 113kg 噪音: 61dB(A)	台	1	
102	混流风机	HL3-2A-6.5A 风量:7798m ³ /h,全压: 411Pa 功率: 2.2KW/380V, 50Hz 转速: 960rpm, 重量: 180kg 噪音: 72dB(A)	台	3	
103	混流风机	HL3-2A-6.5A 风量:9866m ³ /h,全压: 394Pa 功率: 2.2KW/380V, 50Hz 转速: 960rpm, 重量: 180kg 噪音: 72dB(A)	台	1	
104	混流风机	HL3-2A-6.5A 风量 19797m ³ /h,全压: 697Pa 功率: 7.5KW/380V, 50Hz 转速: 1450rpm, 重量: 218kg 噪音: 81dB(A)	台	4	
105	混流风机	HL3-2A-8.5A 风量:26528m ³ /h,全压: 573Pa 功率: 7.5KW/380V, 50Hz 转速: 960rpm, 重量: 350kg 噪音: 83dB(A)	台	4	
106	混流风机	HL3-2A-12.5A 风量:63271m ³ /h,全压: 698Pa 功率: 18.5KW/380V, 50Hz 转速: 720rpm, 重量: 910kg	台	3	
107	混流风机	HL3-2A-12A 风量:46562m ³ /h,全压: 755Pa 功率: 15KW/380V, 50Hz 转速: 720rpm, 重量: 815kg	台	2	
108	混流风机	HL3-2A-11A 风量:47643m ³ /h,全压: 478Pa 功率: 11KW/380V, 50Hz 转速: 720rpm, 重量: 515kg	台	7	
109	混流风机	HL3-2A-11A 风量:35865m ³ /h,全压: 635Pa 功率: 11KW/380V, 50Hz 转速: 720rpm, 重量: 515kg	台	2	
110	减震器		个	324	
111	排风管	φ 200	米	23.54	
112	静压箱	3700X1000X1200	个	6	
113	软接	1000*800	个	2	

114	软接	1300*1080	个	12	
115	软接	1350*1100	个	2	
116	软接	610*610	个	1	
117	软接	662*662	个	2	
118	软接	754*665	个	10	
119	软接	830*740	个	14	
120	软接	950*750	个	1	
121	软接	Φ 650	个	16	
122	软接	1100*850	个	2	
123	软接	333*290	个	2	
124	软接	397*341	个	4	
125	软接	453*403	个	2	
126	软接	536*479	个	1	
127	软接	550*420	个	2	
128	软接	600*440	个	4	
129	软接	662*595	个	2	
130	软接	760*760	个	2	
131	软接	880*880	个	1	
132	软接	Φ 280	个	2	
133	软接	333*333	个	2	
134	软接	Φ 600	个	4	
135	软接	Φ 850	个	8	
136	软接	550*550	个	2	
137	软接	1200*1200	个	22	
138	软接	754x665	个	12	
139	软接	Φ 1100	个	18	
140	软接	Φ 1200	个	4	
141	软接	Φ 1250	个	6	

142	天花式排气扇	L=500m ³ /h N=50W 220V 带止回阀	台	18	
143	天花式排气扇	L=400m ³ /h 电机容量: N=50W 220V 带止回阀	台	2	
144	天花式排气扇	L=90m ³ /h 电机容量: N=30W 220V 带止回阀	台	155	
145	向上 90 度弯头, 防雨帽	650*500	个	2	
146	向下 30 度防雨弯头带防护网	Φ 732	个	4	
147	向下 30 度防雨弯头带防护网	Φ 957	个	4	
148	天花式排气扇	L=200m ³ /h N=28W 220V 带止回阀	台	2	
149	天花式排气扇	L=400m ³ /h N=40W 220V 带止回阀	台	4	
150	向下 30 度防雨弯头	Ø1237 镀锌钢丝防护网, 网孔 10x10 钢丝直径 d=1.2	个	6	
151	向下 30 度防雨弯头	Ø1350 镀锌钢丝防护网, 网孔 10x10 钢丝直径 d=1.2	个	2	
152	向下 30 度防雨弯头	Ø1406 镀锌钢丝防护网, 网孔 10x10 钢丝直径 d=1.2	个	2	
153	消防高温轴流风机	HTF-Z-I-N06 风量: 15718m ³ /h, 全压: 552Pa 功率: 5.5KW/380V, 50Hz 转速: 2900rpm, 重量: 164kg 噪音: 86dB(A)	台	2	
154	压力传感器		个	149	
155	止回阀	1300*400	个	1	
156	止回阀	1600*500	个	2	
157	止回阀	2100*400	个	5	
158	止回阀	754*665	个	10	
159	止回阀	800*400	个	2	
160	止回阀	800*600	个	3	
161	止回阀	800*800	个	1	
162	止回阀	830*740	个	7	
163	止回阀	300*250	个	1	
164	止回阀	333*290	个	1	
165	止回阀	397*341	个	2	

166	止回阀	453*403	个	1	
167	止回阀	536*479	个	1	
168	止回阀	600*300	个	1	
169	止回阀	662*595	个	1	
170	止回阀	800*300	个	3	
171	止回阀	525*800	个	4	
172	止回阀	1000X1000	个	3	
173	止回阀	1000X750	个	2	
174	止回阀	700X1200	个	2	
175	止回阀	754x665	个	12	
176	止回阀	900X900	个	5	
177	轴流式通风机	T35-11N03.15 风量:2072m ³ /h,全压: 59Pa 功率: 0.06KW/380V,50Hz 转速: 1450rpm,重量: 17kg 噪音: 63dB(A) 自带 70°C防火阀	台	1	
178	轴流风机(防爆型)	BT35-I-2.8 L=1050m ³ /h H=200Pa n=2900r/min	台	1	
179	轴流式通风机	T35-11N02.8 风量:1086m ³ /h,全压: 43Pa 功率: 25W/220V,50Hz 转速: 1450rpm,重量: 14kg 叶片角度: 1450rpm,噪声: 57dB(A) 带 30° 防雨弯头	台	8	
180	自垂百叶加压送风口	700*800	个	2	
181	自垂百叶加压送风口	700*900	个	2	
182	自垂百叶加压送风口	800*600	个	3	
183	自垂百叶加压送风口	800*800	个	1	
184	自垂百叶加压送风口	450X350	个	36	
185	自垂百叶加压送风口	1000X1500	个	7	
186	自垂百叶加压送风口	500X500	个	26	
187	自垂百叶加压送风口	700X2000	个	4	
188	自垂百叶加压送风口	700X600	个	26	

189	自垂百叶加压送风口	900X1600	个	8	
190	通风验收		项	1	
总计					

注：（1）本次竞标数量为暂估，竞标文件及需求一览表中的数量仅作为竞标报价时的计价依据，不作为最终结算量。成交人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次竞标数量与合同中数量可能存在差异，均以现场实际交货验收合格数量为准，实际采购数量与合同数量也可能存在差异。成交人不得以此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。

（2）本项目因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间、采购量及采购品种发生较大规模改变，卖方应予接受，不得以此作为调价和索赔依据。

4、交货时间：供货时间为 2024 年 10 月至合同工期结束。分期分批交货，卖方应按照买方通知的供货数量、规格型号、供货日期将物资运输至买方指定地点，具体的以买方发出的书面供货通知书为准。

5、交货地点：西藏拉萨市柳梧新区奇正路项目施工现场

6、合同签订后需 3 日后进场安装。

7、本合同需包含对材料的安装以及验收。

8、质量要求：报价物资质量及技术指标应符合国家及行业最新相关标准：

JB/T 4362-2011 电站轴流式通风机

GB/T 15478-2015 《压力传感器性能试验方法》

GB/T 26121-2010 可曲挠橡胶接头

JB-T 10563-2006 一般用途离心通风机

GB 15930-2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门

GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准

注：如遇国家标准及技术规范更新时，合同下物资将执行最新标准。

三、竞标响应人资格要求

竞标响应人必须满足以下全部资格要求：

1、竞标响应人为生产厂家或有生产厂家授权的供应商，必须是在中国境内

注册的企业法人，企业注册资本金 500 万元人民币及以上，产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告，且出具的检验报告不低于两个竞标规格的产品。

2、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件，金额需清晰可辨）。

3、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。并提供 2020 年至今经第三方审计的财务报告。新注册公司提供情况说明。

4、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

5、本次竞标不接受联合体竞标。

6、竞标响应人不存在违规违法、禁止报价的情形。

7、本次竞标响应资格采用资格后审的方式进行。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的竞标响应人资格要求并有意参加竞标者，请于 2024 年 10 月 5 日 10:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件。

2、有意参加竞标者需在线上传下列资料后方可下载标书：

购买竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目获取竞标文件授权委托书（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、竞标响应文件的递交

1、竞标响应文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为 2024 年 10 月 11 日 10 时 00 分（北京时间），竞标响应人应在截止时间前通过集采平台递交电子竞标响应文件。

(1)本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子竞标响应文件的加密、提交、解密及签到等流程须各竞标响应人在线进行操作。竞标响应人须提前办理电子钥匙用于在线竞标，请登陆集采平台服务中心或咨询客服，了解集采平台操作和电子钥匙办理的具体事宜，并严格按照要求进行在线竞标，因操作流程失误造

成的竞标失败将由竞标响应人自行承担后果。

集采平台客服电话：4006274006

电子钥匙办理客服电话：010-56032365

(2) 各竞标响应人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子竞标响应文件的编制、加密和在线投递。请各竞标响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。**(电子竞标响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)**。

(3) 各竞标响应人须使用电子钥匙登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在线签到的截止时间同电子文件的递交截止时间，未进行在线签到的竞标响应人将无法进行后续竞标流程**(为保证签到环节顺利完成，建议提前 1 小时完成在线签到)**。

(4) 竞标截止时间后，各竞标响应人须使用电子钥匙登陆集采平台投标管家客户端对竞标响应文件进行在线解密。

2、竞标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的竞标响应人。

3、**递交竞标响应文件前须在集采平台向中国水利水电第三工程局有限公司申报合格供应商资格**，成为中国水利水电第三工程局有限公司合格供应商后方可进行竞标响应文件递交和开标。因竞标响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成竞标响应文件无法递交和开标的，由竞标响应人承担其全部后果。
联系人：(中国电建设备物资集采平台客服经理王莉：13572886514)

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于 5 家时，首先按投标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照投标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价

进行评审。

4、未进入评审环节的投标人，不再进行详细评审。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和上发布。

八、联系方式

采 购 人：水电三局（西藏）工程建设有限公司

地 址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道 16 号长兴国际大厦 19 层

联 系 人：洛桑群培

电 话：18089005526

电子邮箱：1907256490@qq.com

九、监督机构

水电三局（西藏）工程建设有限公司党群事务部

监督电话：0891-6576868