

询比公告

一、采购需求信息

项目编号：GYL2024-HWXBWY092901

项目名称：中色大冶弘盛铜业及稀贵厂铝质砖采购

报价截止时间：2024年10月09日14时00分

采购人：大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

联系人：吴永杰

联系方式：13597724321

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表：

GYL2024-HWXBWY092901

序号	*品名	*规格型号/材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	一级高铝砖	A1203 (%) ≥ 75 显气孔率 (%) ≤ 26 常温耐压强度 (MPa) ≥ 60 荷重软化温度 (0.2MPa, T0.6, °C) ≥ 1520 加热永久线变化 (1450°C × 2h, %) -0.4 ~ 0.2 230*114*65, LZ75		4	吨	稀贵厂
2	高铝砖	A1203 ≥ 55, 耐压强度 ≥ 50MPa, 荷重软化温度 ≥ 1700°C, 体积密度 g/m³ 3.52-3.62, 耐火度 ≥ 1750°C, 热震 (1100°C, 水冷) ≥ 1 次显气孔率 ≤ 24 230 × (65/45) × 114 侧厚砖、刀		4	吨	稀贵厂

		口砖				
3	高铝砖	A1203 \geq 55, 耐压强度 \geq 50MPa, 荷重软化温度 \geq 1700 $^{\circ}$ C, 体积密度 g/m ³ 3.52-3.62, 耐火度 \geq 1750 $^{\circ}$ C, 热震(1100 $^{\circ}$ C, 水冷) \geq 1次显气孔率 \leq 24 230 \times (65/55) \times 114 侧厚砖、刀口砖		4	吨	稀贵厂
4	高铝火泥	AL203 \geq 65%, 50kg/包		2	吨	稀贵厂
5	刀口砖	MgO \geq 14, A1203 \geq 65, Fe203% $<$ 2.5, 显气孔率 \leq 24, 常温耐压强度 MPa $>$ 50, 荷重软化点 0.2MPa (1500 $^{\circ}$ C), 体积密度 g/cm ³ \geq 2.5, 重烧线变化率(%) 0.1 \sim 0.2 230mm*114mm*55mm/65mm		10	吨	弘盛铜业

二、采购文件获取方式

凡有意参加报价者，请于 2024 年 09 月 29 日 18 时 00 分至 2024 年 10 月 09 日 14 时 00 分(北京时间，下同)，登录（电子招标投标交易平台名称）下载电子采购文件。

大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

(电子签章)

2024-09-29