

普洱学院民族团结进步教育博物馆提升改造项目——设备部分公开招标

招标公告

项目概况

普洱学院民族团结进步教育博物馆提升改造项目——设备部分招标的潜在供应商应在普洱市思茅区茶苑路延长线92号科恩学苑花园29幢获取采购文件，并于2024年12月09日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：普洱学院民族团结进步教育博物馆提升改造项目——设备部分

项目编号：瑞云招字 20241166 号

预算金额：590000.00 元

最高限价：590000.00 元

采购需求：

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	定制民族团结誓词碑电子签名留念及图片传输机	尺寸 43 寸，分辨率 1920*1080 显示比例 16:9 亮度 350 cd/m² 对比度 3000:1 色彩 16.7M 显示区域 965mm* 540mm 响应时间 1.3/3.7 (Typ.) (Tr/Td) 灯管寿命 ≥6 万小时可视角度 89° / 89° / 89° / 89° （全视角） 触摸控制 响应时间 首次点击<16ms，重复点击<6ms 稳定性 无飘移，适应环境变化能力强 触摸直径 5mm 触摸精度 99%的触摸区域 触摸精度为±2mm 触摸方式 红外多点高精度触摸 协议 TUIO、Windows 8/7 Multi-touch HID、Mac OS X HID and customized protocols 系统匹配 安卓/Windows7/8/10 光学特性 透光率 99%，默认钢化玻璃（AG / AR 玻璃） 可靠性 工作温度：-20℃~60℃；储存温度：-40℃~85℃；工作湿度：10%~90%RH；储存湿度：10%~95%RH	套	1

		电气性能 工作电压: +5VDC (range +4.75V~+5.25V); 供电模式:USB 供电; 效能功耗: 0.5~1.5W; 静电防护: 空气放电 +4KV,接触放电 +2KV; 接口类型: USB2.0; 操作性能 书写方式: 手指、笔、手套或者其字不透明的物体; 触摸激活: 不需要任何激活; 使用噪音: 无噪音; 透光材料: ABS 透光条, 抗灰尘、抗划、耐油污; 使用寿命: 触控生命极长 (7 年以上)。 主机控制 配置 Intel 酷睿 I5 工控主板 / 8G 内存 / 128G 高速 SSD 固态硬盘 操作系统 预装安卓/Windows 10 机柜 机体工艺 复合金属、外形豪华、色彩典雅, 操作方便, 设计符合人体工学; 全钢型材配合高档铝材; 金属烤漆; 多媒体立体声音响功放系统; 独立通风散热系统, 内部构件全部电镀, 彻底防锈、防磁、防静电。专用宽幅电源模块: 110V-220V,50Hz, 最大功耗 36W, 具有机内电路短路自动保护功能。 安装方式 挂墙, 环境要求 工作温度 0℃~55℃ 电源 工作电源 AC 110V~240V 50/60Hz 额定功率 47W 音响 内置喇叭 8 欧 • 6W 双路音频功放输出 接口 亮屏方式 LVDS 输出接口 VGA、HDMI、VGA 扩展接口、 输入接口 USB、SIM、MIC、RS-232 网络接口 RJ45、WiFi 或 4G (选配)		
2	定制民族团结誓词碑造型	根据民族团结誓词碑造型进行设计开发造型	套	1
3	定制民族团结誓词碑签名展示互动屏	尺寸 75 寸, 64 位高性能处理器一体金属全面屏 1GB+8GB 大存储标配蓝牙语音遥控器 HDMI 游戏接口 MIUI for TV 智能操作系统立体声扬声器专业办公模式 显示参数 分辨率: 1920×1080 刷新率: 60Hz 可视角度: 178° 背光: 直下式 处理器和存储 CPU: Cortex A53 双核内存: 1GBGPU: Mali-450 MP2 闪存: 8GB 无线配置 WiFi: 单频 2.4GHz 红外: 支持蓝牙: 支持	套	1

		接口及数量 HDMI: 2 个(含一个 ARC)AV: 1 个 USB: 2 个 ATV/DTMB: 1 个以太网: 1 个 S/PDIF: 1 个 影音播放性能 内置播放器: 内置 Mi-Player 播放器, 支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等主流格式 视频解码: 支持 H.265、H.264、Real、MPEG1/2/4 等 音频解码: DTS 2.0 扬声器 立体声扬声器: 左右声道 2×8W		
4	定制造型习近平共同体意识触摸查询学习机	尺寸 43 寸, 分辨率 1920*1080, 显示比例 16:9 亮度 350 cd/m² 对比度 3000:1 色彩 16.7M 显示区域 965mm* 540mm 响应时间 1.3/3.7 (Typ.) (Tr/Td) 灯管寿命 ≥6 万小时 可视角度 89° / 89° / 89° / 89° (全视角) 触摸控制 响应时间 首次点击<16ms, 重复点击<6ms 稳定性 无飘移, 适应环境变化能力强, 触摸直径 5mm, 触摸精度 99%的触摸区域 触摸精度为±2mm 触摸方式 红外多点高精度触摸, 协议 TUIO、Windows 8/7 Multi-touch HID、Mac OS X HID and customized protocols 系统匹配 安卓/Windows7/8/10 光学特性 透光率 99%, 默认钢化玻璃 (AG / AR 玻璃) 可靠性 工作温度: -20℃~60℃; 储存温度: -40℃~85℃; 工作湿度: 10%~90%RH; 储存湿度: 10%~95%RH 电气性能 工作电压: +5VDC (range +4.75V~+5.25V); 供电模式:USB 供电; 效能功耗: 0.5~1.5W; 静电防护: 空气放电 +4KV, 接触放电 +2KV; 接口类型: USB2.0; 操作性能 书写方式: 手指、笔、手套或者其字不透明的物体; 触摸激活: 不需要任何激活; 使用噪音: 无噪音; 透光材料: ABS 透光条, 抗灰尘、抗划、耐油污; 使用寿命: 触控生命极长 (7 年以上)。 主机控制 配置 Intel 酷睿 I5 工控主板 / 8G 内存 / 128G 高速 SSD 固态硬盘 机柜 机体工艺 复合金属、外形豪华、色彩典雅, 操作方便, 设计符合人体工学; 全钢型材配合高档铝材; 金属烤漆; 多媒体立体声音响功放系统; 独立通风散热系统, 内部构件全部电镀, 彻底防锈、防磁、防静电。专用宽幅电源模块: 110V-220V, 50Hz, 最大功耗 36W, 具有有机内电路短路自动	套	1

		保护功能。 安装方式 落地电源 工作电源 AC 110V~240V 50/60Hz，额定功率 47W 音响 内置喇叭 8 欧•6W 双路音频功放输出，接口 亮屏方式 LVDS 输出接口 VGA、HDMI、VGA 扩展接口、输入接口 USB、SIM、MIC、RS-232 网络接口 RJ45、WiFi 或 4G（选配） 感应模式：红外识别感应		
5	普院校史及共 同体意识教育 触摸查询学习 机	尺寸 43 寸，分辨率 1920*1080 显示比例 16:9 亮度 350 cd/m² 对比度 3000:1 色彩 16.7M 显示区域 965mm* 540mm 响应时间 1.3/3.7 (Typ.) (Tr/Td) 灯管寿命 ≥6 万小时可视角度 89° / 89° / 89° / 89° （全视角） 触摸控制 响应时间 首次点击<16ms，重复点击<6ms 稳定性 无飘移，适应环境变化能力强 触摸直径 5mm 触摸精度 99%的触摸区域 触摸精度为±2mm 触摸方式 红外多点高精度触摸 协议 TUIO、Windows 8/7 Multi-touch HID、Mac OS X HID and customized protocols 系统匹配 安卓/Windows7/8/10 光学特性 透光率 99%,默认钢化玻璃（AG / AR 玻璃） 可靠性 工作温度：-20℃~60℃；储存温度：-40℃~85℃；工作湿度：10%~90%RH；储存湿度：10%~95%RH 电气性能 工作电压：+5VDC (range +4.75V~+5.25V)； 供电模式:USB 供电； 效能功耗：0.5~1.5W； 静电防护：空气放电 +4KV,接触放电 +2KV； 接口类型：USB2.0； 操作性能 书写方式：手指、笔、手套或者其字不透明的物体； 触摸激活：不需要任何激活； 安全防护：可按要求选择不同等级的钢化玻璃； 使用噪音：无噪音； 透光材料：ABS 透光条，抗灰尘、抗划、耐油污； 使用寿命：触控生命极长（7 年以上）。 主机控制 配置 Intel 酷睿 I5 工控主板 / 8G 内存 / 128G 高速 SSD 固态硬盘 操作系统 预装安卓/Windows 10 机柜 机体工艺 复合金属、外形豪华、色彩典雅，操作方便，设计符合人体工学；全钢型材配合高档铝材；金属烤漆；多媒体立体声音响功放系统；独立通风散热系统，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。专用宽幅电源模块：110V-220V,50Hz，最大功耗 36W，具有有机内电路短路自动	套	1

		保护功能。 安装方式 挂墙，环境要求 工作温度 0℃~55℃ 电源 工作电源 AC 110V~240V 50/60Hz 额定功率 47W 音响 内置喇叭 8 欧 • 6W 双路音频功放输出 接口 亮屏方式 LVDS 输出接口 VGA、HDMI、VGA 扩展接口、 输入接口 USB、SIM、MIC、RS-232 网络接口 RJ45、WiFi 或 4G（选配）		
6	球幕触摸查询人像录入一体机	屏参数: 屏幕大小 43 寸分辨率 1920*1080 (16: 9) 对比度 5000: 1 响应时间 8ms 主板规格 : CPU I5 内存 8GB DDR3 硬盘 SSD 128G 触摸功能 红外触摸触摸点数 10 点 响应时间 ≤5ms 触摸精度 ≤3mm 包含 4K 高清摄像头	套	1
7	定制石榴造型共同体意识互动展示仪	1) ★直径 1.5 米球形屏; 显示面积:7 平方米; 全开模方案设计; (2) ★型号为 P2.0 高清无拼缝连接, 整球显示面采用梯形异形板, 整球为全开模的双曲面球幕显示, 为呈现平顺圆滑的显示效果, 开板数量不少于 7 款; (3) ★支持立体显示, 帧率≥60Hz; (4) ★LED 屏幕采用双电压供电, 红、绿、蓝灯珠的分别采用不同 VF 值设计; 灯珠采用优于不低于 1212 灯芯 CHIP 系列灯珠; 采用芯映、国星、瑞晟等主流灯珠生产商成熟产品; (5) ★单块屏幕平整度完好, 具备防水、防尘、防潮功能, 防止潮湿环境、酸碱液体对产品原件器件腐蚀, 有效防止“毛毛虫”现象; (6) ★封装方式: SMD 表贴三合一铜线铜支架封装; (7) ★采用共阴技术原理; 支持多路视频信号输入; (8) 亮度: ≥800cd/m², 支持 0-100%亮度无级调节; (9) ★刷新频率: ≥3840Hz, (10) 色温: 5500-9300K; (11) 亮度均匀性: ≥95%; (12) ★对比度: ≥12000:1; (13) 显示延时: ≤52ms; (14) 平均功耗: ≤240W/m², 最大功耗≤680W/m²; (15) ★屏幕采用去消隐设计; (16) ★平均使用寿命≥150000 小时, MTBF≥150000 小时; 屏幕反向电压≤2V; (17) 开关电源采用 PFC 电源, 具备冗余备份设计; (18) 控制系统冗余设计; 安装 UPS 电源设备用于控制系统应急供电;	套	1

		(19) 球形屏支撑刚结构厚度$\geq 4\text{mm}$，采用激光切割工艺；确保 LED 球形屏幕拼接精度及平整度，采用模具铸造 CNC 精加工钣金箱体，且配套模组单元应采用传统小间距结合方式，即模组四周 PCB 与 CNC 精加工钣金箱体结合。 (20) 电磁辐射满足 class A 标准，满足复杂电磁环境下的防护要求，符合 GJB151B—2013 标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过 1s，并通过 HEMP 电磁脉冲辐射敏感度试验； (21) 配套供电系统具备短路、过流、过压、欠压及漏电、具备烟雾报警、升温报警、状态异常报警等保护功能措施； (22) 支持智能控制：产品支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，同时可支持 PC 联网控制、远程定时开关机 (23) 芯片精度：芯片的波长误差值在$\pm 1\text{nm}$之内，每颗发光芯片的亮度误差在 5%以内。 (24) 平均修复时间≤ 5 分钟，单元部件均可在 1 分钟内更换完毕。 (25) 为了防止现场使用人员优于长期受到屏体蓝光辐射而产生视网膜光化学损伤，要求屏体蓝光危害辐射$\leq 1\text{W}/\text{m}^2/\text{sr}$。 (26) 可防止液体浸润现象，模组任意角度倾斜不会存在任何滞留、浸润现象，可实现疏水效果，避免使用过程中的水滴、汗滴附着在屏体表面影响使用效果。		
8		定制雕塑石榴花头及手形底座	项	1
9	定制共同体意识教育少数民族文化服饰体验互动机	尺寸 55 寸分辨率 1920*1080 显示比例 16:9 亮度 350 cd/m^2对比度 3000:1 色彩 16.7M 显示区域 965mm* 540mm 响应时间 1.3/3.7 (Typ.) (Tr/Td) 灯管寿命 ≥ 6 万小时 可视角度 $89^\circ / 89^\circ / 89^\circ / 89^\circ$（全视角）触摸控制 响应时间 首次点击$<16\text{ms}$，重复点击$<6\text{ms}$ 稳定性 无飘移，适应环境变化能力强，触摸直径 5mm 触摸精度 99%的触摸区域 触摸精度为$\pm 2\text{mm}$ 触摸方式 红外多点高精度触摸 系统匹配 安卓/Windows7/8/10 光学特性 透光率 99%，默认钢化玻璃（AG / AR 玻璃） 可靠性 工作温度：$-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$；储存温度：$-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$；工作湿度：10%~90%RH；储存湿度：10%~95%RH 电气性能 工作电压：$+5\text{VDC}$ (range $+4.75\text{V} \sim +5.25\text{V}$)； 供电模式:USB 供电；效能功耗: 0.5~1.5W；静电防护：空气放电 +4KV, 接触放电 +2KV； 接口类型: USB2.0；操作性能 书写方式：手指、笔、手套或者其字不透	套	1

		明的物体； 触摸激活：不需要任何激活；安全防护：可按要求选择不同等级的钢化玻璃； 使用噪音：无噪音；透光材料：ABS 透光条，抗灰尘、抗划、耐油污； 使用寿命：触控生命极长（7年以上）。主机控制 配置 Intel 酷睿 I5 工控主板 / 8G 内存 / 128G 高速 SSD 固态硬盘 安装方式 落地，环境要求 工作温度 0℃~55℃ 电源 工作电源 AC 110V~240V 50/60Hz 感应模式：触控/红外识别感应		
10	定制共同体意识教育竞赛机	1、屏幕尺寸：55 寸红外触摸屏 2、分辨率：1920x1080； 3、触摸技术：红外式触摸技术，多点触摸：10 点，触摸悬浮高度 0.5mm； 4、透光率：90%以上； 5、单点触摸寿命：5000 万次以上；响应速度：16ms； 6、控制器：不低于以下配置：CPU： I5，内存：4GB，固态硬盘：120G SSD 7、接口：网卡 Intel 芯片，无线 WIFI，USB 接口 USB3.0 接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1, 音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。8、按照设计需求定制造型，机器带专利证书	套	1
11	定制立式竞赛抢答器	含烤漆抢答台按钮控制与竞赛机通过软件设计连接	台	3
12	100 寸电视	核心参数： 240HZ 超高刷；4K 144HZ 可变刷新率； 4K120Hz MEMC 动态补偿存储内存 64GB； 杜比全景声；多色温色彩还原支持； HDMI2.1；CPU 架构 四核处理器； 运行内存/RAM 4GB； 扬声器输出功率：2*15w（左右声道 4 发声单元） 4ms 超低延时 屏幕比例 16:9； 屏幕分辨率 超高清 4K； 屏幕尺寸 100 英寸可视角度 178° ； 支持手机笔记本电脑多功能投屏	台	1

13	定制造型观影室 共同体意识主题观影屏	高刷新、高灰阶 刷新率可达 3840Hz，灰度可达 14Bit，显示画面细腻真实，亮度稳定均匀，无闪烁，无颗粒感； 驱动方案 具有列上、列下消隐功能，高刷新率，首行偏暗改善，低灰偏色、麻点改善灯功能； 高视角、高对比度 采用 SMD1515 灯珠，内由红色、绿色、蓝色芯片组成，墨色均匀，一致性好，对比度可达 3000:1，视角可达 140°，可靠性高，使用寿命长； 1. 尺寸：≤4.48×2.24m，像素间距：≤p2.0mm 高刷 2. 分辨率：160*80 像素封装 SMD1515 3. 模组尺寸 模组尺寸(mm) 320(W) x160(H) x16.6(D) 模组分辨率 (WxH) 160x80=12800，模组重量(kg) 0.45+0.02 4. 单元面积m²：平均功耗 (W/m²) ≤163 5. 亮度：≥600 cd/m² 6. 色温：3000-15000 可调 7. 对比度：≥3000:1 白平衡光度(nits) 2450 8. 峰值功耗：≤439W/m²，平均功耗：≤270W/m² 9. 可视角：水平视角≥160° 垂直视角≥140° 10. 像素密度(点): 250000 点 11. 刷新频率：≥3840HZ 12. 换帧频率：≥60 帧/秒	m²	10.03
14	定制普院之树智慧展示造型装置设备	整体包含：整体普院之树造型设计及制作，以及造型需配套的艺术装饰材料和信息化显示设备。显示设备一、显示尺寸:9280*320 最高功率：(w/h) 4400 分辨率:4640*160 含包边总尺寸:9320*360mm 模组尺寸:320*160 模组分辨率:160*80 模组数量:29*2 LED 模组：洲明蓝普 LW2.0，1. 像素间距:2.0mm 2. 点密度:250000 点/m² 3. LED 灯种类:SMD1515 4. 像素点组成:1R1G1B 接收卡：诺瓦 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正 电源：巨能伟业 1. 200W 大功率电源 2. AC 输入:180-260v. 50/60HZ，3. DC 输出:5V40A 视频处理器：诺瓦 1. LM-V760，带载 130 万像素 2. LM-V960，带载 260 万像素 显示设备二、显示尺寸:6080*320 最高功率：(w/h) 4400	套	1

		分辨率:3040*160 含包边总尺寸:6120*360 模组尺寸:320*160 模组分辨率:160*80 模组数量:19*2 LED 模组: 洲明蓝普 LW2.0, 1. 像素间距:2.0mm 2. 点密度:250000 点/m2 3. LED 灯种类:SMD15154. 像素点组成:1R1G1B 接收卡: 诺瓦 1、支持逐点亮色度校正, 配合软件和相机, 对每个灯点的亮度和色度进行校正 电源: 巨能伟业 1. 200W 大功率电源 2. AC 输入:180-260v. 50/60HZ, 3. DC 输出:5V40A 视频处理器: 诺瓦 1. LM-V760, 带载 130 万像素 2. LM-V960, 带载 260 万像素		
15	视频处理器	带载 390 万; 单画面; 输入: 1xUSB、1xVGA、1xDVI 、1xHDMI、1xAndroid 子卡(选配)、1xAudio; 输 出:2xDVI、1xAudio; U 盘脱机播放; 无线投屏、鼠标控制(选配)	套	1
16	电源	5v200w	套	1
17	4×4 寸专业线性音柱	6.5 寸吸顶喇叭单只, 覆盖范围: 可覆盖面积为 40 平米 喇叭尺寸: 6.5 寸 , 额定功率 : 3~6W 输入电压 70~110V , 灵敏度 : 92DB+18DB 频率响应 100-15KHZ 面板尺寸: 187mm	套	4
18	4×300W 专业功放	功放: 功率: 150W 阻抗: 4-16 欧 信噪比: 话筒 66db 线路 102db 频率响应: 60hz-16khz 功能: 四分区	套	1
19	配电柜	1. 含主控开关、分路控制开关、、接地端子等控制元件。 2. 配电柜应具有分步启动过流、过压、欠压保护功能; 具有防腐、防锈、防水、防尘的功能; 3. 采用 PLC 智能监控系统, 具有通讯检测、电源检测、温度监控; 系统具有烟雾及温升报警功能; 具有远程监控和无人值守功能, 4. 电气防护具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施, 系统具有故障诊断和预警功能 5. 能实现对 LED 显示屏的远程控制上电, 实现多时段智能定时开关屏电源。	套	1

20	配套计算机	I5 12400F，华硕 H610M-F D4 ，玄冰 400 风扇 金士顿 16G 3200 内存条，金士顿 1TB 固态 技嘉 RTX3050 6G 显卡，航嘉额定 500W	台	2
21	安装调试费	屏体电源线，网线，信号线，音响线，控制线，电源插座等	项	1

详细参数详见第六章 采购清单及技术参数和要求

5. 供货期限：供货和安装期限为 60 日历天。

6. 质量要求：达到国家现行有关验收规范要求 and 相关部门检验合格

7. 交付或者实施地点：普洱学院（云南省普洱市思茅区学苑路 6 号）。

8. 供应商提供不低于国家标准的质保期，包括维修保养。终身负责维修，并保证设备报废前正常运行，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 2 小时内响应处理，12 小时到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

(1) 供应商所供产品，符合强制性国家技术质量规范及招标文件规定的质量、规格、性能、技术参数和技术规范等要求，满足项目实际需要，产品质量过关，安装合理。

(2) 供应商必须与采购人积极配合，及时解决项目实施过程中存在的问题，如因供应商对设计方案等关键环节存在的问题未及时提出，致使项目实施出现质量问题，采购人将按照合同约定予以处理，并有权单方解除合同。

(3) 供应商所供或采购的材料、设备等必须符合国家规定的质量技术标准，因供应商把关不严，出现产品质量问题给项目和采购人造成的损失，由供应商承担赔偿责任及违约责任。

(4) 采购产品清单要求中虽未详细列明，但为满足项目需要所必需的产品材料等费用均包括在投标报价中，投标人应自行勘察现场，并综合考虑由此产生的一切费用。

(5) 服务要求：制定应急预案，定期巡检和售后日常保养，提供备件和备品，派技术人员到现场协助完成设备和系统调试、试用、检查等确认工作，确保正常运行。

9. 验收标准

(1) 满足招标文件所要求的技术参数；

- (2) 满足采购需求所列内容；
 - (3) 安装前应按规定进行交接检验、进场设备验收，进场安装设备应在供应商自检合格的基础上进行，质量控制资料应完整；
 - (4) 参加项目建设和质量验收人员应具备相应的资格；
 - (5) 项目建设效果应达到预期效果，为各类重要硬件设备提供良好运行环境，为全校师生和各项工作提供稳定、安全的网络安全保障服务；
 - (6) 验收应提供产品合格证、使用说明书、质保证书等资料；
 - (7) 项目整体达到平稳运行，达到学校要求。
 - (8) 符合本行业验收标准。
- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求
 - (1) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
 - (2) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
 - (3) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
 - (4) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- 3. 本项目的特定资格要求：
 - (1) 持有效的营业执照；银行基本账户开户许可证。
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2023 年财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）)；成立不满 1 年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；
 - (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年至今任意三个月的缴纳税收和社保证明材料），（成立未满 3 个月的提供成立以来的税收相关情况说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；
 - (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供证明材

料或相关承诺);

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明)

(6) 信誉要求: 投标人在投标截止时间前未被列入“中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>”失信被执行人, “信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>”重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, “中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>”政府采购严重违法失信行为信息记录。(查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准)

(7) 提供无虚假资料承诺书: 承诺书须法定代表人签名并加盖企业公章。承诺书包括但不限于以下内容: 我单位在报名、投标所提供的资料均为真实有效的, 采购人有权在任何时间核实其真实性。如提供虚假资料, 我单位愿意承担由此导致的报名无效或视为放弃中标资格及由此引起的一切不良后果并愿意承担法律责任;

(8) 法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件及报名要求

1. 时间: 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日 (北京时间, 法定节假日除外)

2. 地点: 普洱市思茅区茶苑路延长线 92 号科恩学苑花园 29 幢

3. 方式: 法定代表人或授权代理人持报名所需资料现场报名获取

4. 报名所需资料: 营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、无虚假资料承诺书。

上述资料加盖鲜章复印件一份。

5. 售价: ¥300.00 元。

四、响应文件提交

截止时间: 2024 年 12 月 09 日 15 点 00 分 (北京时间)

地点：普洱市思茅区茶苑路延长线 92 号科恩学苑花园 29 幢

五、开启

时间：2024 年 12 月 09 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：普洱市思茅区茶苑路延长线 92 号科恩学苑花园 29 幢

六、其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

单位：普洱学院

地址：普洱市思茅区学苑路 6 号

联系电话：0879-3081997

2. 采购代理机构信息

名称：云南瑞云工程咨询有限公司

地址：普洱市思茅区茶苑路延长线 92 号科恩学苑花园 29 幢

联系电话：0879-2129201

3. 项目联系方式

项目联系人：王瑞余

电话：19308791818