

# 直接采购公告

项目编号： GYL2024-HWDYWY100901

项目名称： 中色大冶弘盛铜业铝铬砖采购

报价截止时间：2024 年 10 月 11 日 11 时 00 分

采购人：大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

联系人：吴永杰

联系方式：13597724321

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

GYL2024-HWDYWY100901

序号	*品名	*规格型号/材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	吹炼渣口水套内嵌型砖	异型砖-按图制作（2 块 FCF-STH100B、1 块 FCF-STH100A 为 1 套），FCF-STH100A：圆柱体中心开孔，外径 256mm，内径 100mm，长 140mm；FCF-STH100B：圆柱体中心开孔，外径 276mm，内径 100mm，长 140mm；详见图纸 铝铬质 AL203≥69%，Cr203≥16%，显气孔率≤12，常温耐压强度 120MPa（>），荷重软化点温度（≥1700℃），体积密度 ≥3.6g/cm <sup>3</sup> ，热震稳定性≥1 次（1100℃水冷），寿命≥6 个月，详见技术文件 铝铬质 / /		10	套	弘盛铜业

2	吹炼粗铜面板水套内嵌砖	按图制作：DAYE-BTH-03，圆柱体中心开孔，外径 171mm，内径 50mm，长 170mm；详见图纸 铝铬质 AL203≥69%，Cr203≥16%，显气孔率≤12，常温耐压强度 120MPa (>)，荷重软化点温度 (≥1700℃)，体积密度 ≥3.6g/cm <sup>3</sup> ，热震稳定性≥1 次 (1100℃水冷)，寿命≥6 个月，详见技术文件 铝铬质 /  /		200	块	弘盛铜业
3	粗铜口水套内嵌定型砖	按图制作 (2 块 DAYE-BTH-01A 和 1 块 DAYE-BTH-01B 为 1 套)，DAYE-BTH-01A：长方体中心开孔，长 410mm，宽 369mm，高 130mm，中心孔径 50mm；DAYE-BTH-01B：长方体中心开孔，长 410mm，宽 369mm，高 120mm，中心孔径 50mm；铝铬质 AL203≥69%，Cr203≥16%，显气孔率≤12，常温耐压强度 120MPa (>)，荷重软化点温度 (≥1700℃)，体积密度 ≥3.6g/cm <sup>3</sup> ，热震稳定性≥1 次 (1100℃水冷)，寿命≥6 个月，详见技术文件 铝铬质 /  /		20	套	弘盛铜业
4	吹炼渣口水套内嵌型砖	异型砖-按图制作 (2 块 FCF-STH100B、1 块 FCF-STH100A 为 1 套)，FCF-STH100A：圆柱体中心开孔，外径 256mm，内径 100mm，长 140mm；FCF-STH100B：圆柱体中心开孔，外径 276mm，内径 100mm，长 140mm；详见图纸 铝铬质 AL203≥69%，Cr203≥16%，		15	套	弘盛铜业

		<p>显气孔率<math>\leq 12</math>，常温耐压强度 120MPa (<math>&gt;</math>)，荷重软化点温度 (<math>\geq 1700^{\circ}\text{C}</math>)，体积密度 <math>\geq 3.6\text{g}/\text{cm}^3</math>，热震稳定性<math>\geq 1</math>次 (<math>1100^{\circ}\text{C}</math>水冷)，寿命<math>\geq 6</math>个月，详见技术文件 铝铬质 /</p> <p>/</p>				
5	吹炼粗铜面板水套内嵌砖	<p>按图制作：DAYE-BTH-03，圆柱体中心开孔，外径 171mm，内径 50mm，长 170mm；详见图纸 铝铬质 AL203<math>\geq 69\%</math>，Cr203<math>\geq 16\%</math>，显气孔率<math>\leq 12</math>，常温耐压强度 120MPa (<math>&gt;</math>)，荷重软化点温度 (<math>\geq 1700^{\circ}\text{C}</math>)，体积密度 <math>\geq 3.6\text{g}/\text{cm}^3</math>，热震稳定性<math>\geq 1</math>次 (<math>1100^{\circ}\text{C}</math>水冷)，寿命<math>\geq 6</math>个月，详见技术文件 铝铬质 /</p> <p>/</p>		300	块	弘盛铜业
6	粗铜口水套内嵌定型砖	<p>按图制作（2 块 DAYE-BTH-01A 和 1 块 DAYE-BTH-01B 为 1 套），DAYE-BTH-01A：长方体中心开孔，长 410mm，宽 369mm，高 130mm，中心孔径 50mm；DAYE-BTH-01B：长方体中心开孔，长 410mm，宽 369mm，高 120mm，中心孔径 50mm； 铝铬质 AL203<math>\geq 69\%</math>，Cr203<math>\geq 16\%</math>，显气孔率<math>\leq 12</math>，常温耐压强度 120MPa (<math>&gt;</math>)，荷重软化点温度 (<math>\geq 1700^{\circ}\text{C}</math>)，体积密度 <math>\geq 3.6\text{g}/\text{cm}^3</math>，热震稳定性<math>\geq 1</math>次 (<math>1100^{\circ}\text{C}</math>水冷)，寿命<math>\geq 6</math>个月，详见技术文件 铝铬质 /</p> <p>/</p>		5	套	弘盛铜业

7	冰铜口水套内嵌定型砖	<p>按图制作3块DAYE-BTH-02为1套), DAYE-BTH-02: 长方体中心开孔, 长方体中心开孔, 长410mm, 宽369mm, 高109mm, 中心孔径85mm; 详见图纸。</p> <p>AL203≥69%, Cr203≥16%, 显气孔率≤12, 常温耐压强度120MPa (&gt;), 荷重软化点温度(≥1700℃), 体积密度≥3.6g/cm<sup>3</sup>, 热震稳定性≥1次(1100℃水冷), 寿命≥6个月, 详见技术文件 铝铬质 / 弘盛铜业</p> <p>/</p>		5	套	弘盛铜业
8	熔炼渣口水套内嵌定型砖	<p>按图制作(2块JIN-SSTH1、1块FNG-STH2为1套), JIN-SSTH1: 圆柱体中心开孔, 外径276mm, 内径150mm, 长140mm; FNG-STH2: : 圆柱体中心开孔, 外径276mm, 内径150mm, 长125mm; 详见图纸。AL203≥69%, Cr203≥16%, 显气孔率≤12, 常温耐压强度120MPa (&gt;), 荷重软化点温度(≥1700℃), 体积密度≥3.6g/cm<sup>3</sup>, 热震稳定性≥1次(1100℃水冷), 寿命≥6个月, 详见技术文件 铝铬质 / 弘盛铜业</p> <p>/</p>		5	套	弘盛铜业

采购文件获取方式: 凡有意参加报价者, 请于2024年10月09日11时00分至2024年10月11日11时00分(北京时间, 下同), 登录中国有色集团电子采购招标平台下载电子采购文件。

其他内容：

大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

（电子签章）

2024-10-09