

# 某单位办公楼安防监控项目竞争性谈判公告

## (2023-JKFZYC-W3001)

中国电能成套设备有限公司受天津某部的委托就以下项目进行竞争性谈判，欢迎贵单位参加谈判报价。

一、项目名称：某单位办公楼安防监控项目

二、项目编号：2023-JKFZYC-W3001

采购代理机构编号：JMRH-2023-120013

三、公告期限：2023年4月28日至2023年5月9日

四、项目预算：人民币 18 万元

五、项目概况：

### (一) 办公楼部分

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
1	枪式摄像机	国产	400 万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围： 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C, 湿度小于 95%	16	台	含支架

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
			(无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W; PoE: (802.3af, 36 V~57 V), 0.18 A~0.12 A, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 635 g 带包装重量: 850 g 防护 IP66			
2	半球摄像机	国产	400 万臻全彩海螺型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 支持萤石平台接入 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m 1 个内置麦克风, 高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 个内置麦克风 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大型号: 5 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.12 A, 最大功耗: 6.5 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 防护: IP66	1	台	
3	球形摄像机	国产	支持最大 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出; 支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍 5 张人脸; 支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间; 支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR;	4	台	

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
			<p>支持 32 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;            采用高效补光阵列, 低功耗, 白光 30m, 红外补光 150m;            支持玻璃加热除雾;            支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率;            支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪;            支持宽动态范围达 120dB;            支持 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR;            支持 360° 水平旋转, 垂直方向-15° -90° (自动翻转) ;            支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉;            支持定时任务、一键守望、一键讯航功能;            支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储;            支持海康 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP 和萤石云接入;            防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级;            支持定时抓图与事件抓图功能;</p> <p>传感器类型: 1/2.8" progressive scan CMOS            最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON);            黑白: 0.001Lux @(F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR            宽动态: 120dB 超宽动态            32 倍光学变倍            补光灯类型: 混合补光            补光灯距离: 【白光】 30m            【红外】 150m            防补光过曝: 支持</p> <p>水平范围: 水平 360°            垂直范围: -15° -90° (自动翻转)            水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s            垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)            60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)            视频压缩标准: H. 265; H. 264; MJPEG</p> <p>网络接口: RJ45 网口; 自适应 10M/100M 网络数据            SD 卡扩展: 内置 Micro SD 卡插槽; 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡; 最大支持 256G            报警输入: 2 路报警输入            报警输出: 1 路报警输出            音频输入: 1 路音频输入, 音频峰值: 2-2.4V [p-p], 输入阻抗: 1 kΩ ± 10%            音频输出: 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗: 600 Ω</p>			

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
			供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：8W） 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾  防护：IP66；抗扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准			
4	硬盘录像机	国产	硬件规格： 1、3U 短机箱 2、2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 3、16 盘位，可满配 10T 硬盘 4、2 个千兆网口 5、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 6、报警 IO：16 进 8 出 产品性能： 输入带宽：256M 32 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 12×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码	1	台	
5	8T 硬盘	国产	3.5 HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s	12	块	
6	24 寸液晶显示器	国产	支持 8bit/10bit 双路 LVDS (1920×1080) 高清显示； 采用 3D 数字梳状滤波器、3D 降噪技术； 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术； 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，边缘等； 内置喇叭，支持音频输入； 标准 BNC 接口，支持一路 BNC 视频输入； 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放；  显示尺寸：23.8 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 亮度：250 cd/m <sup>2</sup> 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：3000 : 1 响应时间：16 ms 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 18 H  音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, CVBS × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口：Speaker (2W 8Ω) × 2 数据传输接口：USB2.0（支持程序升级和 USB 在线播放）× 1  电源：100~240 VAC , 50/60 Hz 功耗：≤ 25 W 待机功耗：≤ 0.5 W	3	台	
7	HDMI 线缆	10m	10m	3	条	

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
8	24口 POE 交换机	国产	24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大 PoE 供电功率为 225W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W	1	台	1 号楼 中控室内，可 绑定 MAC 地 址
9	16口 POE 交换机	国产	16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大 PoE 供电功率为 180W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W	2	台	2、3 号 楼各一 台，可 绑定 MAC 地 址
10	8口 POE 交换机	国产	9 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，1 个千兆 SFP 光口 1~8 号千兆 RJ45 端口支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电 整机最大 PoE 供电功率为 57W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W	1	台	4 号楼， 可绑定 MAC 地 址
11	光纤收发器	国产	1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1 个千兆光口 距离 20 公里 SC 口 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式；	7	对	
12	网络机柜	2000*800*600	2000*800*600 网门	1	台	1 号楼 中控室 内
13	壁挂机柜	6U	6U	3	台	2、3、4 号楼各 1 台
14	4m 监控杆	含基础	含基础、弱电箱	4	根	含弱电 箱
15	六类网线		UTP6，符合国标	5	箱	
16	电源线	RVV3*1.5	RVV3*1.5，符合国标	450	m	
17	4 芯室外单模光缆		4 芯室外单模光缆，符合国标	450	m	
18	4 口熔纤盒		SC 满配	7	套	含尾纤、 耦合器
19	24 口光纤配线架		SC 满配	1	套	含尾纤、 耦合器
20	光纤跳线		SC-SC，2m	14	对	
21	PVC 线槽		25	700	m	
22	挖沟及回填	绿化，含 PE50 管	绿化路面，含 PE50 管	400	m	
23	三联操作台		三联	1	台	
24	辅料		施工所需其他辅料	1	项	

## (二) 食堂部分

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
----	------	------	----	----	----	----

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
1	枪式摄像机	国产	400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)， 0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围： 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角： 57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角： 44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角： 29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角： 21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C,湿度小于 95% (无凝结) 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af, Class 3 电流及功耗：DC：12 V, 0.42 A, 最大功耗：5 W；PoE：(802.3af, 36 V~57 V)，0.18 A~0.12 A, 最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：635 g 带包装重量：850 g 防护 IP66	6	台	
2	半球摄像机	国产	400万臻全彩海螺型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，提 供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分 辨率下可输出实时图像 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整 码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 支持萤石平台接入 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 1 个内置麦克风，高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS	5	台	

编号	货物名称	规格型号	参数	数量	单位	备注
			最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 宽动态：120 dB 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗 DC：12 V, 0.42 A, 最大型号：5 W PoE：802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.12 A, 最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP66			
3	控制电脑	i5, 8G, 512GSSD		1	台	不含显示器
4	16 口 POE 交换机	国产	16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 (支持标准 PoE+供电) 2 个 1000Mbps SFP 端口 整机最大 PoE 供电功率为 180W, 单端口最大 PoE 供电功率为 30W	1	台	可绑定 MAC 地址
5	光纤收发器	国产	1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1 个千兆光口 距离 20 公里 SC 口 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式；	1	对	
6	43 寸显示器	国产	43 寸	1	台	
7	HDMI 线缆	3m	3m	1	条	
8	机柜	6U	6U	1	台	
9	六类网线		UTP6, 符合国标	3	箱	
10	4 芯室外单模光缆		4 芯室外单模光缆, 符合国标	300	m	
11	4 口熔纤盒		SC 满配	2	套	含尾纤、耦合器
12	光纤跳线		SC-SC, 2m	2	对	
13	PVC 线槽		25	200	m	
14	挖沟及回填	绿化, 含 PE50 管	绿化路面, 含 PE50 管	50	m	
15	挖沟及回填	水泥路面, 含 PE50 管	水泥路面, 含 PE50 管	40	m	

说明：

★1.本项目预算 18 万元，报价方须对所报价包内所有产品、服务和数量进行报价，否则视为无效报价。

2.报价包含：设备、软件的现场安装及调试服务及为操作人员提供设备、软件实操及保养维护的培训服务。

3.本项目安装交付地点为天津市武清区，安装交付时间：自合同签订之日起 1 个月完成安装调试。

4.本项目无预付款，验收合格后支付 90% 合同款，质保期满后支付 10% 尾款。

#### 六、供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；供应商成立时间不少于 3 年，且为非外资独资或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不



## 良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）须提供2022年4月至今任意3个月纳税的证明材料并加盖公章；税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等

（2）须提供最2022年4月至今任意3个月缴纳社会保障金的证明材料并加盖公章；银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的凭证。不需要缴纳社会保障金的供应商，报价方应提供相关证明材料或提供书面声明。

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供会计师事务所出具的2021年审计报告或谈判截止时间前3个月的银行资信证明，并加盖公章。

（七）供应商若为法定代表人参与谈判，须提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证原件并加盖本单位公章；供应商若为被授权人参与谈判，被授权人须为本单位正式职工，并须提供法定代表人授权委托书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件，及被授权人单位缴纳的社保证明材料并加盖本单位公章。

（八）本项目不接受联合体报价。

（九）供应商需要在新版军队采购网注册

<http://118.64.254.72/>，提供注册成功截图

## 七、谈判文件发售时间、地点、方式及售价

（一）发售时间：2023年4月28日至2023年5月9日（08:30—11:30，13:30—17:00）（北京时间，节假日除外）。

(二) 发售方式: 请于购买谈判文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>), 注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】, 在投标管家客户端报名参与购买谈判文件。

登录国家电投电子商务平台 (未注册用户请先免费注册, 完善企业基本信息和发票信息等待审核通过) → 在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端 → 扫码登录/用户名登录 → 查看公告 → 支付标书费 (微信在线支付) → 下载查看谈判文件。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题, 请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话: 400-810-7799 转 1 或 010-56995650 转 1。

(三) 谈判文件售价: 200 元/份, 售后不退。

## 八、报价文件递交时间、地点及方式

(一) 报价文件递交时间: 2023 年 5 月 15 日 13 时 00 分至 13 时 30 分 (北京时间)。谈判报价 2023 年 5 月 15 日 13 时 30 分开始。

(二) 报价文件递交地点: 天津市河北区中山路 91 号井田大厦 902。谈判报价在同一地点进行。

(三) 报价方式: 指定专人递交报价文件, 不接受邮寄等其他方式。

九、本采购项目相关信息在军队采购网 ([www.plap.cn](http://www.plap.cn))、中国政府采购网 ([ccgp.gov.cn](http://ccgp.gov.cn))、中国招标投标公共服务平台 ([cebpubservice.cn](http://cebpubservice.cn)) 上发布。

## 十、采购人联系方式

联系人: 刘先生

电话: 022-84681242

地址: 天津市武清区

## 十一、监督部门联系方式

联系人：张女士

电话：022-84681330

## 十二、采购代理机构联系方式

采购代理机构：中国电能成套设备有限公司

联系人：任琼、温馨、王蕊、吴凯锋

电话：18222240245、13893371080、18649234536、

022-26264863

邮箱：[renqiong@spic.com.cn](mailto:renqiong@spic.com.cn)

地址：北京市海淀区海淀南路32号

邮政编码：100080

(签名)

(盖章)

2023年4月28日