

江苏鑫源烟草薄片有限公司购置2023-2025年安全设施项目（两年）中标候选人公示

（招标编号：23045SS）

公示开始时间：2023-08-22 公示结束时间：2023-08-25

一、评标情况

江苏鑫源烟草薄片有限公司购置2023-2025年安全设施项目（两年）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：淮安恒立安全技术服务有限公司，其他报价：详见附件，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第 2 名：中佰亿建设（江苏）有限公司，其他报价：详见附件，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第 3 名：江苏安斯特安全技术服务有限公司，其他报价：详见附件，质量：/，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(淮安恒立安全技术服务有限公司)的项目负责人：/；/

中标候选人(中佰亿建设（江苏）有限公司)的项目负责人：/；/

中标候选人(江苏安斯特安全技术服务有限公司)的项目负责人：/；/

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(淮安恒立安全技术服务有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(中佰亿建设（江苏）有限公司)的资格能力条件：/；

中标候选人(江苏安斯特安全技术服务有限公司)的资格能力条件：/；

二、提出异议的渠道和方式

本评标结果公示期自2023年8月22日起，至2023年8月25日止，投标人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向我司书面提出，逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

三、其他

江苏鑫源烟草薄片有限公司购置2023-2025年安全设施项目（两年）招标已经于2023年8月21日14时00分在江苏希地丰华项目管理集团有限公司开标，根据相关法律、法规规定和招标文件要求的评标原则及方式完成了评标工作，现将评标结果公示如下：

招标编号：23045SS

第一中标候选人：淮安恒立安全技术服务有限公司

投标报价（含税）：详见附件

第二中标候选人：中佰亿建设（江苏）有限公司

投标报价（含税）：详见附件

第三中标候选人：江苏安斯特安全技术服务有限公司

投标报价（含税）：详见附件

本评标结果公示期自2023年8月22日起，至2023年8月25日止，投标人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向我司书面提出，逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

招标代理：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地址：南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室

联系人：袁工

电话：025-68023684

招标人：江苏鑫源烟草薄片有限公司

地址：江苏省淮安市清江浦区浦发大道66号

联系人：朱工

电话：0517-89896823

#### 四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

#### 五、联系方式

招 标 人： 江苏鑫源烟草薄片有限公司  
地 址： 江苏省淮安市清江浦区浦发大道66号  
联 系 人： 朱工  
电 话： 0517-89896823  
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏希地丰华项目管理集团有限公司  
地 址： 南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦409室  
联 系 人： 袁工  
电 话： 02568023684  
电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）张海军（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

## 淮安恒立安全技术服务有限公司

序号	物资名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	投标品牌/制造 商/生产厂家	备注
1	喷淋头	自动灭火系统感温（直立式、下垂式）喷淋头，DN15，68℃	只	14	维特尔	
2	水力警铃	8寸，进口DN20，出口DN25（ZSJL）	个	50	雨燕	
3	压力开关	适用于自动灭火系统，DN20，工作电压：24V	个	80	虹昌	
4	疏散指示灯（内嵌式、外挂式）	50cd/m <sup>2</sup> ≤表面亮度≤300cd/m <sup>2</sup> ，绿光，外壳防护等级IP30，应急时间≥90分钟，尺寸：340mm*140mm	个	37	敏华	
5	消防广播（吸顶式）	3W，全铁金属材质，吸顶暗装，不小于5寸	个	20	南鲸	
6	消防广播（壁挂式）	3W，壁挂，ABS材质，尺寸：285mm*200mm*110mm	个	20	南鲸	
7	消防广播控制盘	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	台	1500	海湾	
8	应急照明灯	LED灯，双头灯，应急时间≥90分钟，亮度：50LM，主动功耗≤5W	个	36	敏华	
9	自发光安全出口应急指示	铝面板自发光，发光时间≥90min，尺寸：300mm*110mm	个	5	AISINI	
10	消防逃生锤	红色，手柄材质：无卤阻燃，锤头材质：钢制实心	个	15	随途	
11	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，普通版SN65，	个	80	御冠	
12	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，可旋转SN65，	个	80	御冠	
13	室内消火栓门	铝合金门框，尺寸：1800mm*700mm*240mm，含玻璃	个	144	other	
14	室外地上消火栓	球墨铸铁，接口DN100/65cm，总高：90cm	个	700	御冠	
15	室外消火栓扳手	与室外消火栓配合，钢制，尺寸：国标版。	个	20	御冠	
16	室外消火栓保温罩	外层材质：牛津布，内部：加棉复合布，有发光条，尺寸：70cm*40cm	个	60	TSUNAMI/海啸	

17	室外消火栓箱	材质：304不锈钢，参考尺寸：800mm*650mm*240mm	个	200	玉龙	
18	消防水带	型号：10-65-20,有衬里,涤纶长丝,含接扣	条	90	仁发	
19	消防直流枪头	型号：DN65型,材质：铝合金	个	29	仁发	
20	灭火器箱	304不锈钢灭火器箱：可存放3kg灭火器2个，尺寸： 55cm*34cm*20cm	个	345	仁发	
21	志愿消防队防护套装	3C认证，消防手套符合GA7-2004《消防手套》标准并通过3C 认证，安全腰带符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》	套	555	立护	
22	过滤式消防自救呼吸器	滤烟效率≥95%，提供消防产品认证编码，适用于消防疏散 逃生	个	1850	立护	
23	防火卷帘	材质：无机布，耐火等级：丙级	平方	400	天兵	
24	防火卷帘门电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：2.3AH，可持续循环使用	块	148	塞特	
25	消防区域主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：8.5AH，可持续循环使用	块	370	塞特	
26	消防主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：38AH，可持续循环使用	块	370	塞特	
27	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	块	500	海湾	
28	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	500	海湾	
29	报警信息打印纸	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，宽5.6cm	卷	450	海湾	
30	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1500	海湾	
31	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	个	1500	海湾	
32	接线端子箱	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	50	海湾	
33	点型感温火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	60	海湾	
34	输入模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，3C认证， 86mm*86mm*43mm	个	50	海湾	

35	输入输出模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	90	海湾	
36	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	450	海湾	
37	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统B-QG-GST5000	个	450	海湾	
38	主机喇叭	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1100	海湾	
39	火灾声光报警器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	110	海湾	
40	回路板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1400	海湾	
41	回路板	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	1400	海湾	
42	点型光电感烟火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	92	海湾	
43	红外光束感烟探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 白色, 尺寸: 206mm*95mm*95mm	个	1150	海湾	
44	消火栓按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	77	海湾	
45	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	1200	海湾	
46	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1200	海湾	
47	滤波器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, AC220V, 10A	只	20	海湾	
48	火灾显示盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000或JB-QG-GST5000, 可容纳信息超过100条, 最大功率5w	个	580	海湾	
49	输出模块	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	95	海湾	
50	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	700	海湾	
51	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	700	海湾	
52	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1400	海湾	

53	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1400	海湾	
54	隔离器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压：24v，参考尺寸：86mm*86mm*43mm	个	90	海湾	
55	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1200	海湾	
56	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1000	海湾	
57	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，挂机式	个	50	海湾	
58	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，插孔式	个	50	海湾	
59	手动火灾报警按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000红色，带电话插孔	个	95	海湾	
60	智能电源盘（壁挂式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压：24v	个	1400	海湾	
61	控制电源	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 型号：100W	个	1400	海湾	
62	干粉灭火器	ABC干粉，20kg，手推车式	个	540	仁发	
63	干粉灭火器	ABC干粉，4kg，手提式	个	100	仁发	
64	干粉灭火器	ABC干粉，3kg，手提式	个	84	仁发	
65	干粉灭火器	ABC干粉，2kg，手提式	个	50	仁发	
66	二氧化碳灭火器	二氧化碳灭火剂，2kg，瓶身材质：碳钢	个	54	仁发	
67	火种收集盒	材质：亚克力，尺寸：20cm*10cm*8cm	个	128	景天	
68	消火栓箱玻璃	材质：透明有机玻璃，厚度：1mm	m <sup>2</sup>	135	仁发	
69	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢，尺寸：1.6m*1.5m*0.4m	个	1650	仁发	
70	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢尺寸：0.6m*0.9m*0.3m	个	1050	仁发	

71	灭火毯	材质：玻璃纤维, 阻燃, 尺寸：1.8m*1.8m	条	20	环宇	
72	电子围栏主机	输出功率DC12V, 1.0A, 报警状态250Ma, 报警输出：DC12C、1.75A, 尺寸：370mm*320mm*85mm	个	1300	Boleesch/博礼视	
73	合金线	材质：铝镁合金, 直径2.0mm, 7股	米	1.9	Allshun	
74	承力杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ32*850mm	个	44	Allshun	
75	中间杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ9.5*850mm	个	38	Allshun	
76	帆布防汛沙袋	材质：加厚防水帆布, 尺寸：30cm*70cm, 含黄沙	条	19.5	东消	
77	吸水膨胀袋	加厚帆布、尺寸：40cm*60cm	条	49.5	东消	
78	皮划艇	加厚PVC材料, 船底：4m <sup>2</sup> , 承载≥450Kg, 含打气泵、船桨、船头绳, 可容纳4人	个	750	JETBEAM	
79	安全绳	材质：丙纶绳, 直径：16mm, 长度：5m, 双钩	条	90	安惠	
80	担架	材质：铝合金, 尺寸：190cm*50cm*15cm, 可折叠, 承重≥150kg	副	150	鑫脉康	
81	救生杆	玻璃钢材质, 可伸缩, 长度：5m, 管径：20mm, 套圈直径≥30cm, 拉动重量≥120kg,	个	180	蓝泳	
82	救生圈	材质：高密度聚乙烯, 颜色：橘色, 外径：72cm, 内径：44cm	个	120	援博	
83	救生衣（上身）	材质EPE泡沫, 双跨裆带, 浮力≥75N	条	80	援博	
84	施工防护栏	材质：玻璃钢绝缘材质, 底座橡胶底座, 高度：1.2m, 拉伸长度：2.5m	个	140	旌赫	
85	警示立柱	材质：不锈钢, 高度：90cm, 立柱直径：6cm, 布带长：200cm, 宽度：5cm	个	90	育辉	
86	广角镜	材质：ABS外壳, PC软镜面, 直径：80cm, 含安装配件	个	150	育辉	
87	盘式警戒带	加厚帆布材质, 长度：100米, 宽度：5cm	盘	40	育辉	
88	正压空气呼吸器	气瓶容积：6.8L, 氧气瓶材质：碳纤维, 包含存放箱	套	1757	捷久	

89	空气呼吸器充装	气瓶容积：6.8L	次	350	安斯特	
90	手提式应急灯	材质：ABS，灯泡：LED强光照明，充满电后续航8小时以上，防水，最高亮度 $\geq$ 350流明	个	150	翰光	
91	演练烟雾弹	通用、白烟	个	44	健安天盾	
92	扩音器	警用，手持喊话器，带60秒录音，90分钟以上播放时间	个	80	小玩家	
93	减速带	材质：橡胶，宽度：25cm，高度：7cm	米	30	薪万煌	
94	道闸主板	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	块	1940	捷顺	
95	道闸软件平台	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	套	1890	捷顺	
96	锥形警示柱	材质：橡胶，高度：70cm，底座：带反光贴	个	40	育辉	
97	工业盐	融雪工业盐	kg	3.6	淮盐	
98	点型可燃气体探测器	输出电压DC24V，功耗 $\leq$ 2.5W，防护等级：IP66，满足气体防爆要求，响应时间 $\leq$ 30S，带声光报警和数显	个	1000	保时安	
99	点型可燃气体探测器（普通）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000，输入电压DC24V，响应时间 $\leq$ 30S，带声光报警	个	700	保时安	
100	可燃气体报警主机	壁挂式，输出电压DC24V，功耗 $\leq$ 5W，可连接4个点型可燃气体探测器，带声光报警和数显	个	1500	保时安	

## 中佰亿建设（江苏）有限公司

序号	物资名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	投标品牌/制造 商/生产厂家	备注
1	喷淋头	自动灭火系统感温（直立式、下垂式）喷淋头，DN15，68℃	只	12.495	极隆	
2	水力警铃	8寸，进口DN20，出口DN25（ZSJL）	个	59.5	远沪	
3	压力开关	适用于自动灭火系统，DN20，工作电压：24V	个	102	虹昌	
4	疏散指示灯（内嵌式、外挂式）	50cd/m <sup>2</sup> ≤表面亮度≤300cd/m <sup>2</sup> ，绿光，外壳防护等级IP30，应急时间≥90分钟，尺寸：340mm*140mm	个	32.3	好辉	
5	消防广播（吸顶式）	3W，全铁金属材质，吸顶暗装，不小于5寸	个	36.55	SAST/先科	
6	消防广播（壁挂式）	3W，壁挂，ABS材质，尺寸：285mm*200mm*110mm	个	36.55	SAST/先科	
7	消防广播控制盘	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	台	1428	Gst/海湾	
8	应急照明灯	LED灯，双头灯，应急时间≥90分钟，亮度：50LM，主动功耗≤5W	个	31.45	好辉	
9	自发光安全出口应急指示	铝面板自发光，发光时间≥90min，尺寸：300mm*110mm	个	19.55	AISINI	
10	消防逃生锤	红色，手柄材质：无卤阻燃，锤头材质：钢制实心	个	19.55	oudew/欧德威	
11	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，普通版SN65，	个	119	闽弘	
12	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，可旋转SN65，	个	119	闽弘	
13	室内消火栓门	铝合金门框，尺寸：1800mm*700mm*240mm，含玻璃	个	123.25	玉龙	
14	室外地上消火栓	球墨铸铁，接口DN100/65cm，总高：90cm	个	748	闽弘	
15	室外消火栓扳手	与室外消火栓配合，钢制，尺寸：国标版。	个	28.322	闽弘	
16	室外消火栓保温罩	外层材质：牛津布，内部：加棉复合布，有发光条，尺寸：70cm*40cm	个	102	建安	

17	室外消火栓箱	材质：304不锈钢，参考尺寸：800mm*650mm*240mm	个	316.2	中辉	
18	消防水带	型号：10-65-20,有衬里,涤纶长丝,含接扣	条	79.135	建安	
19	消防直流枪头	型号：DN65型,材质：铝合金	个	24.99	建安	
20	灭火器箱	304不锈钢灭火器箱：可存放3kg灭火器2个，尺寸： 55cm*34cm*20cm	个	297.5	建安	
21	志愿消防队防护套装	3C认证，消防手套符合GA7-2004《消防手套》标准并通过3C认证，安全腰带符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》	套	476	立护	
22	过滤式消防自救呼吸器	滤烟效率≥95%，提供消防产品认证编码，适用于消防疏散逃生	个	1598	唐安	
23	防火卷帘	材质：无机布，耐火等级：丙级	平方	382.5	天兵	
24	防火卷帘门电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：2.3AH，可持续循环使用	块	127.5	赛特	
25	消防区域主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：8.5AH，可持续循环使用	块	316.2	赛特	
26	消防主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：38AH，可持续循环使用	块	316.2	赛特	
27	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	块	632.4	海湾	
28	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	632.4	海湾	
29	报警信息打印纸	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，宽5.6cm	卷	395.25	HT/黄台	
30	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1310.7	海湾	
31	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	个	1310.7	海湾	
32	接线端子箱	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	333.2	ZW/中望电气	
33	点型感温火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	70.55	gst/海湾	
34	输入模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，3C认证， 86mm*86mm*43mm	个	74.8	gst/海湾	

35	输入输出模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	80.75	gst/海湾	
36	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	416.5	gst/海湾	
37	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统B-QG-GST5000	个	416.5	gst/海湾	
38	主机喇叭	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1264.8	gst/海湾	
39	火灾声光报警器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	95.2	gst/海湾	
40	回路板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1406.75	gst/海湾	
41	回路板	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	1406.75	gst/海湾	
42	点型光电感烟火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	79.05	gst/海湾	
43	红外光束感烟探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 白色, 尺寸: 206mm*95mm*95mm	个	1020	gst/海湾	
44	消火栓按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	66.3	gst/海湾	
45	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	1227.4	gst/海湾	
46	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1227.4	gst/海湾	
47	滤波器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, AC220V, 10A	只	58.31	gst/海湾	
48	火灾显示盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000或JB-QG-GST5000, 可容纳信息超过100条, 最大功率5w	个	499.8	gst/海湾	
49	输出模块	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	85	gst/海湾	
50	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	600.1	gst/海湾	
51	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	600.1	gst/海湾	
52	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1402.5	gst/海湾	

53	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1402.5	gst/海湾	
54	隔离器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压： 24v，参考尺寸：86mm*86mm*43mm	个	79.05	gst/海湾	
55	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1037	gst/海湾	
56	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1037	gst/海湾	
57	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，挂 机式	个	127.5	上海松江	
58	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，插 孔式	个	127.5	上海松江	
59	手动火灾报警按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000红色，带电话 插孔	个	83.3	gst/海湾	
60	智能电源盘（壁挂式 报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压： 24v	个	1371.9	gst/海湾	
61	控制电源	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 型号：100W	个	1355.75	gst/海湾	
62	干粉灭火器	ABC干粉，20kg，手推车式	个	465.8	华捷	
63	干粉灭火器	ABC干粉，4kg，手提式	个	87.55	鸣宇	
64	干粉灭火器	ABC干粉，3kg，手提式	个	72.25	鸣宇	
65	干粉灭火器	ABC干粉，2kg，手提式	个	51	鸣宇	
66	二氧化碳灭火器	二氧化碳灭火剂，2kg，瓶身材质：碳钢	个	46.75	华捷	
67	火种收集盒	材质：亚克力，尺寸：20cm*10cm*8cm	个	110.5	腾宏	
68	消火栓箱玻璃	材质：透明有机玻璃，厚度：1mm	m <sup>2</sup>	119	天广	
69	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢，尺寸：1.6m*1.5m*0.4m	个	1417.8	山甸	
70	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢尺寸：0.6m*0.9m*0.3m	个	895.9	山甸	

71	灭火毯	材质：玻璃纤维, 阻燃, 尺寸：1.8m*1.8m	条	41.65	环宇	
72	电子围栏主机	输出功率DC12V, 1.0A, 报警状态250Ma, 报警输出：DC12C、1.75A, 尺寸：370mm*320mm*85mm	个	1147.5	Boleesch/博礼视	
73	合金线	材质：铝镁合金, 直径2.0mm, 7股	米	1.7	汉实	
74	承力杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ32*850mm	个	38.25	汉实	
75	中间杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ9.5*850mm	个	33.15	汉实	
76	帆布防汛沙袋	材质：加厚防水帆布, 尺寸：30cm*70cm, 含黄沙	条	17	中加沃安	
77	吸水膨胀袋	加厚帆布、尺寸：40cm*60cm	条	42.5	中加沃安	
78	皮划艇	加厚PVC材料, 船底：4m <sup>2</sup> , 承载≥450Kg, 含打气泵、船桨、船头绳, 可容纳4人	个	646	Seashore/纵贯线	
79	安全绳	材质：丙纶绳, 直径：16mm, 长度：5m, 双钩	条	83.3	兴进	
80	担架	材质：铝合金, 尺寸：190cm*50cm*15cm, 可折叠, 承重≥150kg	副	136	迈乐健	
81	救生杆	玻璃钢材质, 可伸缩, 长度：5m, 管径：20mm, 套圈直径≥30cm, 拉动重量≥120kg,	个	158.27	蓝宇	
82	救生圈	材质：高密度聚乙烯, 颜色：橘色, 外径：72cm, 内径：44cm	个	110.5	远航	
83	救生衣（上身）	材质EPE泡沫, 双跨裆带, 浮力≥75N	条	83.3	远航	
84	施工防护栏	材质：玻璃钢绝缘材质, 底座橡胶底座, 高度：1.2m, 拉伸长度：2.5m	个	127.5	旌赫	
85	警示立柱	材质：不锈钢, 高度：90cm, 立柱直径：6cm, 布带长：200cm, 宽度：5cm	个	80.75	果奇	
86	广角镜	材质：ABS外壳, PC软镜面, 直径：80cm, 含安装配件	个	158.1	果奇	
87	盘式警戒带	加厚帆布材质, 长度：100米, 宽度：5cm	盘	42.5	果奇	
88	正压空气呼吸器	气瓶容积：6.8L, 氧气瓶材质：碳纤维, 包含存放箱	套	1494.3	恒泰	

89	空气呼吸器充装	气瓶容积：6.8L	次	324.87	恒泰	
90	手提式应急灯	材质：ABS，灯泡：LED强光照明，充满电后续航8小时以上，防水，最高亮度 $\geq$ 350流明	个	149.94	翰光	
91	演练烟雾弹	通用、白烟	个	38.25	健安天盾	
92	扩音器	警用，手持喊话器，带60秒录音，90分钟以上播放时间	个	74.8	XEGE/香歌	
93	减速带	材质：橡胶，宽度：25cm，高度：7cm	米	59.5	薪万煌	
94	道闸主板	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	块	1657.5	红门	
95	道闸软件平台	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	套	1615	红门	
96	锥形警示柱	材质：橡胶，高度：70cm，底座：带反光贴	个	46.75	育辉	
97	工业盐	融雪工业盐	kg	3.23	中盐	
98	点型可燃气体探测器	输出电压DC24V，功耗 $\leq$ 2.5W，防护等级：IP66，满足气体防爆要求，响应时间 $\leq$ 30S，带声光报警和数显	个	1105	瑶安	
99	点型可燃气体探测器（普通）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000，输入电压DC24V，响应时间 $\leq$ 30S，带声光报警	个	799	瑶安	
100	可燃气体报警主机	壁挂式，输出电压DC24V，功耗 $\leq$ 5W，可连接4个点型可燃气体探测器，带声光报警和数显	个	1657.5	瑶安	

## 江苏安斯特安全技术服务有限公司

序号	物资名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	投标品牌/制造 商/生产厂家	备注
1	喷淋头	自动灭火系统感温（直立式、下垂式）喷淋头，DN15，68℃	只	13.965	坚石	
2	水力警铃	8寸，进口DN20，出口DN25（ZSJL）	个	66.5	川安	
3	压力开关	适用于自动灭火系统，DN20，工作电压：24V	个	114	gst/海湾	
4	疏散指示灯（内嵌式、外挂式）	50cd/m <sup>2</sup> ≤表面亮度≤300cd/m <sup>2</sup> ，绿光，外壳防护等级IP30，应急时间≥90分钟，尺寸：340mm*140mm	个	36.1	gst/海湾	
5	消防广播（吸顶式）	3W，全铁金属材质，吸顶暗装，不小于5寸	个	40.85	gst/海湾	
6	消防广播（壁挂式）	3W，壁挂，ABS材质，尺寸：285mm*200mm*110mm	个	40.85	gst/海湾	
7	消防广播控制盘	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	台	1596	gst/海湾	
8	应急照明灯	LED灯，双头灯，应急时间≥90分钟，亮度：50LM，主动功耗≤5W	个	35.15	今将	
9	自发光安全出口应急指示	铝面板自发光，发光时间≥90min，尺寸：300mm*110mm	个	21.85	AISINI	
10	消防逃生锤	红色，手柄材质：无卤阻燃，锤头材质：钢制实心	个	21.85	Eagle Strike/ 鹰击	
11	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，普通版SN65，	个	133	兴友安	
12	室内消火栓头	材质：球墨铸铁，内扣式，可旋转SN65，	个	133	兴友安	
13	室内消火栓门	铝合金门框，尺寸：1800mm*700mm*240mm，含玻璃	个	137.75	玉龙	
14	室外地上消火栓	球墨铸铁，接口DN100/65cm，总高：90cm	个	836	兴友安	
15	室外消火栓扳手	与室外消火栓配合，钢制，尺寸：国标版。	个	31.654	兴友安	
16	室外消火栓保温罩	外层材质：牛津布，内部：加棉复合布，有发光条，尺寸：70cm*40cm	个	114	东消	

17	室外消火栓箱	材质：304不锈钢，参考尺寸：800mm*650mm*240mm	个	353.4	居安	
18	消防水带	型号：10-65-20,有衬里,涤纶长丝,含接扣	条	88.445	东消	
19	消防直流枪头	型号：DN65型,材质：铝合金	个	27.93	东消	
20	灭火器箱	304不锈钢灭火器箱：可存放3kg灭火器2个，尺寸： 55cm*34cm*20cm	个	332.5	建安	
21	志愿消防队防护套装	3C认证，消防手套符合GA7-2004《消防手套》标准并通过3C认证，安全腰带符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》	套	532	立护	
22	过滤式消防自救呼吸器	滤烟效率≥95%，提供消防产品认证编码，适用于消防疏散逃生	个	1786	恒泰	
23	防火卷帘	材质：无机布，耐火等级：丙级	平方	427.5	天兵	
24	防火卷帘门电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：2.3AH，可持续循环使用	块	142.5	赛特	
25	消防区域主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：8.5AH，可持续循环使用	块	353.4	赛特	
26	消防主机电池	铅酸蓄电池，电压：12V，电池容量：38AH，可持续循环使用	块	353.4	赛特	
27	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000	块	706.8	gst/海湾	
28	报警主机液晶屏	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	706.8	gst/海湾	
29	报警信息打印纸	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，宽5.6cm	卷	441.75	HT/黄台	
30	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1464.9	gst/海湾	
31	智能电源盘（立式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	个	1464.9	gst/海湾	
32	接线端子箱	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	372.4	鑫渠汇	
33	点型感温火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	78.85	gst/海湾	
34	输入模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000，3C认证， 86mm*86mm*43mm	个	83.6	gst/海湾	

35	输入输出模块	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	90.25	gst/海湾	
36	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	465.5	gst/海湾	
37	报警信息打印机	适配公司目前安装的海湾系统B-QG-GST5000	个	465.5	gst/海湾	
38	主机喇叭	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1413.6	gst/海湾	
39	火灾声光报警器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	106.4	gst/海湾	
40	回路板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1572.25	gst/海湾	
41	回路板	适配公司目前安装的海湾系统JB-QG-GST5000	块	1572.25	gst/海湾	
42	点型光电感烟火灾探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	88.35	gst/海湾	
43	红外光束感烟探测器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 白色, 尺寸: 206mm*95mm*95mm	个	1140	gst/海湾	
44	消火栓按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	74.1	gst/海湾	
45	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	1371.8	gst/海湾	
46	报警器主板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	1371.8	gst/海湾	
47	滤波器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, AC220V, 10A	只	65.17	gst/海湾	
48	火灾显示盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000或JB-QG-GST5000, 可容纳信息超过100条, 最大功率5w	个	558.6	gst/海湾	
49	输出模块	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 3C认证, 86mm*86mm*43mm	个	95	gst/海湾	
50	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	块	670.7	gst/海湾	
51	主机按键面板	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	块	670.7	gst/海湾	
52	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1567.5	gst/海湾	

53	总线控制盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1567.5	gst/海湾	
54	隔离器	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压：24v，参考尺寸：86mm*86mm*43mm	个	88.35	gst/海湾	
55	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000	个	1159	gst/海湾	
56	消防电话主机盘	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000	个	1159	gst/海湾	
57	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，挂机式	个	142.5	上海松江	
58	消防电话分机	工作电压：DC24V，无极性，总线制，工作电流：25mA，插孔式	个	142.5	上海松江	
59	手动火灾报警按钮	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000红色，带电话插孔	个	93.1	gst/海湾	
60	智能电源盘（壁挂式报警主机）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000工作电压：24v	个	1533.3	gst/海湾	
61	控制电源	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST9000, 型号：100W	个	1515.25	gst/海湾	
62	干粉灭火器	ABC干粉，20kg，手推车式	个	520.6	淮海	
63	干粉灭火器	ABC干粉，4kg，手提式	个	97.85	淮海	
64	干粉灭火器	ABC干粉，3kg，手提式	个	80.75	淮海	
65	干粉灭火器	ABC干粉，2kg，手提式	个	57	淮海	
66	二氧化碳灭火器	二氧化碳灭火剂，2kg，瓶身材质：碳钢	个	52.25	淮海	
67	火种收集盒	材质：亚克力，尺寸：20cm*10cm*8cm	个	123.5	林天	
68	消火栓箱玻璃	材质：透明有机玻璃，厚度：1mm	m <sup>2</sup>	133	泽安	
69	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢，尺寸：1.6m*1.5m*0.4m	个	1584.6	沐春	
70	微型消防站箱	材质：加厚冷轧钢尺寸：0.6m*0.9m*0.3m	个	1001.3	沐春	

71	灭火毯	材质：玻璃纤维, 阻燃, 尺寸：1.8m*1.8m	条	46.55	环宇	
72	电子围栏主机	输出功率DC12V, 1.0A, 报警状态250Ma, 报警输出：DC12C、1.75A, 尺寸：370mm*320mm*85mm	个	1282.5	Boleesch/博礼视	
73	合金线	材质：铝镁合金, 直径2.0mm, 7股	米	1.9	首盾	
74	承力杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ32*850mm	个	42.75	首盾	
75	中间杆	材质：铝合金, 绝缘子底座, 尺寸：Φ9.5*850mm	个	37.05	首盾	
76	帆布防汛沙袋	材质：加厚防水帆布, 尺寸：30cm*70cm, 含黄沙	条	19	东消	
77	吸水膨胀袋	加厚帆布、尺寸：40cm*60cm	条	47.5	东消	
78	皮划艇	加厚PVC材料, 船底：4m <sup>2</sup> , 承载≥450Kg, 含打气泵、船桨、船头绳, 可容纳4人	个	722	JETBeam	
79	安全绳	材质：丙纶绳, 直径：16mm, 长度：5m, 双钩	条	93.1	援邦	
80	担架	材质：铝合金, 尺寸：190cm*50cm*15cm, 可折叠, 承重≥150kg	副	152	GUANTAI	
81	救生杆	玻璃钢材质, 可伸缩, 长度：5m, 管径：20mm, 套圈直径≥30cm, 拉动重量≥120kg,	个	176.89	carnalu/卡娜璐	
82	救生圈	材质：高密度聚乙烯, 颜色：橘色, 外径：72cm, 内径：44cm	个	123.5	海鳄	
83	救生衣（上身）	材质EPE泡沫, 双跨裆带, 浮力≥75N	条	93.1	海鳄	
84	施工防护栏	材质：玻璃钢绝缘材质, 底座橡胶底座, 高度：1.2m, 拉伸长度：2.5m	个	142.5	旌赫	
85	警示立柱	材质：不锈钢, 高度：90cm, 立柱直径：6cm, 布带长：200cm, 宽度：5cm	个	90.25	育辉	
86	广角镜	材质：ABS外壳, PC软镜面, 直径：80cm, 含安装配件	个	176.7	远大	
87	盘式警戒带	加厚帆布材质, 长度：100米, 宽度：5cm	盘	47.5	远大	
88	正压空气呼吸器	气瓶容积：6.8L, 氧气瓶材质：碳纤维, 包含存放箱	套	1670.1	江固	

89	空气呼吸器充装	气瓶容积：6.8L	次	363.09	江固	
90	手提式应急灯	材质：ABS，灯泡：LED强光照明，充满电后续航8小时以上，防水，最高亮度 $\geq 350$ 流明	个	167.58	翰光	
91	演练烟雾弹	通用、白烟	个	42.75	健安天盾	
92	扩音器	警用，手持喊话器，带60秒录音，90分钟以上播放时间	个	83.6	SAST/先科	
93	减速带	材质：橡胶，宽度：25cm，高度：7cm	米	66.5	薪万煌	
94	道闸主板	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	块	1852.5	百胜	
95	道闸软件平台	适用于现有安装的捷顺道闸，捷顺道闸型号JSDZ0203T-GR	套	1805	百胜	
96	锥形警示柱	材质：橡胶，高度：70cm，底座：带反光贴	个	52.25	育辉	
97	工业盐	融雪工业盐	kg	3.61	齐全	
98	点型可燃气体探测器	输出电压DC24V，功耗 $\leq 2.5$ W，防护等级：IP66，满足气体防爆要求，响应时间 $\leq 30$ S，带声光报警和数显	个	1235	斯弗特	
99	点型可燃气体探测器（普通）	适配公司目前安装的海湾系统 JB-QG-GST5000，输入电压DC24V，响应时间 $\leq 30$ S，带声光报警	个	893	斯弗特	
100	可燃气体报警主机	壁挂式，输出电压DC24V，功耗 $\leq 5$ W，可连接4个点型可燃气体探测器，带声光报警和数显	个	1852.5	gst/海湾	