

询比采购公告

项目编号：POWERCHINA-0108003-240217

一、询比采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司（以下简称“采购机构”）以公开询比采购方式采购中国电建水电八局云南蒙自项目铝合金门 1 批，采购材料计划使用项目建设资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

- 1、项目概况：项目位于云南省红河州蒙自市。
- 2、采购范围：铝合金门的供应、安装及相关服务。
- 3、采购数量：详见下表。

序号	材料名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	铝合金推拉门	洞口尺寸:1800*2400mm; 断桥铝合金窗钢化玻璃; 门框厚度 2.2mm	樘	389	
2	铝合金推拉门	洞口尺寸:2100*2200mm; 断桥铝合金窗钢化玻璃; 门框厚度 2.2mm	樘	10	
3	铝合金推拉门	洞口尺寸:2400*2400mm; 断桥铝合金窗钢化玻璃; 门框厚度 2.2mm	樘	10	
4	铝合金推拉门	洞口尺寸:1500*2400mm; 断桥铝合金窗钢化玻璃; 门框厚度 2.2mm	樘	10	
5	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1000*2700mm; 108 系列, 亮子高 600, 玻璃厚 10mm	樘	10	
6	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1500*3000mm; 108 系列, 亮子高 900, 玻璃厚 10mm	樘	4	
7	铝合金框钢化玻璃地弹门, 屋面门	洞口尺寸:5700*2700mm; 108 系列, 亮子高 600, 玻璃厚 10mm	樘	6	
8	铝合金框钢化玻璃地弹门, 屋面门	洞口尺寸:1200*2100mm; 108 系列, 亮子高 600, 玻璃厚 10mm	樘	3	
9	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:5600*2700mm; 门框、扇材质: 108 系列铝合金; 门框厚度 2.2mm	樘	19	
10	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:2100*2700mm; 80 系列铝合金单层 6mm 钢化玻璃地弹门, 门主型材厚 2.2mm, 门玻璃厚度 10mm	樘	4	
11	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:3000*2700mm; 80 系列铝合金框单层 6mm 钢化玻璃地弹门, 门主型材厚 2.2mm, 门玻璃厚度 10mm	樘	2	
12	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:4500*2700mm; 80 系列铝合金框单层 6mm 钢化玻璃地弹门, 门主型材厚 2.2mm, 门玻璃厚度 10mm	樘	3	
13	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:5600*2700mm; 门框、扇材质:108 系列铝合金; 门框厚度:2.2mm, 6+12A+6 钢化玻璃地弹门	樘	12	
14	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:6000*2700mm108 系列铝合金钢化玻璃地弹门连窗 6+12A+6, 门主型材厚 2.2mm, 门玻璃厚度 10mm	樘	2	
15	铝合金框门联窗钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:5400*2700mm; 平开门, 钢化玻璃地弹门; 门框厚度: 2.2mm	樘	4	

16	铝合金框钢化玻璃门	洞口尺寸:6800*2700mm; 门框、扇材质:铝合金框;玻璃品种、厚度:2.2mm	樘	1	
17	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:4500*3300mm; 门框、扇材质:系列铝合金框;玻璃品种、厚度:2.2mm	樘	4	
18	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1500*3100mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
19	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1800*2700mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	5	
20	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1000*2700mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
21	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1500*3000mm; 铝合金框钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 亮窗做开扇, 详见图纸	樘	1	
22	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1800*3000mm; 铝合金, 钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 亮窗做开扇, 详见图纸	樘	1	
23	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:4500*3300mm; 门框、扇材质:108系列铝合金框; 玻璃品种、厚度:2.2mm	樘	2	
24	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:5100*3000mm; 108系列, 连窗6+12A+6, 门主型材厚2.2mm; 门玻璃厚度10mm	樘	1	
25	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:2400*2700mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	3	
26	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:3000*2700mm, 铝合金框单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
27	铝合金框钢化玻璃地弹门, 平开门	洞口尺寸:5200*2900mm; 门框、扇材质:108系列铝合金; 门框厚度2.2mm	樘	1	
28	铝合金框钢化玻璃地弹门, 推拉门	洞口尺寸:1500*2300mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	5	
29	铝合金框钢化玻璃地弹门, 屋面门	洞口尺寸:3000*3300mm; 80系列铝合金框单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	2	
30	铝合金框钢化玻璃地弹门, 屋面门	洞口尺寸:2400*2400mm; 108系列, 6+12A+6, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
31	铝合金框钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:4500*3000mm; 铝合金框钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
32	钢化玻璃地弹门	洞口尺寸:1800*3000mm; 108系列, 亮子高800, 玻璃采用6+12A+6	樘	1	
33	铝合金门窗(成品)安装地弹门, 屋面门	洞口尺寸:1500*2700mm; 108系列, 亮子高600, 玻璃采用6+12A+6	樘	10	
34	断桥铝合金框钢化玻璃地弹门平开门	洞口尺寸:5200*2900mm; 门框、扇材质:108系列铝合金; 门框厚度2.2mm	樘	2	
35	铝合金门连窗	洞口尺寸:5100*2700mm; 108系列, 连窗6+12A+6, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	3	
36	铝合金门连窗	洞口尺寸:7500*2700mm; 108系列, 连窗6+12A+6, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
37	铝合金门连窗	洞口尺寸:6800*2400mm; 门连窗, 80系列铝合金6mm玻璃窗, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
38	铝合金门连窗	洞口尺寸:6800*2700mm; 门连窗, 80系列铝合金6mm玻璃窗, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
39	铝合金门连窗	洞口尺寸:2500*2700mm; 断桥铝合金框钢化玻璃, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	
40	铝合金门连窗	洞口尺寸:3600*2700mm; 108系列, 连窗5+12A+5, 门主型材厚2.2mm	樘	1	
41	铝合金地弹门	洞口尺寸:1200*2400mm; 断桥铝合金框钢化玻璃, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	36	
42	铝合金框钢化玻璃折叠门	洞口尺寸:6100*4500mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	4	
43	铝合金框钢化玻璃折叠门	洞口尺寸:7900*4200mm; 80系列铝合金单层6mm钢化玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	1	

44	铝合金门窗(成品)安装地弹门,屋面门	洞口尺寸:1200*2700mm; 108系列, 亮子高600, 玻璃采用6+12A+6, 门主型材厚2.2mm	樘	2	
45	铝合金门窗(成品)安装地弹门,屋面门	洞口尺寸:1500*2400mm; 108系列, 玻璃采用6+12A+6, 门主型材厚2.2mm	樘	8	
46	断桥铝合金框钢化玻璃平开门	洞口尺寸:1000*2200mm; 门框、扇材质:108系列铝合金; 门框厚度2.2mm	樘	2	
47	铝镁合金折叠门	洞口尺寸:7900*4200mm, 详见图纸	樘	5	
48	铝合金门联窗玻璃地弹门	洞口尺寸:7300*3200mm, 玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 详见图纸	樘	1	
49	铝合金门联窗玻璃地弹门	洞口尺寸:7300*3600mm, 玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 详见图纸	樘	1	
50	铝合金门联窗玻璃地弹门	洞口尺寸:6600*2400mm, 玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 详见图纸	樘	1	
51	铝合金门联窗玻璃地弹门	洞口尺寸:8100*2700mm, 玻璃地弹门, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm, 详见图纸	樘	1	
52	铝合金框钢化玻璃门连窗	洞口尺寸:4300*2200mm; 108系列, 连窗6+12A+6; 门主型材厚2.2mm	樘	1	
53	铝合金框钢化玻璃门联窗	洞口尺寸:6800*2700mm; 门连窗, 108系列铝合金5+12A+5玻璃窗, 门主型材厚2.2mm, 门玻璃厚度10mm	樘	2	
54	钢制卷帘门	洞口尺寸:6800*3900mm; 电动	樘	4	
55	铝合金电动感应门	洞口尺寸:6700*3400mm; 参照图纸做深化设计	樘	1	
56	钢制卷帘门	洞口尺寸:6000*4500mm; 电动	樘	2	
57	卷帘门	代号JM3545, 详见图纸	樘	1	
58	不锈钢折叠门	洞口尺寸:7900*4200mm; 参照图集13J602-3-52~53, 主型材1.8mm厚, 6+12a+6钢化中空玻璃	樘	4	
59	钢质折叠门	代号WM4521, 详见图纸	樘	1	
60	推拉铁栅门	代号WM4521, 详见图纸	樘	1	
合计					

说明: 本表计划数量仅供作报价参考, 具体供应数量根据项目施工实际需求确定, 采购材料实际供货数量及型号与上表中采购数量及型号发生偏差时, 供应商应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据

4、交货时间: 2024年12月至2025年3月(预计), 实际供货时间可能与交货时间存在差异, 供应商不得因此向采购人提出任何补偿要求。

5、交货地点: 云南省红河州蒙自市雨过铺镇。

6、质量要求:

(1) 货物应符合现行国家标准、地方标准、行业标准以及项目设计规范以及图纸的要求。规范具体为: 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB/T 7106-2019)、《建筑外门窗保温性能检测方法》(GB/T 8484-2020)、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)、《铝合金建筑型材第6部分 隔热型材》(GB 5237.6-2012)、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T 151-2008)、《建筑玻璃可见光透射比, 太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》(GB/T2680-2021)。铝合金门窗型材: 铝合金型材应符合

《铝合金建筑型材 第一部分：基材》（GB/T 5237.1-2017）、《铝合金门窗》（GB/T 8478-2020）附录 A 等有关要求规定。铝合金隔热型材除应符合现行行业标准《建筑用隔热铝合金型材 穿条式》（JG/T 175）、《建筑用硬质塑料隔热条》（JG/T 174）规定。

（2）产品应符合国家有关环保法律法规的规定 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017、GB13544-2011、GB/T2542-2012 等管理体系标准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

7、品牌要求：序号 1-54 号材料的型材及五金件需为以下品牌中任意一种，

（1）铝合金型材：三元德隆、WEIYE 伟业、美亚宝；

（2）门窗五金件：广东坚朗、合和、国强。

8、看图要求：

因本项目特性，本询价文件中未附图纸。具体尺寸、技术参数要求以及其他要求详见图纸，供应商在报名后需持身份证以及响应单位授权委托书前往现场项目部，按照项目部管理要求进行看图（项目部将对完成看图的单位现场出具看图证明，看图证明需作为响应文件的附件附入响应文件），结合图纸具体要求进行响应报价。具体看图时间为 2024 年 11 月 26 日- 2024 年 12 月 05 日，请供应商合理安排行程，未前往项目部查看图纸的响应单位所递交的响应文件将作为无效响应文件处理，看图行程所产生的费用自理。

看图授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义前往云南蒙自项目铝合金门采购项目所在地（云南省红河州蒙自市雨过铺镇尼苏小镇中国水电八局云南区域指挥部）按照项目部管理要求查看本项目关于本次采购相关的图纸和处理有关事宜，并承诺后续响应的产品选型和技术参数完全满足图纸设计要求及询价文件的要求，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至响应文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年____月____日

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是中国境内注册的独立法人，提供与拟用于本次采购产品加工制造主要原材料（铝型材、玻璃、五金件）的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的独立法人，具有相应的经营范围，必须具有生产厂家/区域总代理的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商应具有同类产品的供货业绩，提供 2021 年 1 月 1 日至今供货业绩不少于 3 个。

4、供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体。

6、生产厂家及其授权的代理商不得同时参加，否则代理商报价资格作否决处理。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 **2024 年 12 月 03 日 10:00 前**（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（询比截止时间，下同）为 **2024 年 12 月 09 日 10 时 00 分**（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式

2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书, 并严格按照要求进行在线递交响应文件, 因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间, 逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

(3) 本次采购项目采用平台“集中解密”方式, 各供应商在确保投递成功后, 无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动, 采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司或上级公司申报合格供应商资格, 成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开启。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功, 造成响应文件无法递交和开启的, 由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服, 客服电话: 4006-27-4006, 具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人: 中国水利水电第八工程局有限公司

地 址: 湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮 编: 410004

联 系 人: 朱女士 15874113297

刘先生 (项目联系人) 18687382329

八、提出异议的渠道和方式

电话: 15874113297

电子邮箱: 118779@powerchina.cn

九、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司纪委办公室

监督电话：0731-82822433

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司

2024年11月26日

