

# 询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113003-230169]中国电建市政公司天津公司尉氏县 2017 年城区基础设施提升改造 PPP 项目预制检查井材料采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2023 年 12 月 25 日 12 时 00 分前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0113003-230169

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	混凝土雨水检查井	φ1000mm 圆形	31	
2	混凝土雨水检查井	φ1250mm 圆形	9	
3	混凝土雨水检查井	φ1800mm 圆形	3	
4	混凝土雨水检查井	1400mm*1100mm 矩形直线	7	
5	混凝土雨水检查井	1900mm*1100mm 矩形直线	10	
6	混凝土雨水检查井	2200mm*1100mm 矩形直线	17	
7	混凝土雨水检查井	2600mm*1100mm 矩形直线	17	
8	混凝土雨水检查井	1700mm*1500mm 矩形三通	4	
9	混凝土雨水检查井	2400mm*2000mm 矩形三通	3	
10	混凝土雨水检查井	2700mm*2300mm 矩形三通	8	
11	混凝土跌水检查井	3800mm*1600mm 半圆形竖槽式	7	
12	混凝土污水检查井	2400mm*2100mm 矩形四通	21	
13	混凝土污水检查井	φ1000mm 圆形	40	

备注：采购数量仅供参考，最终以实际发生量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与采购规格、数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：计划交货期根据现场施工情况而定，按买方下达的供货计划分批交货，按实际交货数量结算。

3、交货地点：尉氏县 2017 年城区基础设施提升改造 PPP 项目雨污水管网工程施工现场。

### 4、质量标准或要求：

材料质量符合项目施工图纸及设计文件要求，满足图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》《20S515》等有关国家及行业质量要求。

5、质保期：12 个月，质保期内发生的因产品质量原因造成的采购方损失由供货商负责。

### 6、响应人的资质要求：

(1) **响应人**必须为中国境内注册的企业法人，有相应的生产经营范围。

(2) 响应人应具有类似业绩，在 2020-2023 三年内的预制检查井供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额在 60 万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。

(3) 响应人可提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制。

(4) 其它要求：法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的报价；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

(5) 响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(6) 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标或响应报价的情形。

7、响应文件须线上提交资格审查资料、报价表等其他有关文件，响应文件份数正本一份。

### 8、报价担保

(1) 形式：采用保证金形式

(2) 金额：人民币 2 万元整

(3) 供应商报名成功后，系统将会自动分配保证金打款账户，供应商可在获取文件处获取账号信息。

(4) 保证金在报价截止时间前到达。

9、定金及付款比例：

9.1 无预付款。

9.2 合同签订后，按月进行材料款结算支付，每月 30 日前将本月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向买方指定人员提交对账清单，对账无误，双方确认后，卖方持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到买方办理本期结算款 85%的付款手续；供货结束后支付至结算款的 97%，剩余 3%作为质量保证金。在工程完工后进入质保期，质保期 12 个月，期满 30 日内质保金由买方扣除因材料除料质量问题而发生的费用后一次性无息返还。

10、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

11、履约担保：

11.1、履约担保的形式：保证金

11.2、履约担保的金额：贰万元

11.3、在签订合同前，中标人应缴纳规定的金额，履约保证金收取账户信息如下：

收款单位户名：中国电建市政建设集团有限公司

收款单位账号：12001795600052500886

开户行：中国建设银行海益国际中心支行

收款单位开户行行号：105110052152。

12、其它要求：具体指标要求详见下表。

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	具体指标要求	备注
1	混凝土雨水检查井	φ1000mm 圆形	座	31	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、φ1360mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-29、31~32, 井深平均 1.86m, 流槽至管顶平	

2	混凝土雨水检查井	φ1250mm 圆形	座	9	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、φ1610mm*180mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-29、31、33, 井深平均 2.05m, 流槽至管顶平
3	混凝土雨水检查井	φ1800mm 圆形	座	3	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、φ2160mm*220mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-29、31、35, 井深平均 2m, 流槽至管顶平
4	混凝土雨水检查井	1400mm*1100mm 矩形直线	座	7	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、1760mm*1460mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-39、40、46, 井深平均 2.37m, 流槽至管顶平
5	混凝土雨水检查井	1900mm*1100mm 矩形直线	座	10	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2260mm*1460mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-39、40、48, 井深平均 3.01m, 流槽至管顶平
6	混凝土雨水检查井	2200mm*1100mm 矩形直线	座	17	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2560mm*1460mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-39、40、49, 井深平均 3.05m, 流槽至管顶平
7	混凝土雨水检查井	2600mm*1100mm 矩形直线	座	17	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2960mm*1460mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-39、40、51, 井深平均 3.04m, 流槽至管顶平
8	混凝土雨水检查井	1700mm*1500mm 矩形三通	座	4	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2060mm*1860mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-122、123、130, 井深平均 2.19m, 流槽至管顶平
9	混凝土雨水检查井	2400mm*2000mm 矩形三通	座	3	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2800mm*2400mm*180mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-122、123、132, 井深平均 3.03m, 流槽至管顶平

10	混凝土雨水检查井	2700mm*2300mm 矩形三通	座	8	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、3100mm*2700mm*220mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-122、123、133, 井深平均 3.07m, 流槽至管顶平
11	混凝土跌水检查井	3800mm*1600mm 半圆形竖槽式	座	7	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、4160mm*1960mm*200mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-263、270、289, 井深平均 3.13m, 流槽至管顶平
12	混凝土污水检查井	2400mm*2100mm 矩形四通	座	21	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、2760mm*2460mm*180mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.标准图集:20S515-85、86, 井深平均 3.54m
13	混凝土污水检查井	φ1000mm 圆形	座	40	1.混凝土强度等级:井室及盖板C30 2. 盖板材质、规格:钢筋砼、φ1610mm*160mm 3.防渗、防水要求:井室、盖板为P6 抗渗混凝土 4.其他:流槽C15 混凝土 5.标准图集:20S515-30、31, 井深平均 3.13m

### 三、报价文件

具体报价文件格式详见询比价函。

### 四、联系方式

采购人: 中国电建市政集团天津公司

地址: 尉氏县文化路与西祥路交叉口向北 200 米

邮编: 475500

联系人: 温先生

电话: 18317825715

电子邮箱: 787817585@qq.com

中国电建市政集团天津公司

(电子签章)

2023 年 12 月 15 日