

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240268]中国电建水电四局机械装备公司云南分公司大唐云南联兴三期风电项目非标件及外购件采购需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年10月25日（星期五）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	非标件	详见采购清单	5套	
2	外购件		5套	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后30天内交货。

3、交货地点：中国水电四局（蒙自市蒙蚂线）装备制造基地（云南锡业）

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司云南分公司大唐云南联兴三期风电项目非标件及外购件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：12个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，

能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目非标件及外购件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，卖方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，买方支付卖方合同总额90%货款，剩余10%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。（如有更优惠方式请注明）

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）：无。

三、报价表

序号	名称型号	规格参数	材质	图号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一	非标件				套	5			
1.1	U型橡胶密封条	EXXSON5129-0204	(自夹紧式 EPDM)	T100G-G5800A004	米	30			
1.2	单面白粘闭孔发泡橡胶	1~2*75*480	/	TAB1H-BB2550E	件	1150			
1.3	防老化工业用橡胶板 3	GB/T 5574-2008	/	XTP00-00002A	件	500			
1.4	隔离套	/	阻燃尼龙 66	T094H-F5552A001	件	50			
1.5	护线圈	/	硅橡胶	XTP00-00015A	件	10			
1.6	夹板 1	/	聚酰胺	T118H-L2571A001	件	365			
1.7	夹板 1	/	聚酰胺	T118H-L2572A001	件	15			
1.8	夹板 1	/	聚酰胺	TAB5H-BC2522A001	件	25			
1.9	夹板 2	/	聚酰胺	T118H-L2571A002	件	365			
1.10	夹板 2	/	聚酰胺	T118H-L2572A002	件	15			
1.11	夹板 2	/	聚酰胺	TAB5H-BC2522A002	件	25			
1.12	夹板 3	/	聚酰胺	T118H-L2571A003	件	365			
1.13	夹板 3	/	聚酰胺	T118H-L2572A003	件	15			
1.14	夹板 3	/	聚酰胺	TAB5H-BC2522A003	件	25			
1.15	内垫块 20	/	阻燃尼龙 66	T094H-F5552A004	件	150			
1.16	尼龙垫块	/	阻燃尼龙 66	T094H-F5552A003	件	900			
1.17	尼龙套筒	/	阻燃尼龙 66	T090L-E0194A001DW	件	20			
1.18	压圈	/	阻燃增强尼龙 66	T094H-F5552A002	件	150			
二	外购件				套	5			
2.1	M16 防坠落安全锚点	需按图纸技术要求制作并包含所需标牌及标准件		XTM00-00001A	件	65			
2.2	硅酮密封胶	300ml/管		/	管	40			
2.3	黑色自锁式扎带	尼龙		200 条/包	包	5			
2.4	横向挂锁	泰力		W703SS-50	件	5			

序号	名称型号	规格参数	材质	图号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
2.5	铰链	EXXSON-7473-011A		TAB1H-BB2202E016	件	40			
2.6	铰链	EXXSON-7473-011A		XTL00-00001B016	件	20			
2.7	螺塞	M6/M12/M16/M20		/	件	50			
2.8	螺纹锁固 LOCTTE243 剂	50ml/瓶		TAB1H-BB2530E	件	50			
2.9	铝合金人字梯	铝合金, 需通过 CE 认证, 尺寸能够满足展开后顶部踏板高不小于 1900mm		TAB1H-BB2001E	件	5			
2.10	滤网	/		T100H-E8840A	件	10			
2.11	灭火器	4kg		/	件	70			
2.12	铭牌 (H10000 机组)	iCr18Ni9		/	件	5			
2.13	母排	纯铜 T2/t8		T145H-G5541A001	件	5			
2.14	逃生塔架门锁	青岛吉松		JS-MSX	件	5			
2.15	法式线槽 (含连接附件)	Ø5*100*80, L=1200		TAB1H-BB2340E	米	24			
2.16	法式线槽 (含连接附件)	Ø5*100*80, L=500		TAB1H-BB2340E	米	12.5			
2.17	法式线槽 (含连接附件)	Ø5*100*80, L=1000		TAB1H-BB2340E	米	5			
2.18	线槽压板 (含紧固件)	/		TAB1H-BB2340E	米	110			
2.19	法式线槽Ø5*150*54 (L=1200)	L=110326		TAB1H-BB2510E	米	551.63			单段长度厂家出分段方案
2.20	压板 (含紧固件)	/		TAB1H-BB2510E	米	300			
2.21	卡扣 1	数量厂家按实际情况提供, 确保线槽正常安装		TAB1H-BB2510E					
2.22	卡扣 2			TAB1H-BB2510E					
2.23	小心坠落标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A003	件	30			
2.24	带电标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A004	件	25			
2.25	灭火器标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A005	件	5			
2.26	禁止明火标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A006	件	10			
2.27	注意坠物伤人标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A007	件	35			
2.28	必须系挂安全带标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A008	件	35			
2.29	禁止踩踏标识	PVC 薄膜 (自粘)		MW1A0-J5000A010	件	30			

序号	名称型号	规格参数	材质	图号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
2.30	紧急逃生(向下)标识	PVC 薄膜(荧光, 自粘)		MW1A0-J5000A012	件	30			
2.31	禁止吸烟标识	PVC 薄膜(自粘)		MW1A0-J5000A016	件	10			
2.32	必须佩带安全帽标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A001	件	5			
2.33	非工作人员禁止入内标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A002	件	5			
2.34	当心滑跌标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A003	件	5			
2.35	必须穿防护服标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A004	件	5			
2.36	必须戴防护手套标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A005	件	5			
2.37	必须穿防护鞋	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A006	件	5			
2.38	禁止双人同时攀爬标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A007	件	35			
2.39	火灾时禁止乘坐电梯标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A008	件	30			
2.40	保持门关闭标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A009	件	30			
2.41	接地标识	PVC 薄膜(自粘)		MW2A0-J5000A010	件	30			
2.42	紧急出口标识	PVC 薄膜(荧光, 自粘)		MW2A0-J5000A012	件	5			
2.43	营救及逃生计划图	塑料贴纸, 荧光		M0160-J6000A	件	5			

技术要求:

1. 非标件

- (1) 所有物品均需提供相应合格证书, 尼龙材料需提供第三方复检报告, 检测机构应具有 CMA、CNAS 等相关资质;
- (2) 各规格尼龙材质产品制造厂家发货时需多提供 1 件, 用于现场进行破坏性试验;

2. 外购件

- (1) 附件上应注明附件名称、规格、数量等产品信息(每种附件上产品信息不少于两处), 有序分类后再进行装车, 制作厂家未标注产品信息或标注杂乱、分类不清的由制作厂家派人进行清点;
- (2) 所有附件应提供相应材质证书、产品合格证, 无损检测报告按图纸要求执行, 材质证书、合格证、检测报告等资料提供不全不予结算;
- (3) 运输过程中须做好防护工作, 发生附件变形、出现裂纹或断裂等情况制作厂家需无条件修复或更换; 所有涉及折弯的部件必须严格按照图纸要求执行, 若由于折弯半径不满足要求或折弯处出现裂纹、刀痕等缺陷, 制造厂家无条件更换;
- (4) 接地电缆图纸为(塔筒防雷图);
- (5) 滤网为可洗式尼龙过滤网, 采用聚酰胺单丝纤维编织滤料, 对 $>5\mu\text{m}$ 颗粒的过滤效率 $>40\%$, 可参照 JB/T10718-2007 标准, 滤网耐、强度高, 使用寿命长, 综合使用效果好。聚尘率高, 初阻力低, 防尘性能强, 可反复清洗使用。滤网为低阻力化学纤维, 折叠结构, 防老化。铝合金型材边框, 带拉手, 更换简便安全滤网流量范围: $>500\text{m}^3/\text{h}$,

序号	名称型号	规格参数	材质	图号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
压力损失: <2pa, 使用温度: -40℃~+60℃; (6) 线槽厂家需提供 (电缆线槽 TAB1H-BB2510E) 安装所需压板及紧固件, 其中压板板厚需大于等于 2mm。线槽长度为总长度, 线槽厂家根据标准长度进行分段, 并在分段处配置专用连接板。节间连接件及配套螺栓需配套提供; (7) 线槽所有内附件的折弯角度、R 角按图纸制作不得小于图纸要求, 折弯处不得出现裂纹及刀痕, R 角小于图纸要求、存在裂纹及刀痕则直接报废;									

1、报价有效期: _____天;

2、付款方式: _____ ; (如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件, 请明确, 并提出贵司具体付款要求)

3、交货工期: _____ ; (如实填写)

注: 如未注明付款方式和交货工期, 默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人: 中国水电四局(兰州)机械装备有限公司

地 址: 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区工业大道旁

邮 编: 672100

联 系 人: 王建云

电 话: 18287248668

电子邮箱: 974813569@qq.com

2024 年 10 月 21 日