

中色平桂桂华成 2024 年度矿用液压掘进钻车采购

招标公告

1.招标条件

中色平桂桂华成 2024 年度矿用液压掘进钻车采购项目招标人为广西桂华成有限责任公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例 100%。该项目已具备招标条件，受招标人广西桂华成有限责任公司的委托，中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司现对该项目进行公开招标（招标编号：PGMAZBB2024-45）。

2.项目概况

根据广西桂华成有限责任公司采购需求计划，现需购置 2 台矿用液压掘进钻车。

3.招标范围★

3.1 供货范围

产品名称	规格型号	单位	数量	备注
矿用液压掘进钻车	详见技术要求	台	2	投标人应当保证液压掘进钻车符合招标人实际生产需求。如第一台液压掘进钻车经招标人试运行后，招标人认为其符合招标人实际生产需求的，招标人另行提交第二台液压掘进钻车的供货采购计划单。否则，招标人有权不予购买第二台掘进钻车，且不负违约责任。招标人是否购买第二台液压掘进钻车，不影响第一台液压掘进钻车的结算。

3.2 矿用液压掘进钻车技术参数要求：

矿用液压掘进钻车技术要求			
类别	名称	技术参数要求	备注
运行环境	安装地点	广西贺州市钟山县珊瑚镇	
	海拔标高	-200~+234m	
	环境温度	-10℃至 30℃	
	最大日温差	20℃	

	相对湿度	90%（25℃时）			
	地震烈度	不超过 9 级			
	其他	有道路不平、粉尘、炮烟、水雾、弱腐蚀性气体			
工作性能	适用岩石硬度	f8-12			
	凿岩深度	3-3.5m			
	钻孔直径	满足 $\phi 41-\phi 76\text{mm}$			
	台班效率	$\geq 1\text{m}/\text{min}$			
	钻臂及推进梁	钻杆长度	3.7m		
		钎尾规格	T38 (D39)		
		推进补偿	$\geq 1000\text{mm}$		
		伸缩	$\geq 500\text{mm}$		
		其他	推进梁 360° 翻转，防卡钎功能等，投标人必须明确推进梁材质。		
	凿岩机	打孔种类	炮孔、气孔、辅助孔、侧边孔、地脚孔、上向倾斜孔等		
		冲击功率	$\geq 18\text{KW}$		
		冲击频率	$\geq 60\text{HZ}$		
		回转系统	独立回转		
回转速度		最大 $\geq 215\text{rpm}$			
	噪音	$\leq 125\text{dB}$			
规格尺寸	设备宽度	$\leq 1.3\text{m}$			
	拆解运输重量	单个 $\leq 5\text{T}$ （最大件）			
	拆解运输尺寸	最大件 $\leq 3.6\text{m} \times 1.3\text{m} \times 1.8\text{m}$ （长宽高）			
	作业尺寸	适用作业面：宽 2.2-2.5m，高 2.5-3m			
	行走尺寸	满足最小断面：宽 2.2m，高 2.2m			
安全系统	驾驶室	符合 FOPS 安全标准，带液压升降功能。			
	制动安全	行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型			
	照明	车头、车尾、臂架机构均配备高亮度 LED 聚光。			
	警示装置	具有喇叭、警示灯及倒车报警器			
	其他	每台设备均应配备灭火装置；刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效。			
行走系统	行走途径	轮胎式			
	调速方式	无极变速			
	制动方式	湿式弹簧制动			
	行驶速度	最高 $\geq 5\text{km}/\text{h}$			
	转弯半径	内 $\leq R3000\text{mm}$ ，外 $\leq R5500\text{mm}$			
	最小离地间隙	$\geq 230\text{mm}$			

	爬坡性能	≥14°		
动力系统	驱动方式	行走时使用柴油机，工作时使用电动机		
	电动机	工作电压	380V，50HZ	
		能效等级	不低于二级能效	
		防护等级	≥IP55	
		具备功能	热过载保护，接地故障指示器，相序指示器等	
	柴油机	排放标准	符合国四排放标准，带尾气催化净化装置	
燃油种类		0#柴油		
操控系统	操作方式	操作台或遥控		
	控制方式	电液比例控制		
	液压油品	46#液压油		
电气系统	工作电压	380V，50HZ		
	卷筒容量	≥50m，并配送低烟无卤矿用阻燃电缆≥50m		
液压系统		低油位指示器、油温显示、回油过滤堵塞报警		
润滑系统	润滑方式	集中润滑，凿岩机润滑报警装置		
空压机		压力 6-8bar； 最大排量为 0.4-1m ³ /min		
供水系统		最大工作压力 12-25bar，最大流量 0.05-0.1m ³ /min		
矿安标志	必须具备相应国家矿用产品安全标志证书（MA 或 KA），并在安标国家矿用产品安全标志中心网 http://www.aqbz.org/ 可查询。			
供货范围	设备主体、标配零部件、必要备用配件、专用拆装工具 1 套、钻杆 20 根、钻头 60 个、凿岩机水密封 60 个、钎尾 10 个、连接套 5 个，扶钎套 10 套，凿岩机密封包 1 个，氮气 2 瓶（含气体）、凿岩机 2 次保养包（400 小时、800 小时）配件，但定期保养包配件不包含油品。			
设备资料	提供说明书、合格证、操作说明书、安全操作规程、设备保养和故障分析手册、培训手册、零部件及易损件明细表（标明详细名称和规格型号）、设备总装图、电控原理图、液压原理图等设备资料。			
服务要求	负责指导、运输拆解、组装调试及维护、操作培训等，操作培训至操作员具备独自操作能力，提供免费首次保养。			

3.3 交货期限及交货地点

交货期限：合同签订后 30 天内先交付一台掘进钻车，第二台掘进钻车自收到招标人另行提交的第二台掘进钻车的供货采购计划单之日起于 30 日内交付。

交货地点：广西钟山县珊瑚镇—广西桂华成有限责任公司。

4. 投标人资格要求★

4.1 资格要求：

(1) 资质要求：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共

和国境内注册的法人或非法人组织。应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如果三证合一或五证合一只需要提供营业执照)或其他证明材料。

(2) 业绩要求: 应提供 2021 年 1 月 1 日至投标截止日期间, 至少一份招标同类标的物的销售合同扫描件(含合同首尾页、盖章页、供货范围所在页、并必须显示合同标的及合同金额等有关内容)。

(3) 信誉要求: 未被“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 并提供信誉承诺书。

(4) 财务要求: 资金财务状况良好, 具有履行合同的能力; 没有处于被责令停业、投标资格被取消及财产被接管、冻结、破产状态。(投标人需提供 2023 年资产负债表、损益情况表、现金流量表等财务报表, 投标人的成立时间少于规定年份的, 应提供成立以来的财务状况表, 投标人应保证财务报表真实有效。)

(5) 其他要求: 产品须具备矿用产品安全标志证书(MA 或 KA), 所投产品型号规格及配置须与提供的矿用产品安全标志证书保持一致。

4.2 本次招标 不 接受 联合体投标。

4.3 招标文件中加注★的条款或已注明为实质性要求的条款, 投标人必须提供相应投标资料。

5.招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者, 请于 2024 年 04 月 30 日 18 时 00 分至 2024 年 05 月 16 日 18 时 00 分(北京时间, 下同), 登录中国有色集团采购招标电子商务平台(<http://ecp.cnmc.com.cn/>) (以下简称平台) 下载电子招标文件。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2024 年 05 月 21 日 9 时 00 分, 投标人应在截止时间前通过平台上传电子投标文件。

6.2 逾期上传的投标文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

7.开标时间、地点

7.1 开标时间: 2024 年 05 月 21 日 9 时 00 分。

7.2 开标地点: 平台线上开标。

投标人不用到现场, 但仍需在线参加开标过程。在开标时间前, 招标人或招

标机构会开启远程开标大厅，投标人须登录投标管家（登录中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>），页面右方下载中心下载投标管家）点击“在线签到”。开标时间则截止签到，招标人开启远程解密，投标人在投标管家中点击“一键解密”解密标书，系统开始唱标。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）及中国招投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）上发布。

招 标 人： 广西桂华成有限责任公司

联 系 人： 李孝文

电 话： 13978441791

招标机构： 中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

地 址： 贺州市平桂区电厂南路1号 主楼B座416室

联 系 人： 涂凤娇

电 话： 17807847013

电子邮件： pgfdzbb2021@163.com

平台运营方客服（平台使用技术问题解答）：4000809508

中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司

2024年4月30日