

河道采砂规范化管理项目设备采购
(招标编号: Z231000248S000009001)

项目所在地区: 黑龙江省, 牡丹江市, 宁安市

一、招标条件

本河道采砂规范化管理项目设备采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金353095.00元, 招标人为宁安市润泽水利发展有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 摄像头、太阳能板、监控杆、显示屏、监控中心平台等设备采购 (详见设备采购清单)

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)河道采砂规范化管理项目设备采购;

三、投标人资格要求

(001河道采砂规范化管理项目设备采购)的投标人资格能力要求: 1、本项目要求投标人具有独立法人资格, 具备有效的营业执照, 有能力提供货物及相应的技术和服

务。2、供应商参加采购活动近三年(2020年9月1日至今)内没有以下几项记录: 投标人未被信用中国网站或国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人登陆“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn>)查询相关主体是否为失信被执行人等。(投标人在“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”的查询结果网上截图并盖公章);

3、企业财务: 近三年(2020年-2022年)企业财务状况良好, 企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社

会保障资金的良好记录（提供2020、2021、2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告，并附有资产负债表、利润表、现金流量表），企业成立日期不足三年的，自成立之日算起。

4、本项目不接受联合体投标。

5、招标文件规定的其他资质要求。

6、资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年10月09日 08时00分到2023年10月13日 16时00分

获取方式：1、竞争性磋商文件领取时间：2023年10月09日至2023年10月13日，每天上午8:00至11:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

。2、获取地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

3、获取方式：现场获取。4、售价：¥0.0 元（人民币）。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年10月19日 09时00分

递交方式：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市），供应商应在此之前将密封的报价文件送达规定地点，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年10月19日 09时00分

开标地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

七、其他

河道采砂规范化管理项目设备采购

竞争性磋商公告

河道采砂规范化管理项目设备采购已具备招标条件，招标项目的潜在投标人应在顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）获取竞争性磋商文件，请于2023年10月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1.1项目编号：Z231000248S000009001；
- 1.2项目名称：河道采砂规范化管理项目设备采购；
- 1.3采购方式：竞争性磋商；
- 1.4预算金额（最高限价）：353095.00元；
- 1.5供货期限：签订合同后20个日历日内完成供货；
- 1.6供货地点：牡丹江市宁安市；
- 1.7采购内容：摄像头、太阳能板、监控杆、显示屏、监控中心平台等设备采购（详见设备采购清单）；
- 1.8质量要求：保证河道采砂正常使用；符合相关规定标准，满足采购需要。

二、申请人的资格要求

- 2.1本项目要求投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，有能力提供货物及相应的技术和服
- 2.2供应商参加采购活动近三年（2020年9月1日至今）内没有以下几项记录：投标人未被信用中国网站或国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人登陆“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询相关主体是否为失信被执行人等。（投标人在“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”的查询结果网上截图并盖公章）；
- 2.3企业财务：近三年（2020年-2022年）企业财务状况良好，企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020、2021、2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告，并附有资产负债表、利润表、现金流量表），企业成立日期不足三年的，自成立之日算起。
- 2.4本项目不接受联合体投标。
- 2.5招标文件规定的其他资质要求。
- 2.6资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招

标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

三、竞争性磋商文件的获取方式和时间：

3.1竞争性磋商文件领取时间：2023年10月09日至2023年10月13日，每天上午8:00至11:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

3.3获取方式：现场获取。

3.4售价：¥0.0 元（人民币）。

四、响应文件提交：

4.1截止时间：2023年10月19日09时00分（北京时间）。

4.2地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市），供应商应在此之前将密封的报价文件送达规定地点，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

五、开启：

5.1磋商会开始时间：2023年10月19日09时00分（北京时间）。

5.2磋商会地点：顶峰工程咨询有限公司（牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市）。

六、公告期限：

6.1自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1发布竞争性磋商公告的媒介：本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（网址：<http://www.cebpubservice.com/>）上公布，其他网址媒介转载无效。

7.2本次采购不组织标前答疑会。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息：

名称：宁安市润泽水利发展有限公司

地址：牡丹江市宁安市

联系人：白女士

联系方式：0453-7953999

8.2采购代理机构信息:

名称: 顶峰工程咨询有限公司

地址: 牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市

联系人: 招标部

电话: 15804530401

八、监督部门

本招标项目的监督部门为宁安市润泽水利发展有限公司。

九、联系方式

招 标 人: 宁安市润泽水利发展有限公司

地 址: 牡丹江市宁安市

联 系 人: 白女士

电 话: 0453-7953999

电子邮件: 7953999@163.com

招标代理机构: 顶峰工程咨询有限公司

地 址: 牡丹江市西安区华隆城市花园5号楼107门市


联 系 人: 招标部

电 话: 15804530401

电子邮件: hljdingfeng123@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 宋鹤 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



采购清单

序号	名称	数量	单位	技术指标	单价 (元)	总价 (元)
1	200万 红外4G 超低功 耗网络 球机	21	台	传感器类型: $\geq 1/2.8$ 英寸CMOS; 像素: 200万; 最大分辨率: 1920×1080; 最低照度: 彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.60Lux (红外灯开启); 最大补光距离: ≥ 150 m (红外); 补光类型: 红外; 镜头焦距: 4.8mm-110mm; 光学变倍: 23倍; 通用行为分析: 支持; 周界防范: 支持绊线入侵, 支持区域入侵, 支持穿越围栏, 支持徘徊检测, 支持物品遗留, 支持物品搬移, 支持快速移动, 支持停车检测, 支持人员聚集, 支持人车分类报警; 人脸检测: 支持人脸检测; 支持人脸轨迹框; 支持抓拍; 支持人脸增强; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍, 质量优先二种抓拍策略; 防抖功能: 电子防抖; 透雾功能: 电子透雾; 音频输入: 1路 (LINE IN; 裸线); 音频输出: 1路 (LINE OUT; 裸线); 语音对讲: 支持; 报警输入: 2路, 开关量输入 (0~5V DC); 报警输出: 1路; 供电方式: DC12V/3A (-10%~+25%) (标配); 球机尺寸: ≥ 6 寸; 接口类型: RJ45接口;RS485接口;供电	4,500	94,500
2	球机支 架	21	个	安装方式: 壁装; 承重: ≥ 7 kg; 适用机型: SD6A、SD6C、SD60、SD63、SD65;	180	3,780
3	4G超低 功耗网 络枪机	5	台	传感器类型: $\geq 1/2.8$ 英寸CMOS; 像素: 200万; 最大分辨率: 1920×1080; 最低照度: 0.002lux (彩色模式); 0.0002lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); ; 最大补光距离: ≥ 80 m (红外);30m (暖光);	740	3,700

				<p>补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平54° ×垂直29° ×对角61° ； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90° /270° （在1080P分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;智能动检（人）;安全异常； 运营商网络制式：4G：支持中国电信、中国移动、中国联通 FDD-LTE： B1/B3/B5/B8 TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B413G：支持中国联通 WCDMA： B1/B5/B8（2100/850/900MHz）2G：支持中国移动、中国联通 GSM： B3/B8（1800/900MHz）； 运营商网络短信联动：支持中国移动、中国联通； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67</p>		
4	枪机支架	5	个	<p>材料：铝合金 安装方式：墙壁 角度调：手动调节 重量：0.2kg 承重：5kg</p>	25	125
5	高耐用存储卡	26	个	<p>监控摄像头专用存储卡</p>	130	3,380
6	综合监控管理平台	1	台	<p>处理器：配置1颗Hygon 3185 3.0G 16M 8C 95W CPU。 内存：配置2条16GB DDR4 2666 REG内存；配置4根内存插槽，最大可扩展至256B内存，支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持4块≥3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。 机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6Gb/s RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存</p>	47,110	47,110

7	监控中心机柜	1	套	≥600*1000*1200	1,800	1,800
8	服务器级专用硬盘	2	片	单盘容量: 10TB; 硬盘接口: SATA; 转速: 7200RPM; 缓存: 256MB	1,900	3,800
9	太阳能供电系统	25	套	峰值功率150W;工作电压18-22v;工作温度范围-40℃-85℃ 光伏智能控制器;充电电流20A;充电电压12V;防止过充防止过放,智能调节充电,多种保护 三元锂电池,电压12V,容量200 类型ABS纯原料材质;放置光伏控制器/连接线材,电池组等配件 加厚太阳能安装支架;负载输出连接线1.5米;保护板 防水箱 规格: ≥300*400,按要求制作(含太阳能板、电池、控制模块、支架、配件)	3,500	87,500
10	监控杆	23	套	主要功能或目标: ≥6M立柱、≥112直径、抱箍及底衬、柱帽等应进行浸镀锌处理;立柱应采用钢管,与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接,立柱与法兰盘焊接; 所有金属构件除特殊需求外均用Q235钢制作; 标志板与立柱采用抱筋及底衬; 螺栓、螺母、垫圈等它们之间的连接参照国标有关规定安装; 所有铁件外露部分均应做防锈处理; 在浇筑混凝土时,应注意使底座法兰盘与基础对中,并将其嵌入基础,其上表面与基础顶面齐平,同时保证其顶面水平,顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直; 标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关规定进行调整;	1,200	27,600
11	商砼基础及开槽	23	项	定制	460	10,580
12	GPS定位器	29	个	车辆无损安装、精准定位、电子围栏、双星定位	560	16,240
13	LCD拼接显示单元	4	台	尺寸: ≥55寸 采用工业级面板,高可靠性一体化设计,长时间稳定运行 直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象 窄边设计,双边拼缝仅为≥3.5mm 支持白平衡调整,画面细腻,色彩丰富 超宽视角,视角可达178°	4,800	19,200

				内置图像拼接显示功能 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容 支持通电后延时启动功能 先进局部背光控光技术，低功耗，节能省电 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰		
14	HDMI 线缆- 4K	4	条	长度：≥5米 类型：HDMI线缆 颜色：黑色 材质：高纯度铜导体线材 工艺：360°包铜箔工艺	120	480
15	拼接屏 壁挂式 前维护 平推钣金 支架单元（ 不带包边）	4	套	≥55寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元（不带包边）	1,400	5,600
16	LCD拼 接系统 工程安 装服务	4	套	LCD拼接系统工程安装服务	550	2,200
17	解码器	1	台	<ul style="list-style-type: none"> • 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 • HDMI视频输出接口 • 4路本地输入，包含2路DVI、2路HDMI • 最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30 • 输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz • 支持开窗、漫游、画中画功能 • 支持组播 • 支持虚拟LED • 支持小间距LED显示 • 支持大屏开关机功能 • 支持标准的H. 265、H. 264、MPEG4图像压缩格式 • 支持解码G. 711A、G. 711U格式的音频 • 拥有自主知识产权的解码算法，解码效率高，图像清晰 • 	21,700	21,700

				支持单路视频输出的分屏处理，最大16分屏 • 支持中心服务器对设备业务进行配置和管理 • 支持高清、标清混合的视频解码 • 支持本地升级和远程升级 • 支持解码宇视、海康、大华等多个品牌厂商的码流		
18	电脑	1	台	定制	3,800	3,800
合计	大写：叁拾伍万叁仟零玖拾伍元整 小写：353095.00元					