

竞价采购公告

采购编号：POWERCHINA-0113005-240096

因中国电建电建市政公司管道公司滄东排河新河段综合治理工程施工安全用品采购项目滄东排河新河段综合治理工程施工项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行安全用品采购，具体见一览表。如贵公司对本次竞价所述内容感兴趣，请按以下要求于2024年12月13日上午10:00时前在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）报价并上传报价文件（盖鲜章的PDF文件）。报名及下载采购文件截止时间2024年12月13日上午10:00时。报名时需上传经办人身份证和法定代表人签发的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。

报价人需为电建集中采购平台中国电建集团山东电力管道工程有限公司或中国电建市政建设集团有限公司合格供应商方能报价及文件递交。因报价人自身原因未能申报成功合格供应商资格，造成报价文件无法递交及报价的，由报价人承担其全部后果。如遇到网上报名及注册问题可向系统管理员咨询（客服人员：王洋 QQ号482688120；电话：4006274006或13571967545）。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量
1	警戒线	120m	卷	486
2	围挡	1.8*3m	平方米	3000
3	防尘网	6针	平方米	8000
4	安全帽	玻璃钢	个	100
5	工作服	多种规格	件	100
6	反光马甲	均码	件	100
7	安全警示	PVC、亚克力	平方米	340
8	灭火器	MPA/ABC4	个	25

注：以上国内供货报价为含增值税专用发票价格，含到买方指定地点运输费、保险

费等。

本表中的供货数量为暂定数量具有不准确性，报价人应充分考虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量。最终结算量以实际供货并验收合格的数量为准。实际供货数量与本次采购数量发生较大偏差时，报价人应予接受，且不得以此作为调价和索赔的依据。

二、采购要求

1、生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。生产厂家法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参与本采购项目。本采购项目不接受联合体报价，不接受具有关联关系的供应商同时报价，一经发现，则所有关联关系的供应商视为无效报价。

2、本次竞价为整体采购，报价人的报价单价及总价均为本项目仓库交货价，报价中综合单价包含货物出厂价、运到需方指定卸货地点的运杂费（含运费、过路费等）、装卸车费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）、利润、所有风险金和税金等交货前所有费用，确定成交供应商不再增补任何费用。所报价格均指含税价格（除有要求外），要求全部开具增值税专用发票（一票制）。

材料进场后，除按相关规定要求进行常规检测费用由买方承担以外，其他因验收，抽检不合格而产生的一切费用及由此给买方造成的损失由卖方承担。

3、供货日期：以使用项目的实际订单为准。

4、供货地址：河北省邢台市新河县滏东排河新河段综合治理工程施工项目部

5、质量标准或要求：见技术要求

6、质保期：验收合格交货后 6 个月

7、报价人资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效竞价报价。）

需具有中国境内取得工商行政机关颁发的营业执照及该物资生产或销售资质。

成交人交货时需随货递交所供货物的质量合格证书等相关资料，若无法提供，采购人有权拒收货物并取消其成交资格及终止合同。

8、报价文件必须提交报价汇总单，请按报价汇总单格式要求填写。报价人在报价文件中需明确增值税专用发票税率，若各报价人的报价税率不一致时，应以税前价格作为评审价格（若采购文件有税率要求必须按照采购文件要求报价）。若合同执行过程中国家税率调整，价格以调整后的税率执行。即：税前单价不变，按照新的税率调整合同单价。

9、成交原则：质量和服务满足要求且报价价格最优。

10、合同履约保证金：合同总金额的 3%。

11、推荐方式：首备选/入围 1-3 人（评审小组根据本次采购项目报价人数量确定入围供应商数量）。

三、报价方式：多轮报价，每轮报价总价均不得高于上轮报价总价，否则按照无效报价处理。【本次采购为两次竞价方式，除第一轮报价需上传采购文件要求的报价资料外，后续报价只需提交报价汇总单及分项报价表（若有）即可。后续未继续报价的将沿用其最后一次报价价格评审】

报价人综合交货单价为固定价格，报价人结合自身企业的实际情况及本询价项目特点综合报价。

合同执行期间单价计算公式为：成交价格，固定单价。

四、结算方式：先货后款，甲方（采购方）采取电汇方式向乙方（供货方）支付货款。货物交货验收合格后签署货物验收证书且甲方收到乙方开具的符合要求的增值税专用发票后，发票挂账后次月支付至该批次货物价款的95%；剩余的5%作为质量保证金，质保期为货到现场验收合格6个月，质量保证期满无质量问题或质量保证期内出现的质量问题经

乙方更换处理符合甲方要求的，办理质保金退还手续后28个工作日内无息返还乙方。质保期内如出现质量问题经乙方处理后（未对采购人造成损失的）符合甲方要求的则质保期和质保金支付时间根据解决质量问题的时间相应顺延。

五、联系方式

采 购 人：中国电建集团山东电力管道工程有限公司

地 址：山东省济南市槐荫区齐州路 2066 号善信大厦

采购机构：中国电建集团山东电力管道工程有限公司设备物资部

地 址：山东省济南市槐荫区齐州路 2066 号善信大厦 3 楼

联 系 人：牛海光

电 话：053187296791

六、提出异议的渠道和方式

电 话：0531-87296791

邮 箱： sdnhgnhg@163.com

七、监督机构

中国电建集团山东电力管道工程有限公司党群工作部

监督电话：0531-87296732

中国电建市政建设集团有限公司中国电建集团
山东电力管道工程有限公司

（电子签章）

2024 年 12 月 09 日 9 日

附件：（技术要求）

安全用品技术要求

1、应用工程名称：濠东排河新河段综合治理工程施工

2、应用部位：现场安全文明施工。

3、工程合同要求：

（1）承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

（2）承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

4、本次采购技术要求：

4.1 材料名称：围挡、警戒线、防尘网、安全帽、工作服、反光马甲、安全警示、灭火器。

4.2 规格型号：多种

4.3 符合标准：

（1）围挡应符合《建筑防护栏杆技术准则》（JGJ/T470-2019）相关要求。

（2）安全警示应符合《中国电建市政集团施工现场安全生产标准化指导图册》。

（3）防尘网应符合 GB/T21868-2008《建筑防尘网》。

（4）灭火器应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50240--2021）。

（5）安全帽应符合《头部防护—安全帽选用规范》（GB/T 30041-2013）。

（6）警戒线应符合《中国电建市政集团施工现场安全生产标准化指导图册》。

(7) 工作服应符合《中国电建市政集团施工现场安全生产标准化指导图册》。

(8) 警戒线应符合《企业安全生产标准化基本规范》(AQ_T9006-2010)、《安全色》(GB2893-2008)。

4.4 一般技术要求/关键控制指标。

4.4.1 围挡

施工围挡高度为 1.8 米，宽度 3 米，主体结构采用槽钢及角钢焊接，面板为彩钢板，立柱基础加地脚螺栓。

4.4.2 安全警示

数量和尺寸根据现场实际定制；符合《中国电建市政集团施工现场安全生产标准化指导图册》要求。

禁止标志牌的基本形式是白色长方形衬底，涂写红色圆形带斜杠的禁止标志，下方文字辅助标志衬底色为白色，字体为黑体字。标志牌采用镀锌铁板、PVC 板或塑料板制作，禁止内容根据图标自定。

警告标志牌的基本形式是白色长方形衬底，涂写黄色正三角形及黑色标志符警告标志，下方为黑框白底，黑体字；标志牌采用镀锌铁板、PVC 板或塑料板制作，禁止内容根据图标自定。

指令标志牌为白色长方形衬底，上面涂写蓝色圆形标志，标志符为白色，下方文字辅助标志衬底色为蓝色字体为黑体字。标志牌采用镀锌铁板、PVC 板或塑料板制作，指令内容根据图标自定。

宣传牌具有引导大众和广告宣传的作用。其设置需考虑视觉环境，展示良好的企业形象和文化特性。(主要包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、建筑工人维权告示牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图。其他宣传牌包括中国电建简介、电建市政简介、组织机构框图、保证体系框图等)；

材质:不锈钢,立柱规格不小于 75mm; 色彩:按规定标准色、辅助色应用; 尺寸:200x150cm,其他尺寸根据现场实际案例确定; 说明:安装方式分为埋地式、混凝土路面固定式、斜撑式等。

4.4.3 安全网

规格:6针,材料为耐老化聚乙烯,净数不小于 2000/100cm。

4.4.4 安全帽

长度在 195 毫米至 250 毫米,宽度在 170 毫米至 220 毫米,高度在 120 毫米至 150 毫米。帽舌的长度通常在 10 毫米至 70 毫米之间。此外,安全帽的佩戴高度应在 80 毫米至 90 毫米之间,垂直间距应小于等于 50 毫米,水平间距在 5 毫米至 20 毫米之间。安全帽的突出物,即帽壳内侧与帽衬之间的突出物高度不得超过 6 毫米,并且这些突出物应有软垫覆盖。

4.4.5 警戒线

材质:加厚帆布锦纶织带,宽度:5cm,长度 10m。

4.4.6 工作服

冬季上衣为浅黄色、竖领夹克装,样式简洁,面料不易起皱、透气性好。

4.4.7 反光背心

面料全涤针织布,反光带高亮反光带,规格均码。

4.4.8 灭火器

规格:MFZ/ABC4 充装量: 4 ± 0.08 kg, 灭火级别: 2A, 55B, 喷射时间: ≥ 13 秒, 喷射距离: ≥ 3.5 米。

技术咨询: 孙启彪 17353441610