

# 开封某部会议场所建设项目招标公告

(招标编号：2023-JWHEKF-W1001)

项目所在地区：河南省, 开封市

## 一、招标条件

本开封某部会议场所建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为开封某部。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：开封某部会议场所建设项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)开封某部会议场所建设项目；

## 三、投标人资格要求

(001开封某部会议场所建设项目)的投标人资格能力要求：见公告；

本项目不允许联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间：从2024年03月20日 00时00分到2024年03月26日 17时00分

获取方式：见附件

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年04月11日 14时00分

递交方式：郑州市农业路72号国际企业中心三楼B座三楼东侧会议室。纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月11日 14时00分

开标地点：郑州市农业路72号国际企业中心三楼B座三楼东侧会议室。

## 七、其他

见附件

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：开封某部

地 址：开封市龙亭区东京大道139号

联 系 人：杨先生

电 话：19837812013

电子邮件： /

招标代理机构：河南省国贸招标有限公司

地 址： 郑州市农业路72号国际企业中心B座三楼东

联 系 人： 赵现林

电 话： 0371-69131995

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）

# 开封某部会议场所建设项目招标公告

我部就以下项目进行国内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称：开封某部会议场所建设项目

二、项目编号：2023-JWHEKF-W1001

三、项目概况：

序号	物资名称	技术要求	计量单位	数量	交货时间	交货地点	备注
1	会议桌椅	1、14人位整体会议桌:尺寸:5600 x1800 x760。 2、板木结合,中式风格,环保板材,送装一体。 3、21把椅子:65 x55 x120,木椅,耐磨PU皮,固定扶手。	套	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点	
2	专业功放	1、功率足,稳定,音质靓,适用于会议、多功能厅剧场等。 2、铝合金拉丝阳极氧化工艺面板,无缝衔接H类功放线路,低音强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻。 3、适用于各种苛刻的环境,AP音频测试仪全方位参数测试,国内知名厂商的原装正品元器件。 4、先进的电路和结构设计,完善的保护功能:开机软启动,过载、过热、短路、直流输出、智能削峰保护。 5、隧道式散热系统,无级变速、过热全速风冷控制线路,提供更好的散热效果。 6、AI插件和SMT贴片自动化工艺,一体化结构设计,最大限度减少人为误操作,严格控制产品的一致性。 7、8 ohm 立体声(1kHz(EIA) with 0.5% THD):350W 8、4 ohm 立体声(1kHz(EIA) with 0.5% THD):600W 9、8 ohm 桥接(1kHz(EIA) with 0.5% THD):1100W 10、频率响应(at 1 Watt):20Hz-20kHz,+0/-1dB 11、总谐波失真(THD):<0.01%,20Hz-20kHz 12、互调失真:<0.01% 13、转换速率:>50V/us	台	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点	

		<p>14、<b>阻尼系数</b>10Hz-400Hz:&gt;200</p> <p>15、<b>信噪比</b> (below rated power, 20Hz to20kHz, A-weighted):&gt;100Db</p> <p>16、<b>串扰</b> At 1kHz:—75dB</p> <p>17、<b>输入灵敏度</b> :0.775V or 1.4V</p>				
3	音频处理器	<p>1、<b>拟输入通道</b>:8</p> <p>2、<b>模拟输出通道</b>:8</p> <p>3、<b>处理器</b>:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD;</p> <p>4、<b>DSP处理能力</b>:400 MIPS, 1.6 GFLOPS;</p> <p>5、<b>采样率</b>:48 kHz, ± 100 ppm;</p> <p>6、<b>输入增益</b>:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB</p> <p>7、<b>幻象电源</b>:+48V/10mA max</p> <p>8、<b>频率响应</b> (20~20kHz):±0.5dB</p> <p>9、<b>最大电平</b>:+18dBu</p> <p>10、<b>THD+N</b>:&lt;-100dB @17dBu</p> <p>11、<b>输入动态范围</b>:110dB</p> <p>12、<b>输出动态范围</b>:112dB</p> <p>13、<b>通道隔离度</b> @1kHz:108dB</p> <p>14、<b>输入阻抗(平衡接法)</b>:5.4KΩ</p> <p>15、<b>输出阻抗(平衡接法)</b>:600Ω</p> <p>16、<b>系统延时</b>:&lt;3ms</p> <p>17、<b>工作电源</b>:AC 220V, 50Hz</p> <p>18、<b>4路GIP0, 1路RS232, 1路RS485</b></p> <p>19、<b>内置USB声卡, 支持音乐播放、录制和软视频会议(如:ZOOM, 腾讯会议, 钉钉会议等);</b></p> <p>20、<b>总线式AEC, 尾长时间:512ms, 收敛率:60dB/S, 回声消除幅度:60dB;</b></p> <p>21、<b>独立通道的AFC(反馈抑制), 采用陷波式算法, 传声增益提升幅度:10dB;, 噪声抑制(ANS), 信噪比提升18dB</b></p> <p>22、<b>8段英式参量均衡, 提供5种滤波器选择</b></p> <p>23、<b>提供终端用户订制操作界面, 最大支持30台设备同一个界面管理;具有中央控制功能, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开</b></p>	台	1	自签订合同后30个工作日内	采购人指定地点

		启系统所需要的功能。				
4	调音台	<p>1、8路单声道输入，1路AUX辅助发送，2编组输出；双7段均衡调节；带蓝牙连接，MP3播放，带歌词显示，自动录音。</p> <p>2、超时尚全金属机箱设计，超高动态，低噪声设计调音台，高品质麦克风前置放大器。</p> <p>3、超宽60分贝增益范围，128.5 dB动态范围，+22dBu线路输入处理。</p> <p>4、失真低于0.0007% (20hz - 50khz)。</p> <p>5、48V幻像电容麦供电，防射频干扰线路设计。</p> <p>6、离动态线路输入+4/-10操作控制。</p> <p>7、单声道4段均衡(高，中高，中低，低)设计。</p> <p>8、18dB/75赫兹低频过滤麦克风输入通道功能1辅助发送。</p> <p>9、独奏和过载/静音led提示</p> <p>1立体声返回，通道独立输出功能 2编组输出。</p> <p>10、内置99种DSP高品质数字效果器 CD/手机多端输入源矩阵。</p> <p>11、频率响应20Hz-20KHz (-3dB+1dB)</p> <p>12、残余输出噪声&lt;98dBu，增益3KΩ，适用阻抗50-600Ω</p> <p>13、输出阻抗75Ω，标称电平+4dBu (1.23V)</p> <p>14、电源适配器 PA-20, AC35VCT, 0.94A, 线缆=3.6米</p> <p>15、消耗功率 30W</p>	台	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
5	会议系统主机	<p>1、标准机箱设计，2U铝合金面板，适用于机柜或桌面安装；主机外壳采用金属材料，符合GB/T17618-1998国家标准；4.3寸彩色触摸屏，无物理按键，操作方便；PC、主机之间采用TCP/IP以太网协议，主机与单元之间采用专用6芯线连接，采用手拉手方式连接；2路非平衡RCA输入接口，1路平衡式XLR输出接口，1路非平衡RCA输出接口，方便其它设备连接；外部串口RS232 3个(受控端口，摄像头控制口，扩展口)内置视像跟踪功能，最多可配置6台高速云台摄像机，通过预设后，可对发言单元进行视像跟踪；系统主机与摄像头的连接采用RS232连接方式；内置总音量调节、通过主机触</p>	台	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点

		<p>摸屏, 对系统输出的信号总音量、高低音进行调整, 以满足不同的会场场合; 带232中控控制接口协议, 可外扩市面上任意中控系统进行会场控制管理、会议发言控制等;</p> <p>多种话筒管理模式: 先进先出、主席模式、讨论模式2-6、开放模式、后进先出、限时发言; 发言人数限制功能, 1/2/4/6可选; 发言时间限制功能, 可设置任意发言时间; 系统主机与PC软件独立运行, 脱离电脑时也可实现发言功能。</p> <p>2、话筒容量: &lt;150</p> <p>3、频率响应: 30Hz-20KHz</p> <p>4、信噪比: &gt;75 dB(A)</p> <p>5、动态范围: &gt;82 dB</p> <p>6、通道隔离度: &gt;82 dB</p> <p>7、总谐波失真: &lt;0.05%</p> <p>8、主电源: 220 V AC</p> <p>9、音频输入: 775mV平衡</p> <p>10、音频输出: 1V 平衡</p> <p>11、输出负载: &gt;1 kΩ</p> <p>12、最大功耗: 150 W</p> <p>13、连接方式: 专用6芯线缆</p>				
6	音柱扬声器	<p>1、系统: 3 x 5" Coaxial</p> <p>2、频率响应: 50Hz-20KHz</p> <p>3、标称阻抗: 6Ω</p> <p>4、承受功率: 150W (RMS) 300W (PEAK)</p> <p>5、灵敏度级: 90dB</p> <p>6、最高声压级: 111dB</p> <p>7、接口: SpeakON chassis connectors</p> <p>8、外壳材质: MDF</p> <p>9、吊挂配件: GU8T wall mount stands</p> <p>10、选配部件: C30A speaker hanger</p>	个	4	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
7	弹起式主席话筒	<p>1、可隐藏的心形电容界面话筒, 采用高质量黄铜制造, 内置防震垫和RF滤波器。它的独到之处是, 内部根据机械结构伸缩原理设计, 话筒在不使用时, 用户不必将它</p>	台	1	自签订合同后30个工作	采购人指定地

		<p>从桌面移走就可以使之“消失”。</p> <p>2、具有自动机功能, 开启的麦克风在没有拾音的状态下(拾音范围内音低于50dB时)45秒将自动关闭。</p> <p>3、超低截面</p> <p>4、话筒不使用时可隐藏不露</p> <p>5、内置RF滤波器</p> <p>6、独特的轻触式开关设计, 话筒只能在弹起时才能开启。</p> <p>7、折射收音、震动收音</p> <p>8、抗手机、高频干扰;</p> <p>9、单元由系统主机供电, 输入电压18V属安全范围</p> <p>10、单元采用8芯线“T”型连接</p> <p>11、频率响应(Hz): 20Hz-20KHz</p> <p>12、指向性 : 超心型指向</p> <p>13、输出阻抗(欧姆) :75Ω</p> <p>14、灵敏度 : -36dB±2dB</p> <p>15、讯噪比:85dB 1KHz at 1 Pa</p> <p>16、动范围:140dB, 1KHz at max spl</p> <p>17、最大承受音压:149dB SPL 1KHz THD1%</p>			日	点	
8	弹起式代表话筒	<p>1、一款可隐藏的心形电容界面话筒, 采用高质量黄铜制造, 内置防震垫和RF滤波器。它的独到之处是, 内部根据机械结构伸缩原理设计, 话筒在不使用时, 用户不必将它从桌面移走就可以使之“消失”。</p> <p>2、具有自动机功能, 开启的麦克风在没有拾音的状态下(拾音范围内音低于50dB时)45秒将自动关闭</p> <p>3、超低截面</p> <p>4、话筒不使用时可隐藏不露</p> <p>5、内置RF滤波器</p> <p>6、独特的轻触式开关设计, 话筒只能在弹起时才能开启。</p> <p>7、折射收音、震动收音</p> <p>8、抗手机、高频干扰;</p> <p>9、单元由系统主机供电, 输入电压18V属安全范围</p> <p>10、单元采用8芯线“T”型连接</p>	台	17	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点	

		11、频率响应(Hz)：20Hz-20KHz 12、指向性：超心型指向 13、输出阻抗(欧姆)：75Ω 14、灵敏度：-36dB±2dB 15、讯噪比:85dB 1KHz at 1 Pa 16、动范围:140dB, 1KHz at max spl 17、最大承受音压:149dB SPL 1KHz THD1%				
9	<b>高清视 频转换 口、网口 、电源口</b>	1、频率范围:UHF 520-930MHz 2、调制方式:宽频FM 3、可调范围:50MHz 4、通道数目:2x100 5、通道间隔:250KHz 6、频率稳定度:±0.005%以内 7、动态范围:100dB 8、最大频偏:±45KHz 9、音频回应:80Hz-18KHz (±3dB) 10、综合信噪比:>105dB 11、综合失真:≤0.5% 12、工作温度:-10°C ~ 50°C <b>接收机指标:</b> 1、接收机方式:二次变频超外差 2、中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频10.7MHz 3、无线界面:BNC/50 4、灵敏度:12dBμV (80dBS/N) 5、灵敏度范围:12-32dBμV 6、杂散抑制:≥75dB 7、最大输出电平:+10dBV <b>发射器指标:</b> 1、天线路式:腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 2、输出功率:高频率30mw, 低频率3mw 3、杂散抑制:-60dB 4、供电:两节AA DC 1.5V电池5. <b>使用时间:30mW时大于10小时, 3mW时大于15小时</b>	套	18	自签订合同后30个工作日内	采购人指定地点

		5、提供本产品第三方检测报告加盖厂家公章				
10	电源时序器	<p>1、2吋彩色液晶智能显示窗, 实时显示当前电压、日期时间, 通道开关状态;</p> <p>2、定时开关机功能, 内置时钟芯片, 可根据日期时间设定, 无需人为操作, 让设备管理更简单;8路通道输出, 每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999S);10组设备开关场景数据保存/调用, 场景管理应用简单便捷;特设欠压、超压检测及报警功能, 为您的设备提供了可靠的保障, 总功率6000W, 单路最大功率2000W;支持多台设备级联控制, 级联状态可自动检测及设置;配置RS232接口, 485接口, RJ45网口, 多种方式支持外部中央控制设备控制;可实现远程集中控制, 每台设备自带设备编码ID检测和设置;支持面板Lock锁定功能, 防止人为误操作。</p> <p>2、开机可设上电自启</p> <p>3、额定输出电压 AC 220V 50Hz</p> <p>4、可控制电源 8路</p> <p>5、每路动作延时时间 0-999s</p> <p>6、供电电源 AC 220V 50/60Hz 30A</p> <p>7、单路额定输出电流 13A</p> <p>8、额定总输出电流 30A</p> <p>9、定时器功能 有</p>	台	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
11	豪华型机柜	<p>LED显示屏, LED彩屏, LCD显示屏包装以及大型出口仪器运输包装等领域;加工材料:航空箱表面PBS材料, 此材料防撞、伸展性强等特点;箱壁采用(12MM)进口合资板, 箱内贴(10-15MM)防震防潮EVA减震材料, 五金配件有:蝴蝶锁扣, (直)球包角, 带PU刹车万向轮子及轮涡, 拉手、NTL新干线航空箱底部选用欧式脚轮, 后盖采用我公司设计的加强合页, 锁选用我公司专用128锁, 单轮载重量为200KG, 箱体载重量为600KG。箱体上盖带高强度磁铁, 便于物体摆放及不会与屏摩擦。表面处理:采用PBS阻然材料, 具有防火、防水、耐酸碱的作用</p>	个	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
12	会议延	20米	套	1	自签订	采购

	长线				合同后30个工作日	人指定地点
13	壁挂宣传屏	1、屏幕比例:16:9 2、面板:IPS技术 3、类型:商用大屏显示器 4、响应时间:2ms-4ms 5、屏幕刷新率:60Hz 6、屏幕尺寸:43-46英寸 7、售后服务:1年质保 8、接口:HDMI, USB扩展/充电, 音频/耳机输出分辨率:3840*2160 9、特性:节能认证 9、曲率:平面 11、2K超清广色域, 超窄边<13mm	个	4	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
14	纳米黑板	整体尺寸 4501 mm*1338 mm * 99 mm, 拼接式黑板显示尺寸98英寸, 亮度350cd/m <sup>2</sup> , 物理分辨率 3840*2160, 显示比例16:9, 可视角度 178°, 内存 2G, 固态存储 32G	台	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
15	基础装修	1、电路改造; 2、石膏板吊顶, 软膜天花吊顶; 3、批墙; 4、护墙板安装; 5、木地板安装; 6、窗帘。	套	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点
16	书柜等定制	1、8门书柜; 2、两组报刊架; 3、实木演讲台。	套	1	自签订合同后30个工作日	采购人指定地点

说明:

1. 投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价, 否则视为无效投标。

※2. 投标报价应当包括所有物资供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。(或投标报价仅为物资出厂价, 运杂费: \_\_\_\_\_。)

3. 投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。

1. 本项目是否接受联合体投标: 否 ;

※2. 项目预算：19.9万元；

※3. 最高限价：19.9万元；

※4. 本项目第1包确定1家供应商中标，中标数量比例按/计算，中标价格确定方式按照/执行。

#### 四、投标供应商资格条件

(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构, 会计师、律师等非法人组织, 行业协会等社会团体法人除外);(提供有效的《营业执照》)

(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;(出具有效的声明)

(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供近三年的经第三方审计机构出具的审计报告:包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注, 即“四表一注”))

(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;(提交加盖公司公章的针对本条的承诺书, 承诺书格式自拟)

(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供近一年以来任意六个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料:以及缴纳增值税(税局出具的完税证明或电子缴费凭证), 缴纳社会保险的凭据(税局出具的完税证明或电子缴费凭证或专用收据或社会保险缴纳清单等)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。)

(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;(提交加盖公司公章的针对本条的承诺书,承诺书格式自拟)

(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内);(提交加盖公司公章的针对本条的承诺书,承诺书格式自拟)

※(八)本项目特定资格:\_\_\_\_/

。(设置特定资格条件,应当书面说明原因。除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外,不得设置与项目没有直接关系的特定资格条件,不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地或企业规模,不得以特定的证书或奖项作为特定资格等。)

## 五、招标文件申领时间、地点、方式

(一)凡有意参加投标者,请于2024年3月20日至2024年3月26日17时(北京时间,下同),前往物资采购监督平台(36.99.161.66:8088/TPBidder)下载电子招标文件(格式\*.WJZF);(申领时间不少于5个工作日)。

(二)下载者登陆平台前,需前往物资采购监督平台(36.99.161.66:8088/TPBidder)免费注册并完成CA绑定;注册为一次性工作,以后若有

需要只需变更完善相关信息;注册成功后,请在文件发售截止时间前自行下载;

※(三)招标文件售价:0元/份,售后不退。

## 六、投标开始和截止时间及地点、方式

(一) 投标开始时间: 2024年4月11日13时00分(北京时间)

(二) 投标截止时间: 2024年4月11日14时00分(北京时间)

(三) 投标地点: 郑州市农业路72号国际企业中心三楼B座三楼东侧会议室。

(四) 投标文件制作: 在物资采购监督平台 ([HTTP://36.99.161.66:8088/TPBidder](http://36.99.161.66:8088/TPBidder))。获取招标(采购)文件后,请在登录页下载并安装“物资招标(工程建设)招投标平台投标文件制作软件”,制作电子投标(投标)文件,

(五) 投标文件递交: 开标当日,投标人应当在开标截止时间前,登陆物资采购监督平台, (<http://36.99.161.66:8088/TPBidder>),上传加密的投标(响应)文件。投标人未在投标(响应)截止时间前完成上传的,视为逾期送达,物资采购监督平台将拒绝接收。

(六) 投标人需使用系统提供的投标文件制作工具制作投标文件,并按要求上传经CA数字证书签章和加密的电子投标文件(格式\*.WJZF)。加密电子投标文件逾期上传的,招标人不予受理,同时需开标现场提交密封完好纸质版投标文件五份(一正四副)辅助评标。纸质版投标文件与电子投标文件不一致的,以电子投标文件为准。

(七) 电子投标文件解密: 投标单位需携带制作电子投标文件的CA密钥到开标大厅现场解密,因投标单位自身原因造成现场解密

失败的，投标文件不予接收，一切后果由投标单位负责。

## 七、开标时间、地点

(一) **开标时间**: 2024年4月11日14时00分(北京时间)。(应当与投标截止时间保持一致)。

(二) **开标地点**: 郑州市农业路72号国际企业中心三楼B座三楼东侧会议室。

## ※八、样品

(一) **提交样品时间**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(二) **提交样品地点**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(三) **提交样品数量**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(四) **提交样品要求**:

1. **投标供应商应当对提供样品的明显标识、铭牌和标签等采取密封、遮挡等必要措施。未按要求密封、遮挡的，样品评审不得分。如提供虚假样品或借用、冒用其他供应商样品的，按无效投标处理。评审结束后发现上述情况的，采购机构或采购单位有权拒签、取消或终止采购合同。**

2. **提交样品其他要求**: (如样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告，且对检测机构的要求、检测内容等)。

## ※九、现场踏勘

(一) **现场踏勘时间**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(二) **踏勘地点**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(三) **联系人**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(四) **联系电话**: \_\_\_\_ / \_\_\_\_。

(五) **现场踏勘后形成有关文件将作为招标文件组成部分，具**

有同等法律效力。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响投标文件编制或导致的其他后果，由投标供应商自行承担。

#### **※十、标前答疑会**

（一）标前答疑会时间：\_\_/\_\_年\_\_/月\_\_/日\_\_/时至\_\_/时，联系人：\_\_/\_\_，电话：\_\_/\_\_。

（二）标前答疑会后形成有关文件将作为招标文件组成部分，具有同等法律效力。投标供应商如不参加标前答疑会，视为同意标前答疑会相关结论。因未参加标前答疑会影响投标文件编制，由投标供应商自行承担。

十一、本次招标公告同时在《军队采购网》（[www.plap.mil.cn](http://www.plap.mil.cn)）、《物资采购监督系统》（<http://36.99.161.66:8088/TPBidder/memberLogin>）、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》等媒体上发布。招标人及招标代理机构对任何转载信息不承担责任。

#### **十二、采购机构联系方式**

**招标人:开封某部**

**地 址:开封市龙亭区东京大道139号**

**联 系 人: 杨先生**

**电 话:19837812013**

#### **采购机构联系方式**

**代理机构:河南省国贸招标有限公司**

**联 系 人:赵现林**

**办公电话: 0371-69131995**

**移动电话: 18037177079**

传 真: 0371-69131088

地 址: 郑州市农业路72号国际企业中心三楼B座三楼东

### 十三、监督部门联系方式

项目监督人: 楚先生

办公电话: 18736958822

移动电话: 18736958822