# 询比价函

因[POWERCHINA-0104-241009]中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司哈萨克项目非标件采购需要，我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间为2024年7月31日下午17:00前，在中国电建集中采购电子平台（https://ec.powerchina.cn）注册、在线报名，本次公开询比价采购方式是二次报价，一次报价截止时间是2024年8月1日上午10:00，逾期未提交有效报价单的，采购人不予受理，二次开标时间另行通知。

一、拟采购货物一览表（详见采购清单）

| 序号 | 货物名称 | 套数 | 交货时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非标件 | 25 | 合同签订后15天内交齐 | |

二、采购要求

1.本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价表中的单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金（13%增值税专用发票）、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票（13%）》，确定成交供应商不再增补任何费用。

2.交货期：合同签订后15天内交齐。

3.交货地点：清单一新疆塔城市巴克图口岸中国水电四局，清单二新疆托克逊县工业园区中国水电四局。

4.质量标准或要求

4.1 严格按照中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司哈萨克项目非标件采购项目规格参数要求供货，质量必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的非标件必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书:每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括非标件名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在所确定的厂家生产全过程中的一切方面，严格按技术工艺文件实施，保证本工程质量和进度要求。

5.响应人的资质要求：

5.1.报价单位必须满足的条件：

⑴ 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

⑵ 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

⑶ 报价单位应具有哈萨克项目非标件供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

⑷ 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.2.报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.3.报价单位系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

⑴ 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。

⑵ 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

6.成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次询价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

7.付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 90%的货款，付款前乙方须提供 13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期 12 个月，无质量问题全额返还。

8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

9、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

10.其它要求（若有）：无。(如有更优惠方式请注明)。

三、报价单

# 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

新疆乌鲁木齐市头屯河区云台山街 499 号盛达广场 2301　　邮编：830022

| 主　　题 | 中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司哈萨克项目非标件采购询价函 | | |
|---|---|---|---|
| 发件单位 | 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司 | 收件部门 | |
| 发 件 人 | 姚凯 | 收 件 人 | |
| 电　　话 | 17339801995 | 电　　话 | |
| 传　　真 | 0991-5910806 | 传　　真 | |
| 邮　　箱 | 2607227615@qq.com | 紧急□　传阅□　回复■　阅知□ | |

## 致各单位：

我单位现需要对中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司哈萨克项目非标件进行采购，请各单位予以报价：

清单一

| 序号 | 名称 | 规格/材质 | 图号/代号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非标件 | / | / | 套 | 24 | | | |
| 1.1 | 安全锚点 | / | 60.10.96983 | 件 | 120 | | | |
| 1.2 | 边缘保护条 | EPDM-Exxson | 60.10.100745 | 米 | 80 | | | |
| 1.3 | 边缘保护条 | EPDM | 60.11.03000 | 米 | 270 | | | |
| 1.4 | 边缘保护条 | EPDM | 60.10.103582 | 米 | 20 | | | |
| 1.5 | 边缘保护条 | L=940 | 60.10.102973 | 米 | 25 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 边缘保护条 5129-0817 | EPDM | 60.10.69674 | 米 | 630 | | | |
| 1.7 | 电缆固定夹 3*240 | / | 00089405 | 件 | 9792 | | | |
| 1.8 | 堵头 | EPDM | 60.10.101491 | 件 | 25 | | | |
| 1.9 | 堵头 | ASA | 60.10.74275 | 件 | 295 | | | |
| 1.10 | 堵头 | EPDM | 60.10.61277 | 件 | 1190 | | | |
| 1.11 | 方孔密封条 | L=20 | 60.10.51601 | 个 | 390 | | | |
| 1.12 | 防撬防水挂锁 | / | 60.09.00923 | 件 | 24 | | | |
| 1.13 | 逃生锁（配挂锁） | / | 60.10.102392 | 件 | 24 | | | |
| 1.14 | 合页 | 7473-001 | 60.10.84944 | 个 | 100 | | | |
| 1.15 | 缓冲垫 | EPDM t12 | 60.10.60741 | 件 | 290 | | | |
| 1.16 | 黄色自喷漆 | RAL1004 | / | 瓶 | 290 | | | |
| 1.17 | 铰链 | / | 60.10.59670 | 件 | 250 | | | |
| 1.18 | 铰链 | / | 60.10.102097 | 件 | 50 | | | |
| 1.19 | 快速软管接头 | XR-BGQ-M32B/PA66 | 60.10.102348 | 件 | 150 | | | |
| 1.20 | 警示胶带 | 黑黄 | / | 卷 | 50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 拉手 8040-024-PC | 304 | 60.10.16301 | 个 | 440 | | | |
| 1.22 | 密封垫 | t5/EPDM | 60.10.102348 | 件 | 25 | | | |
| 1.23 | 密封圈 | NBR | 60.10.102348 | 件 | 25 | | | |
| 1.24 | 密封圈 | NBR | 60.10.17013 | 件 | 50 | | | |
| 1.25 | 密封条 | EPDM/L=5900<br>EXXSON 5813-579 | 60.10.102347 | 件 | 25 | | | |
| 1.26 | 密封条 | EPDM/L=11.81 | 60.10.46199 | 米 | 300 | | | |
| 1.27 | 密封条 | EPDM L=13220 | 60.10.51601 | 米 | 2240 | | | |
| 1.28 | 扭簧铰链 | / | 60.10.16293 | 个 | 440 | | | |
| 1.29 | 橡胶保护板 | 三元乙丙闭孔发泡橡胶 | 60.10.98130 | 个 | 50 | | | |
| 1.30 | 橡胶衬垫 | 橡胶 | 60.10.97730 | 件 | 50 | | | |
| 1.31 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.08.02668 | 件 | 50 | | | |
| 1.32 | 橡胶垫块 | EPDM | 60.10.74459 | 件 | 50 | | | |
| 1.33 | 橡胶垫片 | EPDM/t=8 | 60.10.46000 | 件 | 150 | | | |
| 1.34 | 橡胶管 | Φ14*2/橡胶管 | 60.10.102533 | 件 | 100 | | | |
| 1.35 | 橡胶管 | Φ14*2/橡胶管 | 60.10.101530 | 件 | 50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 橡胶管 | 内径8.3*2/橡胶管 L=100 | 60.10.80367 | 个 | 50 | | | |
| 1.37 | 橡胶管 | Φ20*2/橡胶管 | 60.10.74459 | 件 | 50 | | | |
| 1.38 | 橡胶护套 | 橡胶管Φ14*Φ10 | 60.10.102348 | 件 | 200 | | | |
| 1.39 | 橡胶护套 | 橡胶管Φ14*Φ10/EPDM | 60.11.03030 | 个 | 100 | | | |
| 1.40 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.10.102533 | 件 | 100 | | | |
| 1.41 | 橡胶块 | 工业橡胶 | 60.10.80367 | 个 | 50 | | | |
| 1.42 | 自粘胶条 | 440*40*5 | 60.10.14390 | 件 | 100 | | | |
| 1.43 | 支撑调节座 | / | 60.10.93333 | 件 | 290 | | | |
| 1.44 | 塔架铭牌 | / | 60.10.31563 | 件 | 24 | | | |
| 合计 | | | | | 19074 | | | |

清单二

| 序号 | 名称 | 规格/材质 | 图号/代号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非标件 | / | / | 套 | 1 | | | |
| 1.1 | 夹板 1 | 阻燃尼龙 66 | TAC6S-BD2264A | 件 | 6 | | | |
| 1.2 | 夹板 2 | 阻燃尼龙 66 | TAC6S-BD2264A | 件 | 6 | | | |
| 1.3 | 夹板 1 | 聚酰胺 | T118H-L2571A | 件 | 81 | | | |
| 1.4 | 夹板 2 | 聚酰胺 | T118H-L2571A | 件 | 81 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 夹板 3 | 聚酰胺 | T118H-L2571A | 件 | 81 | | | |
| 1.6 | 夹板 1 | 聚酰胺 | T118H-L2572A | 件 | 3 | | | |
| 1.7 | 夹板 2 | 聚酰胺 | T118H-L2572A | 件 | 3 | | | |
| 1.8 | 夹板 3 | 聚酰胺 | T118H-L2572A | 件 | 3 | | | |
| 1.9 | 防老化工业用橡胶板 3 | GB/T 5574-2008 | XTP00-00002A | 件 | 65 | | | |
| 1.1 | 尼龙套圈 | 阻燃尼龙 66 | T090L-E0194A001DW | 件 | 3 | | | |
| 1.11 | 护线圈 | 硅橡胶 | XTP00-00015A | 件 | 2 | | | |
| 1.12 | 等电位母排 | 纯铜 t2/T8 | T145H-G5541A | 件 | 1 | | | |
| 1.13 | 电缆隔离盘 | / | T094H-F5552A | 件 | 5 | | | 拼装好后发货 |
| 1.14 | 单面自粘孔发泡橡胶 | 1-2*75*480 | / | 件 | 240 | | | |
| 1.15 | 逃生塔架门锁 | 青岛吉松 | T100H-E8830A | 件 | 1 | | | |
| 1.16 | 横向挂锁 | 泰力 | T100H-E8830A | 件 | 1 | | | |
| 1.17 | 滤网 | 尼龙过滤网 | T100H-E8840A | 件 | 2 | | | |
| 1.18 | U 型橡胶密封条 | EXXSON5129-0204 | / | 米 | 8 | | | |
| 1.19 | 塔架铭牌 | / | / | 件 | 1 | | | |
| 合计 | | | | | 328 | | | |

技术要求：

清单一

1、所有物品均需提供相应合格证书，尼龙材料需提供第三方复检报告，检测机构应具有 CMA 等相关资质；

2、各规格尼龙材质产品制造厂家发货时需多提供一件，用于现场进行破坏性试验。

3、其他技术要求按《金风塔架制作技术条件》执行。

4.特殊功能件（铰链，合页，拉手，护栏滑轨）材质须满足设计图纸要求。塔架橡胶件各项参数按照 Q/GW 203032 风力发电机组 密封条技术条件最新版执行。塔架门锁各项参数按照 Q/GW 201183 风力发电机组 塔架门锁技术条件执行。

清单二

1、所有物品均需提供相应合格证书，尼龙材料需提供第三方复检报告，检测机构应具有 CMA 等相关资质；

2、各规格尼龙材质产品制造厂家发货时需多提供一件，用于现场进行破坏性试验。

3、其他技术要求按制作蓝图以及《DEW-T001CSP-风力发电机组塔筒技术条件》的相关规定执行。

备注：请具体说明

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____ ；（如不响应招标文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____ ；（如实填写）

报价单位（盖章）：

年　　月　　日

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地　　址：新疆乌鲁木齐市头屯河区云台山街 499 号盛达广场 2301

邮　　编：830022

联 系 人：姚凯

电　　话：17339801995

电子邮箱：2607227615@qq.com

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

（电子盖章）

2024 年 07 月 25 日 7-25