



中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司

电器元件采购项目询比公告

询比编号：fbty-hw-2024-0726

询比名称：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司电器元件采购项目

报名（文件发售截止时间）：2024年09月02日08时

报价截止时间：2024年09月02日08时00分

采购单位：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司

联系人：安在业

联系方式：15848997237

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

fbty-hw-2024-0726

| 序号 | *品名 | *规格 | *型号 | 材质 | 制造商 | *采购数量 | *计量单位 | *备注 |
|----|--------|---|----------------------------------|----|-----|-------|-------|-----|
| 1 | 工业插排 | 15孔 公牛 3米线 | 15孔 公牛 3米线 | | | 2 | 个 | 冶炼厂 |
| 2 | LED投光灯 | 户外, 防水, 400W | 户外, 防水, 400W | | | 6 | 个 | 冶炼厂 |
| 3 | 阻燃波纹管 | 4分 | 4分 | | | 200 | 米 | 冶炼厂 |
| 4 | 三防深照灯 | 功率: 6000W; 光源 LED, 光通量≥20000Lm; 电源驱动模块: | 电压: 220V; 可调节支架; 灯身 铝合金材质; | | | 1 | 个 | 物料处 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|--|--|---|---|----------|
| | | 功率因数: ≥ 0.9 显色指数 >80 , 色温: 5000K- 6500K; 能效等级 >2 级, 三防 $\geq IP65$. WF2 | 灯面钢化玻璃; 冷白光; | | | | | |
| 5 | 三防深 照灯 | 高射程大透镜 面, 功率: 2000W; 光源 LED, 光通 量 $\geq 20000\text{Lm}$; 电源驱动模块: 功率因数: ≥ 0.9 显色指数 >80 , 色温: 5000K- 6500K; 能效等级 >2 级, 三防 $\geq IP65$. WF2 | 电压: 220V; 可调节支架; 灯身 铝合金材质; 灯面钢化玻璃; 冷白光; | | | 1 | 个 | 物料处 |
| 6 | 组合开 关 | HZ10-10P/3 220V 10A | HZ10-10P/3 220V 10A | | | 2 | 套 | 质检中 心 |
| 7 | LED 投 光灯 | 200W, | 200W, | | | 6 | 个 | 硫酸厂 |
| 8 | 风扇叶 子 | Y200-4.6.8 | Y200-4.6.8 | | | 2 | 个 | 电厂 |
| 9 | 位移传 感器 | HTD-200-3 型 | 量程: 0~200mm | | | 1 | 个 | 电厂 |
| 10 | 航空插 | GX12-4 芯 | GX12-4 芯 | | | 2 | 个 | 电厂 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|-----------------------------|--|--|----|---|-----|
| | 头母头 | | | | | | | |
| 11 | 导轨插座 | LAC30-510 | LAC30-510 | | | 6 | 个 | 选厂 |
| 12 | 配电柜 散热风 扇 | 200*200*60mm 电 压: AC220V | 200*200*60mm 电 压: AC220V | | | 5 | 个 | 选厂 |
| 13 | 直流散 热风扇 | 60*60*25mm 电 压: DC24V | 60*60*25mm 电 压: DC24V | | | 5 | 块 | 选厂 |
| 14 | 配电柜 散热风 扇 | 150*150*50mm 电 压: AC220V | 150*150*50mm 电 压: AC220V | | | 6 | 个 | 选厂 |
| 15 | 工频轴 流风机 散热风 扇 | 300FZY6-D | 300FZY6-D | | | 1 | 个 | 选厂 |
| 16 | LED 头 灯 | LED 头灯 | LED 头灯 | | | 3 | 个 | 选厂 |
| 17 | 多功能 行程限 位器 | 传动比 1: 46 | DXZ 型 | | | 3 | 个 | 选厂 |
| 18 | Y 系列 电机风 叶 | 风叶加厚加大 | Y200-6.8 | | | 2 | 个 | 选厂 |
| 19 | 蓄电池 充电器 | 输入功率: 450W、直流输出 电压 60V- 74.4V、直流输出 电流 5.8A、输入 电压 220V-50HZ | 60V45Ah | | | 1 | 套 | 硫酸厂 |
| 20 | 二合一 的安全 | 壁挂式、220V、 无方向、加厚、 | 壁挂式、220V、无 方向、加厚、应急 | | | 12 | 个 | 硫酸厂 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|-----|
| | 出口指示灯、应急照明灯 | 应急时间不小于8小时、新国标标准 | 时间不小于8小时、新国标标准 | | | | | |
| 21 | 转换器 | HDMI 转 VGA | HDMI 转 VGA | | | 3 | 个 | 硫酸厂 |
| 22 | 转换接头 | HDMI 转 VGA | HDMI 转 VGA | | | 5 | 个 | 硫酸厂 |
| 23 | 连接线 | HDMI 转 VGA | 20 米/根 | | | 1 | 根 | 硫酸厂 |
| 24 | 连接线 | HDMI 转 VGA | 2 米/根 | | | 2 | 根 | 硫酸厂 |
| 25 | 连接线 | HDMI 转 DVI | 2 米/根 | | | 2 | 根 | 硫酸厂 |
| 26 | 重锤限位器 | LX3-11H 型 | LX3-11H 型 | | | 5 | 个 | 硫酸厂 |
| 27 | 变压器多功能保护装置 | QYW-2 型 | QYW-2 型 | | | 2 | 个 | 硫酸厂 |
| 28 | 无线远程同步开关 | 电压：AC85-220V, 工作频段：410.125-493.125MHz, 传输距离：10KM, 输入路数：8 路, 干结点, 输出路数：8 路, 继电器输出, 容量 AC250V, 支持点动自锁模式, 自带反馈控制指示。 | E860 | | | 5 | 套 | 硫酸厂 |
| 29 | 智能八路声光报警仪 | 电源 AC220V, 自带蜂鸣器, 输入方式：无源触点, 报警记忆及 | 电源 AC220V, 自带蜂鸣器, 输入方式：无源触点, 报 | | | 4 | 块 | 硫酸厂 |



| | | | | | | | | |
|----|-----|------|--------|--|--|----|---|-----|
| | | 消音 | 警记忆及消音 | | | | | |
| 30 | 导电膏 | 100g | DDG-A | | | 10 | 支 | 硫酸厂 |

报价方式：单价；分项报价；总价。

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于2024年08月31日14时42分至2024年09月02日08时00分，登录中国有色集团采购招标电子商务平台<http://ecp.cnmc.com.cn/>下载电子采购文件。

其他内容：1. 技术要求以需方实际要求为准；2. 报单价和总价，报价包含运费，并开具13%增值税专用发票。

赤峰富邦铜业有限责任公司

(电子签章)

2024-08-31