

山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司拨链器等配件项目招标采购招标公告

(招标编号：HAZB-ZT-HW-14230593)

招标项目所在地：长治市

一、招标条件

山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司拨链器等配件项目招标采购（招标项目编号：HAZB-ZT-HW-14230593），已由潞安化工集团有限公司批准，招标人为山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司，资金来源为企业自筹。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目情况及招标内容

2.1招标项目名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司拨链器等配件项目招标采购。

2.2招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

001标段

拨链器等配件采购，明细如下：

序号	材料名称	技术要求及尺寸	单位	数量	送货地点	主机型号	原厂件号
1	拨链器	拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn	件	8	潞宁煤业(8)	SGZ1000/2400	119SB010102
2	哑铃组件	锻件，材料不低于45钢，调质处理HB280-320	件	150	郭庄煤业(150)	SGZ1000/2400	154S97/0106
3	输出齿轮	材料40CrMo，调质处理：硬度HB240-280；齿面淬火处理，硬度HRC48-53	件	1	股份五阳矿(1)	SGZ1000/2400	123SDCB01-01
4	减速器半联轴器	材质为：45#，调质处理HB240-280	件	2	李村矿(2)	SGZ830/800	99SC08-04
5	键	“键”参数为：50*28*180，材质为：45#，采用调质处理，硬度为：HB240-280	件	10	李村矿(10)	SGZ830/800	74S01-01
6	特殊螺栓	材料为45钢，调质处理HB240-280	件	100	左权五里墩煤业(100)	SGZ830/800	89S01-02
7	半联轴器	铸件，材质为：45#，调整处理HB240-280	件	2	李村矿(2)	SGZ830/800	31ZC0101-01
8	活盖板	结构件，材料性能不低于16Mn	件	1	集团古城矿(1)	SGZ830/800	89SB0902
9	E型螺栓（带防松螺母）	锻件，材料：40Mn2，调质硬度HB240-260	件	300	夏店煤矿(100) 股份王庄矿(200)	SGZ1000/2400	54SA14-3
10	拨链器	立板材料不低于16Mn，拨叉材料不低于NM360，尺寸参数：394*391*100	件	28	股份王庄矿(4) 左权五里墩煤业(20) 左权阜生煤业(4)	SGZ830/800	89SB0904
11	护板	厚40mm，材料为NM360，765*340*40	件	20	左权五里墩煤业(20)	SGZ830/800	89S01-01
12	护板	厚40mm，材料为NM360，770*380*40	件	20	左权五里墩煤业(20)	SGZ830/800	89SB09-02
13	滑块	工作参数为：Φ90*24mm，发蓝处理	件	200	股份五阳矿(200)	SGZ830/800	89SFB02-02
14	推移座	结构件，材料性能不低于16Mn，尺寸参数：225*396*335	件	6	股份王庄矿(6)	SGZ830/800	89SB15
15	拨链器	立板部分采用优质合金钢：16Mn，拨叉部分采用优质耐磨材料：NM360	件	27	股份常村矿(10) 集团高河矿(6) 集团古城矿(2) 李村矿(5) 股份王庄矿(4)	SZZ1200/400	55Z030104
16	拨链器	立板部分采用优质合金钢：16Mn，拨叉部分采用优质耐磨材料：NM360	件	2	集团古城矿(2)	SZZ1200/400	55Z1807
17	电机半	铸件，材质为：45#，调整处理HB240-	件	1	李村矿(1)	SGZ1000/2400	01SC01-01

17	联轴器	280	件	4	李村矿(4)	SGZ1000/2400	91SC01-01
18	油箱	结构件,材料不低于16Mn,尺寸参数:340*240*160mm	件	40	股份常村矿(40)	SGZ1000/2400	91SB2301
19	电机半联轴器	铸件,材质为:45#,调整处理HB240-280	件	1	集团高河矿(1)	SGZ1000/2400	107SC18-01
20	护板	板材下料:NM360 890*417*45	件	6	潞宁煤业(6)	SGZ1000/2400	116SZ0101-03
21	销	45#;工作直径为:Φ35mm,发蓝处理,调质硬度HB240-280	件	70	李村矿(10) 股份五阳矿(10) 李村矿(40) 股份王庄矿(10)	SGZ1000/2400	66S-2
22	连接销	材质为:16Mn,采用调质处理,硬度为:HB240-280	件	22	李村矿(5) 股份王庄矿(10) 股份五阳矿(2) 李村矿(5)	SGZ1000/2400	66S-1
23	卡块	锻件,材质为:ZG30SiMn,调整处理HB240-280	件	300	股份常村矿(100) 李村矿(200)	SGZ1000/2400	107SB-08
24	阻链器	结构件,材料性能不低于16Mn	件	2	李村矿(2)	SGZ1000/2400	116SC26
25	推移座	结构件,材料性能不低于16Mn	件	15	集团高河矿(5) 股份常村矿(10)	SGZ1000/2400	116SG-03
26	销轴	45#;Φ50*153mm,调质硬度HB240-280	件	2	集团高河矿(2)	SGZ1000/2400	116SC1907
27	左活上沿	上沿材料NM360,其余材料不低于16Mn,尺寸参数:2618*928*275mm	件	6	股份常村矿(6)	SGZ1000/2400	116SC1903
28	回煤板	结构件,材料选用优质合金钢16Mn	件	3	李村矿(3)	SGZ1000/2400	116SD0104
29	销	材料性能不低于40Cr,调质处理HB240-280	件	50	李村矿(50)	SGZ1000/2400	123S0101-07
30	销	材料性能不低于40Cr,调质处理HB240-280	件	4	股份五阳矿(4)	SGZ1000/2400	91SB06-01
31	输出齿轮	锻件,材料42CrMo,齿数:102;模数:7;压力角20°;变位系数0.35;调质处理:硬度HB240-280;齿面淬火处理,硬度HRC48-53	件	1	李村矿(1)	SGZ1000/2400	91SB06-03
32	罩筒	结构件,材料性能不低于16Mn,法兰盘:950*950mm,连接部分:Φ880mm	件	1	潞宁煤业(1)	SGZ1000/2400	91SB0601
33	拨链器	立板部分采用优质合金钢:16Mn,拨叉部分采用优质耐磨材料:NM360	件	4	股份王庄矿(4)	SGZ830/800	74S010103
34	拨链器	立板部分采用优质合金钢:16Mn,拨叉部分采用优质耐磨材料:NM360	件	29	股份常村矿(16) 集团高河矿(3) 李村矿(10)	SGZ1000/2400	91SA0103
35	插销	材料性能不低于40Cr,调质处理HB240-280	件	550	股份五阳矿(50) 集团古城矿(500)	SGZ1000/2400	91S-04
36	齿轨销	材料性能不低于40Cr,调质处理HB240-280	件	1265	股份常村矿(500) 股份王庄矿(100) 集团古城矿(500) 集团高河矿(65) 李村矿(100)	SGZ1000/2400	116SB-01
37	护板	板材下料:NM360 890*417*45	件	9	李村矿(9)	SGZ1000/2400	116SC0101-03
38	护板	板材下料:NM360 890*399*45	件	4	李村矿(4)	SGZ1000/2400	116SC19-03
39	夹板碗	材质16Mn	件	600	股份常村矿(600)	SGZ1000/2400	JDJWB
40	上链器	板材下料,材料NM360	件	20	股份常村矿(20)	SGZ1000/2400	116SD020104-05
41	压块	铸件,材料ZG30SiMn,正火处理	件	280	左权五里垵煤业(200) 股份王庄矿(80)	SGZ1000/2400	63S-04
42	哑铃销	锻件:30CrMnTi,采用正火,调质处理,硬度为:HB380-420	件	40	股份王庄矿(40)	SGZ1000/2400	66S-10
43	哑铃销	锻件:30CrMnTi,采用正火,调质处理,硬度为:HB380-420	件	200	李村矿(200)	SGZ1000/2400	107SB-07
44	右活上沿	上沿材料NM360,其余材料不低于16Mn	件	6	股份常村矿(6)	SGZ1000/2400	116SC1904
45	右上掉链装置	板材下料,材料NM360	件	14	股份常村矿(14)	SGZ1000/2400	116SD020104
	左上掉链装置						

46	开链装置	板材下料, 材料NM360	件	14	股份常村矿(14)	SGZ1000/2400	116SD020105
47	电缆钩	结构件, 材料不低于16Mn	件	860	集团高河矿(60) 集团古城矿(150) 股份五阳矿(50) 股份王庄矿(600)	SGZ1000/2400	123SDDA01
48	采机限位块	结构件, 材料不低于16Mn	件	2	股份五阳矿(2)	SGZ1000/2400	118SC14
49	机头推移板	结构件, 材料不低于16Mn	件	2	股份五阳矿(2)	SGZ1000/2400	123SF28
50	电机半联轴器	铸件, 材质为: 45#, 调整处理HB240-280	件	3	集团高河矿(2) 股份余吾矿(1)	SGZ1000/2400	123SMB13-02
51	减速器半联轴器	铸件, 材质为: 45#, 调整处理HB240-280	件	2	集团高河矿(2)	SGZ1000/2400	123SMB13-01
52	轴套	材料: 40Cr; 尺寸参数: $\Phi 150 \times 36$ mm; 调质处理HB240-280 $\Phi 150$ 外表面淬火HRC50-55	件	10	股份常村矿(10)	SGZ1000/2400	41J01-07
53	机头盖板	结构件, 材料性能不低于16Mn	件	18	股份常村矿(18)	SGZ1000/2400	123SA010109
54	电缆槽盖板	结构件, 材料性能不低于16Mn	件	100	李村矿(30) 李村矿(70)	SGZ1000/2400	126S0502
55	大溜机头架	结构件, 中板底板材料JFE-EH450, 其余材料不低于16Mn	件	1	集团高河矿(1)	SGZ1000/2400	123SE030101
56	哑铃销	锻件: 30CrMnTi, 采用正火, 调质处理, 硬度为: HB380-420	件	1115	股份常村矿(350) 集团高河矿(45) 李村矿(30) 集团古城矿(500) 股份漳村矿(50) 李村矿(70) 股份余吾矿(20) 股份余吾矿(50)	SGZ1000/2400	107SA-07
57	销轴	材料: 40Cr; 工作尺寸: $\Phi 80 \times 220$ mm; 硬度HRC35-40; 发蓝处理	件	50	李村矿(50)	SGZ1000/2400	129S-06
58	推移座	结构件, 材料性能不低于16Mn	件	10	股份常村矿(10)	SGZ1000/2400	123SD26
59	销轴	材料: 40Cr; 工作尺寸: $\Phi 70 \times 220$ mm; 硬度HRC35-40; 发蓝处理	件	50	李村矿(50)	SGZ1000/2400	123SA-03
60	橡胶垫板	材料: 石棉橡胶板; 尺寸参数: $580 \times 206 \times 3$ mm	件	4	股份五阳矿(4)	SGZ1000/2400	124SF33-03
61	拨链器	结构件: 中拨叉部分采用优质耐磨材料: NM360; 侧拨叉部分采用优质耐磨材料: JFE-EH400, 其余材料不低于16Mn	件	36	集团高河矿(8) 集团古城矿(2) 股份常村矿(10) 股份王庄矿(16)	SGZ1000/2400	123SD0103
62	电缆槽连接销	材料45; $\Phi 42 \times 240$ mm	件	200	股份常村矿(200)	SGZ1000/2400	1DBII06-1
63	护板	板材下料: JFE-EH450 $810 \times 300 \times 50$	件	11	股份常村矿(10) 集团古城矿(1)	SGZ1000/2400	123S0101-03
64	卡块	锻件, 材质为: ZG30SiMn, 调整处理HB240-280	件	865	股份常村矿(500) 集团高河矿(25) 李村矿(50) 李村矿(50) 股份王庄矿(100) 股份余吾矿(40) 股份余吾矿(100)	SGZ1000/2400	107SA-08
65	推移座	结构件, 材料性能不低于16Mn	件	6	集团高河矿(6)	SGZ1000/2400	123SDB20
66	盖板	板材下料, 16Mn, $1400 \times 120 \times 10$	件	100	集团古城矿(100)	SGZ1000/2400	123SDD-01
67	齿轨销	"齿轨销" 尺寸参数为: $\Phi 50 \times 191$ mm; 材质为: 20MVB, 发蓝处理, 硬度为: HB280-320	件	200	股份常村矿(100) 李村矿(70) 李村矿(30)	SGZ1000/2400	CJOYA-02
68	卡块	锻件, 材料: 45#; 尺寸参数: $168 \times 78 \times 72$ mm; 正火处理	件	100	股份漳村矿(100)	SGZ1000/2400	125S-05
69	拨链器	结构件: 拨叉部分采用优质耐磨材料: JFE-EH400, 其余材料不低于16Mn	件	1	集团古城矿(1)	SGZ1000/2400	123SD010103
70	特殊螺母	材料: 40Mn2, 调质硬度HB240-260	件	200	股份余吾矿(200)	SGZ1000/2400	JD119C-24-2
		"销轴" 尺寸参数为: $\Phi 14$ mm; 材质为:					

71	挡销	材料：40Cr，表面镀锌，硬度为：HRC43-47	件	200	李村矿(150) 李村矿(50)	SGZ1000/2400	125S-09
72	螺栓	材料：40Cr；螺纹长度M35*40mm	件	400	集团高河矿(350) 集团古城矿(50)	SGZ1000/2400	88S01-05
73	特殊螺母	材料：40Mn2，调质硬度HB240-260	件	4050	股份余吾矿(2700) 股份余吾矿(1350)	SGZ1000/2400	JD119C-30-2
74	阻链器	结构件，材料性能不低于16Mn，尺寸参数：940*283*229mm；	件	2	李村矿(2)	SGZ1000/2400	123SC47
75	推移座	结构件，材料性能不低于16Mn	件	3	李村矿(2) 李村矿(1)	SGZ1000/2400	123SGB31
76	连接板	结构件，材料性能不低于16Mn	件	100	李村矿(20) 李村矿(80)	SGZ1000/2400	126SA-01
77	搭接板	结构件，材料性能不低于16Mn	件	100	李村矿(20) 李村矿(80)	SGZ1000/2400	126SA19
78	机尾推移梁	结构件，材料性能不低于16Mn	件	1	股份余吾矿(1)	SGZ1000/2400	123SD27
79	机尾活上沿	结构件，上沿材料JFE-EH450，其余材料不低于16Mn，尺寸参数：1908*910*205mm；	件	3	集团古城矿(2) 股份余吾矿(1)	SGZ1000/2400	123SKA010102
80	机尾活上沿	结构件，上沿材料JFE-EH450，其余材料不低于16Mn，尺寸参数：1908*910*205mm；	件	3	集团古城矿(2) 股份余吾矿(1)	SGZ1000/2400	123SKA010103
81	滚筒605	结构件，轴材料40Cr，其余材料性能不低于16Mn，尺寸参数：Φ630*1641mm	件	1	集团高河矿(1)	SZZ1200/400	5PKHA0306
82	齿轮联轴器	锻件，材料为42CrMo，两端外径分别为530mm和300mm	件	1	股份余吾矿(1)	SGZ1000/2400	132S24
83	右油缸护罩I	结构件，材料性能不低于16Mn，尺寸参数：468*590*367mm；	件	1	集团古城矿(1)	SGZ1000/2400	123SD0805
84	右油缸护罩II	结构件，材料性能不低于16Mn，尺寸参数：468*590*367mm；	件	1	集团古城矿(1)	SGZ1000/2400	123SD0807
85	螺栓	“螺栓”尺寸参数为：M24*2*104；材质为：40Cr，发蓝处理，调质硬度为：HB280-320	件	3500	李村矿(1780) 温庄煤业(1000) 李村矿(720)	SGZ1000/2400	116SC-04
86	涨紧丝杠	材料40Cr，调整处理HB240-280，尺寸Φ50×1200mm	件	20	股份常村矿(20)	SGZ1000/2400	Φ50×1200mm
87	联接耳	结构件。材料性能不低于16Mn	件	20	股份王庄矿(20)		1MY07
88	弹簧销	“弹簧销”尺寸参数为：Φ11*62mm；材质为：40Cr，表面镀锌，调质硬度为：HB280-320	件	1920	集团高河矿(420) 李村矿(240) 李村矿(1060) 股份余吾矿(100) 股份余吾矿(100)	SGZ1000/2400	88S24
89	小车跑轮	材料40Cr，调质处理HB240-280，350×934	件	16	股份常村矿(16)	SZZ1200/400	350×934
90	连接板	材料性能不低于16Mn	件	3	李村矿(1) 李村矿(2)	SZZ1200/400	55Z-07
91	刮板螺栓	材质为：40Cr，发蓝处理，调质硬度为：HB280-320	件	4950	股份余吾矿(2700) 集团古城矿(200) 集团古城矿(700) 股份余吾矿(1350)	SZZ1200/400	3TY-17
92	大齿轮	锻件，材料42CrMo，齿数：85；模数：7；压力角20°；变位系数0.35；调质处理：硬度HB240-280；齿面淬火处理，硬度HRC48-53	件	2	李村矿(2)	SGZ1000/2400	49Z0102-02
93	弹簧销	“弹簧销”尺寸参数为：Φ10*56mm；材质为：16Mn，表面镀锌	件	5330	股份常村矿(5000) 李村矿(200) 左权五里墩煤业(50) 股份王庄矿(80)	SZZ1200/400	ZX03
94	拨链器	结构件，拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn，尺寸参数：476*336*336mm；	件	5	夏店煤矿(5)	SGZ1000/2400	196S03/03TD02
95	舌板组件	材料NM360，尺寸参数：722*426*50mm；	件	4	夏店煤矿(4)	SGZ1000/2400	196S03/03TD03
96	拨链器	结构件，拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn，尺寸参数：461*274*395mm；	件	3	郭庄煤业(3)	SGZ830/800	150S020103
97	舌板	厚50mm，材料为NM360	件	4	郭庄煤业(4)	SGZ830/800	154S98/012303
98	导轨I	结构件，材料不低于16Mn，尺寸参数：	件	2	李村矿(2)	SZZ1200/400	3MYA01

		4475*440*290mm					
99	导轨II	结构件，材料不低于16Mn，尺寸参数：4285*186*290mm	件	2	李村矿(2)	SZZ1200/400	3MYA02
100	舌板	厚50mm，材料为NM360，890*367*50	件	2	郭庄煤业(2)	SGZ1000/2400	192S010102-1
101	拨链器	结构件，拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn	件	2	左权阜生煤业(2)	SZZ1200/400	18Z1604
102	闸盘联接套组件	结构件，材料不低于16Mn	件	4	郭庄煤业(4)	SZZ1200/400	103S01120101
103	拨链器	结构件，拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn	件	6	左权五里墩煤业(6)	SZZ1200/400	52Z010104
104	拨链器	结构件，拨叉材料NM360，其余材料不低于16Mn	件	6	左权五里墩煤业(6)	SZZ1200/400	52Z2004
105	连接螺栓	“连接螺栓”尺寸参数为：M24*87；材质为：45#，发蓝处理，调质硬度为：HB280-320	件	700	集团高河矿(450)李村矿(200)左权五里墩煤业(50)	SZZ1200/400	19Z04-11
106	压板	550*75*58，材料40Mn2，调质处理HB280-320	件	530	股份常村矿(300)集团古城矿(120)李村矿(60)股份余吾矿(50)	SZZ1200/400	88S03
107	护板	板材下料：JFE-EH450 1200*375*45	件	12	股份常村矿(10)李村矿(2)	SZZ1200/400	55Z0301-03
108	减速器半联轴器	铸件，材质为：45#，调整处理HB240-280	件	1	集团高河矿(1)	SGZ1000/2400	107SBA01-01
109	圆锥齿轮	锻件，材料18Cr2Ni4WA，调整处理HB280-320，齿面淬火硬度HRC36-43	件	1	夏店煤矿(1)	SZZ1200/400	23J01-02
110	转载机机头轴	链轮、轴材料不低于42CrMo，其余材料不低于45#	件	1	股份王庄矿(1)	SZZ1200/400	55Z030103
111	搭接板	结构件，材料16Mn；凸台部分采用钢材：45#	件	3	李村矿(3)	SZZ1200/400	49Z19
112	压块	板材下料，材料16Mn	件	2	李村矿(2)	SZZ1200/400	55Z18-01
113	压块	板材下料，材料16Mn	件	2	李村矿(2)	SZZ1200/400	55Z18-02
114	护板	板材下料：JFE-EH450 1200*301*45	件	18	股份常村矿(10)李村矿(3)股份王庄矿(5)	SZZ1200/400	55Z18-03
115	卡块	锻件，材质为：ZG30SiMn，调整处理HB240-280	件	500	李村矿(500)	SGZ1000/2400	107SA08
116	螺栓	材质为：40Cr，发蓝处理，调质硬度为：HB280-320	件	1200	李村矿(650)李村矿(350)股份余吾矿(200)	SGZ1000/2400	88S-19
117	拨链器	结构件：16Mn，中拨叉部分采用优质耐磨材料：NM360；侧拨叉部分采用优质耐磨材料：JFE-EH400	件	17	股份常村矿(10)集团高河矿(5)集团古城矿(2)	SGZ1000/2400	123SA060104
118	拨链器	结构件：16Mn，中拨叉部分采用优质耐磨材料：NM360；侧拨叉部分采用优质耐磨材料：JFE-EH400	件	7	集团高河矿(2)李村矿(5)	SZZ1200/400	55ZA1807
119	第一轴装配总成	轴为锻件，材料18Cr2Ni4WA，调整处理HB280-320，齿面淬火硬度HRC36-43；其余材料性能不低于40Cr，轴承采用SKF进口轴承	件	5	夏店煤矿(2)郭庄煤业(3)	SGZ1000/2400	22JB01
120	限位销C	圆圈材料：65Mn；轴材料为45#	件	500	郭庄煤业(500)	SGZ1000/2400	Q/ZM002503
121	座体	结构件，材料性能不低于16Mn，油缸：外径Φ127mm，内径Φ100mm，杆径Φ70mm，额定压力：26MPa，工作行程：250mm	件	5	李村矿(5)	SZZ1200/400	1MY03
122	销	结构件，材料性能不低于16Mn，油缸：外径Φ127mm，内径Φ100mm，杆径Φ70mm，额定压力：26MPa，工作行程：250mm	件	35	集团高河矿(15)李村矿(20)	SZZ1200/400	3MY-01
123	销	结构件，材料性能不低于16Mn，油缸：外径Φ127mm，内径Φ100mm，杆径Φ70mm，额定压力：26MPa，工作行程：250mm	件	50	李村矿(50)	SZZ1200/400	1MY03-02

124	销	程: 250mm 销”工作参数为: $\Phi 30 \times 150\text{mm}$; 材质为: 45#, 发蓝处理, 调质硬度为: HB240-280	件	365	股份常村矿(50) 集团高河矿(165) 李村矿(100) 股份余吾矿(50)	SZZ1200/400	1MY-03
125	连接头	结构件, 材料性能不低于16Mn	件	147	股份王庄矿(10) 集团高河矿(37) 李村矿(100)	SZZ1200/400	1MY07
126	卡块	铸件, 材料: ZG30SiMn, 正火处理	件	200	李村矿(200)	SGZ1000/2400	126S-02
127	哑铃销	锻件, 材料: 30CrMnTi, 采用正火, 调质硬度为: HB380-420	件	100	李村矿(100)	SGZ1000/2400	126S-01
128	操作台	“操作台”整体参数为: 480*360*300mm	件	3	李村矿(3)	PLM3500	5MYD0201
129	导向轮组I	结构件, 材料不低于40Cr, 导向轮, 导轨等为精锻件	件	10	股份常村矿(10)	SZZ1200/400	3PZD23
130	防转垫片	材料: Q235, 尺寸参数100*85*3mm	件	20	左权阜生煤业(20)	PLM3500	25P03-05
131	固定座	材料: ZG20Mn2A, 尺寸参数125*156*75mm, 硬度HRC36-40	件	20	左权阜生煤业(20)	PLM3500	25P03-06
132	油箱	结构件, 材料不低于16Mn, 尺寸参数340*240*160mm	件	5	集团高河矿(5)	SGZ1000/2400	88S2701
133	阀体组件	组装件, 材料不低于45#, 尺寸: 104*277*109mm	件	80	股份常村矿(30) 李村矿(10) 李村矿(20) 股份王庄矿(20)	SZZ1200/400	30Z2501
134	小皮带轮组	结构件, 材料不低于40Cr, 导向轮, 导轨等为精锻件	件	1	李村矿(1)	PLM3500	18P0302
135	皮带飞轮	铸件, 材料HT500, 正火处理	件	2	李村矿(2)	PLM3500	18P0102
136	半联轴器	铸件, 材料: ZG30SiMn; 正火处理	件	3	李村矿(2) 股份王庄矿(1)	PLM3500	32PC09-01
137	刀齿	锻件, 材料为65Mn, 调质处理HB280-320	件	10	股份余吾矿(10)	PLM3500	20P01-10
138	电机左半联轴器	铸件, 材料: ZG30SiMn; 正火处理	件	3	李村矿(2) 股份王庄矿(1)	PLM3500	22P10-01
139	防转垫片	材料16Mn, 退火处理	件	750	集团高河矿(600) 股份常村矿(150)	PLM3500	1P09A-04
140	防转垫片	材料为16Mn, 退火处理	件	100	股份余吾矿(100)	PLM3500	20P01-11
141	固定座	铸件, 材料ZG20Mn2A, 硬度为HRC36-40	件	565	集团高河矿(285) 集团古城矿(30) 股份常村矿(150) 李村矿(100)	PLM3500	1P09A-03
142	固定座	铸件, 材料45#, 硬度为HRC36-40	件	100	股份余吾矿(100)	PLM3500	20P01-12
143	压块	结构件, 材料性能不低于16Mn, 尺寸参数: 1010*173*173mm	件	10	集团高河矿(6) 集团古城矿(4)	PLM3500	27P11
144	破碎刀齿	锻件, 材料45Mn, 硬度为280-320, 表面堆焊耐磨层	件	405	集团高河矿(255) 股份常村矿(150)	PLM3500	1P09A-02
145	防转垫圈	材料16Mn, 退火处理	件	150	李村矿 (150)	PLM3500	1P09A-04
146	螺栓M36	锻件, 材料42CrMo; M36*3, 发蓝处理, 调质硬度HRC39-44,	件	1170	集团高河矿(720) 集团古城矿(50) 股份常村矿(150) 李村矿(150) 股份余吾矿(100)	PLM3500	1P09A-05
147	齿帽组件	铸件, 材料: ZG40CrNiMoA	件	270	股份余吾矿(270)	PLM3500	PTL625-101
148	张紧装置	组装件, 材料不低于45#, 调整处理HB240-280, 总长610-1025mm	件	10	集团高河矿(3) 李村矿(1) 股份常村矿(6)	PLM3500	18P19

以上招标范围产品, 与现使用主机配件具有配套互换性, 且投标人提供的配件不得低于现使用配件质量标准。

2.3交货期: 按需方电话通知供货, 12个月内全部交清货物。

三、投标人资格要求和条件

3.1具有独立法人资格的制造商, 拥有有效的营业执照。

3.2取得相应的有效的矿用产品安全标志证书(刮板输送机主机SGZ830/800、SGZ1000/2400, 转载机主机SZZ1200/400, 破

碎机主机PLM3500)；

3.3近三年（合同签订时间：2020年6月至今）具有同类产品的供货业绩（以合同为准）。

3.4未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单”。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2023年9月15日12时00分--2023年9月20日12时00分（北京时间）

4.2获取方法：凡有意参加投标者，请在文件获取期间内通过“易交在线电子招标投标交易平台”（www.sxyjcg.com）网上获取招标文件。

五、投标文件的递交

5.1递交截止时间：2023年10月7日9时30分（北京时间）。

5.2递交方法：投标人应使用“易交在线电子招标投标交易平台”提供的投标文件制作客户端软件编制相应的电子投标文件，按招标文件要求在投标文件相应位置签章（电子章），并上传经CA数字证书加密的投标文件。

5.3递交地址：易交在线电子招标投标交易平台（www.sxyjcg.com）

注：建议投标人在开标前检查自身网络、电脑、系统、CA数字证书等运行情况，确保其运行正常，由以上自身原因造成的投标文件无法上传、无法解密等情况，一切后果由投标人自行承担。

六、开标时间及地点

6.1开标时间：2023年10月7日9时30分（北京时间）

6.2开标方式：通过“易交在线电子招标投标交易平台”（www.sxyjcg.com）网上开标。

七、其他公告内容

7.1本次招标公告在“易交在线电子招标投标交易平台”、“山西省招标投标协会/山西招标采购服务平台”上同时发布。

7.2凡有意参与的投标人，须在全国公共资源交易平台（山西省）（网址：<http://prec.sxzwfw.gov.cn/>）“交易市场主体库”栏目进行注册，详情请查看交易市场主体库注册指南（网址：<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ztxxzc/index.jhtml>）。如需办理CA数字证书，请查看全国公共资源交易平台（山西省）（网址：<http://prec.sxzwfw.gov.cn/>）中“数字证书交叉互认”（网址：<http://prec.sxzwfw.gov.cn/cajchrpt/>）栏目。

7.3本次招标项目采用全流程电子招标方式，电子开标时需要进行线上解密操作，请通过“易交在线电子招标投标交易平台”（www.sxyjcg.com）使用CA进行在线解密。请各位投标人提前从平台首页下载相关操作指南，熟悉电子平台操作流程，如遇到问题请致电0355-6060345。

7.4投标人网上流程操作如下：注册易交在线电子招标投标交易平台---平台审核通过---参与项目---上传资料---审核确认---获取文件（需绑定CA数字证书）---下载文件---制作文件---上传文件。

7.5需上传资料（JPG或PDF格式）：法定代表人授权委托书、企业营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户证明材料；

八、监督部门

本招标项目的监督部门为潞安化工集团有限公司招投标中心(0355-5958799)。

九、联系方式

招标人：山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司

山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司

潞安化工集团有限公司物资采供分公司

联系人：焦先生

联系电话：0355-5921949

招标代理：华安项目管理咨询有限公司

地 址：山西省太原市小店区长风街705号和信商座19层

联系人：王锐、郝晓刚、石亚琼

联系电话：0351-2715153

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）