

邵阳监狱科技法庭建设项目更正招标文件的补充公告

(招标编号: HNXZ-2023-SY-XMZB-0579)

一、内容:

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省邵阳监狱。

三、联系方式

招标人: 湖南省邵阳监狱

地址: 湖南省邵阳市杨家坳

联系人: 禹先生

电话: 15869853701

电子邮件: 2498107860@qq.com

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地址: 长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人: 邓先生

电话: 0739-5288553

电子邮件: 2498107860@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) 袁平 (签名)

招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖章)



# 邵阳监狱科技法庭建设项目更正招标文件的补充公告

各潜在投标人：

湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司受湖南省邵阳监狱的委托，对邵阳监狱科技法庭建设项目进行竞争性磋商，现对招标文件评分标准和技术参数进行更改，请以以下评分标准和技术参数为准。

## 更正一：评审因素和标准

| 序号                             | 评审因素         | 分值 | 评分标准   |
|--------------------------------|--------------|----|--|
| 价格部分<br>A <sub>1</sub> (满分30分) | 投标报价         | 30 | <p>1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br/>磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30</p> <p>2、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。</p> <p><b>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</b></p>  |
| 技术部分<br>A <sub>2</sub> (满分50分) | 技术指标<br>响应程度 | 25 | 完全满足招标文件技术指标的计25分；技术参数有负偏离或缺漏项的，每处扣 2分，扣完为止。   |
|                                | 设备质量<br>可靠性  | 20 | <p>1、所投一体化终端产品应集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜）、全向麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品的得5分；缺一项的扣减1分（最低为0分）。</p> <p>2、所投视频会议终端及一体化终端需与市法院、监狱原有视频会议系统兼容得10分，不能兼容的0分。</p> <p>3、所投防火墙支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理的得5分（需提供产品功能截图证明）；不能提供的不计分。</p>  |
|                                | 实施方案         | 5  | 项目实施承诺、项目施工人员配备、对项目集成情况的详细描述，根据方案详情由评委酌情评分；优秀的计5分，良的计3-4分，一般的计2分。  |
| 商务部分<br>A <sub>3</sub> （满分20分） | 综合实力         | 14 | <p>1、为保障防火墙的安全性和领先性，要求所投产品具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级，提供有效证书复印件的得3分，不提供不得分。</p> <p>2、为保障防火墙软件安全开发实力，要求所投厂商需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务资质一级证书，提供相应认证报告复印件的得4分，不提供不得分。</p> <p>3、要求所提供音响功放设备的生产厂家须通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（会议系统、专业扩声）的设计开发、生产、销售及技术服务，提供证书复印件的得4分，不提供不得分。</p> <p>4、所提供笔记本设备电池续航能力≥8小时，提供国家权威机构测试报告的得3分，不提供不得分。</p> |

|  |      |   |   |
|--|------|---|---|
|  | 售后服务 | 6 | <p>1、投标供应商针对本次项目专门制定有详细售后服务措施及详细全面合理的人员培训计划的计3分，售后服务或人员培训计划措施不详细的计1分，无售后服务或人员培训措施的计0分。</p> <p>2、为保证售后服务的及时性，投标供应商提供售后服务机构所在地的证明，确保服务人员能在5个小时内赶到现场提供服务(投标供应商须提供承诺说明)，经评标委员会认定符合的计3分，否则不得分。</p> |
| $A_1+A_2+A_3=100$ 评标总得分= $A_1+A_2+A_3+A_{\text{优先采购加分}}$ |      |   |   |

### 更正二：技术参数

| 序号 | 项目名称       | 配置   | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------------|--|----|----|----|
| 1  | 远程一体视频会议终端 | <p>1、产品采用一体化集成设计，隐藏内部走线，支持在不拆卸主要框架的情况下，更换线缆、更换主要部件。</p> <p>2、产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°全向麦克风、遥控器。</p> <p>3、产品集成两台高清显示器，尺寸不小于55寸，支持1080p高清显示；</p> <p>4、设备集成的高清摄像机支持1080p高清视频采集及输出，支持5倍光学变焦。</p> <p>5、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps。</p> <p>6、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。</p> <p>7.支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。</p> <p>8.支持1080p高清编解码，并向下兼容720p、4CIF、CIF标清图像格式。</p> <p>9.最大接收主流视频1080p前提下，第二路辅流不低于1080p。</p> <p>10.可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源。</p> <p>11.除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路高清视频输入、2路高清视频输出接口。</p> <p>12.产品标配一个全向麦克风，拾音半径可达6米。</p> <p>13、要求所投产品必须与邵阳市中级人民法院和邵阳市人民检察院视频会议系统相互兼容无缝对接且提供生产厂家的承诺书加盖公章。</p> | 1  | 台  |    |
| 2  | 摄像头        | <p>1、支持壁挂、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式；</p> <p>2、镜头图像传感器采用不小于1/2.8"传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出；</p> <p>3、支持不小于12倍光学变焦，支持广角镜头，水平视角不小于72°；</p> <p>4、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口，支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米；</p> <p>5、水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥-90°~50°；</p> <p>6、支持保存不少于16个预置位；</p> <p>7、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。</p>  | 3  | 台  |    |
| 3  | 视频会议终端     | <p>1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；</p> <p>2、支持 ITU-T H.320、H.323和 IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps—8Mbps；</p> <p>3、支持H.263、H.264；</p> <p>4、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；</p> <p>5、支持不少于3路高清视频输入接口、2路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口；</p> <p>6、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米；</p> <p>7、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>8、支持不低于16个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p>   | 1  | 台  |    |



|    |          |  |   |   |    |
|----|----------|--|---|---|----|
|    |          | 9、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡；<br>10、支持与邵阳市中级人民法院原远程视频提讯系统兼容，可实现多点提讯和跨区域远程提讯。  |   |   |    |
| 4  | 视讯录音录像主机 | 1、支持对远程提讯终端进行录像、放像、点播及刻录等功能。<br>2、设备应采用专用硬件方式设计，采用Linux嵌入式操作系统，集成双光盘DVD同步刻录。应具备不小于7英寸触摸屏，具备不少于2个10/100/1000M自适应以太网接口。<br>3、设备可内置不少于6个SATA接口。<br>4、采用数字化录像存储，通过网络直接接收系统转发的数字视音频码流，支持画面合成及混音功能自动开启，避免因二次编解码带来的图像和声音损伤，录制后的文件应能够存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率应与会议过程均保持一致。<br>5、支持1080P图像格式的录制，支持64kbps~8Mbps视频码率录制。<br>6、支持双视频流的同步录像、回放功能，能够同时录制视频图像和物证图像。<br>7、录像视频文件可以通过客户端进行播放，最大可以支持同时播放三画面。<br>8、支持视频文件补刻功能。<br>9、可通过触摸屏查看每个刻录机中是否有光盘、光盘剩余空间、刻录状态及刻录过程中出错报警信息。 | 1 | 台 |    |
| 5  | 防火墙      | 性能参数：网络层吞吐量：2G，应用层吞吐量：500M，防病毒吞吐量：150M，IPS吞吐量：100M，全威胁吞吐量：80M，并发连接数：80万，HTTP新建连接数：1.5万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：50M。<br>硬件参数：规格：桌面型，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：适配器，接口：4千兆电口。<br>有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。<br>含：<br>防火墙软件基础级(*1套)；<br>云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）(*1套)；<br>产品质保(*3年)；<br>软件升级(*3年)；   | 1 | 台 |    |
| 6  | 笔记本      | 国产信创产品内存和硬盘空间不小于8GB+512GB  | 2 | 台 |    |
| 7  | 操作系统     | 与国产信创笔记本电脑匹配V10银河麒麟桌面操作系统，三年服务   | 2 | 套 |    |
| 8  | 办公软件     | 用于处理文字、表格、幻灯片的流式办公软件，含 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示 3 个应用。功能包括阅读、编辑、保存、打印等。操作系统：支持中科方德、银河麒麟、UOS。三年版 政府版  | 2 | 套 | 三年 |
| 9  | 杀毒软件     | 国产杀毒软件三年版  | 2 | 套 |    |
| 10 | 版式软件     | 国产用于处理 OFD 格式文件版式办公软件，功能包括阅读、编辑、保存、打印等。操作系统：支持中科方德、银河麒麟、UOS。   | 2 | 套 | 三年 |
| 11 | 交换机      | 8口   | 2 | 台 |    |
| 12 | 网络打印机    | 国产信创A4黑白激光打印机,具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监视；符合 GB-T 17540-2017《台式激光打印机通用规范》和基础通用产品打印机测试规范的要求,打印速度：31ppm<br>首页打印时间：3.6秒<br>分辨率：1200*600 dpi<br>双面打印功能：自动双面   | 2 | 台 |    |
| 13 | 机柜       | 19U小机柜，前后双开门，1000mm*600mm*600mm  | 2 | 个 |    |

|    |      |   |   |   |  |
|----|------|---|---|---|--|
| 14 | 扩声音箱 | 会议多功能 喷漆音箱：可横向、竖向、立向安装<br>1、卡拉OK、会议音箱，二分频；<br>2、箱体采用高密度板，结实耐用，喷漆工艺；<br>3、适宜会议室、教室使用,还原人声逼真；<br>4、独特的吸音材料可减少谐波，声音层次分明；<br>5、采用特殊自动保护线路，增加系统在高音量状态的保护性。<br>6、单元组成：8"低音+3"高音<br>7、额定阻抗：4欧姆<br>8、功率：≥80W<br>9、灵敏度：90dB（1w/1m）<br>10、频率响应：40Hz-20KHz<br>11、音箱尺寸：（L×W×H）：265mm×245mm×380mm/只  | 4 | 只 |  |
| 15 | 专业功放 | 1、多组外接音源输入；<br>2、最新线路设计，低静噪；<br>3、连接音箱有AB组可以接A组或B组任选；<br>4、铝合金面板<br>5、4通道端口<br>6、输出功率：150W；频率响应：80Hz—13KHz±3dB；信噪比：≥76dB<br><A计权>；分离度：≥30dB<br><A计权>；谐波互调失真：≤0.2%；电压要求：AC220V/50Hz  | 1 | 台 |  |
| 16 | 音响挂架 | 定制  | 4 | 个 |  |
| 17 | 调音台  | 8路专业卡侬音频输入，1路辅助电脑音频外接输入，输出，高保真DSP混响效果，每路音频信号高中低音可独立调节。  | 1 | 台 |  |
| 18 | 会议话筒 | 一拖四无线会议话筒<br>1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.<br>2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定<br>3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出. 四通道各音频音量输出独立可控<br>4. 提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰<br>5、频率范围: 610~670 MHz; 调制方式: FM; 可调范围: 50MHz; 信道数目: 200; 信道间隔: 300KHz; 频率稳定度: ±0.005%;<br>6、输出功率: 高功率High power15mW; 低功率 8mW; 杂散抑制: -60dB; 供电: 两节AA电池           | 1 | 套 |  |
| 19 | 时序电源 | LED<br>显示电压伏数; 8+2路电源输出, 并有电源导通指示灯; 手动控制8路顺序电源的接通和断开; 每组电源自动延时约2.5秒, 对受控的设备起保护作用, 确保整个系统的稳定工作; 电源按时间安排连接各种设备内装保险丝, 使本机在正常工作时更安全。  | 1 | 台 |  |
| 20 | 布线材料 | 含网络及扩声系统所需要的线材辅材  | 1 | 批 |  |
| 21 | 主法官台 | 1、基本材料：采用E0级高密度纤维板，内结合强度高，比重合理，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。<br>2、表面材料：使用进口AAA级木皮贴面，有美国进口胡桃木皮、樱桃木皮、柚木、黑檀、斑马等。<br>3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。<br>4、其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品，表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理，设计美观精巧，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向的稳定性。<br>5、规格型号：5000mm*800mm*900mm | 1 | 张 |  |

有限公司



|    |        |  |    |   |  |
|----|--------|--|----|---|--|
| 22 | 诉讼台    | <p>1、基本材料：采用E0级高密度纤维板，内结合强度高，比重合理，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。</p> <p>2、表面材料：使用进口AAA级木皮贴面，有美国进口胡桃木皮、樱桃木皮、柚木、黑檀、斑马等。</p> <p>3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。</p> <p>4、其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品，表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理，设计美观精巧，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向的稳定性。</p> <p>5、规格型号：1000mm*700mm*760mm</p> | 2  | 张 |  |
| 23 | 书记台    | <p>1、基本材料：采用E0级高密度纤维板，内结合强度高，比重合理，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。</p> <p>2、表面材料：使用进口AAA级木皮贴面，有美国进口胡桃木皮、樱桃木皮、柚木、黑檀、斑马等。</p> <p>3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。</p> <p>4、其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品，表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理，设计美观精巧，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向的稳定性。</p> <p>5、规格型号：1000mm*700mm*760mm</p> | 1  | 张 |  |
| 24 | 拘束椅    | <p>1、基本材料：采用橡木全实木，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。</p> <p>2、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。</p> <p>3、规格型号：700mm*625mm*960mm</p>  | 1  | 张 |  |
| 25 | 围栏     | <p>1、基本材料：采用E0级高密度纤维板，内结合强度高，比重合理，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。</p> <p>2、表面材料：使用进口AAA级木皮贴面，有美国进口胡桃木皮、樱桃木皮、柚木、黑檀、斑马等。</p> <p>3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。</p> <p>4、其他五金：铰链、锁具、连接件、拉手等均采用优质产品，表面进行了镀锌、镀金或喷涂等处理，设计美观精巧，易装易拆，耐磨耐用，具有优良的纵向和横向的稳定性。</p> <p>5、规格型号：1000mm*250mm*950mm</p> | 10 | 米 |  |
| 26 | 国徽     | 主要材料：铝合金注模。规格型号：60直径。  | 1  | 个 |  |
| 27 | 法官椅    | <p>1、基本材料：采用橡木全实木雕花，达到国际握钉力测试标准，木材含水率≤12%，甲醛释放量符合GB18584-2001 E1级标准要求。</p> <p>2、表面皮料：优质西皮，透气性好，久坐舒适，抗静电，防水去污易。</p> <p>3、表面油漆：使用环保型，重金属含量符合国GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，丰满度好，硬度高，耐磨性好，手触感好。</p> <p>4、规格型号：高度：主法官椅1700mm，副法官椅1600mm，座前(宽度):680mm座侧(深度):600mm，座前高：480mm。</p>   | 3  | 把 |  |
| 28 | 地台木工材料 | 基材包括木方及阻燃板。地台规格：5m*10m，高度15—20cm,具体高度视现场由甲方确定。   | 1  | 批 |  |
| 29 | 地台木地板  | 复合地板，地台规格：5M*10M   | 1  | 批 |  |



|    |      |      |   |   |  |
|----|------|------|---|---|--|
| 30 | 木工工资 | 30平方 | 1 | 批 |  |
|----|------|------|---|---|--|

招 标 人：湖南省邵阳监狱

地 址：邵阳市杨家垅

联 系 人：禹先生

电 话：0739-5412020

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地址：湖南省长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：夏女士

电 话：0739-5288553

