

关于赣州市大学生（青年）创业园办公家具采购项目补充澄清

（招标编号：GZSF2023-GZ-C001）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为赣州市财政局。

三、联系方式

招 标 人：赣州市人才集团有限公司

地 址：赣州市章贡区兴国路55号

联 系 人：黄先生

电 话：0797-5550190

电子邮件：18682026720@163.com

招标代理机构：赣州市三方工程咨询有限公司

地 址：赣州市水南西三区207号2楼

联 系 人：曾女士

电 话：18682026720

电子邮件：18682026720@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

关于赣州市大学生（青年）创业园办公家具

采购项目补充澄清

各潜在投标人：

采购项目编号：GZSF2023-GZ-C001

采购项目名称：赣州市大学生（青年）创业园办公家具采购项目

补充澄清内容如下：

1. 原招标文件采购需求“货物采购清单”：

序号	产品名称	材质说明
1	路演椅子（带桌板）	1. 椅身:全新PP料，符合国际环保要求（符合GB 28481-2012<塑料家具中有害物质限量>有证书）。厚度8mm，两部分组成（椅座、椅背），净重2.85kg。具有拆卸功 2. 椅背：椅背是独立拆卸式靠背，重0.45KG，靠背整高420mm,靠背宽度400mm，包覆性明显，提高整椅的舒适度。 3. 优质钢架前脚架@22mm*1.5mm厚，后脚架20*35扁管，壁厚1.5mm；
2	会议桌	规格：4200*1400*750 1、采用国际品牌“亚创”优质E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用全球领先的“德国夏特”饰面纸；压纹采用德国“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用德国“欧德雅”优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用德国知名品牌“汉高”热熔胶品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 6、桌面配可拆卸电导轨线盒，配三个多功能模块
3	会议椅	1、黑色椅背头枕PP+25%玻璃纤维 2、上下升降调节头枕、华宇网布面料 3、14mm厚度E0级环保生态座木板、PU扶手面 4、高回弹力原生海绵、带座胶壳 5、25#管2.0厚度管壁/套19管1.5厚度（管壁总3.5厚度） 6、砂纹灰烤漆弓形架，灰色全新设计专利脚垫，全新PP+纤一体成型，304 7、锈钢铆钉固定，避免盐酸腐蚀及刮伤瓷砖/木地板
4	洽谈桌	规格：700*700*750 1、面板：12MM雪山白岩板面 2、架子：优质黑砂喷涂钢架
5	洽谈椅	皮饰面，优质白蜡木脚

6	吧椅	1、靠背：轻奢爆款，靠背设计源于欧美风格设计，手感舒适。 2、脚架：足18加厚铁管，优质电镀脚工艺，整张椅子大气，奢华
7	办公桌	规格：1400*600*750 1、采用优质E0级环保高密度刨花板，斜角倒边工艺，所用板材采用25mm厚度板材； 2、饰面纸：采用全球领先的“夏特”饰面纸；压纹采用“胡克”钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度$\geq 2\text{mm}$； 4、胶水：采用品牌“汉高”热熔胶品牌； 5、五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 6、结构：采用无拉手设计，简洁干净，美观又大气，配置带锁1个抽屉+1个掩门，掩门内部双层设计，配置活层板，可以根据取舍放电脑主机，提高空间利用率，侧板采用封铝合金薄边做法，产品更加精致美观，附柜底脚和台脚配有高度调节功能，柜内含86插座装饰盒内部设计了3个86插座安装孔位和上线通道。
8	办公椅	1、黑色连体椅背头枕PA+25%玻璃纤维，腰靠可上下调节 2、纳米级抗污丝特网及座布面料； 3、黑色PP固定扶手 4、75密度定型海绵，14mm厚度E0级环保生态座木板，配座胶壳、 5、线控三档锁定底盘，悦昌（协强）四级黑色气压棒
9	洽谈桌	规格：2400*1200*750 1、贴面材料：采用天然小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用“上思华林”E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用“华润”PU聚脂漆； 5、五金配件：博格维斯品牌缓冲导轨、NOVEI缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边和45度拉米诺连接工艺；
10	洽谈椅	1、黑色连体椅背头枕PA+25%玻璃纤维，腰靠可上下调节 2、纳米级抗污丝特网及座布面料； 3、75密度定型海绵，14mm厚度E0级环保生态座木板； 4、黑色座胶壳、PU扶手面 5、25#管2.0厚度管壁套19管1.5厚度，（管壁总3.5厚度）
11	接待沙发	规格：960*780*840 1、面料优质西皮采用、舒适、透气性好、防虫、不褪色绒布；经久耐用，车工均匀，针孔细密；纹路细致、色泽均匀，经浸色、防腐、防潮处理 2、框架：采用优质实木框架结构，木材经过烘干，防虫、防腐等处理，木材含水量低于9%，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；确保坚固可靠，长期使用不松动，不腐朽 3、胶水：环保胶水，符合国家E1级环保标准。
12	接待茶几	

13	会议桌	规格：4200*1400*750 1、贴面材料：采用进口天然小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用“上思华林”E0级高密度板； 4、油漆：面漆采用“华润”PU聚脂漆； 5、五金配件：博格维斯品牌缓冲导轨、NOVEI缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边和45度拉米诺连接工艺；
14	会议椅	1、优质西皮饰面 2、高弹力海绵 3、外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴白色木皮，封闭漆处理 4、配中班飞机底盘（连体倾仰） 5、65#沉4公分电镀汽杆 6、φ350铝合金高脚 7、φ60MM*25 PU轮防震静音黑色轮
15	培训条形桌	规格：1200*400*750 1、采用国际品牌“亚创”优质E1级环保高密度刨花板； 2、PVC封边 3、五金配件：采用优质五金配件
16	培训椅	1、专业办公网布 2、PP加纤背架和座壳 3、高密度海绵 4、无扶手 5、优质2.0钢架脚
17	接待室茶桌	规格：2000*750*750 基材采用榆木，卯榫结构工艺。
18	接待室椅子	基材采用榆木，卯榫结构工艺
19	总经理桌	规格：2200*1800*750 1、贴面材料：采用天然小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用“上思华林”E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用“华润”PU聚脂漆； 5、五金配件：博格维斯品牌缓冲导轨、NOVEI缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边和45度拉米诺连接工艺；
20	文件柜	规格：3060*400*2000 1、贴面材料：采用天然小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：采用“上思华林”E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用“华润”PU聚脂漆； 5、五金配件：博格维斯品牌缓冲导轨、NOVEI缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边和45度拉米诺连接工艺；

21	办公椅	1、面料:选用意大利“阳光”牌小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件:采用韩国SHS气压棒(受力250kg);伸缩30万次不漏气。 4、脚架:铝合金五星脚。 5、功能:具备升降、倾仰、多段式锁定功能;
22	沙发	1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好,纹理细腻,富有弹性。2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形,靠背密度$\geq 27\text{kg/m}^3$,座垫密度$\geq 36\text{kg/m}^3$,回弹性$\geq 35\%$,拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm,断裂伸长率达185%,压陷硬度190N。4、工艺:采用人体工学设计,坐感舒适!
23	茶几	规格:1200*600*420 1、贴面材料:采用进口天然小山纹胡桃木皮,厚度0.6mm;对纹、对色加工 2、封边用材:与贴面相同的木皮封边; 3、基材:采用“上思华林”E0级高密度板; 4、油漆:面漆采用“华润”PU聚脂漆;
24	经理桌	规格:1800*1600*750 1、采用优质E0级环保高密度刨花板,斜角倒边工艺,所用板材采用25mm厚度板材; 2、饰面纸:采用全球领先的“夏特”饰面纸;压纹采用“胡克”钢板,浮雕细腻,质感明显。 3、PVC封边:采用优质厚PVC封边带,厚度$\geq 2\text{mm}$; 4、胶水:采用品牌“汉高”热熔胶品牌; 5、五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 6、结构:采用无拉手设计,简洁干净,美观又大气,配置带锁1个抽屉+1个掩门,掩门内部双层设计,配置活层板,可以根据取舍放电脑主机,提高空间利用率,侧板采用封铝合金薄边做法,产品更加精致美观,附柜底脚和台脚配有高度调节功能,柜内含86插座装饰盒内部设计了3个86插座安装孔位和上线通道。
25	经理室文件柜	规格:2000*400*750 1、采用优质E0级环保高密度刨花板,斜角倒边工艺,所用板材采用25mm厚度板材; 2、饰面纸:采用全球领先的“夏特”饰面纸;压纹采用“胡克”钢板,浮雕细腻,质感明显。 3、PVC封边:采用优质厚PVC封边带,厚度$\geq 2\text{mm}$; 4、胶水:采用品牌“汉高”热熔胶品牌; 5、五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件。 6、结构:采用无拉手设计,简洁干净,美观又大气,配置带锁1个抽屉+1个掩门,掩门内部双层设计,配置活层板,可以根据取舍放电脑主机,提高空间利用率,侧板采用封铝合金薄边做法,产品更加精致美观,附柜底脚和台脚配有高度调节功能,柜内含86插座装饰盒内部设计了3个86插座安装孔位和上线通道。

26	经理椅	1、PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 2、PP分体固定扶手 3、高弹力海绵 4、配原位锁定底盘 5、100#沉口5公分黑杆 6、 ϕ 340MM 黑色PP高脚 7、 ϕ 50MM 黑色尼龙轮
27	商务沙发	规格：1850*780*780 1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。 2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度 $\geq 27\text{kg/m}^3$ ，座垫密度 $\geq 36\text{kg/m}^3$
28	商务茶几	规格：1300*600*420 1、基材：岩板饰面优质钢架脚

现更正为：

序号	产品名称	材质说明
1	路演椅子 (带桌板)	1. 椅身:全新PP料，厚度8mm，两部分组成（椅座、椅背），净重2.85kg。具有拆卸功 2. 椅背：椅背是独立拆卸式靠背，重0.45KG，靠背整高420mm,靠背宽度400mm。 3. 优质钢架前脚架 $\phi 22\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚，后脚架20*35扁管，壁厚1.5mm；
2	会议桌	规格：4200*1400*750 1、采用E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：采用PVC封边带，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ； 4、胶水：环保胶水； 5、桌面配可拆卸电导轨线盒，配三个多功能模块
3	会议椅	1、黑色椅背头枕PP+25%玻璃纤维 2、上下升降调节头枕、网布面料 3、14mm厚度E0级环保生态座木板、PU扶手面 4、高回弹力原生海绵、带座胶壳 5、25#管2.0厚度管壁/套19管1.5厚度（管壁总3.5厚度） 6、砂纹灰烤漆弓形架，灰色全新脚垫，全新PP+纤一体成型，304 7、锈钢铆钉固定，避免盐酸腐蚀及刮伤瓷砖/木地板

4	洽谈桌	规格：700*700*750 1、面板：12MM雪山白岩板面 2、架子：黑砂喷涂钢架
5	洽谈椅	皮饰面，白蜡木脚
6	吧椅	1、靠背：靠背手感舒适。 2、脚架：18加厚铁管，电镀脚工艺。
7	办公桌	规格：1400*600*750 1、采用E0级环保高密度刨花板，斜角倒边工艺，所用板材采用25mm厚度板材； 2、饰面纸：浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：PVC封边带，厚度≥2mm； 4、结构：采用无拉手设计，配置带锁1个抽屉+1个掩门，掩门内部双层设计，配置活层板，可以根据取舍放电脑主机，提高空间利用率，侧板采用封铝合金薄边，附柜底脚和台脚配有高度调节功能，3个86插座安装孔位和上线通道。
8	办公椅	1、黑色连体椅背头枕PA+25%玻璃纤维，腰靠可上下调节 2、纳米级抗污丝特网及座布面料； 3、黑色PP固定扶手 4、75密度定型海绵，14mm厚度E0级环保生态座木板，配座胶壳、 5、线控三档锁定底盘，黑色气压棒
9	洽谈桌	规格：2400*1200*750 1、贴面材料：小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边和45度连接工艺；
10	洽谈椅	1、黑色连体椅背头枕PA+25%玻璃纤维，腰靠可上下调节 2、纳米级抗污丝特网及座布面料； 3、75密度定型海绵，14mm厚度E0级环保生态座木板； 4、黑色座胶壳、PU扶手面 5、25#管2.0厚度管壁套19管1.5厚度，（管壁总3.5厚度）
11	接待沙发	规格：960*780*840 1、面料西皮采用、舒适、透气性好、防虫、不褪色绒布；经浸色、防腐、防潮处理 2、框架：采用优质实木框架结构，木材经过烘干，防虫、防腐等处理，木材含水量低于9%，甲醛、苯释放量符合国家标准；确保坚固可靠，长期使用不松动，不腐朽 3、胶水：环保胶水，符合国家E1级环保标准。

12	接待茶几	
13	会议桌	规格：4200*1400*750 1、贴面材料：小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：E0级高密度板； 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边工艺；
14	会议椅	1、西皮饰面 2、高弹力海绵 3、外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴白色木皮，封闭漆处理 4、配中班飞机底盘（连体倾仰） 5、65#沉4公分电镀汽杆 6、 ϕ 350铝合金高脚 7、 ϕ 60MM*25 PU轮防震静音黑色轮
15	培训条形桌	规格：1200*400*750 1、采用E1级环保高密度刨花板； 2、PVC封边
16	培训椅	1、办公网布 2、PP加纤背架和座壳 3、高密度海绵 4、无扶手 5、2.0钢架脚
17	接待室茶桌	规格：2000*750*750 基材采用榆木，卯榫结构工艺。
18	接待室椅子	基材采用榆木，卯榫结构工艺
19	总经理桌	规格：2200*1800*750 1、贴面材料：小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边工艺；

20	文件柜	规格：3060*400*2000 1、贴面材料：小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：E0级高密度板，贴木皮； 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆； 5、五金配件：缓冲导轨、缓冲门铰； 6、特殊工艺：全系采用大斜边工艺；
21	办公椅	1、面料:小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 2、辅料:PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 3、配件：气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 4、脚架：铝合金五星脚。 5、功能：具备升降、倾仰、多段式锁定功能；
22	沙发	1、面料:超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 2、实木板框架:含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵:PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形,靠背密度$\geq 27\text{kg/m}^3$,座垫密度$\geq 36\text{kg/m}^3$,回弹性$\geq 35\%$,拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm,断裂伸长率达185%,压陷硬度190N。 4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！
23	茶几	规格：1200*600*420 1、贴面材料：小山纹胡桃木皮，厚度0.6mm；对纹、对色加工 2、封边用材：与贴面相同的木皮封边； 3、基材：E0级高密度板； 4、油漆：面漆采用PU聚脂漆；
24	经理桌	规格：1800*1600*750 1、E0级环保高密度刨花板，斜角倒边工艺，所用板材采用25mm厚度板材； 2、饰面纸：浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：PVC封边带，厚度$\geq 2\text{mm}$； 5、结构：采用无拉手设计，配置带锁1个抽屉+1个掩门，掩门内部双层设计，配置活层板，可以根据取舍放电脑主机，提高空间利用率，侧板采用封铝合金薄边做法，附柜底脚和台脚配有高度调节功能，柜内含3个86插座安装孔位和上线通道。

25	经理室文件柜	规格：2000*400*750 1、E0级环保高密度刨花板，斜角倒边工艺，所用板材采用25mm厚度板材； 2、饰面纸：浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：PVC封边带，厚度$\geq 2\text{mm}$； 4、结构：采用无拉手设计，配置带锁1个抽屉+1个掩门，掩门内部双层设计，配置活层板，可以根据取舍放电脑主机，提高空间利用率，侧板采用封铝合金薄边做法，附柜底脚和台脚配有高度调节功能，柜内含3个86插座安装孔位和上线通道。
26	经理椅	1、PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 2、PP分体固定扶手 3、高弹力海绵 4、配原位锁定底盘 5、100#沉口5公分黑杆 6、$\phi 340\text{MM}$ 黑色PP高脚 7、$\phi 50\text{MM}$ 黑色尼龙轮
27	商务沙发	规格：1850*780*780 1、面料:超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好,纹理细腻,富有弹性。 2、实木板框架:含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。3、海绵:PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形,靠背密度$\geq 27\text{kg/m}^3$,座垫密度$\geq 36\text{kg/m}^3$
28	商务茶几	规格：1300*600*420 1、基材：岩板饰面优质钢架脚

2. 原招标文件采购需求“主要技术指标：”：

主要技术指标：

1、实木多层板、中密度纤维板符合 GB18580-2017 标准：

甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ 。

2、封边条符合 QB/T 4463-2013、GB/T24128-2018

标准：耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐冷热循环性、

耐光色牢度（灰色样卡）、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、多溴联苯、多溴联苯醚等均合格：

2.1 耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 1 级；

2.2 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；

2.3 氯乙烯单体 $\leq 0.017\text{mg/kg}$ ；

2.4

可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒） $\leq 0.02\text{mg/kg}$ ；

2.5 多溴联苯及多溴联苯醚均未检出

2.6

防霉菌性：黄曲霉、巴西曲霉、白地霉、可可球二孢、长枝木霉、黑曲霉、产黄青霉的防霉等级均 0 级；

3、水性漆符合 GB18581-2020 标准：

3.1 挥发性有机化合物（VOC）含量 $\leq 5\text{g/L}$ ；

3.2 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ ；

3.3

苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。

4、三聚氰胺饰面纸符合 QB/T 2761-2006、QB/T 4371-2012、LY/T2230-2013 标准：

4.1 抗菌性能：符合GB/T 16799-

2018《家具用皮革》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测定方法》要求；

4.2

防霉性能：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、变幻青霉的防霉质量等级均为 0 级；

4.3 净化性能强，24h 甲醛去除率 $\geq 80\%$ 。

5、导轨、铰链、三合一连接件、金属线盒、锁具、脚垫、钢管、螺丝等均符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999，QB/T 3827-1999 标准：金属件外观要求、金属表面耐腐蚀性等均合格：

6、办公桌成品符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001：

7、文件柜符合 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017 标准：

8、沙发符合 GB/T 35607-2017、QB/T 1952.1-2012

标准：木制件外观、铺垫料、泡沫塑料、木制件漆膜层、力学性能、甲醛释放量等均符合合格：

9、培训条桌符合 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017 标准：

10、办公椅符合 QB/T 2280-2016、GB/T3325-2017、GB18584-2001 标准：

塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、软质聚氨酯泡沫塑料理化性能、甲醛释放量、座面冲击、扶手水平静载荷、座面、椅背耐久性跌落试验等均合格：

11、会议桌符合 GB 18584-2001、GB/T 3324-2017：

现更正为：主要技术指标全部取消。

赣州市三方工程咨询有限公司

2023-12-15