

公开询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113002-240116]中国电建电建市政公司水电公司喀什地区泽普县农村规模化供水工程水厂工程项目水电暖材料采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 05 月 24 日 17 时 00 分（北京时间）前报名并购买下载询比价文件，并按以下要求于 2024 年 05 月 24 日 17 时 00 分（北京时间）前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格 型号	单位	数量	备注
1	自动排气阀（DN15）		个	27	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含检修阀门及短管
2	止回阀（DN50）		个	1	1. 规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
3	止回阀（DN32）		个	4	1. 型号、规格：DN32, 1.0MPa 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
4	真空破坏器（DN32）		个	4	1. 型号、规格：DN32, 1.0MPa 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
5	闸阀（dn63）		个	2	1. 规格、压力等级：dn63, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
6	闸阀（DN50）		个	4	1. 规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装

					4. 其他满足设计图纸及相关规范
7	闸阀 (dn25)		个	2	1. 规格、压力等级: dn25, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
8	球阀 (DN50)		个	5	1. 型号、规格: DN50, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
9	球阀 (DN40)		个	23	1. 型号、规格: DN40, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
10	球阀 (DN32)		个	28	1. 型号、规格: DN32, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
11	球阀 (DN25)		个	5	1. 型号、规格: DN25, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
12	球阀 (DN20)		个	15	1. 型号、规格: DN20, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
13	截止阀 (DN90)		个	10	1. 规格、压力等级: DN63, 1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
14	截止阀 (DN75)		个	5	1. 规格、压力等级: DN63, 1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
15	截止阀 (DN63)		个	5	1. 规格、压力等级: DN63, 1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
16	截止阀 (DN50)		个	6	1. 规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
17	截止阀 (DN40)		个	10	1. 型号、规格: 热熔连接, 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范

18	截止阀 (DN32)		个	159	1. 型号、规格: DN32, 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
19	截止阀 (DN25)		个	15	1. 型号、规格: DN25, 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
20	截止阀 (DN20)		个	23	1. 型号、规格: DN20 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
21	减压阀 (DN50)		个	1	1. 规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 2. 连接形式: 法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
22	平衡阀 (DN70)		个	1	1. 规格、压力等级: DN70, 1.2Mpa, 120℃ 2. 连接形式: 法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计要求及相关规范
23	平衡阀 (DN40)		个	3	1. 型号、规格: DN40 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
24	平衡阀 (DN32)		个	86	1. 型号、规格: DN32 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
25	平衡阀 (DN25)		个	15	1. 型号、规格: DN25, 1.0MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
26	螺纹阀门 (Dn25)		个	6	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: Dn25, PN=1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接
27	水嘴 (DN25)		个	3	1. 类型: 水嘴 2. 规格: DN25
28	水表 (DN100)		个	1	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: DN100, PN=1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接
29	水表 (DN63)		个	1	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: DN63, PN=1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接
30	水表 (DN50)		个	1	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: DN50, PN=1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接

31	套筒式补偿器 (DN25)		个	20	1. 型号、材质：伸缩量 25mm 2. 型号、规格：DN25 3. 其他满足设计要求及相关规范
32	倒流防止器 (dn63)		个	1	1. 规格、压力等级：dn63, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
33	倒流防止器 (dn25)		个	1	1. 规格、压力等级：dn25, 1.0MPa 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其他满足设计图纸及相关规范
34	Y 型过滤器 (dn63)		个	2	1. 规格、压力等级：dn63, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
35	Y 型过滤器 (dn50)		个	1	1. 规格、压力等级：DN50, 1.0MPa 2. 连接形式：法兰连接 3. 包括与阀门连接的法兰、垫片、螺栓等相关附件的制作、安装 4. 其他满足设计图纸及相关规范
36	PP-R (dn160)		m	110.6	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn160, PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温, 厚度 30mm, 外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
37	PP-R (dn140)		m	503.26	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn140, PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯

					管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
38	PP-R (dn90)		m	322.1	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn90, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
39	PP-R (dn75)		m	173.87	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn70, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
40	PP-R (dn65)		m	182.78	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn65, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范

					7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
41	PP-R (dn50)		m	345.64	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn50, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
42	PP-R (dn40)		m	992.33	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn40, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
43	PP-R (dn32)		m	1256.86	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn32, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设

					计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
44	PP-R (dn25)		m	538.6	1. 材质: PP-R 2. 连接方式: 热熔连接 3. 规格: dn25, 1.0MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 5. 含管道支架的制作与安装以及支架的除锈与刷油 6. 包括管道穿墙、穿楼板套管及填料 7. 含管道的除锈与刷油, 刷油品种: 满足设计要求及相关规范 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含弯头、三通、异径管等所有管件 10. 投标价时综合考虑水管的凿(压)槽、恢复及现场清理的费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
45	PP-R (dn20)		m	84.44	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn20, PN=1.0Mpa 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温,厚度 30mm,外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
46	自动控温阀 32		个	125	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格: dn32, PN=1.0Mpa

					5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
47	自动控温阀 25		个	25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn25，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
48	伸缩节（90）		个	10	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn90，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
49	伸缩节（75）		个	5	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管

					4. 型号、规格：dn75，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
50	伸缩节（50）		个	8	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn50，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
51	伸缩节（40）		个	10	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn40，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
52	伸缩节（32）		个	152	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水

					3. 材质：S3.2 级 PPR 管 4. 型号、规格：dn32，PN=1.0Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求及相关规范 7. 包括管道、管件、管道连接件及弯管的制作、安装 8. 含聚氨酯保温，厚度 30mm，外做铝箔保护层 9. 含穿墙套管、管道支架 10. 投标价时综合考虑埋地部分管道的挖土方及回填的相关费用 11. 其他满足设计图纸及相关规范
53	跷板开关（单联单控开关） 10A		个	65	1. 类型：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
54	跷板开关（单联单控防爆） 10A		个	1	1. 类型：单联单控开关(防爆) 2. 型号、规格：250V10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
55	跷板开关（双联单控开关） 10A		个	22	1. 类型：双联单控开关 2. 型号、规格：250V10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
56	跷板开关（双联单控开关 (防爆)）10A		个	2	1. 类型：双联单控开关(防爆) 2. 型号、规格：1250V10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
57	跷板开关（三联单控开关） 10A		个	33	1. 类型：三联单控开关 2. 型号、规格：250V10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
58	跷板开关（三联单控开关 (防爆)）10A		个	2	1. 类型：双联单控开关(防爆) 2. 型号、规格：1250V10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
59	隔爆开关		个	2	1. 类型：隔爆开关 2. 型号、规格：250V10A 3. 安装形式：满足设计要求
60	隔爆灯，250V，30W		套	12	1. 名称：隔爆灯 2. 型号、规格：250V，30W、防护等级 IP54 3. 安装方式：满足设计要求 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
61	通讯插座		个	65	1. 名称：通讯插座 2. 安装方式：距地 0.4m 安装 3. 含底盒、模块、面板

62	电话插座		个	65	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：距地 0.4m 安装 3. 含底盒、模块、面板
63	安全型双联二三级暗装插座（防溅安全型）16A）		个	36	1. 类型：安全型双联二三级暗装插座（防溅安全型） 2. 型号、规格：250V16A 3. 安装方式：暗装，底边距地 1.5m
64	安全型双联二三级暗装插座：隔爆插座（16A）		个	11	1. 类型：安全型双联二三级暗装插座：隔爆插座 2. 型号、规格：250V16A、防护等级 IP54 3. 安装方式：暗装，底边距地 1.5m
65	安全型空调插座插座（20A）		个	5	1. 类型：安全型空调插座 2. 型号、规格：250V，20A 3. 安装方式：暗装，底边距地 1.5m
66	安全型双联二三级暗装插座（16A）		个	210	1. 类型：安全型双联二三级暗装插座 2. 型号、规格：250V，16A 3. 安装方式：暗装，底边距地 0.4m
67	电采暖插座（带开关（16A）		个	17	1. 类型：电采暖插座（带开关） 2. 型号、规格：250V16A、防护等级 IP54 3. 安装方式：暗装，底边距地 1.5m
68	电采暖插座（带护板插座（16A）		个	3	1. 类型：电采暖插座（带护板） 2. 型号、规格：250V，16A、防护等级 IP55 3. 安装方式：暗装，底边距地 1.5m
69	应急照明方向指示灯 DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min）		套	68	1. 名称：应急照明方向指示灯 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：距地 0.4m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
70	应急照明方向指示灯， DC36V，1W		套	25	1. 名称：应急照明方向指示灯 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：门上方 0.1m 暗装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
71	应急照明灯 DC36V，11W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min）		套	14	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：DC36V，11W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：距地 3.0m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属

					软管的制作、安装
72	应急照明灯 1W		套	150	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 3. 安装方式：装高 3 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
73	应急照明出口指示灯，DC36V，1W，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min		套	30	1. 名称：应急照明出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V，1W，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min 3. 安装方式：门上 0.1 米或链吊装高 3 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
74	应急照明出口指示灯：带楼层显示 DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min）		套	7	1. 名称：应急照明出口指示灯：带楼层显示 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：门上方 0.1m 暗装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
75	应急照明安全出口指示灯）DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min）		套	6	1. 名称：应急照明出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：门上方 0.1m 暗装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
76	应急照明出口指示灯（双面带方向）W）DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min）		套	12	1. 名称：应急照明出口指示灯（双面带方向） 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：链吊装高 3.0m 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
77	中型灯具右 63 左 61		套	63	1. 名称：应急照明指示灯 2. 型号、规格：DC36V，1W（中型灯具，自带蓄电池，供电时间大于等于 60min） 3. 安装方式：门上方 0.1m 暗装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装

78	防尘防水 LED 安全出口标志灯		套	5	1. 名称：防尘防水 LED 安全出口标志灯 2. 型号、规格:DC36V1W（中型灯具） 3. 安装方式：门上方 0.1m 暗装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
79	防尘防水 LED 事故照明灯		套	17	1. 名称：防尘防水 LED 事故照明灯 2. 型号、规格:DC36V1W（中型灯具） 3. 安装方式：距地 3.2m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
80	LED 疏散指示灯		套	12	1. 名称：LED 疏散指示灯 2. 型号、规格:DC36V1W（中型灯具） 3. 安装方式：距地 0.5m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
81	自带蓄电池 双管荧光灯） LED, 250V, 2×36Wt≥ 180min		套	6	1. 名称：自带蓄电池双管荧光灯 2. 型号、规格：LED, 250V, 2×36Wt ≥180min 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
82	悬挂式 双管 LED 灯(自备 应急电源)250V, 2X30W, t≥ 180min		套	26	1. 名称：悬挂式双管 LED 灯(自备应急 电源) 2. 型号、规格：250V, 2X30W, t≥180min 3. 安装方式：满足设计要求 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
83	悬挂式 LED 灯（自备应急电 源 30W		套	20	1. 名称：悬挂式 LED 灯（自备应急电 源） 2. 型号、规格：250V30W、防护等级 IP55、功率因素大于 0.9 3. 安装方式：距地 3 米安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
84	悬挂式 LED 双管灯吊链灯		套	69	1. 名称：悬挂式双管 LED 灯 2. 型号、规格：250V, 2X50W, 3. 安装方式：满足设计要求 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
85	防尘防水 LED 壁灯（自备应 急电源），250V, 50Wt≥ 180min		套	90	1. 名称：防尘防水 LED 壁灯（自备应 急电源） 2. 型号、规格：250V, 50Wt≥180min 3. 安装方式：距地 3.0m 安装

					4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
86	防水防尘 LED 吸顶灯 24W		套	30	1. 名称：防水防尘 LED 吸顶灯 2. 型号、规格：250V，24W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
87	防尘防水立柱 LED 灯，30W		套	12	1. 名称：防尘防水立柱 LED 灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：立柱安装距地 3.5 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
88	防尘防水泛光灯，100W		套	50	1. 名称：防尘防水泛光灯 2. 型号、规格：250V，100W 3. 安装方式：墙上或柱上安装距地 3.5 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
89	防尘防水 LED 天棚灯，30W		套	34	1. 名称：防尘防水 LED 天棚灯 2. 型号、规格：250V，30W 防护等级 IP55 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
90	防尘防水太阳能 LED 天棚灯，250V，30W		套	44	1. 名称：防尘防水太阳能 LED 天棚灯 2. 型号、规格：250V，30W、防护等级 IP54(太阳能电池板,太阳能控制器电池等附件由灯具厂家配套提供、安装) 3. 安装方式：满足设计要求 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
91	防尘防水 LED 壁灯，50W		套	41	1. 名称：防尘防水 LED 壁灯 2. 型号、规格：250V，50W 3. 安装方式：墙上或柱上安装距地 3.5 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
92	防尘防水 LED 壁灯，30W		套	55	1. 名称：防尘防水 LED 壁灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：链吊式装高 3 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装

93	防尘防水 LED 壁灯带把手， 250V，50W、防护等级 IP55		套	2	1. 名称：防尘防水 LED 壁灯 2. 型号、规格：250V，50W、防护等级 IP55 3. 安装方式：距地 4.5m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
94	防爆式 LED250V50W 防护等级 IP54 园灯链吊式安装		套	4	1. 名称：防爆式 LED 吸顶灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：吸顶安装，若有吊顶嵌入吊顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
95	声光控 LED 灯，50W		套	3	1. 名称：声光控 LED 灯 2. 型号、规格：250V，50W、防护等级 IP55 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
96	声光感应 LED 吸顶灯，250V， 30W		套	16	1. 名称：声光感应 LED 吸顶灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：吸顶安装，若有吊顶嵌入吊顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
97	LED 弯管灯(自备应急电源) 250V50Wt $\geq$ 180min		套	6	1. 名称：自带蓄电池 LED 弯管灯 2. 型号、规格：250V,30W,t $\geq$ 180min 3. 安装方式：距地 3.0m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
98	LED 格栅灯 250V30W		套	26	1. 名称：LED 格栅灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
99	LED 天棚灯 250V30W		套	3	1. 名称：LED 天棚灯 2. 型号、规格：250V，30W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
100	荧光灯（250V30W）		套	2	1. 名称：自带蓄电池 LED 灯 2. 型号、规格：250V,30W,t $\geq$ 180min 3. 安装方式：距地 3.0m 安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装

101	单管荧光灯 (250V36W)		套	5	1. 名称：悬挂式单管荧光灯 2. 型号、规格：250V36W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
102	双管荧光灯：LED，250V，2×36W		套	81	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号、规格：LED，250V，2×36W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
103	双管荧光灯，2*36W		套	2	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号、规格：250V2*36W 3. 安装方式：链吊式安装，装高 3 米 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装
104	智能照明 8 键面板（防尘防水）		个	8	1. 类型：智能照明 8 键面板（防尘防水） 2. 型号、规格：10A 3. 安装形式：暗装，底距地 1.3m
105	路灯，100W，LED，灯杆高度 6.0 米，半截光型灯具 LED 灯，自带补偿		套	107	1. 名称：路灯 2. 型号、规格：100W，LED 3. 安装方式：灯杆上安装，灯杆高度 6.0 米，半截光型灯具 LED 灯，自带补偿 4. 含导线引至灯头盒软连接部分金属软管的制作、安装 5. 包含路灯基础、模板、基础土方 6. 含基础接地
106	电气配管 SC150		m	992.12	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC150 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
107	电气配管 SC125		m	592.36	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC125 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
108	电气配管 SC65		m	282.23	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC65 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等

109	电气配管 SC50		m	200.61	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC50 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
110	电气配管 SC40		m	150	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC40 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
111	电气配管 SC32		m	950	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC32 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
112	电气配管 UPVC50		m	6700	1. 材质：聚乙烯塑料管 2. 型号规格：UPVC50 3. 敷设方式：埋地 4. 含土方开挖、土方回填、余方外运等
113	镀锌钢管（SC150）		m	54.702	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC150 3. 敷设方式：明敷 4. 投标报价时综合考虑支架以及支架除锈与刷油的费用
114	镀锌钢管（SC80）		m	25.523	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC80 3. 敷设方式：明敷 4. 投标报价时综合考虑支架以及支架除锈与刷油的费用
115	镀锌钢管（SC65）		m	155.473	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC65 3. 敷设方式：明敷 4. 投标报价时综合考虑支架以及支架除锈与刷油的费用
116	镀锌钢管（SC50）		m	70	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC50 3. 敷设方式：明敷 4. 投标报价时综合考虑支架以及支架除锈与刷油的费用
117	镀锌钢管（SC40）		m	77	1. 材质：热镀锌厚壁钢管 2. 型号规格：SC40 3. 敷设方式：明敷 4. 投标报价时综合考虑支架以及支架

					除锈与刷油的费用
合计				7425.17 8	

注：采购物资以实际数量交货。以上数量均为暂估数量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细技术参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用

2、交货时间及方式：2024 年 05 月，分批次进场（如有少量补货，价格以本次采购价格为主），据工程进度，需方每次需要货物时供方应按需方要求将货物装运至需方指定地点，具体发货时间发货前需方另行通知。

3、交货地点：中国电建市政集团喀什地区泽普县农村规模化供水工程水厂工程项目部施工区域。

4、响应人资格要求：

4.1. 响应人为生产厂家的：必须是依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立企业法人资格或个体工商户资格。

4.2. 响应人为代理商的：必须是在中国境内注册的企业法人/个体工商户，提供相关资质证明，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

4.3. 响应人人（可开具 3%增值税专用发票）。

4.4. 响应人具有良好的商业信誉，2021 年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产；不曾在合同中严重违约或被驱逐，也不应在禁止投标 处罚期内。

4.5. 本次采购不接受联合体报价，被中国电力建设股份有限公司及其成员企业列入

黑名单的企业，不得参与本次报价。生产厂家及其代理商不得同时参加本次报价，获得

生产厂家授权的多家代理商可同时参加，法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的报价；即使

法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

4.6. 响应人没有按照询比价文件要求提供响应担保或者所提供的响应担保有瑕疵不被采购人所接受的，将否决其报价。

5、采用经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量制。

5.1、当响应人数量等于或少于 5 家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

5.2、当响应人数量多于 5 家时，首先按照经修正后的评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有“否决报价”的，按照经修正后的评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足 5 家。

5.3、对进入评审环节的 5 家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5.4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

5.5、推荐方式：一首一备。

6、质量要求：满足项目使用要求。

7、投标担保：无。

8、付款方式：

8.1. 买方以电汇、银行转账付款。

8.2. 材料价款的结算（以买方物资需用计划订单加盖公章为准），货到买方指定地点并提供合同约定的发票后 10 个工作日支付该批货款的 95%，剩余 5%作为质保金，每批货到后两个月支付。

9、询比价方式采用：一次报价方式。

10、报价有效期：30 天。

11、递交报价文件前须在中电建集中采购平台向电建股份或市政集团申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能报价及文件递交和开标。因响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交和开标的，由响应人承担其全部后果。

合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服人员：王洋 QQ 号 482688120；电话：4006274006 或 13571967545。

三、联系方式

使用项目：喀什地区泽普县农村规模化供水工程水厂工程项目

联系人：范华涛

电话：17638086286

采购人：电建市政公司水电公司

地址：山东省德州市德城区东风中路 826 号二楼 208 室

邮编：253000

联系人：张先生

电话：19331937891

电子邮箱：zsdsbwzglzx@126.com

中国电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司

（电子签章）

2024 年 05 月 21 日