

询比邀请函

一、采购需求信息

项目编号：炉料 20240521

项目名称：中色正锐炉料邀请询比价

报价截止时间：2024 年 05 月 23 日 10 时 31 分

采购人：中色奥博特中色正锐

联系人：张禹

联系方式：15206568877

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表：

炉料 20240521

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	干振料	A1203 \geq 87.1%， SiC \geq 5% , SiO2 \geq 4 .4%。粒 度 6F， 材料密 度 3.06g/c m3, 开始 烧结温 度 595℃， 最终烧 结温度 1230℃， 最高使 用温度 1760℃， 生产复 杂黄铜 和锌白 铜保证 使用寿	/			65	吨	

		命(指正 常运行 时间,不 包括筑 炉、烤 炉、停炉 期间的 时间) ≥4个月 (满足 正常停 炉3次 的要 求),生 产紫铜 保证使 用寿命 (指正 常运行 时间,不 包括筑 炉、烤炉 和中间 停炉期 间的时 间)≥12 个月(满 足正常 停炉3 次的要 求)。						
2	浇注料	A1203≥ 87.1%, SiC≥5% , SiO2≥4 .4%。粒 度 6F, 材料密 度 3.06g/c m3,开始 烧结温 度	/			86	吨	

		595℃， 最终烧 结温度 1230℃， 最高使 用温度 1760℃。 使用于 复杂黄 铜和锌 白铜熔 炼炉体 的筑炉， 使用寿命 (指正 常运行 时间，不 包括筑 炉、养 护、烤炉 和中间 停炉期 间的时 间) ≥4 个月(满 足正常 停炉 3 次的要 求)。						
3	塑性料	Al2O3- 68%， SiO2- 25%最大 粒度尺 寸 3mm， 密度 2.65g/c m3，开始 结合温 度：自然 结合，最 终烧结 温度 1230℃，	/			6	吨	

		<p>最高使用温度1700℃。塑料料在使用时,容易干燥成型,具有良好地抵御酸性金属氧化物侵蚀的作用,不出现裂纹、剥落和渗铜等影响正常使用的现象。</p>						
4	灰泥	<p>A1203-52.5%, SiO2-35%抗折强度(110℃干燥下)20MPa,最高使用温度1650℃,耐火度1750℃,干燥收缩-2.3%。供货的稠度适合用于薄层修补料和涂抹法施工,加大</p>	/			1.8	吨	

		约 5%的水份后便可适合于浸渍法施工。						
5	修补料	SiO2-64.5%, C-20.0%, Al2O3-11.0%, Na2O+K2O-2.6%, Fe2O3-0.7%, TiO3-0.6%, 干燥后收缩 1.5%, 耐火度 1540℃。	/			600	千克	
6	线圈浆料	Al2O3-86.4%, P2O5-8.7%, SiO2-3.7%, Fe2O3-0.1%, 粒度 > 0.3mm, 耐火度 1650℃。	/			250	千克	

二、采购文件获取方式

凡有意参加报价者,请于 2024 年 05 月 21 日 10 时 31 分至 2024 年 05 月 23 日 10 时 31 分(北京时间,下同),登录 (电子招标投标交易平台名称) 下载电子采购文件。

中色奥博特中色正锐

(电子签章)

2024-05-21