

补遗澄清公告

现对本项目作如下补遗：

1.灯具光源为高压钠灯，高压钠灯能效限定值为1级,光源平均寿命需达到20000小时以上，光源电器采用国内知名品牌，严禁采用冒牌品牌，整套电器采用变频模式，应选用功耗小、寿命长、可靠性高、升温小、性价比高的可变功率电感整流器，下半夜功率减半，确保节电率大于25%。

2.灯具外壳不小于2.5mm，反射器采用高纯铝板压铸成行后表面阳极氧化处理，反射效率70%以上，抗老化，透光照为5mm钢化玻璃。灯具配光采用专业道路配光标准，迎风面面积0.45m'以下，抗震等级达到3G，单灯补偿功率因数高于0.9，属高效节能产品。

3.灯具的平均使用寿命为10年以上，灯具具备良好的光学性能，反射器必须为路灯专用反射器。

4.灯具应采用效率在80%以上的高效节能灯具，光通量应大于4000m(400W)，27500(250W), 100m(50W), 各灯具实行电容补偿，为: 400W/62uF、250W/43uF、150W/9uF,补偿后熔丝采用:400W/10A、250W/6A、150W4A。

*投标单位参与投标即视为完全响应以上补遗要求，本补遗不要求装订制作投标文件内。

安徽路桥

2023年9月7日