



## 中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司超高分子复合 钢管、耐磨橡胶复合管三通及超高分子管采购询 比公告

询比编号：DJZKY-NY-2024-08-08-06

询比名称：中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司超高分子复合钢管、耐磨橡胶复合管三通及超高分子管采购询价项目

报名（文件发售截止时间）：2024年08月12日08时

报价截止时间：2024年08月12日08时00分

采购单位：中色沈矿赤峰大井子矿业有限公司

联系人：尚宏润

联系方式：18247614382

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

DJZKY-NY-2024-08-08-06

序号	*品名	*型号	*采购数量	*计量单位	*备注
1	耐磨橡胶复合管三通	Φ180（6+8）法兰孔距 250mm	4	个	1. 项目内耐磨橡胶复合管变径三通要求按图纸制作，已在采购公告附件中附图
2	耐磨橡胶复合管变径三通	非标, 参图	70	个	2. 要求项目内所有物资在签订合同后 15-20 天内全部到厂 1. 钢管采用无缝钢管，钢管材质 20#，执行标准 GB/T 8163-2018
3	超高分子复合	Φ180（6+8） L=3m 两端带法兰	25	根	2. 要求聚乙烯分子量大于 500 万，需提供



	钢管	孔距 250mm 分子量 $\geq$ 3500 万			原材料检验报告。
4	超高分子复合钢管	$\Phi$ 180 (6+8) L=2m 两端带法兰 孔距 250mm 分子量 $\geq$ 3500 万	20	根	3. 法兰用 1.6MPa 法兰，法兰标准 GB/T9119-2010.
5	超高分子复合钢管	$\Phi$ 180 (6+8) L=1m 两端带法兰 孔距 250mm 分子量 $\geq$ 3500 万	30	根	4. 管道外表面除锈处理，按要求喷防锈漆底漆。两底一面油漆工艺，每层漆膜厚度为 25~35 $\mu$ m，漆膜附着力符合《色漆与清漆 划格试验》(GB9286-2021)中规定的一级质量要求。钢管壁厚 6mm，里衬超高分子聚乙烯壁厚 8mm.
6	超高分子复合钢管	$\Phi$ 180 (6+8) L=6m 两端带法兰 孔距 250mm 分子量 $\geq$ 3500 万	2150	米	
7	超高分子管	DN100 L=6m 两端带法兰内径 100 孔距 180mm 分子量 $\geq$ 3500 万	180	米	
8	超高分子管	DN150 L=6m 两端带法兰内径 150mm 分子量 $\geq$ 3500 万	80	米	

报价方式：■ 单价

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于 2024 年 08 月 08 日 17 时 38 分至 2024 年 08 月 12 日 08 时 00 分，登录中国有色集团采购招标电子商务平台 <http://ecp.cnmc.com.cn/> 下载电子采购文件。

其他内容：



中国有色集团沈阳矿业投资有限公司  
CNMC Shenyang Mining Investment Co., Ltd

---

赤峰大井子矿业有限公司

(电子签章)

2024-08-08