

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240262]中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电项目 MY 机型爬梯及导轨采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 22 日（星期二）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量/套	备注
1	张北二号区域风电项目 MY 机型爬梯及导轨	详见采购清单	15	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订 20 天内交货。

3、交货地点：

清单 1 交货地点：河北省张家口市康保县经济开发区；

清单 2 交货地点：河北省张家口市怀来县沙城镇建设路 22 号；

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电项目 MY 机型爬梯及导轨制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标

准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目爬梯及导轨供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方90%的货款，付款前乙方须提供13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期6个月，无质量问题全额返还。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）

二、报价表

清单 1

序号	位置	名称	图号	单套数量	单位	套数	总数量	单价/元	总价/元	备注
1	T1-T4 段	爬梯及导轨	/	/	套	15	/			
1	塔架梯子总装配 M0800084421	塔架梯子（铝）	M0800084423	81.08	米	15	1216.2			含塔筒间梯子连接板、梯子连接块及紧固件
2		滑轨防坠装置	M0800084424	81.165	米	15	1217.475			含导轨连接件、端部止挡件、梯蹬固定件及紧固件
3	升降机导向梯子装 配 M0800084430	升降机导向梯子	M0800084431	82.07	米	15	1231.05			含塔筒间梯子连接件 1、梯子连接件 2 及紧固件
4		滑轨防坠装置	M0800084433	81.515	米	15	1222.725			含导轨连接件、端部止挡件、梯蹬固定件及紧固件

清单 2

序号	位置	名称	图号	单套数量	单位	套数	总数量	单价/元	总价/元	备注
2	T5 段	爬梯及导轨	/	/	套	15	/			
1	塔架梯子总装配 M0800084421	塔架梯子（铝）	M0800084423	44	米	15	660			含塔筒间梯子连接板、梯子连接块及紧固件
2		滑轨防坠装置	M0800084424	44	米	15	660			含导轨连接件、端部止挡件、梯蹬固定件及紧固件
3	升降机导向梯子装 配 M0800084430	升降机导向梯子	M0800084431	30.2	米	15	453			含塔筒间梯子连接件 1、梯子连接件 2 及紧固件
4		滑轨防坠装置	M0800084433	30.2	米	15	453			含导轨连接件、端部止挡件、梯蹬固定件及紧固件

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址： 甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮 编： 730050

联 系 人： 时鹏赞

电 话： 17725267252

电子邮箱： 2279887064@qq.com

2024 年 10 月 18 日

附件一

技术规范

- 1、爬梯必须选用高强度优质铝合金，必须符合欧洲标准 EN131 和 EN-ISO14122 要求；
- 2、生产厂必须提供产品质量证明及原材料第三方检测报告，其产品必须通过 CE 认证；3、铝梯出厂前，必须经过专业人员根据相关规范进行全检，保证设备无锈蚀、变形、开裂等缺陷，爬梯结合面处要求整齐平直；
- 4、爬梯横梁和侧梁铝材壁厚必须 $\geq 1.5\text{mm}$ ，单个横梁踏棍承载 $\geq 260\text{kg}$ ，禁止使用不符合要求的铝梯厂家产品；
- 5、爬梯侧梁上下端面堵头必须用合适的螺钉固定，防止堵头脱落；爬梯未注尺寸公差 GB/T1804-m，未注形位公差 GB/T1184-H；
- 6、滑轨及配件由供应商提供，滑轨需与铝梯相配套，实际尺寸厂家可根据图纸要求自行设计；
- 7、包装应有项目名称、规格等信息，字迹清晰可辨，包装应满足长途运输、长期存储和防雨防潮要求；
- 8、铝爬梯规格按照图纸要求制作，爬梯厂家需先将爬梯方案报送审核，待我方同意后再进行生产制造，爬梯厂要给予必要的技术支持，方便现场安装；
- 9、发货时应按照单套数量分类打包，装箱情况应与发货清单对应，便于清点，若因未分类造成无法清点的，后期若有缺件，厂家无偿进行补发；
- 10、其他要求按照明阳智慧能源集团股份有限公司的规范《风力发电机组塔架技术规范》（文件编号：M0000019706，版本号：E 版）执行。