

# 中铁城建集团有限公司江苏分公司

## 路面及地下室人防标识采购招标公告

招标编号：CRUCG-2019C017-2023-01

### 1. 招标条件

本招标项目张家港高铁新城(西北片区)基础设施及公共建设配套投资建设子项目张地2019-C017地块项目建设资金已落实,项目业主为张家港市高铁投资发展有限公司,招标人为中铁城建集团有限公司江苏分公司张家港高铁新城第四项目经理部。本项目所需的路面及地下室人防标识采购已具备招标条件,现进行公开招标。

### 2. 招标依据

- 《中华人民共和国招标投标法》
- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令)
- 《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令)
- 《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第12号令)

### 3. 公司概况与招标内容

#### 3.1 工程概况:

(1) 工程名称:张家港高铁新城(西北片区)基础设施及公共建设配套投资建设子项目张地2019-C017地块项目(老羊毛衫市场一期安置房项目);

(2) 工程地点:张家港市塘桥镇妙桥村金村路东侧、商城路北侧;

(3) 工程内容及规模:本工程项目用地面积 $38275.46m^2$ ,总建筑面积为 $86773m^2$ ,包括8栋(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#)住宅楼、2栋商业用房、1座地下车库、辅助用房、室外市政配套和景观工程。住宅楼地下一层,地上11层,建筑高度32.83米,建筑主体结构形式为钢筋混凝土框架结构,主楼基础形式为预应力混凝土管桩基础,地下车库基础为预应力混凝土实心方桩,结构合理使用年限50年,抗震设防烈度为6度。防火建筑分类为高层民用建筑,其耐火等级地上二级、地下一级。

3.2 招标内容:详见招标公告附表1。

3.3 招标方式:采用公开招标方式。

### 4. 投标人资格要求

4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。

4.2 本次招标一包一投,不接受联合体投标。

4.3 法定代表人为同一个人,或母公司、全资子公司及其控股公司,不得在同一包件招标中同时投标。

4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、监理单位的子公司及控股公司,或其它利益相关人。

4.5 投标人未被列入《中国铁建合作方警示名录》或《中铁城建集团有限公司不宜合作供应商名单》。

### 5. 资格审查方法及评标方法

5.1 本次投标人的资格审查采用资质后审的方式。

5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。

## 6. 招标文件的获取

6.1 投标人采取电汇方式购买招标文件，不接收现金等其它付款方式。投标人将购买招标文件的款项电汇至：

开户名：中铁城建集团江苏分公司张家港高铁新城第四项目经理部

开户行：交通银行北京西区支行

账号：99011231045028554383

须在汇款单据上注明招标材料名称、招标编号及包件号（CG01），同时将购买招标文件汇款凭证发送至邮箱379492548@qq.com

6.2 招标文件售卖截止时间为：2023年9月20日23时59分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云采平台（www.crccep.com）注册报名，并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见中国铁建云采平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程）。

6.3 本次招标一包一投，包件划分情况见招标公告附件1《招标物资包件清单》。

6.4 招标文件每包件售价见招标公告附件1《招标物资包件清单》，售后不退。

6.6 获取购买招标文件发票的方式：联系吴女士 17788979632。

## 7. 投标文件的递交及开标

7.1 此次招标投标人需制作电子投标文件，并使用CA锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件。

7.2 投标文件递交截止时间：2023-09-28 10:00。

7.3 投标文件递交地点：中国铁建云采平台（www.crccep.com），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。

7.4 如招标人有需求，被评为中标候选人的投标人应无偿提供纸质版投标文件，纸质版投标文件内容须与电子版文件内容完全一致。

## 8. 开标

8.1 电子投标文件的解密

(1) 电子投标文件解密时间：2023年9月28日10时00分。

(2) 各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云采平台（www.crccep.com）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。

## 9. 发布公告的媒介

9.1 本次招标公告在以下平台同时发布：

(1) 中国铁建云采平台（www.crccep.com）

## 10. 招标人信息及联系方式

招标人：中铁城建集团有限公司江苏分公司张家港高铁新城第四项目经理部

地址：张家港市塘桥镇妙桥村金村路东侧、商城路北侧张地2019-C017地块项目

联系人：吴小燕 吴财华

电话：17788979632 13051372727

监督电话：\_\_\_\_\_

2023年9月13日

1.招标物资包件划分清单

序号	包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	招标文件售价	招标人	交货地点	备注
1		聚氨酯坡道	坡道面为黄底3mm,绿面3mm	平米	450				1材料品种：聚氨酯坡道，2、类型：聚氨酯抛砂无振动防滑车道，3、规格尺寸：坡道面为黄底3mm,绿面3mm，4、符合国家标准及规范要求
2		车位画线	5000mm×2500mm/2400mm/2300mm m线宽150mm宽	个	302				热熔标线，表面撒播反光玻璃珠，机动车停车位。
3		直行箭头	150X3000mm	个	10				热熔标线，表面撒播反光玻璃珠，通道位置设置。
4		左转/右转箭头	150X3000mm	个	8				热熔标线，表面撒播反光玻璃珠，通道位置设置。
5		掉头箭头	150X3000mm	个	4				热熔标线，表面撒播反光玻璃珠，通道位置设置。
6		车道轮廓线、警示线、分道线	黄色或白色热熔标线、线宽150mm	米	1414				热熔标线，表面撒播反光玻璃珠，通道位置设置。
7		车位编号	(路标漆) 800mm×300mm	组	302				铝板，图案文字覆工程级反光膜，机动车坡道龙门梁位置设置。
8		出入口龙门牌	6000X1000mm	块	2				机动车坡道龙门梁位置设置。
9		限高吊杆	φ76mm*3000mm，链条悬挂	根	4				铝板，图案文字覆工程级反光膜，机动车坡道出入口位置设置。
10		车库指示牌	800*600*20mm，基坑开挖，φ76*3000mm镀锌管混凝土浇筑安装	套	2				亚克力板，图案文字UV打印，机动车坡道出入口位置设置。
11		车库管理指示牌	2000*1000mm*1.5mm	块	1				铝板，图案文字覆工程级反光膜机动车坡道出入口位置设置。
12		坡道导向牌	800×300mm*1.5mm	块	90				铝板，图案文字覆工程级反光膜，机动车坡道龙门梁位置设置。
13		楼梯出口/单元入口牌	800*500mm*1.5mm	块	19				铝板，图案文字覆工程级反光膜，单元入口位置设置。
14		电梯出口	800*500mm*1.5mm	块	18				铝板，图案文字覆工程级反光膜，单元入口位置设置。
15		出口牌	1000*500mm*1.5mm	块	17				铝板，图案文字覆工程级反光膜，通道位

						置设置。
16	楼梯、电梯牌指引牌	1200*600mm*1.5mm		块	33	铝板，图案文字覆工程级反光膜，单元入口位置设置。
17	禁烟标志牌	反光贴膜600X400mm*1.5mm		块	18	铝板工程级反光膜，单元入口位置设置。
18	减速带	1000X350X35(梯形)150X350X35(端头)		米	164	高强橡胶，机动车坡道及通道位置设置。
19	定位器	550X110X100mm		个	604	橡胶定位器（含安装附件）机动车停车位位置设置
20	室内广角镜	Pc镜面,玻璃钢镜背,φ800mm		面	6	支架锚固安装,通道有视线死角位置设置。
21	铝质道钉	晶格反射100X100X20		只	242	道钉胶粘结，机动车坡道及通道位置设置。
22	双向轮廓标	晶格反射40X180		只	211	锚固安装，机动车坡道及通道位置设置。
23	防撞护角	(800X100X8mm)		根	785	膨胀管+木工螺栓安装，机动车坡道及通道位置设置。
24	警示柱	800*80mm		根	93	膨胀螺栓安装，单元入口位置设置。
25	直行箭头	150X3000mm		个	15	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
26	左转/右转箭头	150X3000mm		个	11	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
27	直行/左转/直行/右转箭头	150X3000mm		个	1	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
28	左右转箭头	150X3000mm		个	3	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
29	直行左右转箭头	150X3000mm		个	2	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
30	掉转箭头	150X3000mm		个	1	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
31	车道轮廓线、警示线、分道线、消防登高线	黄色或白色热熔标线、线宽150mm		米	3684	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
32	消防登高字	字高700mm，宽度按字体比例；		个	240	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
33	消防车通道出入口禁停	5000*4000mm		个	1	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠

34	标线 路面 警示 标识	2000*1500mm	个	10	热熔标线，表面撒播反光玻璃珠
35	警示 标志 牌	△600mm+φ600mm*2，铝板覆工程级反光膜，Pc镜面,玻璃钢镜背,φ800mm，立杆选用φ76×2000×2.0mm镀锌钢管+抱箍	套	5	DN76*3000mm立杆安装，基坑开挖，C25混凝土浇筑安装
36	消防 通道 严禁 占用 标志 牌	1000*600mm，铝板覆工程级反光膜	套	11	DN76*3000mm立杆安装，基坑开挖，C25混凝土浇筑安装
37	减速 带	1000X350X35(梯形)150X350X35(端头)	米	100	路面视线死角需要减速位置设置
38	楼幢 指示 牌	800*600*20mm	块	20	亚克力板激光雕刻成型，文字信息内容丝网印/详见图纸，安装：贴面安装，安装高度符合民政部门规范要求。
39	单元 指示 牌	300*340*5mm	块	25	亚克力板激光雕刻成型，文字信息内容丝网印/详见图纸。安装：贴面安装，安装高度符合民政部门规范要求。
40	门牌	180*90mm	块	533	双层亚克力板激光雕刻成型，3mm+5mm亚克力板，文字信息内容背喷UV打印，安装：贴面安装，安装高度符合民政部门规范要求。
41	电梯 楼层 牌	300*340*5mm	块	275	亚克力板激光雕刻成型，文字信息内容丝网印/详见图纸。安装：贴面安装，安装高度符合民政部门规范要求。
42	消防 楼层 牌	直径600mm，1.5mm铝板反光贴膜，	块	275	图文内容高强度反光贴膜/详见图纸。安装：贴面安装，安装高度符合民政部门规范要求。
43	人防 工程 标识 示意 图	1300*800mm	块	3	材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，安装位置在人防出入口墙体的醒目位置，标牌下沿与地面距离不低于1400mm；参照江苏省人民防空办 苏防《2018》71号规范制作，
44	人防 使用 说明 牌	800*600mm	块	6	材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，安装位置在人防出入口墙体的醒目位置，标牌下沿与地面距离不低于1400mm；
	人防				材质及工艺做法：

中铁城建集团有限公司江苏分公司张家港高铁新城第四项目经理部

张家港市

售价300元

CG01

45	标识牌 (中号)	700*450mm	块	6	<p>①2.0mm厚铝板激光切割②覆工程级反光膜③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①2.0mm厚铝板激光切割，折边②覆工程级反光膜；③（人防专用）符合人防办要求，正反面为一套，直径76*3000mm立柱混凝土浇筑安装；</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p> <p>材质及工艺做法： ①5.0mm厚亚克力板，图案反面uv，②不锈钢装饰钉安装，③符合2018人防技术规格要求</p>
46	外部导引标识牌	950*400mm	套	5	
47	人员掩蔽工程导引图	800*540mm	块	32	
48	干厕平站转换标识牌	1200*800mm	块	3	
49	水箱平战转换标识牌	1200*800mm	块	3	
50	功能间标识牌	500*170mm	块	136	
51	人防工程内部提示牌	500*170mm	块	24	
52	人防车位吊牌	350*190mm	块	164	
53	人防车位编号	涂料漆膜厚度0.12~0.15	个	164	
54	人防区域+非人防区墙体色带	高度900mm/200mm	平方	1378	
55	配建区域功能间标识	字体高度140mm，黑体字体	米	558	<p>车位编码采用常温冷漆标线，涂料漆膜厚度0.12~0.15mm，耐日晒温差，不变色。</p> <p>1.规格:高度900mm/200mm2.做法:彩色防霉涂料喷涂3.符合2018人防技术规格要求</p> <p>1.规格:字体高度140mm，黑体字体；2.做法:彩色防霉涂料喷涂3.符合2018人防技术规格要求</p>

56	防毒通道/密闭通道色带+喷字	字体高度140mm，黑体字体	米	102	1.规格:字体高度140mm，黑体字体；2.做法：彩色防霉涂料喷涂3.符合2018人防技术规格要求
57	人防区域墙体喷字	字体高度750mm，黑体字体	处	6	1.规格:字体高度750mm，黑体字体；2.做法：彩色防霉涂料喷涂3.符合2018人防技术规格要求
58	战时风走向标识		个	153	符合2018人防技术规格要求
59	战时水走向标识		个	136	符合2018人防技术规格要求
60	电缆管线标识	40*80mm	个	82	1.规格:40*80mm，亚克力板雕刻成型，文字丝网印刷；2.符合2018人防技术规格要求
61	电箱警示标识	3.0mm	个	41	3.0mmPVC板UV打印

**具体规格型号详见图纸及清单！**

## 2.投标人资格条件（根据实际采购物资增减投标人资格条件）

2.1 营业范围：在中国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证，且为**一般纳税人**。

2.2 生产能力：投标产品生产厂须具备年产100万元以上的生产能力，具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。

2.3 财务能力：具有良好的资金财务状况，注册资金不低于 100 万人民币。

2.4 质量保证能力：产品符合国家现行标准，具有近两年由省、部级及以上检验、检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。

2.5 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。

2.6 其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，生产厂不可以与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。