

询价编号：POWERCHINA-0114009-240060

中国电建水电十四局勘察设计研究院

融源大理温泉大酒店提升改造项目

厨房设备采购项目

# 询价函



**中国电建**  
POWERCHINA

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司

勘察设计研究院设备物资部

使用人：融源大理温泉大酒店提升改造项目部

中国·云南·昆明

2024年12月

# 询比价函

因水电十四局勘察设计研究院融源大理温泉大酒店提升改造项目建设需要，中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院设备物资部（以下简称“询价人”）融源大理温泉大酒店提升改造项目厨房设备采购项目（询价编号：POWERCHINA-0114009-240060）进行竞价采购（公开询比价）采购，现邀请报价人对该项目进行网上报价。

## 1.1 采购方式和原则

- 1、采购方式：本采购项目采用竞价采购（公开询比价）方式。
- 2、采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定中标人。

## 1.2 资金来源

该项目资金来源为自有资金及贷款，相应资金已经落实。

## 1.3 询价范围、交货期、交货地点

序号	产品名称	尺寸(mm)L*D*H	型号	数量	单位	产地	品牌	技术参数	备注
	1#楼1层厨房								
1A	收货区								
1A01	风幕机	1500*212*226		1	台			性能：低噪音风机 风量：2230m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 功率：274W 机身长度：1500mm 噪声：60db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3015-2-S 尺寸：1500*182*221	
1A02	灭蚊灯	400*120*170		1	台			灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
1A03	电子落地称	420*560*900		1	台				
1A04	可调四层孔板货架	1150*500*1540		3	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
1A05	GN 饼盆车	410*650*1865		2	台			材质：优质不锈钢 1. 框架：38*38*1.0mm 不锈钢方管；滑轨：14层，1.5mm 不锈钢板。	

							2. 配两个4寸平底万向轮，两个4寸平底刹车轮；	
1A06	冷藏库	2250*2875*2600		1	台		<p>温度：2-5℃</p> <p>冷库外部：冷库顶板：彩钢板0.6mm，冷库墙板：彩钢板0.6mm，冷库地板：彩钢板0.4mm，冷库门板：彩钢板0.6mm，冷库内部：冷库顶板：彩钢板0.6mm，冷库墙板：彩钢板0.6mm，冷库地板：彩钢板0.4mm，冷库门板：彩钢板0.6mm</p> <p>高温冷库空间的计算条件：冷库温度0℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-10℃；负载密度：250KG/m<sup>3</sup>；处理操作时间：18小时；保温板厚度：100mm；产品进库温度：25℃；产品每天周转量：10%。</p>	
1A07	可调四层孔板货架	1300*500*1540		3	台		<p>材质：优质不锈钢，</p> <p>1. 立柱：厚度1.0mm，带可调节孔。</p> <p>2. 层板：厚度1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。</p> <p>3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。</p>	
1A08	可调四层孔板货架	900*500*1540		1	台		<p>材质：优质不锈钢，</p> <p>1. 立柱：厚度1.0mm，带可调节孔。</p> <p>2. 层板：厚度1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。</p> <p>3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。</p>	
1A09	冷冻库	2250*2075*2600		1	台		<p>温度：-20℃</p> <p>冷库外部：冷库顶板：彩钢板0.6mm，冷库墙板：彩钢板0.6mm，冷库地板：彩钢板0.4mm，冷库门板：彩钢板0.6mm，冷库内部：冷库顶板：彩钢板0.6mm，冷库墙板：彩钢板0.6mm，冷库地板：彩钢板0.4mm，冷库门板：彩钢板0.6mm</p> <p>低温冷库空间的计算条件：冷库温度-18℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-25℃；负载密度：250KG/m<sup>3</sup>；处理操作时间：18小时；</p>	

								保温板厚度：100mm；产品进 库温度：-5℃；产品每天 周转量：10%。。	
1B	粗加工								
1B01	GN 饼盆车	410*650*1865		1	台			材质：优质不锈钢 1. 框架：38*38*1.0mm 不锈 钢方管；滑轨：14 层，1.5mm 不锈钢板。 2. 配两个 4 寸平底万向轮， 两个 4 寸平底刹车轮；	
1B03	大单星盆 台	1000*700*950		3	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒 去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节 脚	
1B05	洗地龙头	15 米	XD-C102 -F	2	个			1 开放式洗地龙头、碳钢 主体，表面环氧喷涂处理 (黑色) 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层 液压钢丝管(黑色)、与 主体接口为金属连接件、 耐温 85 度 4 黄铜铸造表面镀铬花 洒喷头(配置一把喷头) 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
1B06	双层工作 台带后背	900*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
1B07	双星工作 台	1500*700*950		2	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒 去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节 脚	
1B08	土豆脱皮 机	505*490*825	PP15A	1	台			参数配置： 型号：PP15A	

							<p>额定电压：220V 电机功率：0.75KW 料桶容积：15kg 整机重量：68/64kg 外形尺寸：505*490*825mm</p>	
1B09	瓜果切丝片机	440*366*715	QSP	1	台		<p>型号：QSP 产量：100-300kg/h 功率：0.75kw 切丝尺寸： 3.5*1-3.5mm; 2.2*1-2.2mm 切片厚度：1.5mm 外形尺寸：440x366x600mm</p>	
1B10	可调四层孔板货架	1150*500*1540		3	台		<p>材质：优质不锈钢， 1.立柱：厚度1.0mm，带可调节孔。 2.层板：厚度1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3.脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。</p>	
1B11	绞切肉机	630*465*860	JQH400L-G	1	台		<p>参数配置： 型号：JQH400L-G 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1.5x2KW 切肉生产能力：400kg/h 绞肉能力：180kg/h 整机重量：100kg 外形尺寸：630*465*860mm 注：双电机、绞切两用，切肉总成可拆卸</p>	
1B12	挂墙双层架	2710*350		1	台		<p>1.材质：优质不锈钢 2.双层板：厚度1.5mm 3.三角支撑架：厚度1.5mm 板材</p>	
1B13	单星盆台	1709*700*950		1	台		<p>1.材质：优质不锈钢板 2.面板：厚度1.5mm 3.星盆：厚度1.0mm(高筒去水) 4.支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.0mm与Φ25*1.0mm制作 5.脚：Φ38 不锈钢圆调节脚</p>	
1B14	挂墙双层架	3500*350		1	台		<p>1.材质：优质不锈钢 2.双层板：厚度1.5mm 3.三角支撑架：厚度1.5mm 板材</p>	
1B15	双层工作台带后背	1200*700*950		1	台		<p>1.材质：优质不锈钢， 2.面板：厚度1.5mm， 3.层板：厚度：1.0mm</p>	

								3. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.2mm与Φ25*1.2mm制作，Φ38全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚度1.0mm，用于面板、层板
1B16	单星宰杀台带尼龙砧板	1600*700*950		1	台			1. 材料选择：优质不锈钢板， 2. 面板：厚度1.5mm，配30mm尼龙砧板 3. 星盆：1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.0mm与Φ25*1.0mm制作 5. 脚：Φ38不锈钢圆调节脚
1D	宴会备餐区							
1D11	单通趟门热风柜	1800*700*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度1.5mm，聚安脂发泡； 3. 台板：厚度1.0mm； 4. 门：外板厚度1.0mm，内胆0.7mm一体式折边门把手，隔热保温板 5. 柜身：厚度1.0mm 6. 支撑码：厚度1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮 9. 风扇：离心风机130F,1个； 10. 温控系统：温度范围：0~70℃，380V/1.5KW发热片2个，数字显示屏.
1D12	单通趟门工作柜带后背	2000*700*950		2	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度1.5mm； 3. 台板：厚度1.0mm； 4. 门：外板1.0mm，内胆0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度1.0mm 6. 支撑码：厚度1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
1D13	三层工作台	1800*700*800		2	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.2mm与Φ25*1.2mm制作，Φ38全钢调节脚 5. 支撑码：优质不锈钢厚

								度 1.0mm, 用于面板、层板
1D14	三层工作台	1500*700*800		2	台			1. 材质: 优质不锈钢, 2. 面板: 厚度 1.5mm, 3. 层板: 厚度: 1.0mm 4. 支架: 采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚 5. 支撑码: 优质不锈钢厚 度 1.0mm, 用于面板、层板
1D15	净水器	132*162*600		1	台			精密滤芯内含 Aglon 控菌 系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管 接, 管线及生饮水龙头。 有效降低因杂质引起的磨 损或堵塞, 不当碳化以 及口味的流失, 有害孢子 和其他污染物。 处理水量: 6.3 升/分钟 水 压: 0.06-0.65Mpa 处水总量: 9000 加仑 尺寸: 58*10*13
1D16	挂墙趟门 储物柜	1500*350*600		2	台			1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 台板: 厚度 1.0mm; 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm 5. 层数: 2 层 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用 于顶板、台板、底板; 7. 固定码: 厚度 1.2mm; 8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮
1D17	电热开水 器	80L	9KW	1	台			整体不锈钢制作, 9KW/380V。
1D18	单星掩门 柜带后背	1200*700*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm 5. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用 于面板、底板 6. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 7. 门吸: 不锈钢强力门吸, 优质不锈钢门铰 8. 星盆: 厚度 1.0mm (高筒 去水)
1E	水吧区							
1E06	单星工作 柜	1200*600*800+ 150		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm

								5. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、底板 6. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 7. 门吸: 不锈钢强力门吸, 优质不锈钢门铰 8. 星盆: 厚度 1.0mm (高筒去水)	
1E09	双门掩门柜	1105*600*800		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm 5. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、底板 6. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 7. 门吸: 不锈钢强力门吸, 优质不锈钢门铰 8. 星盆: 厚度 1.0mm (高筒去水)	
1E10	单门掩门柜	600*600*800		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 面板: 厚度 1.5mm; 3. 台板: 厚度 1.0mm; 4. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 5. 柜身: 厚度 1.0mm 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、台板、底板 7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 8. 门吸: 不锈钢强力门吸, 优质不锈钢门铰	
1E11	保鲜工作台	1500*600*800	TZ300C2	1	台			制冷方式: 风冷 温度范围: -5℃~10℃ 外形尺寸(mm): 1500×760×800 有限容积: 317L 输入功率: 304W 物架层数: 1 层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 子弹脚 内外箱材料: 201#不锈钢	
1E12	净水器	310*111*532		2	台			精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接, 管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞, 不当碳酸化以及口味的流失, 有害孢子和其他污染物。 处理水量: 6.3 升/分钟 水 压: 0.06-0.65Mpa 处水总量: 9000 加仑 尺寸: 58*10*13	
1E13	台下制冰	500*580*(705+	AC-120X	1	台			额定电压: 220V	

	机	30)					额定功率：460W 额定频率：50Hz 产冰量：55kg 储冰量：15kg 产品尺寸： 500*580*(705+30)	
1E14	双门消毒柜	1192*553*1660	XDR640-F1A	1	台		电 源：220V~ 50Hz 额定输入功率:2200W（左室 1100W，右室 1100W） 积容：640L 消毒星级：二级 消毒温度：125℃ 消毒时间：≥15min 途用：食具消毒（适合耐温高于 180℃的食具） 发热管有效使用寿命：≥ 5000h 工作周期：≥30min 外形尺寸（长×宽×高）： 1192mm×553mm×1660mm	
1E15	双层工作台带后背	1200*700*950		2	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
1E16	三星盆台	1800*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm（高筒去水） 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚	
1E17	灭蚊灯	400*120*170		1	台		灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
1E18	高身储物柜	1200*500*1800		1	台		1. 材质：门外板及台板 304#不锈钢板；其余部位优质不锈钢 2. 台板：厚度 1.0mm； 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm，背板 0.8mm 5. 层数：4 层 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于顶板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：不锈钢滑道，配不锈钢尼龙吊轮	

1E19	可调四层孔板货架	1150*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
	1#楼 2 层厨房							
2A	二级仓库/留样间							
2A01	可调四层孔板货架	1150*500*1540		5	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2A02	可调四层孔板货架	1500*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2A03	四门高温展示柜	1220*730*1940	SG1.0C4 F	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：2℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1220×730×1940 有限容积：840L 输入功率：540W 物架层数：3 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
2A04	农药残留快速测试仪	380*380*170		1	台			
2A05	单星盆台	1900*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚	
2B	粗加工区							
2B01	风幕机	1500*212*226		1	台		性能：低噪音风机	

								风量：2230m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 功率：274W 机身长度：1500mm 噪声：60db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3015-2-S 尺寸：1500*182*221	
2B02	灭蚊灯	400*120*170		2	台			灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
2B03	可调四层孔板货架	1150*500*1540		3	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2B04	双星盆台	1200*700*950		2	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm（高筒去水） 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚	
2B05	单层工作台带后背	750*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚。 4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板	
2B06	双层工作台	2000*760*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
2B07	洗地龙头	15 米	XD-C102-F	1	个			1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度	

								4 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
2C	主厨房								
2C02	燃气单眼矮仔炉	700*700*1250		1	台			<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式面板，夹层填充耐火棉；</p> <p>2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁 ∠40*40*4 制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管 Φ51*3 制作，外套不锈钢圆管 Φ63*1 制作；</p> <p>5. 铸铁炉花。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门。气源：液化石油气，耗气量：</p>	
2C03	炉拼台	350*1150*1250		2	台			<p>1. 材质：优质不锈钢，</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm，</p> <p>3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作</p> <p>4. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚</p>	
2C04	燃气双眼双尾炒炉	2150*1150*1250		1	台			<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式冲压面板，下衬 1.5mm 热轧钢板，夹层填充耐火棉；</p> <p>2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁 ∠40*40*4 制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管 Φ51*3 制作，外套不锈钢圆管 Φ63*1 制作。</p>	

							配置： 1.节能环保4寸高原燃气炉芯；2.550W节能环保低噪音铝壳风机；3.配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门；4.专用进水、排水管件。气源：液化石油气，耗气量：8立方/小时。	
2C05	四头燃气煲仔炉	800*900*920		1	台		材料选择：面板304#不锈钢板材，其余部位优质不锈钢； 用料： 1.面板厚度1.5mm，围板：1.0mm，一体式面板 2.气管采用DN40钢管连接，右进气口； 3.支架：角铁∠40*40*4制作； 4.脚管：不锈钢圆管Φ51*1.0MM制作，套全钢脚； 5.铸铁炉花。 配置： 1.节能环保高效文华炉芯；2.配件：环保型阀门。气源：液化石油气，耗气量：	
2C06	单缸单筛燃气炸炉	400*900*920	V9-TC-1	1	台		参数配置： 型号：V9-TC-1 功率：12kw 电压：380v 净重/毛重：53/116kg 规格： 400x900x(850+90)mm 油缸容量/尺寸： 24L/260x360x200mm 炸篮尺寸：310x230x150mm 产品特点： 1.全不锈钢机身结构。 2.可调不锈钢脚，放置平稳。 3.“V”形冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦。 4.温度自动控制调节范围50℃~190℃，230℃超温保护。 5.发热管加热，传热效率高。	
2C07	落地工作台连柜	400*900*920		1	台		1.材质：优质不锈钢板； 2.面板：厚度1.5mm； 3.台板：厚度1.0mm； 4.门：外板1.0mm，内胆0.7mm，一体式折边门把手	

							<p>5. 柜身：厚度 1.0mm</p> <p>6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板</p> <p>7. 支撑脚：6 寸可调重力脚</p> <p>8. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰</p>	
2C08	电力 6 格 万能蒸烤箱	847*771*782	6 盘	1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电脑液晶显示屏+控制旋钮，可编辑存储 100 个预设烹饪程序，程序可多达 9 个步骤</li> <li>• iCooking：灵敏的智能烹饪管理功能，全烹饪过程自动调节。</li> <li>• iClima：。通过分布箱体内部的湿度传感器，直接测量湿度进行管理和控制，温度和湿度控精确到 ≤10%； <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可容纳 6*1/1-GN 烤盘</li> </ul> </li> <li>• 外形尺寸：898*824*846</li> <li>• 功率：11.1kw 电压：380v</li> <li>• 内置直喷式强力蒸汽发生器；</li> <li>• 均衡热风循环：自动正反反转功能风扇后进入炉腔</li> <li>• 满足多样化烹饪要求，预制菜肴再加热，真空低温烹饪，夜间烹饪，发酵，巴氏杀菌，烟熏，加工肉品，脱水；</li> <li>• 可精准控制烤箱内温度、湿度、时间和食物内部中心温度</li> <li>• 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30-98° C），标准蒸汽模式（99° ），高温蒸汽模式（100-130° C），蒸烤混合模式（30° -300° C），对衡烤模式（30° -300° C），</li> </ul>	
2C09	开口柜	1000*900*800		1	台		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板；</li> <li>2. 面板：厚度 1.5mm；</li> <li>3. 台板：厚度 1.0mm；</li> <li>4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</li> <li>5. 柜身：厚度 1.0mm</li> <li>6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板</li> <li>7. 支撑脚：6 寸可调重力脚</li> <li>8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮</li> </ol>	
2C10	12 盘电力 蒸饭柜	747*650*1580		1	台		<p>尺寸：710*650*1580mm</p> <p>蒸饭量：36kg</p>	

							可供人数：250-300人 蒸饭时间：60min 功率：12kw 电压：380V
2C11	净水器	310*111*532		1	台		精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13
2C12	不锈钢油烟罩	6850*1200*500		6.8	米		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 壳体：厚度 1.0mm； 3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩 4. 配滤油片、接油杯
2C13	单星盆水池	600*800*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 制作 5. 脚： $\Phi 38$ 不锈钢圆调节脚
2C14	双通趟门工作柜	1800*800*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
2C15	双通趟门热风柜	1800*800*800		2	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm，聚安脂发泡； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板厚度 1.0mm，内胆 0.7mm 一体式折边门把手，隔热保温板 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮

								9. 风扇：离心风机 130F, 1 个; 10. 温控系统：温度范围：0~70℃, 380V/1.5KW 发热片 2 个, 数字显示屏.	
2C16	吊天花双层架	5600*350*2500		1	台			1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm, 底封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管 Φ32*1.0mm 4. 配防撞角	
2C17	双层工作台	1800*450*800		2	台			1. 材质：优质不锈钢, 2. 面板：厚度 1.5mm, 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm, 用于面板、层板	
2C18	双层工作台	2000*450*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢, 2. 面板：厚度 1.5mm, 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm, 用于面板、层板	
2C19	吊天花双层架	5200*350*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm, 底封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管 Φ32*1.0mm 4. 配防撞角	
2C20	双层工作台	2000*760*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢, 2. 面板：厚度 1.5mm, 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm, 用于面板、层板	
2C21	保鲜工作台	1800*760*800	TZ400C2	2	台			制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1800×760×800 有限容积：409L 输入功率：420W 物架层数：1 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢	
2C22	四门双温冷冻冷藏	1220*730*1940	Q1.0C4F	2	台			制冷方式：风冷 温度范围：-15℃~-6℃	

	柜							/-5℃~10℃ 外形尺寸(mm): 1220×730×1940 有限容积: 389/389L 输入功率: 620W 物架层数: 3层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 万向脚轮 内外箱材料: 201#不锈钢	
2C23	单门组合消毒柜	950*600*1170	YTD-12D-12M	1	台			型号: YTD-12D-12M 额定电压: 220v/50Hz 额定功率: 1200w 烘干温度: <85℃ 消毒时间: 0~60min 可调 产品尺寸: 950*600*1170 全无磁不锈钢材质, 钢化玻璃门, 消毒时间可调, 热风循环+紫外线线+臭氧中温消毒, 可放直径 50 公分菜板, 6A 放 12 把刀 5 块板, 6M 放 12 把刀 5 块板及漏勺、毛巾等, 12M 放 16 把刀 8 块板	
2C24	单星盆台	1500*700*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 星盆: 厚度 1.0mm (高筒去水) 4. 支架: 采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚: Φ38 不锈钢圆调节脚	
2C25	双层工作台带后背	1500*700*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢, 2. 面板: 厚度 1.5mm, 3. 层板: 厚度: 1.0mm 3. 支架: 采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚; 4. 支撑码: 优质不锈钢厚度 1.0mm, 用于面板、层板	
2C26	可调四层孔板货架	1500*500*1540		1	台			材质: 优质不锈钢, 1. 立柱: 厚度 1.0mm, 带可调节孔。 2. 层板: 厚度 1.0mm 不锈钢孔板, 带可调节孔, 加强筋加固。 3. 脚: 不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2D	冷菜间								
2D01	挂墙洗手星盆	500*400*300		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 围板: 厚度 1.0mm	

							4. 星盆:厚度 1.0mm	
2D02	四门双温 冷冻冷藏 柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台		<p>制冷方式: 风冷  温度范围: -15℃~-6℃  /-5℃~10℃  外形尺寸(mm): 1220×730  ×1940  有限容积: 389/389L  输入功率: 620W  物架层数: 3层  控温类型: 电子温控  柜脚类型: 万向脚轮  内外箱材料: 201#不锈钢</p>	
2D03	双星水池 柜	1500*760*800+ 150		1	台		<p>1. 材质: 优质不锈钢板  2. 面板: 厚度 1.5mm  3. 门: 外板 1.0mm, 内胆  0.7mm, 一体式折边门把手  4. 柜身: 厚度 1.0mm  5. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于  面板、底板  6. 支撑脚: 6寸可调重力脚  7. 门吸: 不锈钢强力门吸,  优质不锈钢门铰  8. 星盆: 厚度 1.0mm(高筒  去水)</p>	
2D04	刀具消毒 柜	540*135*646	FUKKB10 0	1	台		<p>1、全不锈钢结构设计, 采用  AISI304 不锈钢制造,  坚固耐用;  2、商用设计理念, 黑色有  机玻璃门, 美观耐用, 防  止紫外光外泄;  3、可抽出的透明有机玻璃  刀架(A款), 便于更好的  清洁, 刀具无需旋转即可  消毒;  4、安全微限开关设计, 开  门时自动关闭机器, 停止  消毒, 安全可靠;  5、采用特种双重消毒设  计: 紫外线消菌(UV)及  臭氧双重消毒效果;  6、不锈钢拉手设计, 经久  耐用; 采用磁力门吸装置,  柜门带门锁, 便于管理;  7、60分钟消毒时间掣, 设  有挂墙孔, 方便安装; 配  备专用设备锁, 方便管理;  8、容量: 12-14把刀, 小  刀15把以上, 适用于中式  刀、厨师刀;</p>	
2D05	净水器	132*162*600		1	台		<p>精密滤芯内含 Aglon 控菌  系统 10寸前置处理器 5  微米前置滤芯 配快速管  接, 管线及生饮水龙头。</p>	

							有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000加仑 尺寸：58*10*13	
2D06	挂墙双层架	2500*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材	
2D07	单通趟门工作柜带后背	1095*760*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
2D08	单通趟门工作柜带后背	1600*760*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
2D09	挂墙双层架	1960*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材	
2D10	保鲜工作台	1800*760*950	TZ400C2	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1800×760×800 有限容积：409L 输入功率：420W 物架层数：1层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢	
2D11	可调四层孔板货架	1150*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加	

								强筋加固。 3.脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。
2D12	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	1	台			参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装，Φ6 螺纹吊杠安装。
2E	洗碗间							
2E01	灭蚊灯	400*120*170		1	台			灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W
2E02	风幕机	1200*160*200		1	台			性能：低噪音风机 风量：1710m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 功率：228W 机身长度：1200mm 噪声：59db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3012-2-S 尺寸：1200*212*226
2E03	挂墙茜架	1400*450*0		2	台			材质：优质不锈钢 1.层板厚度 1.5mm。 2.三角支撑架采用 1.5mm 板材 3. 下水管 Φ15*1.0。
2E04	双星污碟台	2300*760*950		1	台			1.材质：优质不锈钢板 2.面板：厚度 1.5mm 3.星盆：厚度 1.0mm（高筒去水） 4.支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5.脚：Φ38 不锈钢圆调节脚 6.收餐口：Φ250*80；
2E05	高压花洒	190*360*980	HS-A202 YB	1	台			1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.接水口口径为 1/2"内螺纹； 6.配 12 寸摇摆龙头
2E06	不锈钢油	1000*1000*500		1	台			1.材质：优质不锈钢板；

	网烟罩						2. 壳体：厚度 1.0mm； 3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩 4. 配滤油片、接油杯	
2E08	洁碟台带后背	1700*760*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm，下部加装 1.0mmL 型碗筐支撑架， 3. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 制作， $\Phi 38$ 全钢调节脚	
2E09	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	2	台		参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装， $\Phi 6$ 螺纹吊杠安装。	
2E10	可调四层孔板货架	1150*500*1540		2	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2E11	双门消毒柜	1192*553*1660	XDR640-F1A	1	台		电 源：220V~ 50Hz 额定输入功率：2200W（左室 1100W，右室 1100W） 积容：640L 消毒星级：二级 消毒温度：125℃ 消毒时间： $\geq 15\text{min}$ 途用：食具消毒（适合耐温高于 180℃的食具） 发热管有效使用寿命： $\geq 5000\text{h}$ 工作周期： $\geq 30\text{min}$ 外形尺寸（长×宽×高）： 1192mm×553mm×1660mm	
2E12	高身储物柜	1200*500*1800		2	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 台板：厚度 1.0mm； 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm，背板 0.8mm 5. 层数：4 层 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于顶板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：不锈钢滑道，配不锈钢尼龙吊轮	

2E13	三星盆洗锅池	2000*800*800+150		1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板</li> <li>2. 面板：厚度 1.5mm</li> <li>3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)</li> <li>4. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.0mm 与Φ25*1.0mm制作</li> <li>5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚</li> </ul>	
2E14	双层工作台带后背	1500*800*950		1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢，</li> <li>2. 面板：厚度 1.5mm，</li> <li>3. 层板：厚度：1.0mm</li> <li>3. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.2mm 与Φ25*1.2mm制作，Φ38 全钢调节脚；</li> <li>4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板</li> </ul>	
2F	备餐间							
2F01	电热开水器	80L	9KW	1	台		整体不锈钢制作，9KW/380V。	
2F02	单星掩门柜带后背	1600*700*950		1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板</li> <li>2. 面板：厚度 1.5mm</li> <li>3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</li> <li>4. 柜身：厚度 1.0mm</li> <li>5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板</li> <li>6. 支撑脚：6 寸可调重力脚</li> <li>7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰</li> <li>8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)</li> </ul>	
2F03	净水器	132*162*600		1	台		<p>精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。</p> <p>处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13</p>	
2F04	挂墙趟门储物柜	1800*350*600		1	台		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板；</li> <li>2. 台板：厚度 1.0mm；</li> <li>3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</li> <li>4. 柜身：厚度 1.0mm</li> <li>5. 层数：2 层</li> <li>6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于顶板、台板、底板；</li> </ul>	

								7. 固定码：厚度 1.2mm； 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
2F05	单通趟门工作柜	1800*700*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
2F06	风幕机	1200*160*200		1	台			性能：低噪音风机 风量：1710m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 功率：228W 机身长度：1200mm 噪声：59db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3012-2-S 尺寸：1200*212*226	
2F07	灭蚊灯	400*120*170		1	台			灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
2F08	可调节四层平板货架	1500*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢平板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2F09	可调节四层平板货架	1400*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢平板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2F10	可调节四层平板货架	1000*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢平板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2G	明档/煮品区								

2G01	保鲜工作台	1500*760*800	TZ300C2	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1500×760×800 有限容积：317L 输入功率：304W 物架层数：1层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢
2G02	单星掩门柜带后背	1200*760*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板 6. 支撑脚：6寸可调重力脚 7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)
2G03	双门掩门柜	1200*760*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰
2G04	双门掩门柜	1200*600*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰
2G07	单通趟门工作柜	1150*700*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚

								8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
2G08	开口柜	350*700*800		3	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
2G09	电 1/3 坑扒炉连柜座	700*700*920	V7-TG	1	台			参数配置： 型号：V7-TG（定做） 功率：9kw 电压：380v 净重/毛重：86/155kg 规格： 700*700*(850+90)mm；扒板尺寸：625*496*20mm 产品特点： 1. 功率大，升温快，效率高。 2. 外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 3. 镀铬扒板，减少热量分散。 4. 可调节炉脚。
2G10	四头电磁煲仔炉连下柜	700*700*920		1	台			外形尺寸：700*800*950 玻璃尺寸：Φ300 加热直径：Φ210 功率：4*3.5KW 电压：380V 频率：50Hz -节能率高，无噪音，无污染 -三重立体防辐射屏蔽设计 -软启动技术，自动报警装置 -采用技术领先的德国 "Infineon" IGBT -采用日本阿尔卑斯八档火力调节 -国家专利线盘，无盲区，火力更均匀
2G11	电六头煮面炉	400*700*830		1	台			水缸采用不锈钢材质，加粗发热管，快速升温效率高。独立汤池不串味，易清洗。9kw/380V
2G12	双头煮面炉	1200*700*920		1	台			水缸采用不锈钢材质，加粗发热管，快速升温效率

								高。独立汤池不串味，易清洗。18kw/380V	
2G13	不锈钢油烟罩	3600*1200*500		3.6	米			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 壳体：厚度 1.0mm； 3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩 4. 配滤油片、接油杯	
	1#楼 3 层厨房								
3A	面点间								
3A01	四门双温冷冻冷藏柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台			制冷方式：风冷 温度范围：-15℃~-6℃ /-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1220×730×1940 有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
3A03	不锈钢油烟罩	2800*1200*500		2.8	米			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 壳体：厚度 1.0mm； 3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩 4. 配滤油片、接油杯	
3A04	烤箱带发酵箱	1225*920*1900	PL-4DS	1	台			参数配置： 型号：PL-4DS 额定电压：380V 3N 额定功率：15.7KW 烤盘尺寸：600*400mm 烤盘重量：4 件 重量：203kg 外形尺寸： 1225*920*1900mm 产品特点： 上烤下醒，一炉多用，使用方便，节约商业用地； 温度、湿度、时间微电脑精准控制，确保烘烤效果； 内置蒸汽发生器，创造优良醒发环境； 超温保护，使用安全可靠； 外观新潮大方，优质电器配置，制作精良。	
3A05	烙饼机	610*800*820	LB550	1	台			参数配置： 型号：LB550 额定电压：220V 额定功率：5KW 整机重量：45kg 外形尺寸：610*800*820mm	

3A06	12 盘电力蒸饭柜	747*650*1580		1	台		尺寸:710*650*1580mm 蒸饭量: 36kg 可供人数: 250-300 人 蒸饭时间: 60min 功率: 12kw 电压: 380V	
3A07	保鲜工作台	1500*760*800	TZ300C2	1	台		制冷方式: 风冷 温度范围: -5℃~10℃ 外形尺寸(mm): 1500×760×800 有限容积: 317L 输入功率: 304W 物架层数: 1 层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 子弹脚 内外箱材料: 201#不锈钢	
3A08	吊天花双层架	3300*350		1	台		1. 材质: 优质不锈钢 2. 层板: 面厚度 1.5mm, 底封 0.8mm 3. 吊杆: 不锈钢圆管Φ32*1.0mm 4. 配防撞角	
3A09	面粉车	750*410*745	JW-S102	3	台		容量:102L 食品级塑料制成,容量:102L,透明滑盖易于识别事物,内配塑料铲,导轨式插入避免食物交叉污染.通过美国 NSF 安全卫生认证,	
3A10	木案工作台	1800*760*800		1	台		1. 材质: 优质不锈钢, 2. 面板:50mm 实木板,四角包边 3. 支架: 采用不锈钢圆管Φ51*1.2mm 与Φ32*1.2mm 制作, Φ51 全钢调节脚;	
3A11	压面机	450*360*1040	MT30A	1	台		参数配置: 型号: MT30B 额定电压: 220V 电机功率: 1.5KW 压面厚度: 1~5mm 压面宽度: 244mm 生产能力: 50kg/h (面条) 整机重量: 91kg 外形尺寸: 480*465*960mm	
3A12	和面机	800*435*805	HS30	1	台		参数配置: 型号: HS30 额定电压: 380V 3N~ 额定频率: 50Hz 电机功率: 0.85/1.1Kw 整机重量: 91kg 料桶容积: 35L 搅拌转速: 101/202r/min 料桶转速: 8/16r/min 最大和面量: 12kg	

							外形尺寸：800*435*805mm
3A13	搅拌机	680*550*1025	B30	1	台		<p>参数配置：          型号：B30          料桶容积：38L          额定电压：220V          额定频率：50Hz          电机功率：1.5KW          最大和面量：10kg          搅拌转速：          65/102/296r/min          整机重量：168kg          外形尺寸：          680*550*1025mm</p>
3A14	单星盆台	900*760*950		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板          2. 面板：厚度 1.5mm          3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)          4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作          5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚</p>
3A15	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	1	台		<p>参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。          主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装，Φ6 螺纹吊杠安装。</p>
<b>3B</b>	<b>裱花间</b>						
3B01	二门单温冷冻柜	630*730*1940	D500C2F	1	台		<p>制冷方式：风冷          温度范围：-15℃~-6℃          外形尺寸(mm)：630×730×1940          有限容积：389L          输入功率：440W          物架层数：3 层          控温类型：电子温控          柜脚类型：万向脚轮          内外箱材料：201#不锈钢</p>
3B02	保鲜工作台	1200*760*800	TZ200C2	1	台		<p>制冷方式：风冷          温度范围：-5℃~10℃          外形尺寸(mm)：1200×760×800          有限容积：200L          输入功率：304W          物架层数：1 层          控温类型：电子温控          柜脚类型：子弹脚          内外箱材料：201#不锈钢</p>
3B03	净水器	132*162*600		1	台		精密滤芯内含 Aglon 控菌

							系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接, 管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞, 不当碳酸化以及口味的流失, 有害孢子和其他污染物。 处理水量: 6.3 升/分钟 水压: 0.06-0.65Mpa 处水总量: 9000 加仑 尺寸: 58*10*13	
3B04	单星掩门柜带后背	1200*760*950		1	台		1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm 5. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、底板 6. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 7. 门吸: 不锈钢强力门吸, 优质不锈钢门铰 8. 星盆: 厚度 1.0mm (高筒去水)	
3B05	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	1	台		参数: 灯管功率 30W, 灯管直径 25MM, 杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料: 飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装: 吊装, Φ6 螺纹吊杠安装。	
<b>3C</b>	<b>凉菜间</b>							
3C01	挂墙洗手星盆	500*400*300		1	台		1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 围板: 厚度 1.0mm 4. 星盆: 厚度 1.0mm	
3C02	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	2	台		参数: 灯管功率 30W, 灯管直径 25MM, 杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料: 飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装: 吊装, Φ6 螺纹吊杠安装。	
3C03	二玻门展示柜	630*730*1940	SG500C2 F	1	台		制冷方式: 风冷 温度范围: 2℃~10℃ 外形尺寸(mm): 630×730×1940 有限容积: 389L 输入功率: 320W 物架层数: 3 层 控温类型: 电子温控	

							柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
3C04	单星掩门 柜带后背	1425*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板 6. 支撑脚：6 寸可调重力脚 7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)	
3C05	刀具消毒 柜	540*135*646	FUKKB10 0	1	台		1、全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，坚固耐用； 2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄； 3、可抽出的透明有机玻璃刀架(A款)，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 5、采用特种双重消毒设计：紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果； 6、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理； 7、60 分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理； 8、容量：12-14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀；	
3C06	净水器	132*162*600		1	台		精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13	
3C07	挂墙双层 架	1125*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm	

								3. 三角支撑架:厚度 1.5mm 板材
3C08	单通趟门工作柜带后背	1125*700*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 面板: 厚度 1.5mm; 3. 台板: 厚度 1.0mm; 4. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 5. 柜身: 厚度 1.0mm 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、台板、底板 7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮
3C09	单通趟门工作柜	1380*700*800		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 面板: 厚度 1.5mm; 3. 台板: 厚度 1.0mm; 4. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 5. 柜身: 厚度 1.0mm 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、台板、底板 7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮
3C10	保鲜工作台	1800*700*800	TZ400C2	1	台			制冷方式: 风冷 温度范围: -5℃~10℃ 外形尺寸(mm): 1800×760×800 有限容积: 409L 输入功率: 420W 物架层数: 1 层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 子弹脚 内外箱材料: 201#不锈钢
3C11	挂墙趟门储物柜	1800*350*600		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 台板: 厚度 1.0mm; 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm 5. 层数: 2 层 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于顶板、台板、底板; 7. 固定码: 厚度 1.2mm; 8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮
<b>3D</b>	<b>蒸煮区</b>							
3D01	风幕机	1500*212*226		1	台			性能: 低噪音风机 风量: 2230m <sup>3</sup> 频率: 50Hz 电压: 220V 风轮直径: φ 120 功率: 274W

							机身长度：1500mm 噪声：60db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3015-2-S 尺寸：1500*182*221	
3D02	灭蚊灯	400*120*170		2	台		灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
3D03	双层工作台	2000*500*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
3D04	推入式蒸柜（32 盘）			1	台		系统控制：微电脑集成控制，控制系统双系统设计（一用一备） 上汽时间：上蒸汽快，150 秒左右 安全装置：多重保护设计，缺水、断电断气熄火保护 噪音等级：采用自然引风，噪音比传统鼓风式噪音低 结构设计：采用侧式蒸汽发生器组合而成，可独立拆卸 操作方便：一键启动，即开即关	
3D05	燃气三门海鲜蒸柜	900*900*1820		1	台		材料选择：201#不锈钢板材； 用料： 1. 柜体：前框 1.2mm，双层柜体，柜门、内胆 1.0mm，三层三门，优质把手，优质重型门铰，耐高温密封胶条； 2. 水胆：5.0mm 热轧钢板制作，3mm 钢管过水管，气管采用钢管连接，优质浮球阀； 3. 支架：角铁∠40*40*4 制作； 4. 脚管：圆形钢管 Φ51*3 制作，外套不锈钢圆管； 5. 泄压阀：安全有效的重力型泄压阀。 配置： 1. 节能环保高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门；4. 气	

								源：液化气，耗气量： 3.5kg/h。
3D06	燃气双眼矮仔炉	1400*700*1250		1	台			<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式面板，夹层填充耐火棉；</li> <li>2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</li> <li>3. 支架：角铁 <math>\angle 40*40*4</math> 制作；</li> <li>4. 脚管：铸铁圆管 <math>\Phi 51*3</math> 制作，外套不锈钢圆管 <math>\Phi 63*1</math> 制作；</li> <li>5. 铸铁炉花。</li> </ol> <p>配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；</li> <li>2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；</li> <li>3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门。气源：液化石油气，耗气量：</li> </ol>
3D07	不锈钢油烟罩	3710*1200*500		3.7	米			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板；</li> <li>2. 壳体：厚度 1.0mm；</li> <li>3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩</li> <li>4. 配滤油片、接油杯</li> </ol>
3D08	大单星盆台	1000*700*950		1	台			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：优质不锈钢板</li> <li>2. 面板：厚度 1.5mm</li> <li>3. 星盆：厚度 1.0mm (高筒去水)</li> <li>4. 支架：采用不锈钢圆管 <math>\Phi 38*1.0\text{mm}</math> 与 <math>\Phi 25*1.0\text{mm}</math> 制作</li> <li>5. 脚：<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆调节脚</li> </ol>
3D09	可调四层孔板货架	1150*500*1540		3	台			<p>材质：优质不锈钢，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。</li> <li>2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。</li> <li>3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。</li> </ol>
3D10	四门双温冷冻冷藏柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台			<p>制冷方式：风冷</p> <p>温度范围：<math>-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}</math> <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> <p>外形尺寸(mm)：1220×730×1940</p>

							有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
3D11	保鲜工作台	1500*700*800	TZ300C2	2	台		制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1500×760×800 有限容积：317L 输入功率：304W 物架层数：1层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢	
3D12	吊天花双层架	2700*350*2500		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm，底封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管Φ32*1.0mm 4. 配防撞角	
3D13	双层工作台	1500*500*800		2	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 4. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.2mm 与Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚。 5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
3D14	洗地龙头	15 米	XD-C102-F	1	个		1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
3E	热灶区							
3E01	燃气六眼煲仔炉	1050*1150*1250		1	台		材料选择：面板 304#不锈钢板材，其余部位优质不锈钢； 用料： 1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式面板； 2. 气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；	

							<p>3. 支架：角铁∠40*40*4制作；</p> <p>4. 脚管：不锈钢圆管Φ51*1制作，套全钢脚；</p> <p>5. 铸铁炉花。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保高效文华炉芯；2. 配件：环保型阀门。</p> <p>气源：液化石油气，耗气量：</p>	
3E02	炉拼台	350*1150*1250		3	台		<p>1. 材质：优质不锈钢，</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm，</p> <p>3. 支架：采用不锈钢圆管Φ38*1.2mm与Φ25*1.2mm制作</p> <p>4. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚</p>	
3E03	燃气双眼双尾炒炉	2150*1150*1250		2	台		<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式冲压面板，下衬 1.5mm 热轧钢板，夹层填充耐火棉； 2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁∠40*40*4制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管Φ51*3制作，外套不锈钢圆管Φ63*1制作。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门；4. 专用进水、排水管件。气源：液化石油气，耗气量：8 立方/小时。</p>	
3E04	不锈钢油网烟罩	6400*1200*500		6.4	米		<p>1. 材质：优质不锈钢板；</p> <p>2. 壳体：厚度 1.0mm；</p> <p>3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩</p> <p>4. 配滤油片、接油杯</p>	
3E05	双通趟门工作柜	1250*800*800		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板；</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm；</p> <p>3. 台板：厚度 1.0mm；</p> <p>4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</p>	

								5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
3E06	双通趟门热风柜	1800*800*800		2	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm，聚安脂发泡； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板厚度 1.0mm，内胆 0.7mm 一体式折边门把手，隔热保温板 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮 9. 风扇：离心风机 130F, 1 个； 10. 温控系统：温度范围：0~70℃，380V/1.5KW 发热片 2 个，数字显示屏.	
3E07	吊天花双层架	4450*350*2500		1	台			1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm，底封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管 Φ 32*1.0mm 4. 配防撞角	
3E08	四门双温冷冻冷藏柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台			制冷方式：风冷 温度范围：-15℃~-6℃ /-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1220×730×1940 有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
3E09	单开组合消毒柜	950*600*1170	YTD-12D-12M	1	台			型号：YTD-12D-12M 额定电压：220v/50Hz 额定功率：1200w 烘干温度：<85℃ 消毒时间：0~60min 可调 产品尺寸：950*600*1170 全无磁不锈钢材质，钢化玻璃门，消毒时间可调，热风循环+紫外线+臭氧中温消毒，可放直径 50 公分菜板，6A 放 12 把刀 5 块板，6M 放 12 把刀 5 块板	

								及漏勺、毛巾等, 12M 放 16 把刀 8 块板
3E10	单星盆台	700*760*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢板 2. 面板: 厚度 1.5mm 3. 星盆: 厚度 1.0mm(高筒 去水) 4. 支架: 采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚: Φ38 不锈钢圆调节 脚
3E11	双层工作 台带后背	1200*760*950		1	台			1. 材质: 优质不锈钢, 2. 面板: 厚度 1.5mm, 3. 层板: 厚度: 1.0mm 3. 支架: 采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作, Φ38 全钢调节脚; 4. 支撑码: 优质不锈钢厚 度 1.0mm, 用于面板、层板
3E12	保鲜工作 台	1500*760*800	TZ300C2	1	台			制冷方式: 风冷 温度范围: -5℃~10℃ 外形尺寸(mm): 1500×760 ×800 有限容积: 317L 输入功率: 304W 物架层数: 1 层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 子弹脚 内外箱材料: 201#不锈钢
3E13	可调四层 孔板货架	1150*500*1540		1	台			材质: 优质不锈钢, 1. 立柱: 厚度 1.0mm, 带可 调节孔。 2. 层板: 厚度 1.0mm 不锈 钢孔板, 带可调节孔, 加 强筋加固。 3. 脚: 不锈钢六角螺栓调 节平衡。
<b>3F</b>	<b>备餐区</b>							
3F04	灭蚊灯	400*120*170		1	台			灭蝇灯(粘捕式) 功率: 30W
3F05	风幕机	1500*212*226		1	台			性能: 低噪音风机 风量: 2230m <sup>3</sup> 频率: 50Hz 电压: 220V 风轮直径: Φ120 功率: 274W 机身长度: 1500mm 噪声: 60db 类型: 贯流式风幕机 型号: FM3015-2-S 尺寸: 1500*182*221
<b>3G</b>	<b>洗碗间</b>							

3G01	双星污碟台	2400*800*950		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm</p> <p>3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)</p> <p>4. 支架：采用不锈钢圆管 <math>\Phi 38*1.0\text{mm}</math> 与 <math>\Phi 25*1.0\text{mm}</math> 制作</p> <p>5. 脚：<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆调节脚</p> <p>6. 收餐口：<math>\Phi 250*80</math>;</p>
3G02	挂墙茜架	1500*500*300		1	台		<p>材质：优质不锈钢</p> <p>1. 层板厚度 1.5mm。</p> <p>2. 三角支撑架采用 1.5mm 板材</p> <p>3. 下水管 <math>\Phi 15*1.0</math>。</p>
3G04	不锈集气管	300*700		2	台		<p>材质：优质 201#不锈钢板材，厚度 1.0mm（达到 GB50243 标准）。配置：含直管、弯头、变径、三通、四通、Z 字弯（其中：弯头、变径、三通、四通、Z 字弯长度每个按 2 米结算，数量按实际发生结算。）</p>
3G05	挂墙茜架	1400*500*300		1	台		<p>材质：优质不锈钢</p> <p>1. 层板厚度 1.5mm。</p> <p>2. 三角支撑架采用 1.5mm 板材</p> <p>3. 下水管 <math>\Phi 15*1.0</math>。</p>
3G06	洁碟台(带框架)	1800*800*800+150		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢，</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm，下部加装 1.0mmL 型碗筐支撑架，</p> <p>3. 支架：采用不锈钢圆管 <math>\Phi 38*1.2\text{mm}</math> 与 <math>\Phi 25*1.2\text{mm}</math> 制作，<math>\Phi 38</math> 全钢调节脚</p>
3G07	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	1	台		<p>参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。</p> <p>主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装，<math>\Phi 6</math> 螺纹吊杠安装。</p>
3G08	可调四层孔板货架	1150*500*1540		2	台		<p>材质：优质不锈钢，</p> <p>1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。</p> <p>2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。</p> <p>3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。</p>
3G09	双门消毒柜	1192*553*1660	XDR640-F1A	1	台		<p>电 源：220V~ 50Hz</p> <p>额定输入功率：2200W（左</p>

							室 1100W, 右室 1100W) 积容: 640L 消毒星级: 二级 消毒温度: 125℃ 消毒时间: ≥15min 途用: 食具消毒 (适合耐 温高于 180℃的食具) 发热管有效使用寿命: ≥ 5000h 工作周期: ≥30min 外形尺寸 (长×宽×高): 1192mm×553mm×1660mm	
3G10	单通上掀 门四门碗 柜	1100*500*1800		2	台		1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 台板: 厚度 1.0mm; 3. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 4. 柜身: 厚度 1.0mm, 背板 0.8mm 5. 层数: 4 层 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用 于顶板、台板、底板 7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道: 不锈钢滑道, 配不锈钢尼龙吊轮	
3G11	灭蚊灯	400*120*170		1	台		灭蝇灯 (粘捕式) 功率: 30W	
3G12	高压花洒	190*360*980	HS-A202 YB	1	台		1 座台式单孔双温高压花 洒、黄铜铸造表面抛光镀 铬处理 2 直管采用快速安装设 计, 安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托 架; 4. 工作高度: 980mm±5%; 5. 接水口口径为 1/2"内螺 纹; 6. 配 12 寸摇摆龙头	
	1#楼 4 层 厨房							
4A	备餐、茶水 间							
4A02	单通趟门 工作柜带 后背	1500*700*950		1	台		1. 材质: 优质不锈钢板; 2. 面板: 厚度 1.5mm; 3. 台板: 厚度 1.0mm; 4. 门: 外板 1.0mm, 内胆 0.7mm, 一体式折边门把手 5. 柜身: 厚度 1.0mm 6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用 于面板、台板、底板 7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮	

4A03	挂墙趟门储物柜	1500*350*600		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板；</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm；</p> <p>3. 台板：厚度 1.0mm；</p> <p>4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</p> <p>5. 柜身：厚度 1.0mm</p> <p>6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板</p> <p>7. 支撑脚：6 寸可调重力脚</p> <p>8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮</p>
4A04	单星掩门柜带后背	700*700*950		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm</p> <p>3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手</p> <p>4. 柜身：厚度 1.0mm</p> <p>5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板</p> <p>6. 支撑脚：6 寸可调重力脚</p> <p>7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰</p> <p>8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)</p>
4A05	净水器	132*162*600		1	台		<p>精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。</p> <p>处理水量：6.3 升/分钟</p> <p>水 压：0.06-0.65Mpa</p> <p>处水总量：9000 加仑</p> <p>尺寸：58*10*13</p>
4A06	电热开水器	80L	9KW	1	台		<p>整体不锈钢制作，9KW/380V。</p>
4A07	双层工作台	1500*600*800		4	台		<p>1. 材质：优质不锈钢，</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm，</p> <p>3. 层板：厚度：1.0mm</p> <p>4. 支架：采用不锈钢圆管 <math>\Phi 38*1.2\text{mm}</math> 与 <math>\Phi 25*1.2\text{mm}</math> 制作，<math>\Phi 38</math> 全钢调节脚。</p> <p>5. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板</p>
	2#楼 3 层厨房						
2A	清洗间						
2A01	风幕机	1200*160*200		1	台		<p>性能：低噪音风机</p> <p>风量：1710m<sup>3</sup></p> <p>频率：50Hz</p> <p>电压：220V</p>

								风轮直径：Φ120 功率：228W 机身长度：1200mm 噪声：59db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3012-2-S 尺寸：1200*212*226	
2A02	灭蚊灯	400*120*170		1	台			灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
2A03	挂墙双层架	3200*350		1	台			1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材	
2A04	双层工作台带后背	1400*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
2A05	三星盆台	1800*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm（高筒 去水） 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节 脚	
2A06	双层工作台带后背	825*760*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
2A07	四门双温 冷冻冷藏 柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台			制冷方式：风冷 温度范围：-15℃~-6℃ /-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1220×730 ×1940 有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
2A08	可调四层 孔板货架	1150*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可 调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈	

							钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3.脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2A09	单门消毒柜	590*505*1790	XDR320-F3	1	台		型号：XDR320-F3 电压：220V 频率：50HZ 功率：1100W 容积：320L 规格：590*505*1790mm 工作方式：高温食具消毒 门材质：不锈钢 储存空间：双门双室 外壳材质：不锈钢 430 不锈钢箱体外观，430 不门体结构，电镀层架有 30 分钟，60 分钟，90 分钟可选工作时间 按键开关控制控制，操作简便，90 分钟二星级高温消毒	
2C	主厨房							
2C01	炉拼台	350*1150*1250		2	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 制作 4. 脚： $\Phi 38$ 不锈钢圆调节脚	
2C02	燃气单眼单尾炒炉	1200*1150*1250		1	台		材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢； 用料： 1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式冲压面板，下衬 1.5mm 热轧钢板，夹层填充耐火棉； 2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口； 3. 支架：角铁 $\angle 40*40*4$ 制作； 4. 脚管：铸铁圆管 $\Phi 51*3$ 制作，外套不锈钢圆管 $\Phi 63*1$ 制作。 配置： 1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门；4. 专用进水、排水管件。气源：	

							液化石油气，耗气量：。	
2C03	燃气单眼大锅灶	1200*1150*1250		1	台		<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式冲压面板，下衬 1.5mm 热轧钢板，夹层填充耐火棉；</p> <p>2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁 ∠40*40*4 制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管 Φ51*3 制作，外套不锈钢圆管 Φ63*1 制作。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门；4. 专用进水、排水管件。气源：液化石油气，耗气量：。</p>	
2C04	燃气单眼矮仔炉	700*700*1250		1	台		<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式面板，夹层填充耐火棉；</p> <p>2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁 ∠40*40*4 制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管 Φ51*3 制作，外套不锈钢圆管 Φ63*1 制作；</p> <p>5. 铸铁炉花。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯；2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机；3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门。气源：液化石油气，耗气量：。</p>	
2C05	单星盆台	600*700*950		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm</p> <p>3. 星盆：厚度 1.0mm (高筒</p>	

							去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节 脚	
2C06	12 盘电力 蒸饭柜	747*650*1580		1	台		尺寸:710*650*1580mm 蒸饭量：36kg 可供人数：250-300 人 蒸饭时间：60min 功率：12kw 电压：380V	
2C07	不锈钢油 网烟罩	52354*1200*50 0		5.3	米		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 壳体：厚度 1.0mm； 3. 条形 LED 照明灯，耐高 温灯罩 4. 配滤油片、接油杯	
2C09	保鲜工作 台	1500*760*800	TZ300C2	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1500×760 ×800 有限容积：317L 输入功率：304W 物架层数：1 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢	
2C10	吊天花双 层架	3000*350*2500		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm，底 封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管 Φ 32*1.0mm 4. 配防撞角	
2C11	双通趟门 工作柜	1800*760*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用 于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道， 配不锈钢尼龙吊轮	
2C12	单通趟门 工作柜	900*700*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用 于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，	

								配不锈钢尼龙吊轮	
2C13	暖汤饭车	700*700*800		1	台			材质：优质不锈钢 1. 台面：厚度 1.5mm；柜身 1.0mm，内胆 0.8mm，2. $\Phi$ 450 不锈钢内桶 3. 发热管：1KW/220V 4. DN20 铜球阀去水 5. 配两个 5 寸平底万向轮，两个 5 寸平底刹车轮。	
2C14	单通趟门工作柜	1435*700*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
2C15	六格热汤池柜	2200*700*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 水箱：厚度 1.2mm，下加 15mm 单白中纤板； 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm，整体四周加 20mm 隔热保温板； 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 6. 支撑脚：6 寸可调重力脚 7. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮 8. 发热管：220V/1KW 不锈钢回型发热管 3 根； 9. 温控系统：温度范围：0~100℃，数字显示屏。 10. DN20 全铜球阀，DN15 注水管，DN20 去水管	
2C16	不锈钢弧形托盘架	5235*350*805		5.2	米			1. 材质：优质不锈钢板， 2. 层板：厚度 1.0mm。 3. 台面 15MM 中纤板加固。	
2D	仓库间								
2D01	管式重力地架	1500*600*200		2	台			材质：优质不锈钢 1. 支架：38*38*1.0mm 不锈钢方管； 2. 38*38 不锈钢调节脚。	
2D02	可调节四层平板货架	1150*500*1540		3	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢平板，带可调节孔，加强筋加固。	

								3.脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
2E	餐厅								
2E01	双门消毒柜	1192*553*1660	XDR640-F1A	1	台			电 源：220V~ 50Hz 额定输入功率:2200W（左室 1100W，右室 1100W） 积容：640L 消毒星级：二级 消毒温度：125℃ 消毒时间：≥15min 途用：食具消毒（适合耐高温高于 180℃的食具） 发热管有效使用寿命：≥ 5000h 工作周期：≥30min 外形尺寸（长×宽×高）：1192mm×553mm×1660mm	
2E02	双层工作台带后背	1800*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
2E03	净水器	310*111*532		1	台			精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13	
2E04	电热开水器	80L	9KW	1	台			整体不锈钢制作，9KW/380V。	
2E05	单星掩门柜带后背	1500*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板 6. 支撑脚：6 寸可调重力脚 7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 8. 星盆：厚度 1.0mm（高筒去水）	
2E06	暖汤饭车	700*700*800		1	台			材质：优质不锈钢	

								1. 台面：厚度 1.5mm；柜身 1.0mm，内胆 0.8mm，2. Φ450 不锈钢内桶 3. 发热管：1KW/220V 4. DN20 铜球阀去水 5. 配两个 5 寸平底万向轮，两个 5 寸平底刹车轮。
2E07	双层工作台带后背	1500*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板
2E08	双孔收餐柜车	1400*700*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板 7. 支撑脚：38*38 不锈钢方调节脚 8. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 9. 回收口：Φ250*80mm。
	4#楼 2 层厨房							
5A	更衣间							
5B	凉菜间							
5B01	挂墙洗手星盆	500*400*300		1	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 围板：厚度 1.0mm 4. 星盆：厚度 1.0mm
5B02	四门更衣柜	900*500*1800		1	台			
5B03	可调四层孔板货架	1100*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。
5B04	GN 饼盆车	410*650*1865		1	台			材质：优质不锈钢 1. 框架：38*38*1.0mm 不锈钢方管；滑轨：14 层，1.5mm 不锈钢板。 2. 配两个 4 寸平底万向轮，两个 4 寸平底刹车轮；

5B05	二门展示柜	630*730*1940	SG500C2 F	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：2℃~10℃ 外形尺寸(mm)：630×730×1940 有限容积：389L 输入功率：320W 物架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢
5B06	四门双温冷冻冷藏柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：-15℃~-6℃ /-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1220×730×1940 有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢
5B07	单通趟门工作柜	1800*760*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
5B08	挂墙趟门储物柜	1800*350*600		1	台		1. 材质：优质不锈钢板； 2. 台板：厚度 1.0mm； 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 层数：2层 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于顶板、台板、底板； 7. 固定码：厚度 1.2mm； 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮
5B09	挂墙双层架	1800*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材
5B10	保鲜工作台	1800*760*800	TZ400C2	1	台		制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1800×760×800 有限容积：409L 输入功率：420W

							物架层数：1层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢
5B11	单星掩门柜带后背	890*760*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板 6. 支撑脚：6 寸可调重力脚 7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)
5B12	净水器	132*162*600		1	台		精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13
5B13	刀具消毒柜	540*135*646	FUKKB10 0	1	台		1、全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，坚固耐用； 2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄； 3、可抽出的透明有机玻璃刀架（A 款），便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 5、采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； 6、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理； 7、60 分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理； 8、容量：12-14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀；

5B14	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	1	台		参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装，Φ6 螺纹吊杠安装。	
5C	洗碗间							
5C01	大单星盆台	1020*900*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚	
5C02	长龙洗碗机	2650*1018*1473		1	台			租赁
5C03	牛角抽气罩	150*600*500		2	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 罩体：厚度 1.0mm， 3. 罩体框架：由□25*13*1.2 不锈钢管与□25*25*1.2 不锈钢管构成；	
5C04	紫外线消毒灯	920*130*80	30W	2	台		参数：灯管功率 30W，灯管直径 25MM，杀菌面积 30 平方。配套支架、灯管为飞利浦品牌。 主要材料：飞利浦灯管是石英、灯头和支架是铝合金。安装：吊装，Φ6 螺纹吊杠安装。	
5C05	三星盆洗锅池	2000*800*800+150		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节脚	
5C06	洗地龙头	15 米	XD-C102-F	1	个		1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造表面镀铬花	

								洒喷头（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
5C07	可调四层孔板货架	1100*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5C08	可调四层孔板货架	1500*500*1540		1	台			材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5C09	单通上掀门四门碗柜	1100*500*1800		2	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 台板：厚度 1.0mm； 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm，背板 0.8mm 5. 层数：4 层 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于顶板、台板、底板 7. 支撑脚：6 寸可调重力脚 8. 趟门轨道：不锈钢滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
5C10	双门消毒柜	1192*553*1660	XDR640-F1A	1	台			电 源：220V~ 50Hz 额定输入功率：2200W（左室 1100W，右室 1100W） 积容：640L 消毒星级：二级 消毒温度：125℃ 消毒时间：≥15min 途用：食具消毒（适合耐高温高于 180℃的食具） 发热管有效使用寿命：≥5000h 工作周期：≥30min 外形尺寸（长×宽×高）：1192mm×553mm×1660mm	
5D	主厨房								
5D01	风幕机	1200*212*226		1	台			性能：低噪音风机 风量：1710m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：φ120 功率：228W	

							机身长度：1200mm 噪声：59db 类型：贯流式风幕机 型号：FM3012-2-S 尺寸：1200*212*226	
5D02	灭蚊灯	400*120*170		3	台		灭蝇灯（粘捕式） 功率：30W	
5D03	净水器	310*111*532		2	台		精密滤芯内含 Aglon 控菌系统 10 寸前置处理器 5 微米前置滤芯 配快速管接，管线及生饮水龙头。有效降低因杂质引起的磨损或堵塞，不当碳酸化以及口味的流失，有害孢子和其他污染物。 处理水量：6.3 升/分钟 水 压：0.06-0.65Mpa 处水总量：9000 加仑 尺寸：58*10*13	
5D04	储冰车	585*800*745	JW-SLI	1	台		产品采用 PE 塑料内置 PU 发泡，颜色：棕灰色，产品保温效果每小时下降 2 度，通过 NSF 食品安全认证，内置排水架，减缓冰快融化时间，	
5D05	雪花机（分体式）	180KG/日产	180KG/日产	1	台		每天最大产量：180KG	
5D06	方形制冰机（分体式）	300KG/日产	GDC0660 A+ GYR0400 P	1	台		1、尺寸：774×640×806+765×840×1040 2、制冰量：300K，储冰量：180KG 3、电压/频率：220/50 4、冰形：22*22*20 5、功率：1600W 6、制冷剂：采用环保型制冷剂 R404a，对臭氧层无破坏，更环保 7、材质：内外采用优质不锈钢制作，耐腐蚀、耐油污 8、压缩机：采用国内知名品牌压缩机，性能稳定，高效节能，使用寿命长	
5D07	可调四层孔板货架	1150*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5D08	单门消毒柜	590*505*1790	XDR320-F3	1	台		型号：XDR320-F3 电压：220V	

							频率：50HZ 功率：1100W 容积：320L 规格：590*505*1790mm 工作方式：高温食具消毒 门材质：不锈钢 储存空间：双门双室 外壳材质：不锈钢 430 不锈钢箱体外观，430 不门体结构，电镀层架 有 30 分钟，60 分钟，90 分钟可选工作时间 按键开关控制控制，操作 简便，90 分钟二星级高温 消毒	
5D09	单星工作 台	1400*760*800+ 150		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒 去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 制作 5. 脚： $\Phi 38$ 不锈钢圆调节 脚	
5D10	洗地龙头	15 米	XD-C102 -F	1	个		1 开放式洗地龙头、碳钢 主体，表面环氧喷涂处理 (黑色) 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层 液压钢丝管(黑色)、与 主体接口为金属连接件、 耐温 85 度 4 黄铜铸造表面镀铬花 洒喷头(配置一把喷头) 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
5D11	四门双温 冷冻冷藏 柜	1220*730*1940	Q1.0C4F	2	台		制冷方式：风冷 温度范围： $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$ $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 外形尺寸(mm)：1220×730 ×1940 有限容积：389/389L 输入功率：620W 物架层数：3 层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
5D12	吊天花双 层架	3300*350*800		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 层板：面厚度 1.5mm，底 封 0.8mm 3. 吊杆：不锈钢圆管 $\Phi$ $32*1.0\text{mm}$	4.

								配防撞角	
5D13	冷藏操作台	1800*760*800	TZ400C2	2	台			制冷方式：风冷 温度范围：-5℃~10℃ 外形尺寸(mm)：1800×760×800 有限容积：409L 输入功率：420W 物架层数：1层 控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：201#不锈钢	
5D14	单通趟门工作柜	1800*800*800		2	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
5D15	双通趟门工作柜	1500*800*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 5. 柜身：厚度 1.0mm 6. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、台板、底板 7. 支撑脚：6寸可调重力脚 8. 趟门轨道：铝合金滑道，配不锈钢尼龙吊轮	
5D16	单星水池柜	700*800*800		1	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 门：外板 1.0mm，内胆 0.7mm，一体式折边门把手 4. 柜身：厚度 1.0mm 5. 支撑码：厚度 1.0mm，用于面板、底板 6. 支撑脚：6寸可调重力脚 7. 门吸：不锈钢强力门吸，优质不锈钢门铰 8. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水)	
5D17	拼板	800*600*50		2	台			1. 材质：优质不锈钢 2. 单层板：厚度 1.5mm	
5D18	双通趟门热风柜	1800*800*800		2	台			1. 材质：优质不锈钢板； 2. 面板：厚度 1.5mm，聚氨酯发泡； 3. 台板：厚度 1.0mm； 4. 门：外板厚度 1.0mm，内	

							<p>胆 0.7mm 一体式折边门把手, 隔热保温板</p> <p>5. 柜身: 厚度 1.0mm</p> <p>6. 支撑码: 厚度 1.0mm, 用于面板、台板、底板</p> <p>7. 支撑脚: 6 寸可调重力脚</p> <p>8. 趟门轨道: 铝合金滑道, 配不锈钢尼龙吊轮</p> <p>9. 风扇: 离心风机 130F, 1 个;</p> <p>10. 温控系统: 温度范围: 0~70°C, 380V/1.5KW 发热片 2 个, 数字显示屏.</p>	
5D20	吊天花双层架	6800*350*2500		1	台		<p>1. 材质: 优质不锈钢</p> <p>2. 层板: 面厚度 1.5mm, 底封 0.8mm</p> <p>3. 吊杆: 不锈钢圆管 <math>\Phi</math> 32*1.0mm</p> <p>4. 配防撞角</p>	
5D21	燃气双眼矮仔炉	1400*700*1250		1	台		<p>材料选择: 面板 304# 不锈钢板材, 其余部位优质不锈钢;</p> <p>用料:</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm, 围板: 1.0mm, 一体式面板, 夹层填充耐火棉;</p> <p>2. 炉膛: 内胆 1.5mm 热轧钢板, 外部高铝水泥配钢渣混合砌筑, 气管采用 DN40 钢管连接, 右进气口;</p> <p>3. 支架: 角铁 <math>\angle</math>40*40*4 制作;</p> <p>4. 脚管: 铸铁圆管 <math>\Phi</math>51*3 制作, 外套不锈钢圆管 <math>\Phi</math>63*1 制作;</p> <p>5. 铸铁炉花。</p> <p>配置:</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯; 2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机; 3. 配件: 燃气一键式点火、熄火保护装置, 环保型阀门。气源: 液化石油气, 耗气量:</p>	
5D22	48 盘电力智能型蒸饭柜	1435*1050*1690		1	台		<p>外观尺寸 (mm): 1435*1050*1860</p> <p>蒸饭量 (kg): 150</p> <p>可供人数 (人): 1000~1200</p> <p>蒸饭时间 (分钟): 75</p> <p>电压 (V): 380</p> <p>功率 (KW): 48</p> <p>耗电量 (度): 48</p> <p>盆数: 48</p>	

							结构形式：双门双控	
5D23	炉拼台	350*1150*1250		3	台		<p>1. 材质：优质不锈钢，</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm，</p> <p>3. 支架：采用不锈钢圆管 <math>\Phi 38*1.2\text{mm}</math> 与 <math>\Phi 25*1.2\text{mm}</math> 制作</p> <p>4. 脚：<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆调节脚</p>	
5D24	燃气双眼单尾炒炉	1900*1150*1250		2	台		<p>材料选择：面板 304# 不锈钢板材，其余部位优质不锈钢；</p> <p>用料：</p> <p>1. 面板厚度 1.5mm，围板：1.0mm，一体式冲压面板，下衬 1.5mm 热轧钢板，夹层填充耐火棉； 2. 炉膛：内胆 1.5mm 热轧钢板，外部高铝水泥配钢渣混合砌筑，气管采用 DN40 钢管连接，右进气口；</p> <p>3. 支架：角铁 <math>\angle 40*40*4</math> 制作；</p> <p>4. 脚管：铸铁圆管 <math>\Phi 51*3</math> 制作，外套不锈钢圆管 <math>\Phi 63*1</math> 制作。</p> <p>配置：</p> <p>1. 节能环保 4 寸高原燃气炉芯； 2. 550W 节能环保低噪音铝壳风机； 3. 配件：燃气一键式点火、熄火保护装置，环保型阀门； 4. 专用进水、排水管件。气源：液化石油气，耗气量：。</p>	
5D25	不锈钢油网烟罩	8060*1200*500		8	米		<p>1. 材质：优质不锈钢板；</p> <p>2. 壳体：厚度 1.0mm；</p> <p>3. 条形 LED 照明灯，耐高温灯罩</p> <p>4. 配滤油片、接油杯</p>	
5D26	挂墙洗手星盆	500*400*300		1	台		<p>1. 材质：优质不锈钢板</p> <p>2. 面板：厚度 1.5mm</p> <p>3. 围板：厚度 1.0mm</p> <p>4. 星盆：厚度 1.0mm</p>	
5D27	风幕机	1500*212*226		1	台		<p>性能：低噪音风机</p> <p>风量：2230m<sup>3</sup></p> <p>频率：50Hz</p> <p>电压：220V</p> <p>风轮直径：<math>\Phi 120</math></p> <p>功率：274W</p> <p>机身长度：1500mm</p> <p>噪声：60db</p> <p>类型：贯流式风幕机</p> <p>型号：FM3015-2-S</p>	

								尺寸：1500*182*221	
5E	留样间								
5E01	双层工作台带后背	1050*760*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
5E02	二门展示柜	630*730*1940	SG500C2 F	1	台			制冷方式：风冷 温度范围：2℃~10℃ 外形尺寸(mm)：630×730 ×1940 有限容积：389L 输入功率：320W 物架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮 内外箱材料：201#不锈钢	
5F	粗加工间								
5F01	大单星盆台	1000*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒 去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.0mm 与 Φ25*1.0mm 制作 5. 脚：Φ38 不锈钢圆调节 脚	
5F02	双星工作台	1500*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
5F03	双层工作台带后背	1530*700*950		1	台			1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm 与 Φ25*1.2mm 制作，Φ38 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚 度 1.0mm，用于面板、层板	
5F04	洗地龙头	15 米	XD-C102 -F	1	个			1 开放式洗地龙头、碳钢 主体，表面环氧喷涂处理 (黑色) 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 15.7 米重工无痕三层	

							液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹	
5F05	挂墙双层架	2900*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材	
5F06	挂墙双层架	3450*350		1	台		1. 材质：优质不锈钢 2. 双层板：厚度 1.5mm 3. 三角支撑架：厚度 1.5mm 板材	
5F07	单星宰杀台带尼龙砧板	1500*700*950		1	台		1. 材料选择：优质不锈钢板， 2. 面板：厚度 1.5mm，配 30mm 尼龙砧板 3. 星盆：1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 制作 5. 脚： $\Phi 38$ 不锈钢圆调节脚	
5F08	双星工作台	1200*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢板 2. 面板：厚度 1.5mm 3. 星盆：厚度 1.0mm(高筒去水) 4. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 制作 5. 脚： $\Phi 38$ 不锈钢圆调节脚	
5F09	双层工作台带后背	750*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm， 3. 层板：厚度：1.0mm 3. 支架：采用不锈钢圆管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 与 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 制作， $\Phi 38$ 全钢调节脚； 4. 支撑码：优质不锈钢厚度 1.0mm，用于面板、层板	
5F10	切肉丝肉片机	360*435*710	QRHE400L	1	台		参数配置： 型号：QRH400L 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1.5KW 切肉生产能力：400kg/h 整机重量：53kg 外形尺寸：360*435*710mm 注：单切	
5F11	双层工作台带后背	1500*700*950		1	台		1. 材质：优质不锈钢， 2. 面板：厚度 1.5mm，	

								3.层板:厚度:1.0mm 3.支架:采用不锈钢圆管 Φ38*1.2mm与Φ25*1.2mm 制作,Φ38全钢调节脚; 4.支撑码:优质不锈钢厚 度1.0mm,用于面板、层板	
5F12	绞肉机	1000*560*950	TC42S	1	台			参数配置: 型号:TC42S 额定电压:380V 3N 额定频率:50Hz 整机重量:178kg 电机功率:4KW 生产能力:650kg/h 外形尺寸: 1000*525*960mm	
5F13	可调四层 孔板货架	1150*500*1540		1	台			材质:优质不锈钢, 1.立柱:厚度1.0mm,带可 调节孔。 2.层板:厚度1.0mm不锈 钢孔板,带可调节孔,加 强筋加固。 3.脚:不锈钢六角螺栓调 节平衡。	
5F14	管式重力 地架	1200*500*200		1	台			材质:优质不锈钢 1.支架:38*38*1.0mm不锈 钢方管; 2.38*38不 锈钢调节脚。	
5F15	瓜果切丝 片机	440*366*715	QSP	1	台			型号:QSP 产量:100-300kg/h 功率:0.75kw 切丝尺寸: 3.5*1-3.5mm;2.2*1-2.2m m 切片厚度:1.5mm 外形尺寸:440x366x600mm	
5F16	土豆脱皮 机	505*490*825	PP15A	1	台			参数配置: 型号:PP15A 额定电压:220V 电机功率:0.75KW 料桶容积:15kg 整机重量:68/64kg 外形尺寸:505*490*825mm	
5G	主食库								
5G01	可调四层 孔板货架	1150*500*1540		8	台			材质:优质不锈钢, 1.立柱:厚度1.0mm,带可 调节孔。 2.层板:厚度1.0mm不锈 钢孔板,带可调节孔,加 强筋加固。 3.脚:不锈钢六角螺栓调 节平衡。	
5G02	可调四层	1000*500*1540		2	台			材质:优质不锈钢,	

	孔板货架						1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5G03	板式重力地架	1200*600*200		3	台		材质：优质不锈钢 1. 面板：1.2mm 不锈钢板材，底部加强筋加固 2. 支撑脚：Φ38*1.0mm 不锈钢圆管，Φ38 调节脚	
5H	冷库							
5H01	冷藏库	2550*4960*2600		1	台		温度：2-5℃ 冷库外部：冷库顶板：彩钢板 0.6mm，冷库墙板：彩钢板 0.6mm，冷库地板：彩钢板 0.4mm，冷库门板：彩钢板 0.6mm，冷库内部：冷库顶板：彩钢板 0.6mm，冷库墙板：彩钢板 0.6mm，冷库地板：彩钢板 0.4mm，冷库门板：彩钢板 0.6mm 高温冷库空间的计算条件：冷库温度 0℃，风冷环境温度 40℃、水冷环境温度 30℃，蒸发温度-10℃；负载密度：250KG/m <sup>3</sup> ；处理操作时间：18 小时；保温板厚度：100mm；产品进库温度：25℃；产品每天周转量：10%。	
5H02	可调四层孔板货架	1150*500*1540		9	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5H04	冷冻库	4960*2200*2600		1	台		温度：-20℃ 冷库外部：冷库顶板：彩钢板 0.6mm，冷库墙板：彩钢板 0.6mm，冷库地板：彩钢板 0.4mm，冷库门板：彩钢板 0.6mm，冷库内部：冷库顶板：彩钢板 0.6mm，冷库墙板：彩钢板 0.6mm，冷库地板：彩钢板 0.4mm，冷库门板：彩钢板 0.6mm 低温冷库空间的计算条件：冷库温度-18℃，风冷	

							环境温度 40℃、水冷环境温度 30℃，蒸发温度 -25℃；负载密度：250KG/m <sup>3</sup> ；处理操作时间：18 小时；保温板厚度：100mm；产品进库温度：-5℃；产品每天周转量：10%。。	
5H05	可调四层孔板货架	1500*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	
5H06	可调四层孔板货架	1300*500*1540		1	台		材质：优质不锈钢， 1. 立柱：厚度 1.0mm，带可调节孔。 2. 层板：厚度 1.0mm 不锈钢孔板，带可调节孔，加强筋加固。 3. 脚：不锈钢六角螺栓调节平衡。	

1、以上采购数量仅供参考，最终以实际发生量为准。计量方式：以“询价表单位”为计量单位，按采购方授权人员实际验收合格的数量进行计量。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与招标规格、数量发生较大偏差时，卖方响应人应予接受，且不得以此作为调价和索赔依据。如数量及型号发生变化，卖方应根据变化后的数量及型号无条件更改，卖方应报出厨房设备的单价，且单价不变。

2、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品品牌及详细配置参数，报价包含增值税（13%）、商检费、运输保险费、包装费、运费、售后服务等，在交付采购单位使用前所有发生的费用。

3、交货时间：分批供货。具体供货名称、规格型号、数量、供货时间以使用项目部发货通知为准。

4、交货地点：云南省大理州洱源县融源温泉大酒店提升改造项目部施工现场指定地点的交货地点。

#### 1.4、质量要求及验收方式：

1、质量技术要求：卖方提供的厨房设备，必须符合国家标准的要求，各项性能参数必须满足采购方设计文件规定且所有标准都有可能被修订，均以最新版本为准。

2、卖方需提供厨房设备厂家相关资质，需在投标文件中提供洁具相关技术资料，并提

供符合相关规范和工业标准的优质产品。需提供合格证等资质文件。

3、卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及 GB/T24001-2016 环境管理体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合 GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

4、厨房设备根据技术文件确定。

5、验收方式：货到交货现场，由卖方组织卸车，卸车费由卖方承担，并及时组织人员对产品的型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好进行外观验收。现场检验时，如发现厨房设备由于卖方原因造成的包装物损坏、致使洁具泄漏受潮而影响质量，采购方有权拒收并由卖方退出现场，卖方承担由此造成的全部损失。

6、货物到达采购方指定地点后 24 小时内，双方应组织交接验收，采购方授权验收人员检验所到货物外观、规格、所附质量证明资料，清点数量，同时，进行厨房设备质量检验。

7、对初步检验合格的货物，采购人予以接收，视为货物已交付；对初步检验不合格货物，卖方应及时更换或补足，并承担因此产生的所有费用，以及赔偿采购方工期延误等全部经济损失。

8、在交货验收时，卖方应向采购人提供以下证明材料原件：生产厂家出具的“质量出厂合格证明文件、检测报告”，质量证明书一式三份（其中至少一份原件），复印件需加盖卖方质检专用章鲜章（材料品种、规格型号、生产批号与材质报告相符）。

9、货物交接时，采购人仅对货物数量、型号及外观进行检查，采购方对货物的签收不视为免除采购方的质量责任缺陷责任及保修责任。

### **1.5 付款方式及结算：**

1、材料价款的支付：采购人采用现汇支付或供应链金融产品（包括但不限于）：建行 e 信通、中企云链（农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。

2、到货款：货到工地验收合格后，双方共同核对签认结算单，卖方依据双方签字盖章的结算单于当月 15 日前开具材料金额 100%的增值税专用发票，三个月采购方向卖方支付结算款的 97%；剩余的 3%为质量保证金，在质保期满后 30 天内，确认无任何质量问题后一次性无息支付。特殊情况因采购方出现暂时资金周转困难，双方友好协商解决。

3、质保金：合同总金额的 3%作为质保金，厨房设备使用 24 个月内由采购方扣除因质

量问题而发生的经济损失费用后一次性无息返还，质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

4、收款收据：卖方应根据采购方财务要求，开具收款收据及其它资料，并提供扫描件及原件。

5、其他

(1)当出现买方资金短缺，卖方应给予理解，可适当延长付款日期，延长时间不得超过3个月，超过3个月后，双方协商解决。

(2)因前期需要专业公司配合设计单位进行厨房系统施工图深化设计，以便项目的顺利开展，卖方中标后需承担前期深化设计费用人民币(含税)：90000.00元（大写：玖万玖仟元整）。

## 1.6 报价人资格条件

1、投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其产品应具有有效的生产制造许可证，并取得有效的质量管理体系认证书，必须通过ISO9000质量体系认证并在投标文件中提交有效认证证书复印件；

2、只有在法律上和财务上独立、合法运营并独立于采购人的投标人才能参加投标；

3、投标人应具有良好的财务资信和售后服务，保证正常交货和施工期间技术服务、培训及零配件的供应；

4、投标人不得直接或间接地与采购人为采购本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；

5、投标人应具有生产制造或销售本次采购货物的业绩；

6、投标人为代理商的，应有固定的营业场所，具有本企业或所代理产品的生产制造企业质量认证体系和相应的产品销售经营范围，具有售后服务和质量跟踪服务体系；

## 1.7 询比价函的获取

1、请于2024年12月30日下午15:00时（北京时间）前在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）上报名参与本次询价

2、受邀供应商可在中国电建集中采购电子商务平台自行下载询比价函（电子版）及上传对应报价单。本次采用两次竞价法：第一次报价截止时间为：2025年01月02日下午14:00时（北京时间），第二次报价截止时间为：2025年01月03日下午14:00时（北京时间）。

## 1.8 询比价函的售价

本次询比价函（电子版）无偿提供。

## 1.9 发布公告的媒介

本次询价公告同时在中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

## 1.10、其他

- 1、卖方的产品须满足该项目所在地的环境要求，如气候、海拔高度等。
- 2、卖方能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

## 1.11 联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院设备物资部

地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处凉亭片区中国水电十四局电建科研大厦 A 座 9 层

邮编：650041

联系人：郑改轻 何猛

电话：15912530226 13700698721

电子邮箱：wuzibu2007@126.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司中国水利水电第十四工程局有限公司融源大理温泉大酒店提升改造项目经理部

地址：云南省大理州洱源县

联系人：李应三 赵淑媛

电话：15887698147 15687218610

中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院  
(电子签章)

2024 年 12 月 27 日

## (一) 报价函

中国水利水电第十四工程局有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_（项目名称）的询比价文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

- 1.愿意按照竞标文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。
- 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。
- 3.我方承诺：本次报价的有效期为 60 天。
- 4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。
- 5.在整个竞标过程中，我方若有违规行为，愿意承担相应责任
- 6.我方若成为成交供应商，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年 月 日

报价表

序号	名称	生产厂家	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
总计							

(二) 法定代表人身份证明书 (格式)

项目名称:

致: \_\_\_\_\_ :

(法定代表人姓名) 在 (供应商名称) 任 (职务名称) 职务, 是 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

(供应商公章)

年 月 日

法定代表人电话: XXXXXXXX

(附: 法定代表人身份证正反面复印件)

### (三) 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                   ：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：

（签字或盖章）

供应商法定代表人：

（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

（四）提供 2022 年或 2023 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

## （五）书面声明

项目名称：

致：                   ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

(六)信用中国查询证明

(七)售后服务