

光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂鼓风机房配 电间大门更换及车棚修建 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂鼓风机房配电间大门更换及车棚修建进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-5217

二、项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂鼓风机房配电间大门更换及车棚修建

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料（详见第3条要求）及身份证扫描件
5	本次作业涉及动火作业，需提供作业人员动火作业证（动火作业证须为应急管理部门颁发）
6	涉及本项目的作业方案及安全措施

3、作业人员保险要求（投保范围须与本项目内容匹配）：

项目	保险要求
----	------

险种	<p>方案一：工伤保险+雇主责任险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元)；</p> <p>方案二：雇主责任险+团体意外伤害保险(两个险种合计死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p>方案三：团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。三种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

5、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

实施内容：

现需完成镇江市征润洲厂鼓风机房配电间大门更换及车棚修建的服务工作。本项目**包含两个小项，执行总价定标。**

1、征润洲污水处理厂多媒体厅东侧建电动车车棚一座，占地 8.5m×3m。

①护栏制作要求：

电动车棚采用 304 不锈钢焊接结构形式。顶棚长 8.5m，宽 3m，棚顶部支撑为三角形，棚子倾斜落差为 30cm，外沿高 2m、内沿高 2.3m，共设立柱 4 根，每道间隔 2.9m，计 3 个间隔。

立柱为 $\phi 70$ 、高 2m（304 不锈钢材质）。

两侧设护栏，单组横杆为 $\phi 50$ ，长 3 米，上下各一根，共计 2 组 12m。小立柱为 $\phi 15$ 、长 80cm，单排为 12 根，共计 19.5m（304 不锈钢材质）。

纵梁采用 4x4 不锈钢方管 4 道，计 4x8.5m=34m（304 不锈钢材质）。

横梁采用 4x4 不锈钢方管 4 道，计 $4 \times 3 = 12\text{m}$ （304 不锈钢材质）。

倾斜梁采用 4x4 不锈钢方管 4 道，计 $4 \times 2.3 = 9\text{m}$ （304 不锈钢材质）。

焊接部位两遍防锈漆防腐，所有金属构件表面两遍金属面氟碳漆喷。

棚顶采用厚度 1mm W型采光瓦片，计 $3.8\text{m} \times 8.5\text{m} = 33\text{m}^2$ ，每道横向樑上方用 $2\text{mm} \times 60\text{mm}$ 热镀锌扁钢压阳光板抗风。阳光板材质的寿命需达 8 年以上。

②电气开关制作要求：

在每个间隔中间墙面高 1m处安装明装空开盒，内含C20 漏电保护器 1 只，模块化两眼插座 2 个，模块化三眼插座 1 个，计 3 组，电线 15m（ 2.5m^2 ）。

③路面制作要求：

准备路基：包括挖掘和压实土壤，以确保其密实度和承载能力。添加碎石以提高基础的质量，厚度 10cm。在准备好的路基上铺设基层材料，如C20 素混凝土，以提供路面的基本支撑。这一层需要足够的厚度和强度，以分散车辆荷载并保持路面的平整，厚度 20cm。

2、鼓风机房配电间大门更换：

更换铝合金大门 1 扇，尺寸 $227\text{cm} \times 80\text{cm}$ （不含门框），含球锁一把。现状大门如下图所示。



安环要求：

1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

2、本项目动火作业，需办理动火作业票。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年10月24日16时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年10月18日