

询比公告

一、采购需求信息

项目编号：NFCD-APSM2024010101-1 等

项目名称：中色国贸 NFCD 项目 IT 材料等

报价截止时间：2024 年 03 月 21 日 16 时 00 分

采购人：中色国贸

联系人：李成

联系方式：010-84427296

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表：

NFCD-APSM2024010101-1 等

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	无线定向 AP/Wireless directional AP	品牌： tplink 型号： TL- AP1750G P 定向 AC1750 千兆端口	品牌： tplink 型号： TL- AP1750G P 定向 AC1750 千兆端口			20	EACH	
2	IP 电话语音网关/IP telephony voice	型号：潮流 HT814 1、技术规格：4 个 FXS 口、千兆	型号：潮流 HT814 1、技术规格：4 个 FXS 口、千兆			10	EACH	

	gateway	双网口; 适配语 音编码 格式: G. 711、 G. 723. 1 、 G. 729A/ B、 G. 726、 iLBC;	双网口; 适配语 音编码 格式: G. 711、 G. 723. 1 、 G. 729A/ B、 G. 726、 iLBC;					
3	SFP光模 块/SFP OPTICAL MODULE	品牌: 赫 斯曼 型 号; FTLF131 8P3BTL 千兆 Gigabit 、单模 single mode	品牌: 赫 斯曼 型 号; FTLF131 8P3BTL 千兆 Gigabit 、单模 single mode			20	EACH	
4	DESK COMPUTE R	联想 (Lenovo)天逸 510S 英 特尔酷 睿 i7 个 人商务 台式机 电脑整 机(12 代 i7- 12700 16G 1T+256G SSD win11)2	联想 (Lenovo)天逸 510S 英 特尔酷 睿 i7 个 人商务 台式机 电脑整 机(12 代 i7- 12700 16G 1T+256G SSD win11)2			36	SET	

		3 英寸	3 英寸					
5	PRINTER © ALL-IN- ONE MACHINE /彩色打 印复印 一体机	A3, 惠普 (HP) 打 印机 M775dn 彩色激 光复印 扫描一 体机 办 公 429dw(三合一/ 有线/无 线)	A3, 惠普 (HP) 打 印机 M775dn 彩色激 光复印 扫描一 体机 办 公 429dw(三合一/ 有线/无 线)			1	SET	
6	AUTOMAT IC SCANNER 自动扫 描仪	EPSON DS- 530 II	EPSON DS- 530 II			7	SET	
7	惠普 (HP)M32 9dn 黑白 激光打 印复印 扫描一 体机/HP A4, ALL-IN- ONE OFFICEJ ET, PRINT SCAN COPY FAX,	(HP)M32 9dn	(HP)M32 9dn			1	SET	
8	HP 打印	惠普	惠普			16	EACH	

	机/HP LASER PRINTER	(HP) P1106 黑 白激光 打印机	(HP) P1106 黑 白激光 打印机					
9	华硕笔 记本 /ASUS LAPTOP	华硕 MateBoo k14 12 代 i7 酷 睿 16G 512G	华硕 MateBoo k14 12 代 i7 酷 睿 16G 512G			1	SET	
10	迷你工 控机 /MINI INDUSTR IAL COMPUTE R	Asus 华 硕 破晓 X mini PN42 N100 四 核家用 办公商 用迷你 电脑主 机台式 机无风 扇工控 机 PN42/N1 00 准系 统/4G 内 存+128G 固态硬 盘	Asus 华 硕 破晓 X mini PN42 N100 四 核家用 办公商 用迷你 电脑主 机台式 机无风 扇工控 机 PN42/N1 00 准系 统/4G 内 存+128G 固态硬 盘			2	SET	
11	ELECTRI C HAMMER 电锤	GBH 36V-LI PLUS, 90 0W, 36V, 锂电池, 可充电, BOSCH	GBH 36V-LI PLUS, 90 0W, 36V, 锂电池, 可充电, BOSCH			1	EACH	

12	KRONE TOOL	KD-1	KD-1			10	EACH	
13	TELEPHO NE TEST SET	抗干扰 巡线仪 greenle e- textron 701? K- G 专业 音调 Probe tracing 套装 包 括 77hp- g 高功 率音调 发生器 和 200? EP 的色 调探头 放大器 配备耐 用编织 尼龙收 纳盒 具 有 LED 大灯耳 机插孔 短路蜂 鸣器和 外部 warble- select	抗干扰 巡线仪 greenle e- textron 701? K- G 专业 音调 Probe tracing 套装 包 括 77hp- g 高功 率音调 发生器 和 200? EP 的色 调探头 放大器 配备耐 用编织 尼龙收 纳盒 具 有 LED 大灯耳 机插孔 短路蜂 鸣器和 外部 warble- select			4	SET	
14	光纤打 光笔 /OPTICA L FIBER	光纤测 试用	光纤测 试用			4	EACH	

	LIGHTENING PEN 光纤打光笔 /OPTICAL FIBER LIGHTENING PEN							
15	网络接口压线钳 /NETWORK INTERFACER CRIMPING PLIERS	型号: CP-333 (宝工) 参数: RJ11 RJ45 6P/8P垂直网络压接钳 压线钳	型号: CP-333 (宝工) 参数: RJ11 RJ45 6P/8P垂直网络压接钳 压线钳			4	EACH	
16	光纤剥皮钳 /OPTICAL FIBER STRIPPING PLIERS	型号: DL2004 (得力) 参数: 剥线钳三口钳	型号: DL2004 (得力) 参数: 剥线钳三口钳			2	EACH	
17	光纤切割刀 /OPTICAL FIBER CUTTER	型号: CT08 (日本藤仓)高精度光缆切割刀 参数: 适用光纤 硅光纤 涂覆层直径 160微米	型号: CT08 (日本藤仓)高精度光缆切割刀 参数: 适用光纤 硅光纤 涂覆层直径 160微米			2	EACH	

		~900 微米 刀片 寿命 48,000 芯 切割 角度01- 2.0	~900 微米 刀片 寿命 48,000 芯 切割 角度01- 2.0					
18	Pole climbing tool/ 电工脚 扣	电工脚 扣爬杆 器、爬木 杆工具 (直径 20-40CM 可调节) - 400型	电工脚 扣爬杆 器、爬木 杆工具 (直径 20-40CM 可调节) - 400型			2	SET	
19	Pole climbing tool/ 电工小 圆钩安 全带	爬杆、电 工专用、 单保险、 小圆钩 电工安 全带	爬杆、电 工专用、 单保险、 小圆钩 电工安 全带			4	SET	
20	EXTENSION SOCKET	3 PIN 6WAY MULTI- PURPOSE , 13A, 22 0V, 2500 W	3 PIN 6WAY MULTI- PURPOSE , 13A, 22 0V, 2500 W			50	EACH	
21	EXTENSION SOCKET LIGHTNING PROTECTION	MULTI- PURPOSE , 13A, 22 0V, 2500 W	MULTI- PURPOSE , 13A, 22 0V, 2500 W			40	EACH	

22	EXTENSION SOCKET	3 PIN 6WAY MULTI-PURPOSE , 13A, 55 0V, 2500 W, CHINESE TYPE	3 PIN 6WAY MULTI-PURPOSE , 13A, 55 0V, 2500 W, CHINESE TYPE			50	EACH	
23	CAT6 SHIELDED CRYSTAL HEAD/六类非屏蔽水晶头	Unshielded , CAT6, RJ45	Unshielded , CAT6, RJ45			3000	SET	
24	CAT6 SHIELDED CRYSTAL HEAD/六类非屏蔽水晶头	Unshielded , CAT6, RJ45	Unshielded , CAT6, RJ45			2000	SET	
25	KVM视频切换器/KVM SWITCHER	KVM视频切换器, 用于东南矿体仓库监控系统控制	KVM视频切换器, 用于东南矿体仓库监控系统控制			2	SET	
26	台式机硬盘 Desktop hard drive	"台式机型号 thinkcentre-M910T-	"台式机型号 thinkcentre-M910T-			10	EACH	

		N000 硬盘型 号: 东芝 DT01ACA 100 1T/7200 "	N000 硬盘型 号: 东芝 DT01ACA 100 1T/7200 "					
27	防雷模 块 Lightni ng protect ion module	三级语 音电话 避雷排	三级语 音电话 避雷排			300	EACH	
28	通讯电 缆 /COMMUN ICATION CABLE	HYA 30×2× 0.5	HYA 30×2× 0.5			10000	METER	
29	通讯电 缆 /COMMUN ICATION CABLE	HYA 50×2× 0.5, 50 对电话 线	HYA 50×2× 0.5, 50 对电话 线			5000	METER	
30	通讯电 缆 /COMMUN ICATION CABLE	HYA 2×0.5, 2芯电话 线	HYA 2×0.5, 2芯电话 线			10000	METER	
31	电话线 (安徽 高盛) /TELEPH ONE	5对 (5*2*0. 5)	5对 (5*2*0. 5)			5000	METER	

	LINE							
32	电话线 (安徽 高盛) /TELEPH ONE LINE	10 对 (10*2*0 .5)	10 对 (10*2*0 .5)			10000	METER	
33	电话线 (安徽 高盛) /TELEPH ONE LINE	20 对 (20*2*0 .5)	20 对 (20*2*0 .5)			10000	METER	
34	电源 /POWER SUPPLY	jumper4 00/400W /航嘉 (Huntk ey)	jumper4 00/400W /航嘉 (Huntk ey)			9	EACH	
35	线缆标 签纸打 印贴 /Cable label paper printin g sticker s	精臣B18 打印纸/ 黄色 型 号: 12.5*10 9mm-60 张 精臣 B18 热转 印标签 机不干 胶打印 纸线缆 网线光 纤尾纤 防水防 高温PET 标签纸	精臣B18 打印纸/ 黄色 型 号: 12.5*10 9mm-60 张 精臣 B18 热转 印标签 机不干 胶打印 纸线缆 网线光 纤尾纤 防水防 高温PET 标签纸			25	POCKET	

36	线缆标签纸打印贴 /Cable label paper printing stickers	精臣B18 打印纸/白色 型号; 12*25-200 张 精臣B18 标签打印机不干胶三防热转印打印机打码机打码纸开关钥匙彩色标签贴纸 白色黄色哑银夜光防水标签纸	精臣B18 打印纸/白色 型号; 12*25-200 张 精臣B18 标签打印机不干胶三防热转印打印机打码机打码纸开关钥匙彩色标签贴纸 白色黄色哑银夜光防水标签纸			25	POCKET		
37	免维护阀控式铅酸蓄电池 /MAINTENANCE-FREE VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY	型号 YUASA 汤浅 NP100-12, 阀控式铅酸蓄电池, 免维护, 标称电压 12V, 率容量 Rated Capacity (Ah, 25℃) 100A	型号 YUASA 汤浅 NP100-12, 阀控式铅酸蓄电池, 免维护, 标称电压 12V, 率容量 Rated Capacity (Ah, 25℃) 100A			32	EACH		

		H 长 382 宽 172.5 高 230	H 长 382 宽 172.5 高 230					
38	网络交 换机 /NETWOR K SWITCH	新华三 (H3C) S5008PV 5-EI- HPWR 8 口千兆 电+2 千 兆光纤 口二层 WEB 网管 企业级 网络交 换机 POE 供电 125W	新华三 (H3C) S5008PV 5-EI- HPWR 8 口千兆 电+2 千 兆光纤 口二层 WEB 网管 企业级 网络交 换机 POE 供电 125W			30	EACH	
39	网络交 换机 /NETWOR K SWITCH	TP-LINK 5口千兆 交换机 企业级 交换器 监控网 络网线 分线器 分流器 金属机 身 TL- SG1005D	TP-LINK 5口千兆 交换机 企业级 交换器 监控网 络网线 分线器 分流器 金属机 身 TL- SG1005D			20	EACH	
40	网络交 换机 /NETWOR K SWITCH	楨田室 外防水 2 光 10 电百千 兆 12 口 PoE 交换	楨田室 外防水 2 光 10 电百千 兆 12 口 PoE 交换			10	EACH	

		机 户外 安防供 电 P1012G6 -F	机 户外 安防供 电 P1012G6 -F					
41	网络交 换机 /NETWOR K SWITCH	TP-LINK TL- SF1005P -S30 室 外防水 百兆 5 口 PoE 网络交 换机PoE 中继桥 接延长 器 TL- SF1005P -S30	TP-LINK TL- SF1005P -S30 室 外防水 百兆 5 口 PoE 网络交 换机PoE 中继桥 接延长 器 TL- SF1005P -S30			30	EACH	
42	无线鼠 标键盘 套装 /Wirele ss mouse and keyboar d kit	罗技 (Logit ech) MK220 键鼠套 装 无线 键鼠套 装 办公 键鼠套 装 多媒 体键鼠 套装 带 无线 24G 接收器 黑色	罗技 (Logit ech) MK220 键鼠套 装 无线 键鼠套 装 办公 键鼠套 装 多媒 体键鼠 套装 带 无线 24G 接收器 黑色			20	SET	
43	KEYBOAR D	USB TYPE	USB TYPE			20	EACH	

44	Optical Fiber Patch Cord 光 纤跳线	LC-LC	LC-LC			100	METER	
45	Optical Fiber Patch Cord 光 纤跳线	FC-LC	FC-LC			50	METER	
46	Optical Fiber Patch Cord 光 纤跳线	LC-SC 2 米	LC-SC 2 米			100	SET	
47	OPTICAL CABLE	ADSS- 24B, 24 芯 ADSS 架空光 缆	ADSS- 24B, 24 芯 ADSS 架空光 缆			6000	METER	
48	OPTICAL CABLE	GYXTZW- 12B1	GYXTZW- 12B1			24000	METER	
49	OPTICAL CABLE	GYXTZW- 12B1	GYXTZW- 12B1			9000	METER	
50	TELEPHO NE TERMINA L 电话 端子	3M, UY2 双刀片 二芯, 适 应 0.8 线径	3M, UY2 双刀片 二芯, 适 应 0.8 线径			2000	EACH	
51	48 芯 ABS 防水 光纤接 续包 48-core	48 芯 ABS 防水 光纤接 续包 48-core	48 芯 ABS 防水 光纤接 续包 48-core			10	EACH	

	ABS waterpr oof optical fiber connect ion package	ABS waterpr oof optical fiber connect ion package	ABS waterpr oof optical fiber connect ion package					
52	Fiber Jumper 光纤跳 线	1.5米, 单模, SC-FC	1.5米, 单模, SC-FC			100	EACH	
53	网线 /NETWOR K CABLE	海康威 视 非屏 蔽,6类, 阻燃,橙 色	海康威 视 非屏 蔽,6类, 阻燃,橙 色			15250	METER	
54	Fiber optic power meter光 纤光功 率计	F1 OTDR	F1 OTDR			1	SET	
55	网络无 线网桥 WIRELES S BRIDGES	型号: TP-LINK 千兆无 线网桥 套装(5 公里) 监控专 用 wifi 点对点 远距离 传输无 线 AP CPE TL-	型号: TP-LINK 千兆无 线网桥 套装(5 公里) 监控专 用 wifi 点对点 远距离 传输无 线 AP CPE TL-			5	PAIR	

		S5G-5KM 套装	S5G-5KM 套装					
56	网络路由 器 /THE ROUTER	型号: 双 千兆路 由器 1900M无 线家用 (TP- LINK)参 数: 5G 双频 WDR7620 千兆版 千兆端 口 高速 WIFI 穿 墙 内配 千兆网 线 IPv6 天线数 量 4 根 适用频 段: 2.4GHz; 5GHz; 2.4GHz+ 5GHz	型号: 双 千兆路 由器 1900M无 线家用 (TP- LINK)参 数: 5G 双频 WDR7620 千兆版 千兆端 口 高速 WIFI 穿 墙 内配 千兆网 线 IPv6 天线数 量 4 根 适用频 段: 2.4GHz; 5GHz; 2.4GHz+ 5GHz			40	EACH	
57	无线 AP/THE WIRELES S AP	型号: TL- AP1901G P (TP- LINK)参 数: 带千 兆 SFP 光口 专 业室外 防尘防	型号: TL- AP1901G P (TP- LINK)参 数: 带千 兆 SFP 光口 专 业室外 防尘防			100	EACH	

		水 外置 天线 无 线 wifi 接入点	水 外置 天线 无 线 wifi 接入点					
58	工业以 太网 PoE 交换机 /ETHERN ET POE SWITCH	型号: KP- 9000- 65- 2FX6TX- SC20 keepLIN K 友联 2 光 6 电 工业以 太网 POE 交换机 非管理 型导轨 式 百兆 2 光 SC, 6 电单模 双纤, 含 POE 电源, 品牌: KEEPLIN K 友联	型号: KP- 9000- 65- 2FX6TX- SC20 keepLIN K 友联 2 光 6 电 工业以 太网 POE 交换机 非管理 型导轨 式 百兆 2 光 SC, 6 电单模 双纤, 含 POE 电源, 品牌: KEEPLIN K 友联			50	EACH	
59	LCD 拼接 屏/THE LCD SPLICIN G SCREEN	型号: DS- D2055NH -E (海 康威视) 参数: LCD 液晶 显示单 元; LG 面板尺 寸: 55	型号: DS- D2055NH -E (海 康威视) 参数: LCD 液晶 显示单 元; LG 面板尺 寸: 55			2	EACH	

		英寸; 分辨率: 1920×1080@60Hz z (向下兼容); 视角: 178° (水平)/178° (垂直); 响应时间: 8ms (GtoG); 对比度: 1400:1; 亮度: 700cd/m²; 物理拼缝: 1.8mm; 输入接口: HDMI×1, DVI×1, VGA×1, DP×1, USB×1 输出接口: DP×1, HDMI×1 控制接口	英寸; 分辨率: 1920×1080@60Hz z (向下兼容); 视角: 178° (水平)/178° (垂直); 响应时间: 8ms (GtoG); 对比度: 1400:1; 亮度: 700cd/m²; 物理拼缝: 1.8mm; 输入接口: HDMI×1, DVI×1, VGA×1, DP×1, USB×1 输出接口: DP×1, HDMI×1 控制接口					
60	UPS 不间断电源主机	型号: 3C3 EX 30KS	型号: 3C3 EX 30KS			1	EACH	

	/UPS	(山特 电子有 限公司) 参数: UPS 类型 在线式 额定功 率: 30W 输入电 压范 围: 210- 475V 输 入频率 范围: 40-70Hz 输出电 压范围: AC 380/220 V 输出 频率范 围: 50/60Hz 电池类 型: 阀控 式铅酸 蓄电池 接口端 口 RS232, AS400, RS485, Service , EPO, 电池温 度补偿 接口, 智	(山特 电子有 限公司) 参数: UPS 类型 在线式 额定功 率: 30W 输入电 压范 围: 210- 475V 输 入频率 范围: 40-70Hz 输出电 压范围: AC 380/220 V 输出 频率范 围: 50/60Hz 电池类 型: 阀控 式铅酸 蓄电池 接口端 口 RS232, AS400, RS485, Service , EPO, 电池温 度补偿 接口, 智					
--	------	---	---	--	--	--	--	--

		能插槽	能插槽					
61	视频电视 /VIDEO TELEVISION	型号: L86R6- MAX (小米) 参数: Redmi Max 86 英寸超 大屏 金属全面 屏 4KHDR 超 高清 2GB+32G B 屏幕 分辨率 超高清 4K	型号: L86R6- MAX (小米) 参数: Redmi Max 86 英寸超 大屏 金属全面 屏 4KHDR 超 高清 2GB+32G B 屏幕 分辨率 超高清 4K			1	EACH	
62	光纤熔 接热缩 管 /FIBER OPTIC FUSE HEAT SHRINKA BLE TUBE	无型号 品牌要求	无型号 品牌要求			10000	EACH	
63	光纤熔 接终端 盒(4口) /OPTICAL FIBER FUSION TERMINA L BOX (4	HA-OTB- 4 (铁 质)	HA-OTB- 4 (铁 质)			50	EACH	

	PORTS)							
64	光纤熔接终端盒(8口) /OPTICAL FIBER FUSION TERMINAL BOX (8 SLOTS)	HA-OTB-8 (铁质)	HA-OTB-8 (铁质)			50	EACH	
65	网络硬盘录像机 /NETWORK DVR	规格型号: 海康DS-96128NI-I24, 技术参数: 中英文web界面, 网络视频输入128路, 网络视频接入带宽512Mbps, 支持网络视频接入协议: HIKVISION、BOSCH、ONVIF (版本支持2.5)、PANASONIC、	规格型号: 海康DS-96128NI-I24, 技术参数: 中英文web界面, 网络视频输入128路, 网络视频接入带宽512Mbps, 支持网络视频接入协议: HIKVISION、BOSCH、ONVIF (版本支持2.5)、PANASONIC、			2	SET	

		PELCO、 RTSP、 SAMSUNG 、SONY、 硬盘信 息: 类型 24 个 SATA 接 口, 最大 容量支 持 1TB/2TB /3TB/4T B/5TB/6 TB/8TB/ 10TB 等 容量硬 盘, 网络 接口: 4 个 RJ45 10M/100 M/1000M 自适应 以太网 口;	PELCO、 RTSP、 SAMSUNG 、SONY、 硬盘信 息: 类型 24 个 SATA 接 口, 最大 容量支 持 1TB/2TB /3TB/4T B/5TB/6 TB/8TB/ 10TB 等 容量硬 盘, 网络 接口: 4 个 RJ45 10M/100 M/1000M 自适应 以太网 口;					
66	电话光 端机 /TELEPH ONE OPTICAL TRANSMI TTER	型号: 慧 谷 HG- 8116P1E 【SC】16 路电话 光端机	型号: 慧 谷 HG- 8116P1E 【SC】16 路电话 光端机			5	PAIR	
67	网桥 /NETWOR K BRIDGE	品牌: 优 倍快 UBNT 型号: PBE-	品牌: 优 倍快 UBNT 型号: PBE-			2	PAIR	

		5AC- Gen2 品 牌, 优倍 快 UBNT 型号: PBE- 5AC- Gen2 airMAX, 25KM+, 千兆 UBNT 5G 千兆无 线网桥 5FHz 高 增益远 距离室 外 CP PBE- 5AC- GEN2 airMAX, 25KM+, 千兆 UBNT 5G 千兆无 线网桥 5FHz 高 增益远 距离室 外 CP PBE- 5AC- GEN2	5AC- Gen2 品 牌, 优倍 快 UBNT 型号: PBE- 5AC- Gen2 airMAX, 25KM+, 千兆 UBNT 5G 千兆无 线网桥 5FHz 高 增益远 距离室 外 CP PBE- 5AC- GEN2 airMAX, 25KM+, 千兆 UBNT 5G 千兆无 线网桥 5FHz 高 增益远 距离室 外 CP PBE- 5AC- GEN2					
68	UPS	品牌: 艾 默生, Industr y 31	品牌: 艾 默生, Industr y 31			1	SET	

		10k, AC380V 输入, 220V 输 出, 电池 组配置 按照全 负荷待 机 4 小 时进行 配置;	10k, AC380V 输入, 220V 输 出, 电池 组配置 按照全 负荷待 机 4 小 时进行 配置;					
69	海康威 视摄像 头 /HIKVIS ION CAMERA	DS- 2CD3656 G2T- IZS (2.7 - 13.5mm) (C)	DS- 2CD3656 G2T- IZS (2.7 - 13.5mm) (C)			120	EACH	
70	光纤尾 纤 /FIBER PIGTAIL	单 模. SC.1 米. 12 芯	单 模. SC.1 米. 12 芯			50	KIT	
71	固态硬 盘 /SOLID STATE DRIVES	爱国者 (aigo) PS5 台式 机 P7000Z 1TB SSD 固态硬 盘 M.2 接口 (NVMe1. 4) PCIe4*4 长江存 储晶圆 读速	爱国者 (aigo) PS5 台式 机 P7000Z 1TB SSD 固态硬 盘 M.2 接口 (NVMe1. 4) PCIe4*4 长江存 储晶圆 读速			10	EACH	

		7450MB/s	7450MB/s					
72	电话光端机/TELEPHONE OPTICAL TRANSMITTER	品牌: 恒捷 型号HJ-A2030 综合复用设备, 双光路1+1保护、模块化电源设计; AC220V、DC-48V 双重供电、满配 128路磁石电话端口、满足网管/开关量/对讲/同步数据/磁石/EM/热线等功能 需配置-48V专用应急电源, 满足8小时负载	品牌: 恒捷 型号HJ-A2030 综合复用设备, 双光路1+1保护、模块化电源设计; AC220V、DC-48V 双重供电、满配 128路磁石电话端口、满足网管/开关量/对讲/同步数据/磁石/EM/热线等功能 需配置-48V专用应急电源, 满足8小时负载			2	PAIR	
73	SFP光模块/SFP module	华三 (H3C) SFP-GE-	华三 (H3C) SFP-GE-			100	EACH	

	(kilome ga)	LX- SM1310- D 千兆 单模双 纤光模 块 (1310nm , 10km, L C) SFP、双 芯、千兆	LX- SM1310- D 千兆 单模双 纤光模 块 (1310nm , 10km, L C) SFP、双 芯、千兆					
74	SFP 光模 块/SFP module (kilome ga)	千兆单 模双纤 SFP 光模 块 TL- SM312LS -20KM工 业级	千兆单 模双纤 SFP 光模 块 TL- SM312LS -20KM工 业级			100	EACH	
75	SFP 光模 块/SFP module (kilome ga)	keepLIN K KP- GS1D- 13-LC20 千兆单 模单纤 A 端 SFP 光模块 LC 接口 1310nm 兼容华 三	keepLIN K KP- GS1D- 13-LC20 千兆单 模单纤 A 端 SFP 光模块 LC 接口 1310nm 兼容华 三			20	EACH	
76	SFP 光模 块/SFP module	keepLIN K KP- GS1D-	keepLIN K KP- GS1D-			20	EACH	

	(kilome ga)	15-LC20 千兆单 模单纤 B端SFP 光模块 LC接口 1550nm 兼容华 三	15-LC20 千兆单 模单纤 B端SFP 光模块 LC接口 1550nm 兼容华 三					
77	光纤收 发器 /Fiber Transce iver	keepLIN K友联 KP- 9000- 65- 2FX4TP- SFP百 兆2光4 电poe 工业光 纤收发 器光电 转换器、 非管理 型、导轨 式。	keepLIN K友联 KP- 9000- 65- 2FX4TP- SFP百 兆2光4 电poe 工业光 纤收发 器光电 转换器、 非管理 型、导轨 式。			70	EACH	
78	网络交 换机 /NETWOR K SWITCH	华三 (H3C) LS- 5016PV5 -EI交换 机16个 千兆电 口4个 千兆光 口	华三 (H3C) LS- 5016PV5 -EI交换 机16个 千兆电 口4个 千兆光 口			20	SET	
79	PoE交换 机/POE	普联TL- SG2210P	普联TL- SG2210P			20	SET	

	NETWORK SWITCH	(TP-LINK)网管型 POE 交换机 以太网交换机 企业级商用 8口千兆端口 120W 工业级 标配附件 满配 TP 光模块 (千兆、双纤), 配套 POE 电源	(TP-LINK)网管型 POE 交换机 以太网交换机 企业级商用 8口千兆端口 120W 工业级 标配附件 满配 TP 光模块 (千兆、双纤), 配套 POE 电源					
80	网络交换机 /NETWORK SWITCH	普联 TL-SG5412 工业级, 环网三层网管 工业交换机、 ERPS 环网协议, RPL 配置、8个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 4 个千兆	普联 TL-SG5412 工业级, 环网三层网管 工业交换机、 ERPS 环网协议, RPL 配置、8个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 4 个千兆			3	SET	

		<p>SFP 端口、导轨式安装+壁挂安装</p> <p>三层路由协议、完备的安全防护机制和完善的 ACL\QoS 策略、宽电压输入：9.6V~60VDC</p>	<p>SFP 端口、导轨式安装+壁挂安装</p> <p>三层路由协议、完备的安全防护机制和完善的 ACL\QoS 策略、宽电压输入：9.6V~60VDC</p>					
81	<p>网络交换机 /NETWORK SWITCH</p>	<p>环网二层管理工业交换机、TL-SG2818F 工业级 ERPS 环网协议，RPL 配置、8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 10 个千兆 SFP 端口、导轨</p>	<p>环网二层管理工业交换机、TL-SG2818F 工业级 ERPS 环网协议，RPL 配置、8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 10 个千兆 SFP 端口、导轨</p>			3	SET	

		式安装 宽电压 输入： 9.6V~60 VDC	式安装 宽电压 输入： 9.6V~60 VDC					
82	迷你主 机/MINI HOST	联想 (Lenovo))慧天 ECC-T21 商用办 公工控 迷你小 机箱台 式电脑 主机(11 代赛扬 N5105 8G 256G SSD Type-C) 0.76L小 机箱,标 配 VESA 壁挂套 件和底 座, 11 代赛扬 处理器, 支持 4K60Hz, 支持三 屏显示	联想 (Lenovo))慧天 ECC-T21 商用办 公工控 迷你小 机箱台 式电脑 主机(11 代赛扬 N5105 8G 256G SSD Type-C) 0.76L小 机箱,标 配 VESA 壁挂套 件和底 座, 11 代赛扬 处理器, 支持 4K60Hz, 支持三 屏显示			4	SET	
83	时间同 步服务 器 /Clock synchro	TF-NTP- PRO (TF- 1006PRO 旗舰型)	TF-NTP- PRO (TF- 1006PRO 旗舰型)			1	SET	

nization server	域NTP服务器、适配非洲赞比亚区,支持中国北斗、美国GPS俄罗斯GLONASS、欧洲Galileo、日本QZSS在天线安装不理想的情况下依然可以接收到可用的卫星信号网络授时机架式4网口授时服务器、断电自守时,授时每秒90000+次不丢包、WEP中英文管理界面,含蘑菇头天	域NTP服务器、适配非洲赞比亚区,支持中国北斗、美国GPS俄罗斯GLONASS、欧洲Galileo、日本QZSS在天线安装不理想的情况下依然可以接收到可用的卫星信号网络授时机架式4网口授时服务器、断电自守时,授时每秒90000+次不丢包、WEP中英文管理界面,含蘑菇头天					
-----------------	---	---	--	--	--	--	--

		线,含50米专用馈线	线,含50米专用馈线					
84	信息化终端箱 /Information terminal box	厚为品牌 视频前端准系统箱室外防水配电箱户外监控设备防雨控制箱 外尺寸:400x500x200mm 内含正泰空开、公牛排插、散热风扇、熔纤盘、接地铜排、配5口普联交换机	厚为品牌 视频前端准系统箱室外防水配电箱户外监控设备防雨控制箱 外尺寸:400x500x200mm 内含正泰空开、公牛排插、散热风扇、熔纤盘、接地铜排、配5口普联交换机			50	SET	
85	光纤熔接终端盒(4口) LC满配桌面式 /OPTICAL FIBER FUSION TERMINAL	光纤终端盒4口单模满配尾纤法兰 盘LC熔接盒LC接口8芯单模	光纤终端盒4口单模满配尾纤法兰 盘LC熔接盒LC接口8芯单模			50	EACH	

	L BOX (4 PORTS)	满配	满配					
86	双路供电切换器 (箱) /Dual power supply switch box	室外防雨、双电源自动转换开关箱、220V、两路断电自动市发电转换器、双电源切换开关大功率 2P 100A	室外防雨、双电源自动转换开关箱、220V、两路断电自动市发电转换器、双电源切换开关大功率 2P 100A			4	EACH	
87	IP 广播管理站 /Digital broadcast management station	品牌: 欧普仕 型号: IP-6801 (多语言界面) 基于 Linux 内核深度开发、广播喊话、定时音乐播放、分区管理、双向对讲、设备搜索配置、文字转语音、日志回溯、外	品牌: 欧普仕 型号: IP-6801 (多语言界面) 基于 Linux 内核深度开发、广播喊话、定时音乐播放、分区管理、双向对讲、设备搜索配置、文字转语音、日志回溯、外			1	SET	

		接大屏 操作界 面输出、 1RJ45、 1AUX 音 频输入、 1AUX 输 出、 1HDMI 输 出、输入 电源 DC12V\3 A 或 POE	接大屏 操作界 面输出、 1RJ45、 1AUX 音 频输入、 1AUX 输 出、 1HDMI 输 出、输入 电源 DC12V\3 A 或 POE					
88	IP 网络 防水高 音号角 /Digita l waterpr oof tweeter horn	品牌: 欧 普仕 型 号: NS- 555 50W/8Ω 、标准 RJ45 网 络接口、 输出频 率 300Hz- 16KHz、 传输速 度 100Mbps 输入电 源 DC12V/3 A 或 POE	品牌: 欧 普仕 型 号: NS- 555 50W/8Ω 、标准 RJ45 网 络接口、 输出频 率 300Hz- 16KHz、 传输速 度 100Mbps 输入电 源 DC12V/3 A 或 POE			2	EACH	
89	IP 网络 防水音 柱 /Digita l	悠普仕 NS-1220 30W/8Ω 、标准	悠普仕 NS-1220 30W/8Ω 、标准			2	SET	

	waterproof sound column	RJ45 网络接口、输出频率90Hz-16KHz、防水等级IPX6、传输速度100Mbps 输入电源DC12V/3A 或 POE	RJ45 网络接口、输出频率90Hz-16KHz、防水等级IPX6、传输速度100Mbps 输入电源DC12V/3A 或 POE					
90	摄像机支架 /CAMERA MOUNT	球机壁装支架、品牌:海康、型号:1602 ZJ、海康白、铝合金、尺寸:306.3*97.3*182.6mm	球机壁装支架、品牌:海康、型号:1602 ZJ、海康白、铝合金、尺寸:306.3*97.3*182.6mm			10	SET	
91	POE 电源适配器 /POE POWER ADAPTER	参数: keepLINK 52V2.3A 电源适配器 120W 大功率	参数: keepLINK 52V2.3A 电源适配器 120W 大功率			70	EACH	
92	道闸防砸雷达	安智诚科技,	安智诚科技,			10	EACH	

	/Barrier anti-smash radar	R04 79G毫米波检测 工作频率 79GHZ 工作电压 12V 信号输出开关量 检测范围 1m~6m(距离可调) 尺寸大小 105*73*20(mm) 工作温度-40° C-85° C	R04 79G毫米波检测 工作频率 79GHZ 工作电压 12V 信号输出开关量 检测范围 1m~6m(距离可调) 尺寸大小 105*73*20(mm) 工作温度-40° C-85° C					
93	道闸控制接收器 /Barrier control receiver	安智诚科技, 远距离模组, 含遥控器+接收器+接收头	安智诚科技, 远距离模组, 含遥控器+接收器+接收头			10	EACH	

二、对供应商的资格要求

1. 是否接受贸易商报价？ 是_____

2. 满足以下条件优先推荐选用：具有生产资质的专业制造厂家；具有相应报价品牌的代理商授权；能办理相应报价品牌的出口知识产权授权；能提供出厂合格证；能提供原产地证明。

3. 其它：_____

三、采购文件获取方式

凡有意参加报价者，请于 2024 年 03 月 13 日 16 时 42 分至 2024 年 03 月 21 日 16 时 00 分(北京时间，下同)，登录（电子招标投标交易平台名称）下载电子采购文件。

中色国际贸易有限公司

（电子签章）

2024-03-13