

应急管理局购置应急物资装备项目-变更公告

(招标编号：汴通财竞谈-2023-14)

一、内容：

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：汴通财竞谈-2023-14
- 2、原公告的采购项目名称：应急管理局购置应急物资装备项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023年08月11日、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2023年08月18日09时30分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：采购文件

2、原文件获取时间：2023 年8月14日至8月16日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间， 法定节假日除外。）

现变更为文件获取时间变更为：2023 年8月18日至8月22日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间， 法定节假日除外。）

3、原开标时间：时间：2023 年8月18日 9 点 30 分（北京时间）

现变更开标时间为：2023年8月23日9 点 30 分（北京时间）

4、原招标文件第五章“三、采购内容及技术要求”

（由于平台字数限制，详见开封市公共资源交易信息网）

现变更为第五章“三、采购内容及技术要求”：

（由于平台字数限制，详见开封市公共资源交易信息网）

5、更正日期：2023年8月17日（北京时间）

三、其他补充事宜

1. 获取招标文件后，投标人请登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”

中下载最新版的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版投标文件制作电子投标文件。请投标人 时刻关注开封市公共资源交易中心和公司 CA 密钥推送信息；

2. 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资

源交易中心现场参加开标会议; 投标人应当在开标时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

(系统解密时长默认为 40 分钟, 错过解密时长者视为自动放弃本次投标)。

3. 监督部门及联系方式:

监督部门: 通许县财政局 (政府采购办)

统一社会信用代码: 114102220053476361

联系人: 彭女士、齐女士

联系方式: 0371—22305031

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 应急管理局

地址: 通许县行政路东段

联系人: 陈阿单

联系方式: 18236544119

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址: 开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心5楼 507室

联系人: 李女士

联系方式: 0371-24991996

3. 项目联系方式

项目联系人: 黄肖楠

联系方式: 15890906560

延期开标: 2023-08-23 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为通许县财政局 (政府采购办)。

三、联系方式

招 标 人: 通许县应急管理局

地 址：通许县行政路东段

联 系 人：陈阿单

电 话：18236544119

电子邮件：kftxaj@163.com

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地 址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心5楼 507室

联 系 人：李女士

电 话：0371-24991996

电子邮件：kaixing24992996@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

应急管理局购置应急物资装备项目-变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号:汴通财竞谈-2023-14
- 2、原公告的采购项目名称:应急管理局购置应急物资装备项目
- 3、首次公告日期及发布媒介:2023年08月11日、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间:2023年08月18日09时30分(北京时间)

二、更正信息

1、更正事项:采购文件

2、原文件获取时间:2023年8月14日至8月16日,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外。)

现变更为文件获取时间变更为:2023年8月18日至8月22日,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外。)

3、原开标时间:时间:2023年8月18日9点30分(北京时间)

现变更开标时间为:2023年8月23日9点30分(北京时间)

4、原招标文件第五章“三、采购内容及技术要求”

序号	物资装备名称	配备数量	供货装备技术参数
----	--------	------	----------

1	陆地生命探测仪	1	<p>1. 多功能生命探测仪集生命探测仪及坍塌预警功能于一体，可在救援过程中，对房屋倾斜，墙体倒塌进行提前预警。整套产品由主机、红外热成像对讲探头、双路显示激光对讲探头、红外防水探头、余震监测报警器等组成。</p> <p>2. * 双模式显示：10.1 寸彩色高清显示屏，可同时显示两路画面也可一键切换显示一路画面；支持录像、回放查看功能；（需在检测报告中体现）</p> <p>3. * 主机具有录音功能：支持录音存储，并可循环播放，录音时间：4 分钟；（需在检测报告中体现）</p> <p>4. * 激光点双路显示对讲探头：探头前端内置 8 颗红外灯，探头前端另内置 6 颗 LED 灯，探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找目标。探头侧方具有红外显示摄像头，可同时显示侧方画面，外径≤40mm；可双向对讲。（需在检测报告中体现）</p> <p>5. * 可对讲红外热成像探头：可根据人体温度显示伪彩画面，探测距离≥100 米，可双向对讲；探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找被困人员（需在检测报告中体现）</p> <p>6. 可对讲红外热成像探头：探头前端另内置 2 颗 LED 灯，可在黑暗条件下辅助照明；探头侧方具有警示灯，具有爆闪功能，有助于被困人员发现搜寻者，外径≤40mm；长度≤190mm；视角：120 度，语音对讲范围≥200 m²。</p> <p>7. * 红外防水探头：内置 8 颗红外灯，外径 25mm，可在黑暗条件下自动感光，防水等级 IP67。（需在检测报告中体现）</p> <p>8. 配有 2 路余震位移监测器，如有位移发出警报。余震监测报警器：可对现场倾斜的墙体、金属罐体、房屋大梁以及玻璃门窗等倾斜情况进行实时监测，自带 2.4 寸显示屏，实时显示位移、震动数字状态、电压、报警值等；分辨率：0.01 度。3 颗 LED 闪光灯，消防声大于 100dB，报警声可开启和关闭；固定报警值 0.5 度、1 度、2.6 度；</p> <p>9. * 主机具有一体化设计的遮阳及屏保罩（需在检测报告中体现），配有手带和挂带，可挂于胸前使用解放双手，方便携带使用</p> <p>10. * 探测仪主机内置两颗照明灯，黑暗环境下可用来照明使用（需在检测报告中体现）</p> <p>11. 可伸缩杆：1.56 米，顶端采用软连接，可任意角度弯曲；（需在检测报告中体现）</p> <p>12. 主机一次充电工作时长大于 6 小时，安全耐用。（需在检测报告中体现）</p> <p>13. 同时配有独立电池包，采用锂电池供电，可直接充电使用；</p> <p>★提供产品检测报告扫描件。</p>
---	---------	---	--

2	移动照明设备	1	<p>工作电压：AC220V/50Hz。 灯盘：灯头功率：300w(LED) 灯头光通量：33000lm 光源寿命：50000h。 工作时间：一次注满燃油：6h；接（市电）：长时间。 照明高度：小高度：1900mm，大高度：3060mm。 发电机组：额定输出电压：AC220V/50Hz；功率/油箱容量：700W/3.6L。 外形尺寸（长×宽×高）：720×455×1920mm 灯盘尺寸（长×宽×高）：240×400 mm 重量：灯盘：8.7kg；伸缩气缸/发电机组：6.3/40kg。</p>
3	电动抛投器	8	<p>1.符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件。 2.救生抛投器以高压空气为动力，可将绳索或自动充气救生圈快速安全，准确地发射至目标。与不同的物件搭配使用可实现不同的功能，包括水用和陆用两种。可以应用于消防救援、急流救援、冰上救援、船只之间、船岸之间的绳索连接，以及发射锚钩等用途。 3.结构：枪体、牵引绳、发射器、发射气瓶、自动充气装置、救生圈、塑料保护套等。发身气瓶及枪体工作压力：20 Mpa；发射气瓶及枪体耐压性能：30 Mpa无泄漏；发射偏差为射程的3.7%，不大于10%为合格；发射气瓶及枪体气密性：在工作压力下浸入水中5min无泄漏；泄压阀工作压力为21.59Mpa；救生圈充气时间为2.5s；救生圈充气后气密性：完全浸入水中1h无泄漏； 4.抛射距离：抛绳≥87m,水用抛绳≥77m； 5.抛射偏差：抛绳≤4.2°，水用抛绳≤4°； 6 抛绳的断裂强度：≥2KN。</p>
4	便捷式应急储备电源	4	<p>适用于小型打印机、笔记本电脑、手机、平板、GPS、对讲机、卫星电话、单兵通讯、小型电动工具、照明等设备充电。 笔记本可供电6-10小时、手机充电50次。使用方法:参考说明书。太阳能 电池板:15W/选配交流输入:AC220V 内置锂电池容量:333Wh纯正弦波逆变器300W 输出端:DC5V/12-35V/AC220W工作温度:-20℃~+60℃ 产品规格 :395*299*148mm装箱尺寸:400*320*200mm 1PCS/箱 重量:7.1kg/台 颜色:黑</p>

5	370M专用对讲机	5	<p>频率范围 136-174MHz, 350-400MHz, 400-470MHz 信道容量 256信道 (16分区x16信道) 信道间隔 12.5KHz/20KHz/25KHz 电池电压 DC 7.4V 电池容量 天线阻抗 50Ω 频率稳定度 ±0.5ppm 重量 ≤320g(含电池、背夹、天线) 接收部分 模拟灵敏度 ≤-121dBm@12dB SINAD 互调 -65dB@12.5/20/25KHz 共信道抑制 0~-12dB @ 12.5/20/25KHz 额定音频失真 ≤3% 传导杂散辐射 <-57dBm 发射部分 功率 ≤3.5W FM调制方式 11KΦF3E@12.5kHz;16KΦF3E@25kHz 4FSK数字调制方式 7K6ΦFXD@数据;7K6ΦFXW@数据加语音; 数字声码器类型 AMBE++ 数字协议 ETSI-TS102 361-1, -2, -3 调制灵敏度 8±2mV 传导/辐射杂散 -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz 交流声与噪声 ≥-40dB@12.5kHz; 模拟邻道功率 ≥60dB@12.5kHz;≥70dB@25kHz 4FSK调制精度 ≤±2.5kHz@12.5kHz 音频失真 ≤3% 音频响应 300-3kHz, + 1/-3dB</p>
6	高清智能单兵终端	10	<p>天通卫星移动网络语音、短信、数据功能; 北斗和 GPS 定位功能; 全网通时间移动网络语音: 1.2kbps/2.4kbps/4kbps; 数据: 1.2 kbps -9.6kbps; 摄像头: 前置 ≥500 万像素, 后置≥1300 万像素闪光灯; 耳机接口: 3.5mm 标准接口; SIM 卡: 双卡 memoSIM 卡; MicroUSB2.0 支持 WiFi、蓝牙; 运行内存: ≥2GB RAM; 机身内存: ≥32GB ROM, 最大存储扩展: ≥64GB; ≥5.5 寸显示器, IPS 材插电容触屏, 多点触控屏幕分辨率; 重力感应, 距离感应, 光线感应, 电子罗盘; 加速度传感器, 地磁传感器, 气压传感器, 温度传感器等; 电池: ≥5500mAh 锂离子; 待机时间: ≥150 小时; 通话时间: ≥12 小时; 防护等级: IP68; 工作温度: -20℃- + 55℃</p>
7	反光背心	200	<p>面料材质: 低弹丝 反光材料: 高亮化纤 尺寸: XL 颜色: 荧光黄偏绿</p>
8	线手套	523	<p>颜色: 蓝 材料: PVC点塑 功能用途: 本品采用进口树脂作业防护以纯棉作衬裹浸制而成。防滑耐寒, 耐磨, 穿戴舒适。</p>

9	可移动照明灯	5	<p>1.应用采LED灯珠，锂电池供电，并可通过充电器对灯具充电。</p> <p>2.强光聚光放电时间应≥10h、强光泛光放电时间应≥10h;工作光聚光放电时间应≥16h、工作光泛光放电时间应≥16h。</p> <p>3具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能，应能在垂直0-100°，水平0-360°范围内调节照射角度。</p> <p>4.聚光泛光打开后2米处照度≥12000lx。（需在检测报告体现）</p> <p>5.灯头背面应具备红蓝交替闪烁的信号灯功能。</p> <p>6灯具在高温环境50°C±2°C、或者在低温环境-25°C±2°C放置2小时，试验结束后能正常工作。</p> <p>7.充电时间 6h，最大升降高度可达≥1.2 m。</p> <p>8.具有五段式电量，可随时直观查询剩余电量。</p> <p>9..重量轻，可手提、落地、肩挎的携带方式，满足不同现场的照明需求。</p> <p>10.防护等级应能符合GB/T 4208-2017中IP66的要求应能正常工作。</p> <p>参数：</p> <p>1、额定电压：≥DC22.2V</p> <p>2、电池容量：≥10Ah</p> <p>3、防爆标志：Ex de ib mb IIC T6 Gb（需在检测报告体现）</p> <p>4、灯头功率：≥50W</p> <p>5、最大升起高度：≥1.25m</p> <p>6、重量：≤6.3Kg</p> <p>注：需提供检测报告。</p>
10	铁锹	450	主体材质：铁；.把柄材质：木质；把柄长：80-90cm铲头长：30cm；铲头宽：33cm；铲头重：1.5kg；厚度：4mm
11	镐	110	<p>颜色：军绿色</p> <p>镐头尺寸：50*6cm</p> <p>材质：硬杂木（有防霉处理）+轨道钢</p> <p>总长尺寸：90*49cm</p> <p>硬度：45-52HRC</p> <p>重量：2.6kg左右</p>
12	安全绳	40	<p>规格：10m双钩</p> <p>尺寸：8mm</p> <p>材质：高强涤纶外皮 内穿钢丝。</p> <p>承载：1500kg</p> <p>安全绳长度：多款供选。</p> <p>功能：坠落保护绳。</p> <p>用途范围：用于高楼逃生/消防救援等。</p> <p>安全绳材质：高强丝。</p>
13	常规工具箱	10	33件套、尺寸：38.5*29*8.2cm

14	灭火器	20	<p>产品规格:2L 3KG 灭火等级:1A 55B E 产品毛重:3.5kg 5.0kg 产品规格:φ11*43cm φ13*43cm 喷射距离:≥3M 喷射时间:≥13s 灭火成分:S-6- AB水系灭火剂 建议温度:5°C~+55°C 瓶体材质:碳钢磨砂工艺+不锈钢接口 瓶体年限:6年报废年限 驱动气体:氮气1.2Mpa (+20°C) 执行标准:GB4351.1-2005</p>
15	橡皮艇	6	<p>1、尺寸:厚度≥1.2cm,手工粘制,高强度抗磨损、耐盐碱、耐光、抗老化,独立气室数≥3+1个,重量≥55kg; , 乘载人数≥6人 2、颜色:红色; 3、全体周围有安全拉绳; 配备吕制浆2支、做板2块, 便携包2个、脚踏充气泵1个、维修工具1套、24L船外汽油箱1个。 4、艇身材质: PVC加网材质,厚度≥1.2mm。橡胶涂覆织物:经向拉伸强度≥89.7KN/m、纬向拉伸强度≥78.7KN/m 经向梯形撕裂强度≥336N。耐压性:浮囊充气 ≥40kPa,静放 5min无异常,龙骨充气 ≥40kPa,静放 5min无异常。气密性:浮囊在充气 40kPa,静放 120min 时,剩余压力 ≥39kPa; 龙骨在充气 ≥20kPa,静放 15min 时,剩余压力≥20kPa; 5、底板材质:防滑铝合金材质,并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 6、艇底结构:船底深V型设计,水阻小;带尾椎,可拆卸。7、艇体工艺:热融合双侧热压技术; 8、指标符合SL297-2004质量要求 9、浮筒设计有间隔膜,采用完全独立设计,不仅能保护各个气室安全完全的密封,并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡,提高艇体安全系数。 10、配件粘接采用PVC专用聚氨酯胶,高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能,配件周边并做加固处理。 11、在气囊与挂机艉板结合处做加固,并用专用螺栓加强;全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板</p>
16	船外机	2	<p>雅马哈二冲程30匹船外机 最大功率(千瓦22KW转速(转/分)4500-5500冲程2缸体2排气量(立方厘米)496 缸径x行程(毫米)72x61长x宽x高(毫米)短轴:843x399x1146长轴 :843x399x1273重量(公斤) 短轴:54KG长轴:61KG齿轮比27:13 (2.08)档位前进一空档-倒档点火系统 CDI冷却系统水冷 启动系统手动/电动操控系统操舵/遥控润滑系统汽油&机油混合比50:1标准配置油箱(升)24L</p>
17	编织袋	100000	<p>1、原料材质:聚丙烯树脂。单袋质量: ≥80g; 尺寸: 95×55cm; 色泽: 白色; 经纬密度40×40根-48×48根/10cm。 2、外观质量: 同处跳丝长度≤2cm, 同处经纬丝断缺之和少于3根, 不允许出现脱针、断线和卷折处未缝住。色泽明亮不混杂。 3、物理力学指标: 经向断裂强度≥18KN/m, 纬向断裂强度≥16KN/m, 缝向断裂强度≥7KN/m。外包装和标志: 每500条编织袋为一件, 外用黑色编织布包装, 机械打包3~4道,成件厚度35~40cm,包装平整牢固。提供产品检测报告</p>
18	铅丝	500	<p>材质: 铅丝 规格: 2mm- 10mm</p>

19	桩木	100	<p>树种：松木 产地：东北 小头直径：10（cm） 长度：1.5m 等级：I 含水率：30 表观密度：50（g/m³） 抗弯强度：45（MPa） 横纹局部承压强度：40 规格：10cm</p>
20	棉大衣	1400	<p>1）面料：大衣面料为军绿色涤棉卡其，符合GB/T2662-2007要求；纤维成分含量T/C：80/20（80%涤、20%棉），纱织27.8×27.8tex，密度425×228（±10）根/10厘米； 2）里料：军绿色平纹布，纯棉，纱织密度32×32，密度268×268（±10）根/10厘米； 3）填充物：四级原棉三级棉絮，棉大衣总重量2.4公斤； 4）缝线采用适合所用面料质量的缝线装饰线除外，钉扣线应与扣的色泽相适应； 5）包装标志：外包装的上、下两面标注产品名称、数量、重量、生产日期。字体为黑体字； 6）包装整齐方正，便于稳定存放，棉大衣反面向外折叠，每10件一包，上下各加垫一层牛皮纸，用聚丙烯编织布包裹。</p>
21	棉被	1200	<p>棉被质量标准：参照GB18383-2007、GB18401-2010；（1）规格：2.1*1.5m；（2）棉花等级：3级或3级以上；（3）重量：6.6斤/条；（4）布料：全棉印花平布；（5）棉胎：外观平展均匀，包边严紧，手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污；（6）外观：整洁美观，棉胎吻合，四边平直，四角方正，缝合牢固，无开线、断线、出套缺陷；（7）省级质检部门</p>
22	毛毯	1650	<p>1、尺寸：150cm*200cm（允差-2%） 2、毛毯重量：≥1900g 3、材质：墨绿色或驼色，聚酯纤维50%（允许偏差±5%）、羊毛50%（允许偏差±5%） 5、耐水洗色牢度：≥3级。 6、pH值：4.0-8.5。 7、致癌芳香胺燃料：禁用 8、甲醛：无 9、耐摩擦色牢度干摩：≥3级 湿摩：≥3级 10、质量：符合FZ/T61001-2006《纯毛、毛混纺毛毯》标准一等品要求、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类要求 13、包装：每箱10条</p>
23	单帐篷	160	<p>规格：3x4米；支架：镀锌圆管直径25mm壁厚0.8mm，带地梁；篷布：蓝色3x3编织600D，一门四帘、型号：WQ-2059</p>

24	移动厕所 (厕所帐篷)	10	<p>产品尺寸： 单人：120*120*190cm</p> <p>产品重量：1.9kg（单人）</p> <p>产品配件：收纳袋*1、地钉*4、防风绳*4</p> <p>产品材质： 170T 涤纶/涂银</p> <p>收纳尺寸：单人：58*3cm</p> <p>装箱数量：10套/箱</p> <p>装箱尺寸：60*60*20cm</p>
25	储水罐	10	<p>1吨塑料水箱尺寸： 底部直径：1040mm</p> <p>高度：1300mm</p> <p>性能：产品桶体采用PE原料， 工艺：滚塑一次成型，</p> <p>特点：具有较强的耐撞击和耐磨性，较好的卫生性和耐腐蚀性。产品均采用聚乙烯原料，无焊无缝，一体成型，耐酸碱，耐碰撞，耐高温（80℃），耐冷冻（-40℃），无毒卫生，安装运输便捷，无需维修。</p>

现变更为第五章“三、采购内容及技术要求”：

序号	物资装备名称	配备数量	单位	供货装备技术参数
1	陆地生命探测仪	1	台	<p>1. 多功能生命探测仪</p> <p>2. *双模手持式录像机</p> <p>3. *主机具有中</p> <p>4. *激光点双路点</p> <p>5. *可侧方画外</p> <p>6. 可对讲机、红外探</p> <p>7. *红</p> <p>8. 配有2路属震声、数字状态</p> <p>9. *主机具有</p> <p>10. *探测仪</p> <p>11. 可伸缩杆</p> <p>12. 主机一次</p> <p>13. 同时配</p>

				★提供产品检测报告扫描件。
2	移动照明设备	1	组	<p>工灯 灯盘 光 作 时 照 明 发 电 机 外 形 盘 重量：灯盘：8.7kg；伸缩气缸/发电机组：</p>
3	电动抛投器	8	个	<p>1.符合 GB/T 27906-2011 2.救生抛投器以高压空气为动力，可 3.结构：枪体、牵引绳 Mpa无泄漏；发射偏差为射程的 4.抛射 5.抛射 6.抛绳的断裂强度：≥2KN。</p>

4	便捷式应急储备电源	4	个	适用于小型打印 笔记本可供电 内置输出端： 1PCS/箱 重量 颜色:黑
5	370M专用对讲机	5	部	频率范围 信电天 电重 天接 频模 重拟 接定 模灵 额敏 发音 功 FM调 制 方 式 11 数 字 调 传 导 /辐 模 拟 邻 音 音频响应 300-3kHz, + 1/-3dB
6	高清智能单兵终端	10	个	天 通 卫 北 斗 和 1.2kbps/2.4kbps/4kbps; ≥ 500 万像素, 后置 ≥ 1300 万 ≥5.5 寸显示器, IPS 材插电电容触屏, 多
7	反光背心	200	件	面 反 尺 颜色: 荧光黄偏绿 料 光
8	线手套	523	双	颜 材 功能用途: 本品采用进口树脂作业防护以纯

9	可移动照明灯	5	台	<p>1.应采用聚光、泛光、背温时五、等</p> <p>2.强光聚光、泛光、背温时五、等</p> <p>3.具备聚光、泛光、背温时五、等</p> <p>4.聚光、泛光、背温时五、等</p> <p>5.灯头在电高背温时五、等</p> <p>6.灯具在电高背温时五、等</p> <p>7.充电有轻、等</p> <p>8.具有轻、等</p> <p>9.重量轻、等</p> <p>10.防护</p> <p>参</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、防</p> <p>4、</p> <p>5、最</p> <p>6、</p> <p>注：需提供检测报告扫描件。</p>
10	铁锹	450	把	主体材质：铁；.把柄材质：木质；把柄长：
11	镐	110	把	颜色： 材质： 总重量：2.6kg左右
12	安全绳	40	根	规尺材承安功用途安全绳材质：高强丝。
13	常规工具箱	10	套	33件套、尺寸：38.5*29*8.2cm

14	灭火器	20	个	<p>产 灭 产 喷 喷 灭 建 瓶 瓶 驱</p> <p>品 火 体 体 动</p> <p>执行标准:GB4351.1-2005</p>
15	橡皮艇	6	艘	<p>1、尺寸：厚度 ≥</p> <p>2、颜色：红色；</p> <p>4、艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2m</p> <p>≥ 20kPa，静放 15m</p> <p>6、艇底结构：船底深V型设计，水阻小</p> <p>10、配件粘接采</p> <p>11、在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用</p>
16	船外机	2	台	<p>雅 最 缸 短 启动系统手动/电动操控系统操舵/遥控润滑</p> <p>大 功 径 x行 轴</p> <p>马 率 轴</p> <p>:54KG长 轴</p>
17	编织袋	100000	个	<p>1、原料材质：</p> <p>2、外观质量：同</p> <p>3、物理力学指标：经向断</p> <p>注：需提供产品检测报告扫描件</p>
18	铅丝笼	650	平方米	<p>材质：铅丝 规格：2*1*1 丝径2.7mm</p>

19	桩木	100	根	树产 小长等 含表 抗横 规格：10cm 纹
20	棉大衣	1400	件	1) 面料 纤维成分含 2) 里料：军 3) 填充充 4) 缝线采 5) 包装标志： 6) 包装整齐方正，便于稳定存放，棉大衣
21	棉被	1200	条	棉被 2010；（1）规格：2.1*1.5m；（2）棉花 件
22	毛毯	1650	条	1、尺 2、 3、材 50%(允 许 5、耐 6、 7、致 8、 9、耐 湿 10、质量：符合 13、包装：每箱 10 条
23	单帐篷	160	顶	规格：3x4米；支架：镀锌圆管直径25mm厚
24	移动厕所（厕所帐篷）	10	套	产 单 产 产 品 品 品 收纳尺寸：单人：58*3cm

25	储水罐	10	个	1吨底高性能工艺 特点：具有较强的耐撞击和耐磨性，较好的
----	-----	----	---	---------------------------------

5、更正日期:2023年8月17日(北京时间)

三、其他补充事宜

1.获取招标文件后,投标人请登录政采、工程业务系统,凭CA

密钥登录会员系统,在“组件下载”

中下载最新版的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版投标文件制

作电子投标文件。请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心和公司CA

密钥推送信息;

2.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开

封市通许县公共资
源交易中心现场参加开标会议;投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在

线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。(系统解密时长默认为

40分钟,错过解密时长者视为自动放弃本次投标)。

3.监督部门及联系方式:

监督部门:通许县财政局(政府采购办)

统一社会信用代码:114102220053476361

联系人:彭女士、齐女士

联系方式:0371—22305031

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:应急管理局

地址:通许县行政路东段

联系人:陈阿单

联系方式:18236544119

2.采购代理机构信息(如有)

名称:河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址:开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心5楼507室

联系人:李女士

联系方式:0371-24991996

3.项目联系方式

项目联系人:黄肖楠

联系方式:15890906560